

Formulario di fisica

DI GIANLUCA MONDINI E DI CHIUNQUE ALTRO MI AIUTI

ATTENZIONE: il seguente formulario potrebbe contenere errori. Non mi assumo nessuna responsabilità sui contenuti. Il formulario è ancora in costruzione e necessita una revisione.

Sono contenute alcune brevi descrizioni delle formule, che molto probabilmente saranno eliminate prima della stampa.

A destra di alcune formule è indicata l'unità di misura del valore corrispondente all'interno di parentesi quadre (es. $V = I \cdot R [v]$)

1 Cinematica

2 Elettromagnetismo

1 Campo elettrico

1.1 Legge di Coulomb

$$F_e = k_e \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

dove $k_e = 8.9876 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$. k_e si può indicare anche come $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

1.2 Vettore campo elettrico

$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}_e}{q_0} \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right]$$

1.3 Momento di dipolo elettrico

Dato un sistema di cariche, il momento elettrico (o momento di dipolo) è una grandezza vettoriale che quantifica la separazione tra le cariche positive e negative, ovvero la polarità del sistema, e si misura in Coulomb per metro.

Date due cariche di segno opposto e uguale modulo q , il momento elettrico p è definito come

$$\vec{p} = q \cdot \vec{d}$$

dove \vec{d} è il vettore spostamento dell'uno rispetto all'altro, orientato dalla carica negativa alla carica positiva.

1.4 Flusso elettrico

È proporzionale al numero di linee di campo elettrico che attraversano una superficie. Se il campo elettrico è uniforme e forma un angolo con la normale ad una superficie di area A , il flusso elettrico attraverso la superficie è

$$\Phi_E = E A \cos(\theta) \left[\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}} \right]$$

1.5 Flusso elettrico (legge di Gauss)

Data una superficie chiusa,

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{\sum q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$$

dove $\sum q_{\text{in}}$ è la carica totale contenuta all'interno della superficie.

In pratica, il flusso attraverso una superficie è uguale alla somma delle cariche interne diviso ε_0 . Le cariche esterne non danno un contributo al flusso in quanto le linee di forza entrano ed escono, quindi la somma dei contributi è nulla.

1.6 Equilibrio elettrostatico

Un conduttore in equilibrio elettrostatico ha le seguenti proprietà:

1. Il campo elettrico all'interno del conduttore è ovunque nullo sia che il conduttore sia pieno sia che sia cavo
2. Un qualunque eccesso di carica su un conduttore isolato deve risiedere interamente sulla sua superficie
3. Il campo elettrico in un punto nelle immediate vicinanze del conduttore è perpendicolare alla sua superficie ed ha intensità σ / ε_0 , dove σ è la densità di carica superficiale in quel punto
4. Su un conduttore di forma irregolare la densità di carica è massima dove il raggio di curvatura della superficie è minimo.

1.7 Differenza di potenziale

$$\Delta V \equiv \frac{\Delta U}{q_0} = - \int_{(A)}^{(B)} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

1.8 Variazione di energia potenziale

Quando una carica di prova positiva q_0 si sposta dal punto (A) al punto (B) in un campo elettrico \vec{E} , la variazione di energia potenziale del sistema carica-campo è

$$\Delta U = -q_0 \int_{(A)}^{(B)} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

2 Campo magnetico

Il campo magnetico è costituito da linee chiuse

2.1 Teorema di Ampère

È il duale del teorema di Gauss per il campo magnetico

La circuitazione del campo magnetico lungo una linea γ è uguale a μ_0 moltiplicata per la somma delle correnti I_i concatenate con la linea stessa

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

2.1.1 Legge di Biot-Savart

Si applica nel caso di un filo rettilineo indefinito percorso da corrente stazionaria I . Supponendo di essere nel vuoto, il modulo di B è inversamente proporzionale alla distanza dal filo r secondo l'espressione:

$$B = \mu_0 \cdot \frac{I}{2\pi r}$$

Si ricava dal teorema di Ampère integrando $d\ell$ lungo la circonferenza di raggio r e considerando la corrente I come l'unica corrente concatenata alla linea γ .

2.2 Particella in movimento in un campo magnetico uniforme

La traiettoria della particella è circolare, ed il piano del cerchio è perpendicolare al campo magnetico. Il raggio r della traiettoria circolare è

$$r = \frac{mv}{qB}$$

dove m è la massa della particella e q la sua carica. La velocità angolare della particella carica è

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

2.3 Momento di dipolo magnetico

$$\vec{m} = I \cdot S [A \cdot m^2]$$

La direzione è data dalla direzione positiva di attraversamento di S , che viene individuata tramite la regola della mano destra (ponendo il pollice nella direzione della corrente I che scorre lungo il "contorno" di S)

2.4 Campo magnetico generato da un solenoide

$$|B| = \mu_o \cdot n \cdot I$$

2.5 Energia potenziale

L'energia potenziale del sistema formato da un momento di dipolo magnetico in un campo magnetico è

$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

3 Costanti

- Costante dielettrica (o permittività) del vuoto

$$\varepsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} C^2 / N \cdot m^2$$

- Permeabilità magnetica del vuoto

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m$$

(necessita di revisione)

$$\mu_0 \cong 1.25663706144 \times 10^{-6} H/m$$

si può anche esprimere in $T \cdot m/A$

- Costante di Coulomb

$$k_e = 8.9876 \times 10^9 N \cdot m^2 / C^2$$

- Massa dell'elettrone

$$m_e \cong 9.1093826 \times 10^{-31} \text{ kg}$$