

Subir (POST) una pregunta (IV)

Resumen

- Añadiremos un nuevo estado `questionsPublishedRightNow` que servirá para que React *auto-refresque* la página tras publicar una pregunta

Descripción

En la tarea anterior dijimos:

si publicas una nueva pregunta, tras refrescar (F5) la página... ¡Allí está!

¿No es un poco raro que el usuario tenga que actualizar manualmente?

Mejorémoslo.

Vamos a aprovechar que, en `DashboardDetailPage.js` ya tenemos implementado un `useEffect` que *pide* inicialmente la lista de preguntas:

```
useEffect(() => {
  axios.get('http://raspi:8081/api/v1/dashboards/' + params.idDashboard).then(response => {
    setTitle(response.data.title);
    setDescription(response.data.description);
    setQuestions(response.data.questions);
  })
}, [])
```

...y modificándolo un poquito, conseguiremos que se lance nuevamente cada vez que el usuario añada una nueva pregunta.

La tarea

Añade el siguiente estado a `DashboardDetailPage.js` :

```
const [questionsPublishedRightNow, setQuestionsPublishedRightNow] = useState(0)
```

...y **modifica** el `useEffect` ya existente para que sea afectado por dicho estado:

```
useEffect(() => {
  axios.get('http://raspi:8081/api/v1/dashboards/' + params.idDashboard).then(response => {
    setTitle(response.data.title);
    setDescription(response.data.description);
    setQuestions(response.data.questions);
  })
- }, [])
+ }, [questionsPublishedRightNow])
```

Ya sólo falta *alterar* este estado para que React *reaccione* y, mediante el efecto, pida nuevamente las preguntas. Por lo tanto, aparecerá la pregunta recién añadida.

En `handleSubmit`, **implementa** `.then` para la petición **así**:

```
const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  if ((formTitle.length === 0) || (formDescription.length == 0)) {
    return;
  }

  console.log("Quieres publicar la pregunta con título:")
  console.log(formTitle);
  console.log("...y descripción:");
  console.log(formDescription);

  const httpRequestBody = { title: formTitle, description: formDescription }
-  axios.post('http://raspi:8081/api/v1/dashboards/' + params.idDashboard + '/questions', httpRequestBody)
```

```
+   axios.post('http://raspi:8081/api/v1/dashboards/' + params.idDashboard + '/questions', httpRequestBody).then(response => {  
+     setQuestionsPublishedRightNow(old => { return old + 1 })  
+   })  
  
  // Vaciar el formulario  
  setFormTitle('');  
  setFormDescription('');  
}
```

¡Listo! Ya puedes comprobar que, al subir una pregunta, la página muestra la pregunta recién añadida automáticamente.

Unas últimas consideraciones...

- ¿Qué pasaría si invocásemos `setQuestionsPublishedRightNow(old => { return old + 1 })` en un lugar distinto? ¿Funcionaría igual de bien si estuviera fuera del `.then` ?
- ¿Qué te parece la elección de `questionsPublishedRightNow` (número) para que React *reaccione*? ¿Podríamos [incurrir en problemas de bucles infinitos de carga de datos](#) si tomásemos otra elección?

Por último

Sube tus cambios al repositorio en un nuevo *commit*.



[Rubén Montero @ruben.montero](#) changed milestone to [%Sprint 3](#) 1 week ago