

Kahoot - Administración Avanzada de Servicios de Correo Electrónico

Banco de Preguntas Técnicas para Kahoot

Este documento contiene 50 preguntas técnicas diseñadas para evaluar la comprensión profunda de los mecanismos de correo electrónico. Cada pregunta incluye 4 opciones de respuesta y una explicación técnica detallada.

Pregunta 1

¿Qué agente es responsable de enrutar mensajes entre servidores?

- A. MUA (Mail User Agent)
- B. MTA (Mail Transport Agent) ✓
- C. MDA (Mail Delivery Agent)
- D. MSA (Mail Submission Agent)

Explicación: El MTA (Mail Transport Agent) utiliza el protocolo SMTP para mover el correo a través de las redes entre diferentes servidores. Software como Postfix o Exim actúan como MTAs.

Pregunta 2

¿Cuál es el puerto estándar para SMTP Submission (MUA a MTA)?

- A. 25
- B. 465
- C. 587 ✓
- D. 993

Explicación: El puerto 587 se prefiere para el envío de clientes (submission) con autenticación obligatoria. El puerto 25 es para tráfico MTA a MTA, y 465 es SMTPS (SSL implícito).

Pregunta 3

¿Qué registro DNS especifica el servidor de correo de un dominio?

- A. A (Address)
- B. MX (Mail Exchanger) ✓
- C. PTR (Pointer)
- D. CNAME (Canonical Name)

Explicación: Los registros MX indican la prioridad y el host receptor del dominio. Sin registros MX correctos, el correo no puede ser entregado.

Pregunta 4

¿Qué protocolo sincroniza las carpetas del servidor con el cliente?

- A. SMTP
- B. POP3
- C. IMAP ✓
- D. HTTP

Explicación: IMAP (Internet Message Access Protocol) permite mantener la estructura de carpetas en el servidor de forma persistente y sincronizada entre múltiples dispositivos.

Pregunta 5

¿Qué comando SMTP inicia la transferencia del contenido del correo?

- A. MAIL FROM
- B. RCPT TO
- C. DATA ✓
- D. EHLO

Explicación: Tras el comando DATA, el servidor espera las cabeceras y el cuerpo del mensaje, finalizando con un punto (.) en una línea solitaria.

Pregunta 6

¿Qué significa el código de respuesta SMTP 550?

- A. Servicio listo
- B. Acción completada
- C. Buzón no disponible / Acceso denegado ✓
- D. Servicio no disponible temporalmente

Explicación: El código 550 es un error permanente que indica que la transacción no puede completarse, típicamente porque el buzón no existe o el acceso está denegado.

Pregunta 7

¿Qué registro SPF indica un “SoftFail” si la IP no está autorizada?

- A. -all
- B. ~all ✓
- C. +all
- D. ?all

Explicación: La tilde (~) en “~all” indica que el correo debe marcarse como sospechoso pero no necesariamente rechazarse. Es menos estricto que “-all”.

Pregunta 8

¿En qué archivo de Postfix se habilitan servicios como smtps o submission?

- A. main.cf
- B. master.cf ✓
- C. aliases
- D. virtual

Explicación: El archivo master.cf controla los demonios individuales de Postfix y los puertos en los que escuchan. main.cf controla el comportamiento global.

Pregunta 9

¿Qué extensión permite enviar archivos binarios por correo?

- A. SMTP
- B. MIME ✓
- C. ASCII
- D. UTF-8

Explicación: MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) codifica datos no textuales (imágenes, videos, etc.) en formato ASCII para su transmisión por correo electrónico.

Pregunta 10

¿Qué herramienta se usa para generar firmas DKIM en Postfix?

- A. SpamAssassin
- B. OpenDKIM ✓
- C. ClamAV
- D. Amavis

Explicación: OpenDKIM es el software estándar para implementar firmas criptográficas DKIM en el flujo de correo de Postfix.

Pregunta 11

¿Qué protocolo de acceso descarga los correos y suele borrarlos del servidor?

- A. SMTP
- B. IMAP
- C. POP3 ✓
- D. LMTP

Explicación: POP3 (Post Office Protocol v3) está diseñado para almacenamiento local en el cliente del usuario, descargando y típicamente eliminando los mensajes del servidor.

Pregunta 12

¿Cuál es el puerto estándar de IMAP cifrado con SSL/TLS (IMAPS)?

- A. 143
- B. 993 ✓
- C. 995
- D. 587

Explicación: IMAPS proporciona una capa de seguridad implícita sobre el puerto 993. El puerto 143 es IMAP sin cifrar.

Pregunta 13

¿Qué directiva de Postfix define qué dominios se entregan localmente?

- A. myhostname
- B. mynetworks
- C. mydestination ✓
- D. relayhost

Explicación: La directiva mydestination evita que el servidor intente reenviar al exterior correos que debe procesar él mismo localmente.

Pregunta 14

¿Qué comando SMTP se usa para finalizar la conexión?

- A. EXIT
- B. CLOSE
- C. QUIT ✓
- D. BYE

Explicación: El comando QUIT indica al servidor que la sesión ha terminado y puede cerrar el socket TCP.

Pregunta 15

¿Qué es un “Open Relay”?

- A. Un servidor muy rápido
- B. Un servidor que permite reenviar correo a cualquiera ✓
- C. Un servidor con cifrado
- D. Un servidor con autenticación

Explicación: Un Open Relay es una vulnerabilidad grave que permite a spammers usar el servidor para enviar correo masivo, resultando en inclusión en listas negras.

Pregunta 16

¿Qué registro DNS asocia una IP con un nombre de dominio (inversa)?

- A. A
- B. MX
- C. PTR ✓
- D. TXT

Explicación: El registro PTR es fundamental para que los receptores confíen en la identidad del servidor emisor mediante resolución DNS inversa.

Pregunta 17

¿Qué protocolo añade una capa de autenticación a SMTP e IMAP?

- A. TLS
- B. SSL
- C. SASL ✓
- D. OAuth

Explicación: SASL (Simple Authentication and Security Layer) permite negociar mecanismos de seguridad como contraseñas cifradas o tokens de autenticación.

Pregunta 18

¿Cuál es la principal ventaja de Maildir sobre mbox?

- A. Ocupa menos espacio
- B. Es más rápido
- C. No requiere bloqueo de archivos (locking) ✓
- D. Es más antiguo

Explicación: Al usar archivos individuales por correo, Maildir evita la corrupción de buzones grandes y los problemas de bloqueo concurrente.

Pregunta 19

¿Qué tag de DMARC indica la dirección para informes agregados?

- A. ruf
- B. rua ✓
- C. p
- D. sp

Explicación: El tag “rua” (rua=mailto:admin@dominio.com) permite recibir estadísticas diarias agregadas de fallos de autenticación.

Pregunta 20

¿Qué motor de filtrado usa reglas bayesianas para detectar spam?

- A. ClamAV
- B. Amavis
- C. SpamAssassin ✓

- D. Postfix

Explicación: SpamAssassin analiza patrones estadísticos y asigna una puntuación de probabilidad de que el mensaje sea basura (spam).

Pregunta 21

¿Qué significa el código SMTP 250?

- A. Error temporal
- B. Acción completada correctamente ✓
- C. Buzón lleno
- D. Conexión rechazada

Explicación: El código 250 es la confirmación de éxito de casi cualquier comando SMTP (MAIL FROM, RCPT TO, DATA, etc.).

Pregunta 22

¿Qué puerto usa POP3 de forma segura (SSL/TLS)?

- A. 110
- B. 995 ✓
- C. 993
- D. 465

Explicación: El puerto 995 proporciona POP3 con cifrado SSL/TLS implícito para la descarga segura de mensajes.

Pregunta 23

¿Qué cabecera técnica rastrea cada salto de un correo?

- A. From
- B. To
- C. Received ✓
- D. Subject

Explicación: Los MTAs añaden la cabecera “Received” con su IP y marca de tiempo en cada salto, permitiendo rastrear la ruta completa del mensaje.

Pregunta 24

¿Qué comando se usa en Debian para refrescar los alias de correo?

- A. postfix reload
- B. newaliases ✓
- C. postmap
- D. postqueue

Explicación: El comando “newaliases” convierte el archivo /etc/aliases de texto plano en una base de datos binaria indexada para Postfix.

Pregunta 25

¿Qué es el “Greylisting”?

- A. Filtro de virus
- B. Rechazo temporal de correos de remitentes desconocidos ✓
- C. Lista negra permanente
- D. Cifrado de mensajes

Explicación: Greylisting obliga a los servidores legítimos a reintentar el envío, mientras que los spammers suelen desistir tras el primer rechazo temporal.

Pregunta 26

¿Qué estándar protege el cuerpo del mensaje de ser alterado?

- A. SPF
- B. DKIM ✓
- C. DMARC
- D. TLS

Explicación: DKIM (DomainKeys Identified Mail) crea una firma criptográfica que cubre las cabeceras críticas y el cuerpo del mensaje.

Pregunta 27

¿Qué protocolo usa Mailman para hablar con Postfix?

- A. SMTP
- B. IMAP
- C. LMTP ✓
- D. POP3

Explicación: LMTP (Local Mail Transfer Protocol) es una versión optimizada de SMTP para entregas locales a aplicaciones como Mailman.

Pregunta 28

¿Cuál es la política DMARC más estricta?

- A. p=none
- B. p=quarantine
- C. p=reject ✓
- D. p=monitor

Explicación: La política “p=reject” instruye al receptor a descartar totalmente el correo si falla la autenticación SPF o DKIM.

Pregunta 29

¿Qué comando SMTP permite verificar si existe un usuario en el sistema?

- A. EXPN
- B. VRFY ✓
- C. RCPT
- D. MAIL

Explicación: VRFY (verify) permite verificar usuarios, pero por seguridad suele estar deshabilitado para evitar recolección de direcciones por atacantes.

Pregunta 30

¿Qué puerto usa SMTP para transporte entre servidores (sin cifrado obligatorio)?

- A. 25 ✓
- B. 465
- C. 587
- D. 993

Explicación: El puerto 25 es el puerto por defecto para el tráfico de red de correo global entre MTAs.

Pregunta 31

¿Qué directiva de Dovecot especifica dónde se guardan los correos?

- A. mail_home
- B. mail_location ✓
- C. mail_path
- D. mail_dir

Explicación: La directiva “mail_location” define la ruta y el formato (Maildir:~/Maildir o mbox:~/mail) donde se almacenan los mensajes.

Pregunta 32

¿Qué es un MUA?

- A. Mail Transfer Agent
- B. Mail User Agent ✓
- C. Mail Utility Application
- D. Mail Universal Access

Explicación: MUA (Mail User Agent) es la aplicación cliente (Thunderbird, Outlook, Mutt) que usa el destinatario para leer y componer correos.

Pregunta 33

¿Qué comando IMAP permite leer solo la cabecera de un mensaje?

- A. GET
- B. READ
- C. FETCH ✓
- D. RETRIEVE

Explicación: El comando FETCH de IMAP permite optimizar el ancho de banda descargando solo las cabeceras o partes específicas del mensaje.

Pregunta 34

¿Qué significa el código SMTP 421?

- A. Acción completada
- B. El servicio no está disponible temporalmente ✓
- C. Buzón no encontrado
- D. Autenticación requerida

Explicación: El código 421 indica un problema temporal en el servidor receptor que sugiere reintentar el envío más tarde.

Pregunta 35

¿Qué registro DNS es necesario para validar la firma DKIM?

- A. Registro A
- B. Registro MX
- C. Registro TXT con la clave pública ✓
- D. Registro PTR

Explicación: El selector y el dominio forman el nombre del host DNS donde se publica la clave pública DKIM en un registro TXT.

Pregunta 36

¿Qué es el “Envelope From”?

- A. La dirección visible en el cliente
- B. El remitente declarado en MAIL FROM ✓
- C. El asunto del mensaje
- D. La fecha de envío

Explicación: El “Envelope From” es el remitente declarado en el comando SMTP MAIL FROM, usado para notificaciones de rebote (bounce).

Pregunta 37

¿Qué demonio de Postfix gestiona la cola de correo?

- A. smtpd
- B. qmgr ✓
- C. cleanup

- D. master

Explicación: El Queue Manager (qmgr) decide cuándo y cómo se procesan los mensajes en espera en la cola de Postfix.

Pregunta 38

¿Qué herramienta de Linux permite enviar correos desde la terminal?

- A. sendmail
- B. mail / mailx ✓
- C. telnet
- D. curl

Explicación: “mail” o “mailx” son MUAs básicos de línea de comandos útiles para scripts y pruebas rápidas.

Pregunta 39

¿Qué cifrado se inicia en el puerto 25 para subir el nivel de seguridad?

- A. SSL
- B. STARTTLS ✓
- C. TLS
- D. HTTPS

Explicación: STARTTLS convierte una conexión SMTP plana existente en una cifrada mediante TLS, negociado durante la sesión.

Pregunta 40

¿Qué significa la alineación en DMARC?

- A. Que el servidor esté sincronizado
- B. Que el dominio en From: coincida con el de SPF/DKIM ✓
- C. Que use el mismo puerto
- D. Que tenga el mismo tamaño

Explicación: La alineación asegura que el remitente visual (From:) sea el mismo dominio autenticado por SPF o DKIM, previniendo suplantación.

Pregunta 41

¿Cuál es la función de Procmail?

- A. Enviar correos
- B. Es un MDA que filtra correos entrantes ✓
- C. Escanear virus
- D. Gestionar DNS

Explicación: Procmail es un MDA que permite automatizar acciones como mover mensajes a carpetas según reglas basadas en asunto, remitente, etc.

Pregunta 42

¿Qué puerto usa SMTP sobre SSL de forma implícita (SMTPS)?

- A. 25
- B. 587
- C. 465 ✓
- D. 993

Explicación: El puerto 465 es el puerto tradicional para conexiones SMTP cifradas desde el inicio de la sesión (SSL implícito).

Pregunta 43

¿Qué es un alias de correo?

- A. Un servidor secundario
- B. Una dirección virtual que redirige a buzones reales ✓
- C. Un protocolo de cifrado
- D. Un tipo de spam

Explicación: Los alias son direcciones virtuales útiles para crear buzones funcionales como admin@, webmaster@ o soporte@ que redirigen a usuarios reales.

Pregunta 44

¿Qué comando de Dovecot verifica la sintaxis de la configuración?

- A. dovecot check
- B. dovecot -n
- C. doveconf -n ✓
- D. dovecot test

Explicación: “doveconf -n” muestra la configuración actual de Dovecot y alerta sobre errores de formato o sintaxis.

Pregunta 45

¿Qué registro SPF autoriza a los servidores listados en el MX del dominio?

- A. ip4
- B. mx ✓
- C. a
- D. include

Explicación: El mecanismo “mx” en SPF (v=spf1 mx -all) permite que cualquier IP listada en los registros MX del dominio sea válida para enviar.

Pregunta 46

¿Qué es el “Phishing”?

- A. Un protocolo de correo
- B. Estafa para robar credenciales mediante correos falsos ✓
- C. Un tipo de cifrado
- D. Un servidor de correo

Explicación: El phishing explota la falta de autenticación de dominios legítimos para suplantar identidades y robar información sensible.

Pregunta 47

¿Qué parámetro de Postfix limita el tamaño máximo de un correo?

- A. max_message_size
- B. message_size_limit ✓
- C. mailbox_size_limit
- D. queue_size_limit

Explicación: “message_size_limit” evita que el servidor se sature procesando adjuntos excesivamente grandes (por defecto 10MB).

Pregunta 48

¿Qué capa de transporte usa SMTP?

- A. UDP
- B. TCP ✓
- C. ICMP
- D. IP

Explicación: SMTP usa TCP (Transmission Control Protocol) que garantiza que los datos lleguen íntegros y en el orden correcto.

Pregunta 49

¿Qué significa “FQDN”?

- A. Fast Query Domain Name
- B. Full Qualified Domain Name ✓
- C. First Queue Delivery Node
- D. File Query Data Network

Explicación: FQDN (Fully Qualified Domain Name) es el nombre completo del host incluyendo su dominio (ej: mail.empresa.es).

Pregunta 50

¿Qué comando SMTP se envía después de recibir un éxito tras STARTTLS?

- A. MAIL FROM
- B. EHLO ✓
- C. AUTH
- D. DATA

Explicación: El protocolo SMTP debe reiniciarse con EHLO después de establecer TLS para negociar capacidades sobre el túnel cifrado.

Pregunta 51

¿Qué archivo de Postfix contiene las restricciones de relay?

- A. master.cf
- B. main.cf ✓
- C. access
- D. virtual

Explicación: En main.cf se configura “smtpd_recipient_restrictions” con directivas como permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination.

Pregunta 52

¿Cuál es la diferencia principal entre SMTP y ESMTP?

- A. ESMTP es más lento
- B. ESMTP añade capacidades extendidas (AUTH, STARTTLS, SIZE) ✓
- C. SMTP es más seguro
- D. No hay diferencia

Explicación: ESMTP (Extended SMTP) añade extensiones como autenticación (AUTH), cifrado (STARTTLS) y declaración de tamaño (SIZE).

Pregunta 53

¿Qué significa que un correo esté en estado “deferred” en la cola?

- A. Ha sido entregado
- B. Está esperando reintento por error temporal ✓
- C. Ha sido rechazado permanentemente
- D. Está siendo escaneado

Explicación: “Deferred” indica que hubo un problema temporal (servidor destino ocupado, red caída) y Postfix reintentará el envío.

Pregunta 54

¿Qué herramienta online permite verificar la configuración completa de correo?

- A. Google
- B. MXToolbox ✓
- C. Wikipedia

- D. GitHub

Explicación: MXToolbox proporciona verificación de registros DNS (MX, SPF, DKIM, DMARC), pruebas de listas negras y diagnóstico completo.

Pregunta 55

¿Qué RFC define el protocolo SMTP moderno?

- A. RFC 821
- B. RFC 5321 ✓
- C. RFC 5322
- D. RFC 7208

Explicación: RFC 5321 es la especificación actual del protocolo SMTP. RFC 821 era la versión antigua, RFC 5322 define el formato de mensajes.

Instrucciones para Importar a Kahoot

Formato Requerido por Kahoot

Kahoot acepta importación mediante: 1. **Hoja de cálculo** (Excel/Google Sheets) 2.

Formato específico con columnas: Question, Answer 1, Answer 2, Answer 3, Answer 4, Time limit, Correct answer(s)

Pasos para Crear el Archivo de Importación

1. Crear una hoja de cálculo con las siguientes columnas:
 - **Question:** Texto de la pregunta
 - **Answer 1:** Primera opción
 - **Answer 2:** Segunda opción
 - **Answer 3:** Tercera opción
 - **Answer 4:** Cuarta opción
 - **Time limit:** Tiempo en segundos (20, 30, 60, etc.)
 - **Correct answer(s):** Número de la respuesta correcta (1, 2, 3, o 4)
2. Copiar cada pregunta de este documento a la hoja de cálculo
3. Guardar como archivo Excel (.xlsx) o CSV
4. En Kahoot, ir a “Create” → “Import” → Seleccionar el archivo

Recomendaciones

- **Tiempo límite:** 30-45 segundos para preguntas técnicas
 - **Orden:** Mezclar aleatoriamente en Kahoot para evitar patrones
 - **Explicaciones:** Activar “Show explanation” en Kahoot y copiar las explicaciones de este documento
-

Total de Preguntas: 55

Nivel: Técnico avanzado

Tema: Administración de Servicios de Correo Electrónico

Módulo: SRI - ASIR