

Atividade-Pratica-3

May 17, 2026

1 Atividade 03: Implementando uma Rede Neural Profunda

Nesta atividade, você irá treinar uma rede neural profunda para realizar classificação de imagens, e irá testá-la utilizando o dataset CIFAR-10.

Nesta atividade, você irá:

- testar implementação de **camada afim** (transformação linear)
- testar implementação de **camada ReLU**
- testar implementação de camadas combinadas (Afim + ReLU)
- testar duas **funções de perda (loss functions)**: *SVM (hinge) loss* e *Softmax loss*
- testar a implementação modular de uma rede de duas camadas: **TwoLayerNet**
- testar a implementação modular de um classe para treinamento: **Solver**
- **treinar** o modelo de rede de duas camadas **TwoLayerNet** utilizando a classe **Solver** e visualizar os resultados de perda e acurácia do treinamento
- testar implementação de **batch normalization**
- testar implementação de **dropout**
- testar a implementação modular de uma rede profunda (de múltiplas camadas): **FullyConnectedNet**
- **treinar** o modelo de rede profunda **FullyConnectedNet** utilizando a classe **Solver** e diferentes regras de atualização
- **explorar o impacto** de *batch normalization* no treinamento de um modelo de rede profunda
- **explorar o impacto** de *dropout* no treinamento de um modelo de rede profunda

1.1 Abordagem modular

Na atividade anterior, você treinou e testou uma rede neural de duas camadas completamente conectadas sobre a base de dados CIFAR-10. A implementação era simples porém não era modular, visto que a perda e o gradiente foram calculados em uma única função **monolítica**. Isto é viável para uma rede simples de duas camadas, mas seria impraticável na medida que os modelos se tornem maiores. A forma ideal seria construir redes por meio de um projeto mais modular em que fosse possível implementar diferentes tipos de camadas de modo isolado e então combiná-las em novos modelos com diferentes arquiteturas.

Nessa atividade, você irá construir redes completamente conectadas usando uma abordagem mais modular. Para cada camada, você irá utilizar uma função denominada **forward** e outra **backward**. A função **forward** irá receber as entradas, pesos e demais parâmetros e retornará, além da saída, um objeto **cache** contendo os dados necessários para realização do *backward pass*, como no seguinte exemplo:

```
def layer_forward(x, w):
    """ Recebe entradas x e pesos w """
    # Realiza alguns cálculos ...
    z = # ... produz alguns resultados intermediários
    # Realiza mais alguns cálculos ...
    out = # gera a saída

    cache = (x, w, z, out) # Guarda valores necessários para o cálculo de gradientes

    return out, cache
```

O *backward pass* irá receber como entrada as derivadas *upstream* e o objeto `cache` e irá retornar os gradientes em relação as entradas e pesos, como no seguinte exemplo:

```
def layer_backward(dout, cache):
    """
    Recebe derivada da perda em relação às saídas e o objeto cache
    e calcula as derivadas em relação às entradas.
    """
    # Recupera valores guardados a partir do objeto cache
    x, w, z, out = cache

    # Usa valores para cálculo das derivadas
    dx = # Derivadas da perda em relação a x
    dw = # Derivadas da perda em relação a w

    return dx, dw
```

Depois de analisar e testar a implementação de uma série de camadas dessa forma, você será capaz de facilmente combiná-las para construir modelos com diferentes arquiteturas.

Além de treinar e testar redes completamente conectadas com profundidade arbitrária, você irá também explorar diferentes regras de atualização para otimização, além de utilizar *Dropout* como técnica para regularização e *Batch normalization* como ferramenta para tornar mais eficiente a otimização de redes profundas.

1.2 Código de inicialização e configuração básica

Execute a célula a seguir para garantir a importação de alguns recursos básicos, bem como a inicialização/configuração para exibição correta de gráficos.

[132]: # Executa algum código de inicialização desse notebook.

```
from __future__ import print_function
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline
```

```
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10.0, 8.0) # fixa tamanho default para as
↳ plotagens
plt.rcParams['image.interpolation'] = 'nearest'
plt.rcParams['image.cmap'] = 'gray'

%load_ext autoreload
%autoreload 2

def rel_error(x, y):
    """ retorna erro relativo """
    return np.max(np.abs(x - y) / (np.maximum(1e-8, np.abs(x) + np.abs(y))))
```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```
%reload_ext autoreload
```

1.3 Obtendo o conjunto de dados CIFAR-10

Nesta atividade, você irá desenvolver uma rede neural para realizar classificação de imagens e irá testá-la utilizando o dataset CIFAR-10.

Para tando, você deve obter as imagens dessa base de dados executando a célula a seguir.

OBS: Você só precisar realizar esta etapa uma vez! Caso você já a tenha feito anteriormente e está retornando para continuar a execução dessa prática, não será necessário que se faça a recuperação das imagens novamente. Para verificar se os dados da base estão disponíveis, basta checar a existência do subdiretório `cifar-10-batches-py` no diretório corrente.

```
!wget http://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar-10-python.tar.gz !tar -xzf cifar-10-python.tar.gz !rm
cifar-10-python.tar.gz
```

Execute o código da célula abaixo para se realizar o carregamento dos dados a partir dos arquivos armazenados no diretório `cifar-10-batches-py`.

OBS: Isso sempre deve ser feito a cada nova inicialização desse *notebook*.

```
[133]: # Carrega os dados brutos da base CIFAR-10.
# Para tanto, você deve ter feito o download de http://www.cs.toronto.edu/~kriz/
↳ cifar-10-python.tar.gz
# e descompactado no diretório 'cifar-10-batches-py'

from __future__ import print_function

from builtins import range
from six.moves import cPickle as pickle
import numpy as np
import os
import platform

def load_pickle(f):
    version = platform.python_version_tuple()
```

```

if version[0] == '2':
    return pickle.load(f)
elif version[0] == '3':
    return pickle.load(f, encoding='latin1')
raise ValueError("invalid python version: {}".format(version))

def load_CIFAR_batch(filename):
    """ carrega um unico lote do dataset cifar """
    with open(filename, 'rb') as f:
        datadict = load_pickle(f)
        X = datadict['data']
        Y = datadict['labels']
        X = X.reshape(10000, 3, 32, 32).transpose(0,2,3,1).astype("float")
        Y = np.array(Y)
        return X, Y

def load_CIFAR10(ROOT):
    """ carrega todo o dataset cifar """
    xs = []
    ys = []
    for b in range(1,6):
        f = os.path.join(ROOT, 'data_batch_%d' % (b, ))
        X, Y = load_CIFAR_batch(f)
        xs.append(X)
        ys.append(Y)
    Xtr = np.concatenate(xs)
    Ytr = np.concatenate(ys)
    del X, Y
    Xte, Yte = load_CIFAR_batch(os.path.join(ROOT, 'test_batch'))
    return Xtr, Ytr, Xte, Yte

def get_CIFAR10_data(num_training=49000, num_validation=1000, num_test=1000,
                    subtract_mean=True):
    """
    Carrega o dataset CIFAR-10 a partir do disco e realiza pré-processamento,
    para prepará-lo
    para uso com classificadores.
    """
    # Carrega dados brutos do dataset CIFAR-10
    cifar10_dir = 'cifar-10-batches-py'
    X_train, y_train, X_test, y_test = load_CIFAR10(cifar10_dir)

    # Subamostragem de dados
    mask = list(range(num_training, num_training + num_validation))
    X_val = X_train[mask]
    y_val = y_train[mask]

```

```

mask = list(range(num_training))
X_train = X_train[mask]
y_train = y_train[mask]
mask = list(range(num_test))
X_test = X_test[mask]
y_test = y_test[mask]

# Normalização de dados: subtração de imagem media
if subtract_mean:
    mean_image = np.mean(X_train, axis=0)
    X_train -= mean_image
    X_val -= mean_image
    X_test -= mean_image

# Transposição de modo que canais venham primeiro
X_train = X_train.transpose(0, 3, 1, 2).copy()
X_val = X_val.transpose(0, 3, 1, 2).copy()
X_test = X_test.transpose(0, 3, 1, 2).copy()

# Empacota dados em um dicionario
return {
    'X_train': X_train, 'y_train': y_train,
    'X_val': X_val, 'y_val': y_val,
    'X_test': X_test, 'y_test': y_test,
}

data = get_CIFAR10_data()
for k, v in list(data.items()):
    print('%s: ' % k, v.shape)

```

```

('X_train: ', (49000, 3, 32, 32))
('y_train: ', (49000,))
('X_val: ', (1000, 3, 32, 32))
('y_val: ', (1000,))
('X_test: ', (1000, 3, 32, 32))
('y_test: ', (1000,))

```

2 Camada Afim: *forward pass*

Uma camada afim (ou polinomial do primeiro grau) realiza uma transformações lineares seguidas de translações, isto é, $\mathbf{x} \mathbf{w} + \mathbf{b}$.

Análise a implementação da função `affine_forward` na célula a seguir.

```

[134]: def affine_forward(x, w, b):
        """
        Computa o forward pass para uma camada afim.

```

```

A entrada  $x$  possui dimensoes  $(N, d_1, \dots, d_k)$  e contem um minibatch de  $N$  amostras, em que cada amostra  $x[i]$  possui dimensoes  $(d_1, \dots, d_k)$ .
Cada entrada será redimensionada em um vetor de dimensão  $D = d_1 * \dots * d_k$ , e
então este será transformado no vetor de saída de dimensão  $M$ .

Entradas:
-  $x$ : Um vetor numpy contendo dados de entrada, com dimensoes  $(N, d_1, \dots, d_k)$ 
-  $w$ : Um vetor numpy de pesos, com dimensoes  $(D, M)$ 
-  $b$ : Um vetor numpy de termos independentes (vieses), dimensão  $(M,)$ 

Retorna:
-  $out$ : saída, com dimensoes  $(N, M)$ 
-  $cache$ :  $(x, w, b)$ 
"""

#####
iaux = np.reshape(x, (x.shape[0], -1))
out = iaux.dot(w) + b
#####

cache = (x, w, b)
return out, cache

```

Em seguida, você pode testar essa implementação utilizando o trecho de código abaixo (lembre-se de executar a célula anterior para que a função seja definida):

```

[135]: # Teste para a função affine_forward

num_inputs = 2
input_shape = (4, 5, 6)
output_dim = 3

input_size = num_inputs * np.prod(input_shape)
weight_size = output_dim * np.prod(input_shape)

x = np.linspace(-0.1, 0.5, num=input_size).reshape(num_inputs, *input_shape)
w = np.linspace(-0.2, 0.3, num=weight_size).reshape(np.prod(input_shape),
output_dim)
b = np.linspace(-0.3, 0.1, num=output_dim)

out, _ = affine_forward(x, w, b)
correct_out = np.array([[ 1.49834967,  1.70660132,  1.91485297],
                        [ 3.25553199,  3.5141327,  3.77273342]])

# Compare seu resultado com o resultado correto que foi fornecido.

```

```
# O erro deve estar em cerca de 1e-9.
print('Testando a funcao affine_forward: ')
print('Diferença: ', rel_error(out, correct_out))
```

Testando a funcao affine_forward:
Diferença: 9.7698500479884e-10

3 Camada Afim: *backward pass*

Agora, analise a implementação da função `affine_backward` na célula a seguir.

```
[136]: def affine_backward(dout, cache):
        """
        Computa o backward pass para a camada afim.

        Entradas:
        - dout: Derivada "upstream", com dimensoes (N, M)
        - cache: (x, w, b):
            - x: Dados de entrada, com dimensoes (N, d_1, ... d_k)
            - w: Pesos, com dimensoes (D, M)
            - b: Termos independentes, com dimensao (M,)

        Retorna:
        - dx: Gradiente em relacao a x, com dimesoes (N, d1, ..., d_k)
        - dw: Gradiente em relacao a w, com dimesoes (D, M)
        - db: Gradiente em relacao a b, com dimesao (M,)
        """
        x, w, b = cache

        #####
        dx = np.dot(dout, w.T).reshape(x.shape)
        dw = np.dot(x.reshape(x.shape[0], -1).T, dout)
        db = np.sum(dout, axis=0)
        #####

        return dx, dw, db
```

Em seguida, você pode testar essa implementação utilizando o trecho de código abaixo que faz verificação numérica do gradiente (lembre-se de executar a célula anterior para que a função seja definida):

```
[137]: from __future__ import print_function
        from builtins import range
        from past.builtins import xrange

        import numpy as np
        from random import randrange
```

```

def eval_numerical_gradient(f, x, verbose=True, h=0.00001):
    """
    Uma implementacao simples de gradiente numérico de f em x
    - f deve ser uma funcao que recebe um unico argumento
    - x é um ponto (vetor numpy) onde sera avaliado o gradiente
    """

    fx = f(x) # avalia a funcao no ponto original
    grad = np.zeros_like(x)
    # realizar iteracoes sobre todos os indices/dimensoes de x
    it = np.nditer(x, flags=['multi_index'], op_flags=['readwrite'])
    while not it.finished:

        # avalia a funcao em x+h
        ix = it.multi_index
        oldval = x[ix]
        x[ix] = oldval + h # incrementa de h
        fxph = f(x) # avalia f(x + h)
        x[ix] = oldval - h
        fxmh = f(x) # avalia f(x - h)
        x[ix] = oldval # restaura

        # computa a derivada parcial por meio de diferenca central
        grad[ix] = (fxph - fxmh) / (2 * h)
        if verbose:
            print(ix, grad[ix])
        it.iternext() # passa para a proxima dimensao

    return grad

def eval_numerical_gradient_array(f, x, df, h=1e-5):
    """
    Avalia um gradiente numerico para uma funcao que aceita um vetor numpy
    como parametro e retorna um vetor numpy.
    """
    grad = np.zeros_like(x)
    it = np.nditer(x, flags=['multi_index'], op_flags=['readwrite'])
    while not it.finished:
        ix = it.multi_index

        oldval = x[ix]
        x[ix] = oldval + h
        pos = f(x).copy()
        x[ix] = oldval - h
        neg = f(x).copy()
        x[ix] = oldval

```

```

        grad[ix] = np.sum((pos - neg) * df) / (2 * h)
        it.iternext()
    return grad

# Teste para a função affine_backward
np.random.seed(231)
x = np.random.randn(10, 2, 3)
w = np.random.randn(6, 5)
b = np.random.randn(5)
dout = np.random.randn(10, 5)

dx_num = eval_numerical_gradient_array(lambda x: affine_forward(x, w, b)[0], x,
    ↪dout)
dw_num = eval_numerical_gradient_array(lambda w: affine_forward(x, w, b)[0], w,
    ↪dout)
db_num = eval_numerical_gradient_array(lambda b: affine_forward(x, w, b)[0], b,
    ↪dout)

_, cache = affine_forward(x, w, b)
dx, dw, db = affine_backward(dout, cache)

# Os erros devem estar em torno de 1e-10
print('Testando a funcao affine_backward:')
print('Erro em dx: ', rel_error(dx_num, dx))
print('Erro em dw: ', rel_error(dw_num, dw))
print('Erro em db: ', rel_error(db_num, db))

```

```

Testando a funcao affine_backward:
Erro em dx:  1.0908199508708189e-10
Erro em dw:  2.1752635504596857e-10
Erro em db:  7.736978834487815e-12

```

4 Camada ReLU: *forward pass*

Uma camada ReLU utiliza de unidades lineares retificadas para produzir suas saídas, isto é, $\max\{0, x\}$.

Análise a implementação da função de ativação (*forward pass*) para camada ReLU codificada pela função `relu_forward` na célula a seguir.

```

[138]: def relu_forward(x):
        """
        Comuta o forward pass para uma camada de unidades lineares retificadas
        ↪(ReLU).

        Entrada:

```

```

- x: Dados de entrada, qualquer dimensionalidade

Retorna:
- out: Saida, com a mesma dimensionalidade de x
- cache: x
"""

#####
out = np.maximum(0,x)
#####

cache = x
return out, cache

```

Em seguida, você pode testar essa implementação utilizando o trecho de código abaixo (lembre-se de executar a célula anterior para que a função seja definida):

```

[139]: # Teste para a função relu_forward

x = np.linspace(-0.5, 0.5, num=12).reshape(3, 4)

out, _ = relu_forward(x)
correct_out = np.array([[ 0.,          0.,          0.,          0.],
                        [ 0.,          0.,          0.04545455, 0.13636364],
                        [ 0.22727273, 0.31818182, 0.40909091, 0.5]])

# Compare seu resultado com o resultado correto que foi fornecido.
# O erro deve estar em cerca de 5e-8.
print('Testando a funcao relu_forward:')
print('Diferença: ', rel_error(out, correct_out))

```

```

Testando a funcao relu_forward:
Diferença:  4.999999798022158e-08

```

5 Camada ReLU: *backward pass*

Agora, analise a implementação da função `relu_backward` na célula a seguir.

```

[140]: def relu_backward(dout, cache):
        """
        Comuta o backward pass para uma camada de unidades lineares retificadas_
        ↪ (ReLU's).

        Entradas:
        - dout: Derivada "upstream", de qualquer dimensionalidade
        - cache: Entrada x, com a mesma dimensionalidade que dout

        Retorna:

```

```

- dx: Gradiente em relacao a x
"""
dx, x = None, cache

#####
dx = np.array(dout, copy=True)
dx[x <= 0] = 0
#####

return dx

```

Em seguida, você pode testar essa implementação utilizando o trecho de código abaixo que faz verificação numérica do gradiente (lembre-se de executar a célula anterior para que a função seja definida):

```

[141]: # Teste para a função relu_backward
np.random.seed(231)
x = np.random.randn(10, 10)
dout = np.random.randn(*x.shape)

dx_num = eval_numerical_gradient_array(lambda x: relu_forward(x)[0], x, dout)

_, cache = relu_forward(x)
dx = relu_backward(dout, cache)

# O erro deve estar em torno de 3e-12
print('Testando a funcao relu_backward:')
print('Erro em dx: ', rel_error(dx_num, dx))

```

Testando a funcao relu_backward:
 Erro em dx: 3.2756349136310288e-12

6 “Sandwich” de Camadas

Existem alguns padrões de combinação de camadas que são frequentemente usados na construção de redes neurais. Por exemplo, camadas afins são frequentemente seguidas por uma não-linearidade fornecida por uma camada ReLU.

Nesse momento, você deve examinar as funções `affine_relu_forward` e `affine_relu_backward` na célula a seguir.

```

[142]: def affine_relu_forward(x, w, b):
        """
        Calcula o forward pass para a camada combinada que realiza uma
        ↪ transformacao afim seguida de ReLU

        Entradas:
        - x: Dados de entrada para a camada afim

```

```

- w, b: Pesos/vieses para a camada afim

Retorna:
- out: Saida final depois da camada ReLU
- cache: Informacao necessaria para realizar o backward pass
"""
a, fc_cache = affine_forward(x, w, b)
out, relu_cache = relu_forward(a)
cache = (fc_cache, relu_cache)
return out, cache

def affine_relu_backward(dout, cache):
    """
    Calcula o backward pass para a camada combinada que realiza uma
    ↳ transformacao afim seguida de ReLU
    """
    fc_cache, relu_cache = cache
    da = relu_backward(dout, relu_cache)
    dx, dw, db = affine_backward(da, fc_cache)
    return dx, dw, db

```

Agora, execute o seguinte código para realizar a verificação numérica do gradiente obtido pelo *backward pass* (lembre-se de executar a célula anterior para que as funções sejam definidas).

```

[143]: # Teste para as funções affine_relu_forward e affine_relu_backward

np.random.seed(231)
x = np.random.randn(2, 3, 4)
w = np.random.randn(12, 10)
b = np.random.randn(10)
dout = np.random.randn(2, 10)

out, cache = affine_relu_forward(x, w, b)
dx, dw, db = affine_relu_backward(dout, cache)

dx_num = eval_numerical_gradient_array(lambda x: affine_relu_forward(x, w,
↳ b)[0], x, dout)
dw_num = eval_numerical_gradient_array(lambda w: affine_relu_forward(x, w,
↳ b)[0], w, dout)
db_num = eval_numerical_gradient_array(lambda b: affine_relu_forward(x, w,
↳ b)[0], b, dout)

print('Testando as funcoes affine_relu_forward e affine_relu_backward:')
print('Erro em dx: ', rel_error(dx_num, dx))
print('Erro em dw: ', rel_error(dw_num, dw))
print('Erro em db: ', rel_error(db_num, db))

```

Testando as funcoes `affine_relu_forward` e `affine_relu_backward`:
Erro em dx: 6.395535042049294e-11
Erro em dw: 8.162011105764925e-11
Erro em db: 7.826724021458994e-12

7 Camadas de Perda: Softmax e SVM

Você deve ainda entender como as funções de perda `softmax` e `svm` (ou `hinge`) funcionam e, para tanto, sugiro que você deve verificar as implementações fornecidas para cada uma delas na célula a seguir.

```
[144]: def svm_loss(x, y):  
    """  
    Computa a perda e o gradiente usando a perda por articulacao (hinge loss ou  
    ↪SVM loss).  
  
    Entradas:  
    - x: Dados de entrada, dimensoes (N, C) em que x[i, j] representa o score_  
    ↪para  
    a i-esima entrada em relacao a j-esima classe .  
    - y: Vetor de rotulos, dimensao (N,) em que y[i] representa o rotulo para_  
    ↪x[i] e  
    0 <= y[i] < C  
  
    Retorna:  
    - loss: Escalar representado o valor da perda  
    - dx: Gradiente da perda em relacao a x  
    """  
    N = x.shape[0]  
    correct_class_scores = x[np.arange(N), y]  
    margins = np.maximum(0, x - correct_class_scores[:, np.newaxis] + 1.0)  
    margins[np.arange(N), y] = 0  
    loss = np.sum(margins) / N  
    num_pos = np.sum(margins > 0, axis=1)  
    dx = np.zeros_like(x)  
    dx[margins > 0] = 1  
    dx[np.arange(N), y] -= num_pos  
    dx /= N  
    return loss, dx  
  
def softmax_loss(x, y):  
    """  
    Computa a perda e o gradiente usando a perda softmax.  
  
    Entradas:
```

```

- x: Dados de entrada, dimensoes (N, C) em que  $x[i, j]$  representa o score
↳ para
    a i-esima entrada em relacao a j-esima classe .
- y: Vetor de rotulos, dimensao (N,) em que  $y[i]$  representa o rotulo para
↳  $x[i]$  e
     $0 \leq y[i] < C$ 

Retorna:
- loss: Escalar representado o valor da perda
- dx: Gradiente da perda em relacao a x
"""
shifted_logits = x - np.max(x, axis=1, keepdims=True)
Z = np.sum(np.exp(shifted_logits), axis=1, keepdims=True)
log_probs = shifted_logits - np.log(Z)
probs = np.exp(log_probs)
N = x.shape[0]
loss = -np.sum(log_probs[np.arange(N), y]) / N
dx = probs.copy()
dx[np.arange(N), y] -= 1
dx /= N
return loss, dx

```

Você pode se assegurar de que essas implementações estão corretas utilizando o seguinte código para teste (lembre-se de executar a célula anterior para que as funções sejam definidas).

```

[145]: np.random.seed(231)
num_classes, num_inputs = 10, 50
x = 0.001 * np.random.randn(num_inputs, num_classes)
y = np.random.randint(num_classes, size=num_inputs)

dx_num = eval_numerical_gradient(lambda x: svm_loss(x, y)[0], x, verbose=False)
loss, dx = svm_loss(x, y)

# Teste da função svm_loss. A perda (loss) deve estar em cerca de 9 e 'dx
↳ error' em torno de 1e-9
print('Testando a funcao svm_loss:')
print('Perda: ', loss)
print('Erro em dx: ', rel_error(dx_num, dx))

dx_num = eval_numerical_gradient(lambda x: softmax_loss(x, y)[0], x,
↳ verbose=False)
loss, dx = softmax_loss(x, y)

# Teste da função softmax_loss. A perda (loss) deve estar em cerca de 2.3 e 'dx
↳ error' em torno
# de 1e-8

```

```
print('\nTestando a funcao softmax_loss:')
print('Perda: ', loss)
print('Erro em dx: ', rel_error(dx_num, dx))
```

```
Testando a funcao svm_loss:
Perda: 8.999602749096233
Erro em dx: 1.4021566006651672e-09
```

```
Testando a funcao softmax_loss:
Perda: 2.302545844500738
Erro em dx: 9.384673161989355e-09
```

8 Rede de Duas Camadas

Na atividade anterior, você treinou uma rede neural de duas camadas que foi implementada como uma única classe monolítica.

Agora que você já estudou as implementações de versões modulares das camadas necessárias, pode-se reimplementar a rede de duas camadas utilizando tais implementações modulares.

Examina na célula a seguir a implementação da classe `TwoLayerNet`.

Essa classe irá servir como modelo básico para outras redes que você implementará nesta atividade, portanto, leia e estude atentamente o código fornecido para garantir seu entendimento da API.

```
[146]: class TwoLayerNet(object):
        """
        A two-layer fully-connected neural network with ReLU nonlinearity and
        softmax loss that uses a modular layer design. We assume an input dimension
        of D, a hidden dimension of H, and perform classification over C classes.

        The architecture should be affine - relu - affine - softmax.

        Note that this class does not implement gradient descent; instead, it
        will interact with a separate Solver object that is responsible for running
        optimization.

        The learnable parameters of the model are stored in the dictionary
        self.params that maps parameter names to numpy arrays.
        """

        def __init__(self, input_dim=3*32*32, hidden_dim=100, num_classes=10,
                        weight_scale=1e-3, reg=0.0):
            """
            Initialize a new network.

            Inputs:
            - input_dim: An integer giving the size of the input
            - hidden_dim: An integer giving the size of the hidden layer
            """
```

```

- num_classes: An integer giving the number of classes to classify
- dropout: Scalar between 0 and 1 giving dropout strength.
- weight_scale: Scalar giving the standard deviation for random
  initialization of the weights.
- reg: Scalar giving L2 regularization strength.
"""
self.params = {}
self.reg = reg

↳ #####

self.D = input_dim
self.M = hidden_dim
self.C = num_classes
self.reg = reg

w1 = weight_scale * np.random.randn(self.D, self.M)
b1 = np.zeros(hidden_dim)
w2 = weight_scale * np.random.randn(self.M, self.C)
b2 = np.zeros(self.C)

self.params.update({'W1': w1,
                    'W2': w2,
                    'b1': b1,
                    'b2': b2})

↳ #####

def loss(self, X, y=None):
    """
    Compute loss and gradient for a minibatch of data.

    Inputs:
    - X: Array of input data of shape (N, d_1, ..., d_k)
    - y: Array of labels, of shape (N,). y[i] gives the label for X[i].

    Returns:
    If y is None, then run a test-time forward pass of the model and return:
    - scores: Array of shape (N, C) giving classification scores, where
      scores[i, c] is the classification score for X[i] and class c.

    If y is not None, then run a training-time forward and backward pass and
    return a tuple of:

```

```

- loss: Scalar value giving the loss
- grads: Dictionary with the same keys as self.params, mapping parameter
  names to gradients of the loss with respect to those parameters.
"""
scores = None

↳ #####

W1, b1, W2, b2 = self.params['W1'], self.params[
    'b1'], self.params['W2'], self.params['b2']

X = X.reshape(X.shape[0], self.D)
# Forward into first layer
hidden_layer, cache_hidden_layer = affine_relu_forward(X, W1, b1)
# Forward into second layer
scores, cache_scores = affine_forward(hidden_layer, W2, b2)

↳ #####

# If y is None then we are in test mode so just return scores
if y is None:
    return scores

loss, grads = 0, {}

↳ #####

data_loss, dscores = softmax_loss(scores, y)
reg_loss = 0.5 * self.reg * np.sum(W1**2)
reg_loss += 0.5 * self.reg * np.sum(W2**2)
loss = data_loss + reg_loss

# Backpropagation
grads = {}
# Backprop into second layer
dx1, dW2, db2 = affine_backward(dscores, cache_scores)
dW2 += self.reg * W2

# Backprop into first layer
dx, dW1, db1 = affine_relu_backward(
    dx1, cache_hidden_layer)
dW1 += self.reg * W1

grads.update({'W1': dW1,
              'b1': db1,
              'W2': dW2,

```

```

        'b2': db2})

    ↵
    ↪#####

    return loss, grads

```

Depois que você concluir seu estudo da implementação da classe `TwoLayerNet`, você poderá testá-la usando o seguinte código (lembre-se de executar a célula anterior para que a classe seja definida).

```

[147]: np.random.seed(231)
N, D, H, C = 3, 5, 50, 7
X = np.random.randn(N, D)
y = np.random.randint(C, size=N)

std = 1e-3
model = TwoLayerNet(input_dim=D, hidden_dim=H, num_classes=C, weight_scale=std)

print('Testing initialization ... ')
W1_std = abs(model.params['W1'].std() - std)
b1 = model.params['b1']
W2_std = abs(model.params['W2'].std() - std)
b2 = model.params['b2']
assert W1_std < std / 10, 'First layer weights do not seem right'
assert np.all(b1 == 0), 'First layer biases do not seem right'
assert W2_std < std / 10, 'Second layer weights do not seem right'
assert np.all(b2 == 0), 'Second layer biases do not seem right'

print('Testing test-time forward pass ... ')
model.params['W1'] = np.linspace(-0.7, 0.3, num=D*H).reshape(D, H)
model.params['b1'] = np.linspace(-0.1, 0.9, num=H)
model.params['W2'] = np.linspace(-0.3, 0.4, num=H*C).reshape(H, C)
model.params['b2'] = np.linspace(-0.9, 0.1, num=C)
X = np.linspace(-5.5, 4.5, num=N*D).reshape(D, N).T
scores = model.loss(X)
correct_scores = np.asarray(
    [[11.53165108, 12.2917344, 13.05181771, 13.81190102, 14.57198434, 15.
    ↪33206765, 16.09215096],
    [12.05769098, 12.74614105, 13.43459113, 14.1230412, 14.81149128, 15.
    ↪49994135, 16.18839143],
    [12.58373087, 13.20054771, 13.81736455, 14.43418138, 15.05099822, 15.
    ↪66781506, 16.2846319 ]])
scores_diff = np.abs(scores - correct_scores).sum()
assert scores_diff < 1e-6, 'Problem with test-time forward pass'

print('Testing training loss (no regularization)')
y = np.asarray([0, 5, 1])

```

```

loss, grads = model.loss(X, y)
correct_loss = 3.4702243556
assert abs(loss - correct_loss) < 1e-10, 'Problem with training-time loss'

model.reg = 1.0
loss, grads = model.loss(X, y)
correct_loss = 26.5948426952
assert abs(loss - correct_loss) < 1e-10, 'Problem with regularization loss'

for reg in [0.0, 0.7]:
    print('Running numeric gradient check with reg = ', reg)
    model.reg = reg
    loss, grads = model.loss(X, y)

    for name in sorted(grads):
        f = lambda _: model.loss(X, y)[0]
        grad_num = eval_numerical_gradient(f, model.params[name], verbose=False)
        print('%s relative error: %.2e' % (name, rel_error(grad_num, grads[name])))

```

```

Testing initialization ...
Testing test-time forward pass ...
Testing training loss (no regularization)
Running numeric gradient check with reg = 0.0
W1 relative error: 1.22e-08
W2 relative error: 3.17e-10
b1 relative error: 6.19e-09
b2 relative error: 4.33e-10
Running numeric gradient check with reg = 0.7
W1 relative error: 2.53e-07
W2 relative error: 7.98e-08
b1 relative error: 1.56e-08
b2 relative error: 9.09e-10

```

9 Classe *Solver*

Nas atividades anteriores, a lógica para treinamento de modelos estava acoplada ao próprio modelo (e codificada junto com ele). Porém, agora, seguindo uma abordagem modular (que é mais comum na atualidade), para esta atividade a lógica de treinamento de modelos será colocada em uma classe denominada **Solver** e colocada de forma separada do modelo propriamente dito.

Agora, você deve ler e estudar atentamente o código da classe **Solver** (colocado na célula seguinte) para se familiarizar com a API.

Além disso, no início da próxima célula você irá encontrar implementações dos seguintes métodos para atualização de parâmetros: **sgd**, **sgd_momentum**, **rmsprop**, **adam** (que poderão ser utilizados em conjunto com a classe **Solver**).

```

[148]: from __future__ import print_function, division
from future import standard_library
standard_library.install_aliases()
from builtins import range
from builtins import object
import os
import pickle as pickle

import numpy as np

class optim:

    def sgd(w, dw, config=None):
        """
        Performs vanilla stochastic gradient descent.

        config format:
        - learning_rate: Scalar learning rate.
        """
        if config is None: config = {}
        config.setdefault('learning_rate', 1e-2)

        w -= config['learning_rate'] * dw
        return w, config

    def sgd_momentum(w, dw, config=None):
        """
        Performs stochastic gradient descent with momentum.

        config format:
        - learning_rate: Scalar learning rate.
        - momentum: Scalar between 0 and 1 giving the momentum value.
          Setting momentum = 0 reduces to sgd.
        - velocity: A numpy array of the same shape as w and dw used to store a
          moving average of the gradients.
        """
        if config is None: config = {}
        config.setdefault('learning_rate', 1e-2)
        config.setdefault('momentum', 0.9)
        v = config.get('velocity', np.zeros_like(w))

        next_w = None
        ␣
        ↪#####

        v = config['momentum'] * v - config['learning_rate'] * dw # integrate␣
        ↪velocity

```

```

    next_w = w + v

    ↵
    ↪#####

    config['velocity'] = v

    return next_w, config

def rmsprop(x, dx, config=None):
    """
    Uses the RMSProp update rule, which uses a moving average of squared
    gradient values to set adaptive per-parameter learning rates.

    config format:
    - learning_rate: Scalar learning rate.
    - decay_rate: Scalar between 0 and 1 giving the decay rate for the
    ↪squared
        gradient cache.
    - epsilon: Small scalar used for smoothing to avoid dividing by zero.
    - cache: Moving average of second moments of gradients.
    """
    if config is None: config = {}
    config.setdefault('learning_rate', 1e-2)
    config.setdefault('decay_rate', 0.99)
    config.setdefault('epsilon', 1e-8)
    config.setdefault('cache', np.zeros_like(x))

    next_x = None

    ↵
    ↪#####

    cache, decay_rate, eps, learning_rate \
        = config['cache'], config['decay_rate'], \
            config['epsilon'], config['learning_rate']
    cache = decay_rate * cache + (1 - decay_rate) * dx**2
    next_x = -learning_rate * dx / (np.sqrt(cache) + eps) + x
    config['cache'] = cache

    ↵
    ↪#####

    return next_x, config

def adam(x, dx, config=None):
    """
    Uses the Adam update rule, which incorporates moving averages of both
    ↪the

```

gradient and its square and a bias correction term.

config format:

- learning_rate: Scalar learning rate.*
- beta1: Decay rate for moving average of first moment of gradient.*
- beta2: Decay rate for moving average of second moment of gradient.*
- epsilon: Small scalar used for smoothing to avoid dividing by zero.*
- m: Moving average of gradient.*
- v: Moving average of squared gradient.*
- t: Iteration number.*

"""

```
if config is None: config = {}
config.setdefault('learning_rate', 1e-3)
config.setdefault('beta1', 0.9)
config.setdefault('beta2', 0.999)
config.setdefault('epsilon', 1e-8)
config.setdefault('m', np.zeros_like(x))
config.setdefault('v', np.zeros_like(x))
config.setdefault('t', 1)
```

```
next_x = None
```

```
↳ #####
```

```
learning_rate, beta1, beta2, eps, m, v, t \
    = config['learning_rate'], config['beta1'], config['beta2'], \
        config['epsilon'], config['m'], config['v'], config['t']
```

```
t += 1
m = beta1 * m + (1 - beta1) * dx
v = beta2 * v + (1 - beta2) * (dx**2)
```

bias correction:

```
mb = m / (1 - beta1**t)
vb = v / (1 - beta2**t)
```

```
next_x = -learning_rate * mb / (np.sqrt(vb) + eps) + x
```

```
config['m'], config['v'], config['t'] = m, v, t
```

```
↳ #####
```

```
return next_x, config
```

```
class Solver(object):
```

"""

A Solver encapsulates all the logic necessary for training classification models. The Solver performs stochastic gradient descent using different update rules defined in `optim.py`.

The solver accepts both training and validation data and labels so it can periodically check classification accuracy on both training and validation data to watch out for overfitting.

To train a model, you will first construct a Solver instance, passing the model, dataset, and various options (learning rate, batch size, etc) to the constructor. You will then call the `train()` method to run the optimization procedure and train the model.

After the `train()` method returns, `model.params` will contain the parameters that performed best on the validation set over the course of training. In addition, the instance variable `solver.loss_history` will contain a list of all losses encountered during training and the instance variables `solver.train_acc_history` and `solver.val_acc_history` will be lists of the accuracies of the model on the training and validation set at each epoch.

Example usage might look something like this:

```
data = {
    'X_train': # training data
    'y_train': # training labels
    'X_val': # validation data
    'y_val': # validation labels
}
model = MyAwesomeModel(hidden_size=100, reg=10)
solver = Solver(model, data,
                 update_rule='sgd',
                 optim_config={
                     'learning_rate': 1e-3,
                 },
                 lr_decay=0.95,
                 num_epochs=10, batch_size=100,
                 print_every=100)
solver.train()
```

A Solver works on a model object that must conform to the following API:

- `model.params` must be a dictionary mapping string parameter names to numpy arrays containing parameter values.
- `model.loss(X, y)` must be a function that computes training-time loss and

gradients, and test-time classification scores, with the following inputs and outputs:

Inputs:

- *X*: Array giving a minibatch of input data of shape $(N, d_1, \dots, d_k)$
- *y*: Array of labels, of shape $(N,)$ giving labels for *X* where *y*[*i*] is the label for *X*[*i*].

Returns:

If y is None, run a test-time forward pass and return:

- *scores*: Array of shape (N, C) giving classification scores for *X* where *scores*[*i*, *c*] gives the score of class *c* for *X*[*i*].

If y is not None, run a training time forward and backward pass and return a tuple of:

- *loss*: Scalar giving the loss
- *grads*: Dictionary with the same keys as *self.params* mapping parameter names to gradients of the loss with respect to those parameters.

"""

```
def __init__(self, model, data, **kwargs):
```

"""

Construct a new Solver instance.

Required arguments:

- *model*: A model object conforming to the API described above
- *data*: A dictionary of training and validation data containing:
 - '*X_train*': Array, shape $(N_{\text{train}}, d_1, \dots, d_k)$ of training images
 - '*X_val*': Array, shape $(N_{\text{val}}, d_1, \dots, d_k)$ of validation images
 - '*y_train*': Array, shape $(N_{\text{train}},)$ of labels for training images
 - '*y_val*': Array, shape $(N_{\text{val}},)$ of labels for validation images

Optional arguments:

- *update_rule*: A string giving the name of an update rule in *optim.py*. Default is '*sgd*'.
- *optim_config*: A dictionary containing hyperparameters that will be passed to the chosen update rule. Each update rule requires different hyperparameters (see *optim.py*) but all update rules require a '*learning_rate*' parameter so that should always be present.
- *lr_decay*: A scalar for learning rate decay; after each epoch the learning rate is multiplied by this value.
- *batch_size*: Size of minibatches used to compute loss and gradient during training.
- *num_epochs*: The number of epochs to run for during training.
- *print_every*: Integer; training losses will be printed every *print_every* iterations.
- *verbose*: Boolean; if set to false then no output will be printed

```

        during training.
    - num_train_samples: Number of training samples used to check training
      accuracy; default is 1000; set to None to use entire training set.
    - num_val_samples: Number of validation samples to use to check val
      accuracy; default is None, which uses the entire validation set.
    - checkpoint_name: If not None, then save model checkpoints here every
      epoch.
    """
    self.model = model
    self.X_train = data['X_train']
    self.y_train = data['y_train']
    self.X_val = data['X_val']
    self.y_val = data['y_val']

    # Unpack keyword arguments
    self.update_rule = kwargs.pop('update_rule', 'sgd')
    self.optim_config = kwargs.pop('optim_config', {})
    self.lr_decay = kwargs.pop('lr_decay', 1.0)
    self.batch_size = kwargs.pop('batch_size', 100)
    self.num_epochs = kwargs.pop('num_epochs', 10)
    self.num_train_samples = kwargs.pop('num_train_samples', 1000)
    self.num_val_samples = kwargs.pop('num_val_samples', None)

    self.checkpoint_name = kwargs.pop('checkpoint_name', None)
    self.print_every = kwargs.pop('print_every', 10)
    self.verbose = kwargs.pop('verbose', True)

    # Throw an error if there are extra keyword arguments
    if len(kwargs) > 0:
        extra = ', '.join("%s" % k for k in list(kwargs.keys()))
        raise ValueError('Unrecognized arguments %s' % extra)

    # Make sure the update rule exists, then replace the string
    # name with the actual function
    if not hasattr(optim, self.update_rule):
        raise ValueError('Invalid update_rule "%s" % self.update_rule)
    self.update_rule = getattr(optim, self.update_rule)

    self._reset()

def _reset(self):
    """
    Set up some book-keeping variables for optimization. Don't call this
    manually.
    """
    # Set up some variables for book-keeping

```

```

self.epoch = 0
self.best_val_acc = 0
self.best_params = {}
self.loss_history = []
self.train_acc_history = []
self.val_acc_history = []

# Make a deep copy of the optim_config for each parameter
self.optim_configs = {}
for p in self.model.params:
    d = {k: v for k, v in self.optim_config.items()}
    self.optim_configs[p] = d

def _step(self):
    """
    Make a single gradient update. This is called by train() and should not
    be called manually.
    """
    # Make a minibatch of training data
    num_train = self.X_train.shape[0]
    batch_mask = np.random.choice(num_train, self.batch_size)
    X_batch = self.X_train[batch_mask]
    y_batch = self.y_train[batch_mask]

    # Compute loss and gradient
    loss, grads = self.model.loss(X_batch, y_batch)
    self.loss_history.append(loss)

    # Perform a parameter update
    for p, w in self.model.params.items():
        dw = grads[p]
        config = self.optim_configs[p]
        next_w, next_config = self.update_rule(w, dw, config)
        self.model.params[p] = next_w
        self.optim_configs[p] = next_config

def _save_checkpoint(self):
    if self.checkpoint_name is None: return
    checkpoint = {
        'model': self.model,
        'update_rule': self.update_rule,
        'lr_decay': self.lr_decay,
        'optim_config': self.optim_config,
        'batch_size': self.batch_size,
        'num_train_samples': self.num_train_samples,
    }

```

```

        'num_val_samples': self.num_val_samples,
        'epoch': self.epoch,
        'loss_history': self.loss_history,
        'train_acc_history': self.train_acc_history,
        'val_acc_history': self.val_acc_history,
    }
    filename = '%s_epoch%d.pkl' % (self.checkpoint_name, self.epoch)
    if self.verbose:
        print('Saving checkpoint to "%s"' % filename)
    with open(filename, 'wb') as f:
        pickle.dump(checkpoint, f)

def check_accuracy(self, X, y, num_samples=None, batch_size=100):
    """
    Check accuracy of the model on the provided data.

    Inputs:
    - X: Array of data, of shape (N, d_1, ..., d_k)
    - y: Array of labels, of shape (N,)
    - num_samples: If not None, subsample the data and only test the model
      on num_samples datapoints.
    - batch_size: Split X and y into batches of this size to avoid using
      too much memory.

    Returns:
    - acc: Scalar giving the fraction of instances that were correctly
      classified by the model.
    """

    # Maybe subsample the data
    N = X.shape[0]
    if num_samples is not None and N > num_samples:
        mask = np.random.choice(N, num_samples)
        N = num_samples
        X = X[mask]
        y = y[mask]

    # Compute predictions in batches
    num_batches = N // batch_size
    if N % batch_size != 0:
        num_batches += 1
    y_pred = []
    for i in range(num_batches):
        start = i * batch_size
        end = (i + 1) * batch_size
        scores = self.model.loss(X[start:end])

```

```

        y_pred.append(np.argmax(scores, axis=1))
    y_pred = np.hstack(y_pred)
    acc = np.mean(y_pred == y)

    return acc

def train(self):
    """
    Run optimization to train the model.
    """
    num_train = self.X_train.shape[0]
    iterations_per_epoch = max(num_train // self.batch_size, 1)
    num_iterations = self.num_epochs * iterations_per_epoch

    for t in range(num_iterations):
        self._step()

        # Maybe print training loss
        if self.verbose and t % self.print_every == 0:
            print('(Iteration %d / %d) loss: %f' % (
                t + 1, num_iterations, self.loss_history[-1]))

        # At the end of every epoch, increment the epoch counter and decay
        # the learning rate.
        epoch_end = (t + 1) % iterations_per_epoch == 0
        if epoch_end:
            self.epoch += 1
            for k in self.optim_configs:
                self.optim_configs[k]['learning_rate'] *= self.lr_decay

        # Check train and val accuracy on the first iteration, the last
        # iteration, and at the end of each epoch.
        first_it = (t == 0)
        last_it = (t == num_iterations - 1)
        if first_it or last_it or epoch_end:
            train_acc = self.check_accuracy(self.X_train, self.y_train,
                                           num_samples=self.num_train_samples)
            val_acc = self.check_accuracy(self.X_val, self.y_val,
                                          num_samples=self.num_val_samples)
            self.train_acc_history.append(train_acc)
            self.val_acc_history.append(val_acc)
            self._save_checkpoint()

            if self.verbose:
                print('(Epoch %d / %d) train acc: %f; val_acc: %f' % (
                    self.epoch, self.num_epochs, train_acc, val_acc))

```

```

        # Keep track of the best model
        if val_acc > self.best_val_acc:
            self.best_val_acc = val_acc
            self.best_params = {}
            for k, v in self.model.params.items():
                self.best_params[k] = v.copy()

        # At the end of training swap the best params into the model
        self.model.params = self.best_params

```

Depois disso, você deverá usar uma instância da classe `Solver` para treinar uma instância da classe `TwoLayerNet` sobre os dados da base CIFAR de forma a obter uma acurácia de pelo menos 50% sobre o conjunto de validação (lembre-se de executar a célula anterior para que a classe seja definida).

```

[149]: model = TwoLayerNet(hidden_dim=100,num_classes=10, weight_scale=1e-4, reg=0.1,
    ↪input_dim=3*32*32)
solver = None

#####
# TODO: Usar uma instância da classe Solver para treinar um modelo criado      #
# usando a classe TwoLayerNet de forma a alcançar uma acurácia de pelo menos #
# 50% sobre o conjunto de validação.                                         #
#####

solver = Solver(model, data,
                num_epochs=20, batch_size=200,
                update_rule='sgd',
                optim_config={
                    'learning_rate': 1e-3,
                },
                lr_decay=0.95,
                verbose=True, print_every=100)
solver.train()

y_test_pred = np.argmax(model.loss(data['X_test']), axis=1)
print('Test set accuracy: ', (y_test_pred == data['y_test']).mean())

#####
#                                     FIM DE SEU CÓDIGO                         #
#####

```

```

(Iteration 1 / 4900) loss: 2.302770
(Epoch 0 / 20) train acc: 0.118000; val_acc: 0.093000
(Iteration 101 / 4900) loss: 1.983341
(Iteration 201 / 4900) loss: 1.722401
(Epoch 1 / 20) train acc: 0.381000; val_acc: 0.378000

```

(Iteration 301 / 4900) loss: 1.640669
(Iteration 401 / 4900) loss: 1.704301
(Epoch 2 / 20) train acc: 0.457000; val_acc: 0.462000
(Iteration 501 / 4900) loss: 1.512228
(Iteration 601 / 4900) loss: 1.694509
(Iteration 701 / 4900) loss: 1.347531
(Epoch 3 / 20) train acc: 0.469000; val_acc: 0.458000
(Iteration 801 / 4900) loss: 1.443988
(Iteration 901 / 4900) loss: 1.424924
(Epoch 4 / 20) train acc: 0.524000; val_acc: 0.484000
(Iteration 1001 / 4900) loss: 1.507587
(Iteration 1101 / 4900) loss: 1.310298
(Iteration 1201 / 4900) loss: 1.283951
(Epoch 5 / 20) train acc: 0.527000; val_acc: 0.495000
(Iteration 1301 / 4900) loss: 1.401943
(Iteration 1401 / 4900) loss: 1.465408
(Epoch 6 / 20) train acc: 0.521000; val_acc: 0.510000
(Iteration 1501 / 4900) loss: 1.409585
(Iteration 1601 / 4900) loss: 1.219792
(Iteration 1701 / 4900) loss: 1.408853
(Epoch 7 / 20) train acc: 0.529000; val_acc: 0.504000
(Iteration 1801 / 4900) loss: 1.245502
(Iteration 1901 / 4900) loss: 1.342211
(Epoch 8 / 20) train acc: 0.537000; val_acc: 0.494000
(Iteration 2001 / 4900) loss: 1.331613
(Iteration 2101 / 4900) loss: 1.223820
(Iteration 2201 / 4900) loss: 1.322788
(Epoch 9 / 20) train acc: 0.567000; val_acc: 0.504000
(Iteration 2301 / 4900) loss: 1.306230
(Iteration 2401 / 4900) loss: 1.190684
(Epoch 10 / 20) train acc: 0.569000; val_acc: 0.510000
(Iteration 2501 / 4900) loss: 1.383560
(Iteration 2601 / 4900) loss: 1.214652
(Epoch 11 / 20) train acc: 0.582000; val_acc: 0.522000
(Iteration 2701 / 4900) loss: 1.130114
(Iteration 2801 / 4900) loss: 1.157297
(Iteration 2901 / 4900) loss: 1.184771
(Epoch 12 / 20) train acc: 0.559000; val_acc: 0.519000
(Iteration 3001 / 4900) loss: 1.171126
(Iteration 3101 / 4900) loss: 1.237846
(Epoch 13 / 20) train acc: 0.610000; val_acc: 0.510000
(Iteration 3201 / 4900) loss: 1.170039
(Iteration 3301 / 4900) loss: 1.116443
(Iteration 3401 / 4900) loss: 1.134628
(Epoch 14 / 20) train acc: 0.590000; val_acc: 0.531000
(Iteration 3501 / 4900) loss: 1.131365
(Iteration 3601 / 4900) loss: 1.162583
(Epoch 15 / 20) train acc: 0.634000; val_acc: 0.529000

```

(Iteration 3701 / 4900) loss: 1.061069
(Iteration 3801 / 4900) loss: 1.243929
(Iteration 3901 / 4900) loss: 1.146539
(Epoch 16 / 20) train acc: 0.637000; val_acc: 0.529000
(Iteration 4001 / 4900) loss: 1.085424
(Iteration 4101 / 4900) loss: 1.061848
(Epoch 17 / 20) train acc: 0.624000; val_acc: 0.530000
(Iteration 4201 / 4900) loss: 1.095554
(Iteration 4301 / 4900) loss: 1.155076
(Iteration 4401 / 4900) loss: 1.158675
(Epoch 18 / 20) train acc: 0.638000; val_acc: 0.522000
(Iteration 4501 / 4900) loss: 1.118066
(Iteration 4601 / 4900) loss: 1.041600
(Epoch 19 / 20) train acc: 0.646000; val_acc: 0.520000
(Iteration 4701 / 4900) loss: 1.030470
(Iteration 4801 / 4900) loss: 0.976406
(Epoch 20 / 20) train acc: 0.633000; val_acc: 0.519000
Test set accuracy: 0.519

```

9.1 Visualizando Perda e Acurácia durante o Treinamento


[150]: *# Execute esta célula para visualizar a perda durante o treinamento e a acurácia
tanto sobre o conjunto de treinamento quanto sobre o conjunto de validação.*

```

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.title('Training loss')
plt.plot(solver.loss_history, 'o')
plt.xlabel('Iteration')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.title('Accuracy')
plt.plot(solver.train_acc_history, '-o', label='train')
plt.plot(solver.val_acc_history, '-o', label='val')
plt.plot([0.5] * len(solver.val_acc_history), 'k--')
plt.xlabel('Epoch')
plt.legend(loc='lower right')
plt.gcf().set_size_inches(15, 12)
plt.show()

```



10 Batch Normalization

Uma forma de tornar redes profundas mais fáceis de treinar é utilizar procedimentos de otimização mais sofisticados como, por exemplo, SGD+momento, RMSProp ou Adam. Uma outra estratégia é modificar a arquitetura da rede de forma a torná-la mais fácil de treinar. Uma ideia nesse sentido é usar *batch normalization* (ou ‘normalização em lote’) que foi proposta em [1].

A ideia em si é relativamente simples. Métodos de aprendizado de máquina tendem a trabalhar melhor quando sua entrada de dados consiste de características (*features*) não-correlacionadas com média zero e variância unitária. Quando uma rede neural é treinada, pode-se preprocessar os dados antes de utilizá-los no treinamento da rede de forma a explicitamente eliminar qualquer correlação que suas características (*features*) apresentem; isto irá assegurar que a primeira camada da rede receba dados que seguem uma distribuição “adequada”.

Entretanto, mesmo que se processem os dados de entrada, as ativações nas camadas mais profundas da rede provavelmente irão apresentar alguma correlação e não mais terão média nula e/ou variância unitária, uma vez que são produzidas a partir de camadas anteriores da própria rede. Pior ainda, durante o processo de treinamento a distribuição de características (*features*) em cada camada da rede irá se alterar na medida que os pesos de cada camada são atualizados.

Os autores de [1] fizeram a hipótese de que a modificação da distribuição de características (*features*) dentro de redes neurais profundas pode tornar seu treinamento mais difícil. Para contornar esse problema, eles propuseram a inserção na rede de camadas de normalização - denominadas de *batch normalization*. Durante o treinamento, uma camada de *batch normalization* utiliza os dados de um *minibatch* para estimar a média e o desvio padrão de cada característica (*feature*). Então, tais estimativas são usadas para se *centralizar* e normalizar as características(*features*) dos dados do *minibatch*. Médias móveis de tais estimativas são mantidas durante o treinamento, de modo que, durante o período de teste, elas possam ser usadas para *centralizar* e normalizar as características (*features*) dos dados de teste.

É possível que esta estratégia de normalização possa reduzir a capacidade de representação de uma rede, uma vez que, em alguns casos, talvez fosse ideal para certas camadas ter características cujas médias não são nula ou que não apresentem variâncias unitárias. Dessa forma, as camadas de *batch normalization* devem incluir parâmetros de deslocamento (*shift*) e escala (*scale*) que devem ser aprendidos para cada dimensão independentemente durante o treinamento.

[1] Sergey Ioffe and Christian Szegedy, “Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift”, ICML 2015.

10.1 Camada de *Batch Normalization*: *Forward pass*

Analise a implementação da função de ativação (*forward pass*) para camada *batch normalization* codificada pela função `batchnorm_forward` na célula a seguir.

```
[151]: def batchnorm_forward(x, gamma, beta, bn_param):
        """
        Forward pass for batch normalization.

        During training the sample mean and (uncorrected) sample variance are
        computed from minibatch statistics and used to normalize the incoming data.
        During training we also keep an exponentially decaying running mean of the
        mean and variance of each feature, and these averages are used to normalize
        data at test-time.

        At each timestep we update the running averages for mean and variance using
        an exponential decay based on the momentum parameter:

        running_mean = momentum * running_mean + (1 - momentum) * sample_mean
        running_var = momentum * running_var + (1 - momentum) * sample_var

        Note that the batch normalization paper suggests a different test-time
        behavior: they compute sample mean and variance for each feature using a
        large number of training images rather than using a running average. For
        this implementation we have chosen to use running averages instead since
        they do not require an additional estimation step; the torch7
        implementation of batch normalization also uses running averages.

        Input:
        - x: Data of shape (N, D)
```

- *gamma*: Scale parameter of shape (D,)
- *beta*: Shift parameter of shape (D,)
- *bn_param*: Dictionary with the following keys:
 - *mode*: 'train' or 'test'; required
 - *eps*: Constant for numeric stability
 - *momentum*: Constant for running mean / variance.
 - *running_mean*: Array of shape (D,) giving running mean of features
 - *running_var*: Array of shape (D,) giving running variance of features

Returns a tuple of:

- *out*: of shape (N, D)
- *cache*: A tuple of values needed in the backward pass

```

"""
mode = bn_param['mode']
eps = bn_param.get('eps', 1e-5)
momentum = bn_param.get('momentum', 0.9)

N, D = x.shape
running_mean = bn_param.get('running_mean', np.zeros(D, dtype=x.dtype))
running_var = bn_param.get('running_var', np.zeros(D, dtype=x.dtype))

out, cache = None, None
if mode == 'train':

    #####
    # Forward pass
    # Step 1 - shape of mu (D,)
    mu = 1 / float(N) * np.sum(x, axis=0)

    # Step 2 - shape of var (N,D)
    xmu = x - mu

    # Step 3 - shape of carre (N,D)
    carre = xmu**2

    # Step 4 - shape of var (D,)
    var = 1 / float(N) * np.sum(carre, axis=0)

    # Step 5 - Shape sqrtvar (D,)
    sqrtvar = np.sqrt(var + eps)

    # Step 6 - Shape invvar (D,)
    invvar = 1. / sqrtvar

    # Step 7 - Shape va2 (N,D)
    va2 = xmu * invvar

```

```

    # Step 8 - Shape va3 (N,D)
    va3 = gamma * va2

    # Step 9 - Shape out (N,D)
    out = va3 + beta

    running_mean = momentum * running_mean + (1.0 - momentum) * mu
    running_var = momentum * running_var + (1.0 - momentum) * var

    cache = (mu, xmu, carre, var, sqrtvar, invvar,
             va2, va3, gamma, beta, x, bn_param)

    #####

elif mode == 'test':

    #####
    mu = running_mean
    var = running_var
    xhat = (x - mu) / np.sqrt(var + eps)
    out = gamma * xhat + beta
    cache = (mu, var, gamma, beta, bn_param)

    #####
else:
    raise ValueError('Invalid forward batchnorm mode "%s"' % mode)

# Store the updated running means back into bn_param
bn_param['running_mean'] = running_mean
bn_param['running_var'] = running_var

return out, cache

```

Em seguida, você pode testar essa implementação utilizando os trechos de código nas células a seguir (lembre-se de executar a célula anterior para que a função seja definida):

```

[152]: # Checa o 'forward pass' durante o treinamento por meio da verificação de
        ↪ médias e variâncias
        # das características tanto antes quanto depois da camada de 'batch
        ↪ normalization'

        # Simula o 'forward pass' para uma rede de 2-camadas
        np.random.seed(231)
        N, D1, D2, D3 = 200, 50, 60, 3
        X = np.random.randn(N, D1)
        W1 = np.random.randn(D1, D2)
        W2 = np.random.randn(D2, D3)

```

```

a = np.maximum(0, X.dot(W1)).dot(W2)

print('Before batch normalization:')
print(' means: ', a.mean(axis=0))
print(' stds: ', a.std(axis=0))

# Médias devem estar próximas de zero e desvios padrões próximos de um
print('After batch normalization (gamma=1, beta=0)')
a_norm, _ = batchnorm_forward(a, np.ones(D3), np.zeros(D3), {'mode': 'train'})
print(' mean: ', a_norm.mean(axis=0))
print(' std: ', a_norm.std(axis=0))

# Agora, médias devem estar próximas de 'beta' e desvios padrões próximos de 1
# ↪ 'gamma'
gamma = np.asarray([1.0, 2.0, 3.0])
beta = np.asarray([11.0, 12.0, 13.0])
a_norm, _ = batchnorm_forward(a, gamma, beta, {'mode': 'train'})
print('After batch normalization (nontrivial gamma, beta)')
print(' means: ', a_norm.mean(axis=0))
print(' stds: ', a_norm.std(axis=0))

```

```

Before batch normalization:
  means: [ -2.3814598 -13.18038246  1.91780462]
  stds:  [27.18502186 34.21455511 37.68611762]
After batch normalization (gamma=1, beta=0)
  mean:  [ 2.88657986e-17 -3.83026943e-17  3.85108612e-17]
  std:   [0.99999999 1.          1.          ]
After batch normalization (nontrivial gamma, beta)
  means: [11. 12. 13.]
  stds:  [0.99999999 1.99999999 2.99999999]

```

[153]: *# Checa o 'forward pass' durante o teste por meio da execução do 'forward pass' em modo de treinamento por várias vezes de forma a obter médias móveis significativas (aquecimento); para, em seguida, checar as médias e variâncias das ativações após o 'forward pass' em modo de teste.*

```

np.random.seed(231)
N, D1, D2, D3 = 200, 50, 60, 3
W1 = np.random.randn(D1, D2)
W2 = np.random.randn(D2, D3)

# Realiza "aquecimento" para se obter médias móveis significativas
bn_param = {'mode': 'train'}
gamma = np.ones(D3)

```

```

beta = np.zeros(D3)
for t in range(50):
    X = np.random.randn(N, D1)
    a = np.maximum(0, X.dot(W1)).dot(W2)
    batchnorm_forward(a, gamma, beta, bn_param)

# Altera para modo de teste de forma a utilizar as médias móveis obtidas
↳ anteriormente
bn_param['mode'] = 'test'
X = np.random.randn(N, D1)
a = np.maximum(0, X.dot(W1)).dot(W2)
a_norm, _ = batchnorm_forward(a, gamma, beta, bn_param)

# Médias devem estar próximas de zero e desvios padrões próximos de um,
# porém devem apresentar um 'ruído' maior que aquele observado durante o
↳ treinamento.
print('After batch normalization (test-time):')
print(' means: ', a_norm.mean(axis=0))
print(' stds: ', a_norm.std(axis=0))

```

```

After batch normalization (test-time):
means:  [-0.03927354 -0.04349152 -0.10452688]
stds:   [1.01531428 1.01238373 0.97819988]

```

10.2 Camada de *Batch Normalization*: *Backward pass*

Agora, analise a implementação da função `batchnorm_backward` na célula a seguir.

```

[154]: def batchnorm_backward(dout, cache):
        """
        Backward pass for batch normalization.

        For this implementation, you should write out a computation graph for
        batch normalization on paper and propagate gradients backward through
        intermediate nodes.

        Inputs:
        - dout: Upstream derivatives, of shape (N, D)
        - cache: Variable of intermediates from batchnorm_forward.

        Returns a tuple of:
        - dx: Gradient with respect to inputs x, of shape (N, D)
        - dgamma: Gradient with respect to scale parameter gamma, of shape (D,)
        - dbeta: Gradient with respect to shift parameter beta, of shape (D,)
        """
        dx, dgamma, dbeta = None, None, None
        #####

```

```

mu, xmu, carre, var, sqrtvar, invvar, va2, va3, gamma, beta, x, bn_param = _
↪ cache
eps = bn_param.get('eps', 1e-5)
N, D = dout.shape

# Backprop Step 9
dva3 = dout
dbeta = np.sum(dout, axis=0)

# Backprop step 8
dva2 = gamma * dva3
dgamma = np.sum(va2 * dva3, axis=0)

# Backprop step 7
dxmu = invvar * dva2
dinvvar = np.sum(xmu * dva2, axis=0)

# Backprop step 6
dsqrtvar = -1. / (sqrtvar**2) * dinvvar

# Backprop step 5
dvar = 0.5 * (var + eps)**(-0.5) * dsqrtvar

# Backprop step 4
dcarre = 1 / float(N) * np.ones((carre.shape)) * dvar

# Backprop step 3
dxmu += 2 * xmu * dcarre

# Backprop step 2
dx = dxmu
dmu = - np.sum(dxmu, axis=0)

# Backprop step 1
dx += 1 / float(N) * np.ones((dxmu.shape)) * dmu

#####

return dx, dgamma, dbeta

```

Em seguida, você pode testar essa implementação utilizando o trecho de código abaixo que faz verificação numérica do gradiente (lembre-se de executar a célula anterior para que a função seja definida):

```

[155]: # Verificação do 'backward pass' da camada de 'batch normalization'
np.random.seed(231)
N, D = 4, 5

```

```

x = 5 * np.random.randn(N, D) + 12
gamma = np.random.randn(D)
beta = np.random.randn(D)
dout = np.random.randn(N, D)

bn_param = {'mode': 'train'}
fx = lambda x: batchnorm_forward(x, gamma, beta, bn_param)[0]
fg = lambda a: batchnorm_forward(x, a, beta, bn_param)[0]
fb = lambda b: batchnorm_forward(x, gamma, b, bn_param)[0]

dx_num = eval_numerical_gradient_array(fx, x, dout)
da_num = eval_numerical_gradient_array(fg, gamma.copy(), dout)
db_num = eval_numerical_gradient_array(fb, beta.copy(), dout)

_, cache = batchnorm_forward(x, gamma, beta, bn_param)
dx, dgamma, dbeta = batchnorm_backward(dout, cache)
print('dx error: ', rel_error(dx_num, dx))
print('dgamma error: ', rel_error(da_num, dgamma))
print('dbeta error: ', rel_error(db_num, dbeta))

```

```

dx error:  1.6674604875341426e-09
dgamma error:  7.417225040694815e-13
dbeta error:  2.379446949959628e-12

```

11 *Dropout*

Dropout [1] é uma técnica para regularização de redes neurais por meio da atribuição de zero para algumas características (*features*) de forma aleatória durante o *forward pass*.

A seguir, você irá examinar a implementação de uma camada de *dropout* e mais adiante sua implementação de rede completamente conectada poderá opcionalmente utilizar essa técnica.

[1] Geoffrey E. Hinton et al, “Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors”, arXiv 2012

11.1 Camada de *Dropout*: *forward pass*

Análise a implementação da função de ativação (*forward pass*) para camada *dropout* codificada pela função `dropout_forward` na célula a seguir.

Uma vez que a técnica de *dropout* funciona completamente diferente durante os modos de treino e teste, você deve se assegurar de compreender a implementação a operação para ambos os modos.

```

[156]: def dropout_forward(x, dropout_param):
        """
        Performs the forward pass for (inverted) dropout.

        Inputs:
        - x: Input data, of any shape

```

- *dropout_param*: A dictionary with the following keys:
 - *p*: Dropout parameter. We drop each neuron output with probability *p*.
 - *mode*: 'test' or 'train'. If the mode is train, then perform dropout; if the mode is test, then just return the input.
 - *seed*: Seed for the random number generator. Passing seed makes this function deterministic, which is needed for gradient checking but not in real networks.

Outputs:

- *out*: Array of the same shape as *x*.
- *cache*: tuple (*dropout_param*, *mask*). In training mode, *mask* is the dropout mask that was used to multiply the input; in test mode, *mask* is None.

"""

```
p, mode = dropout_param['p'], dropout_param['mode']
if 'seed' in dropout_param:
    np.random.seed(dropout_param['seed'])

mask = None
out = None

if mode == 'train':

    #####

    mask = (np.random.rand(*x.shape) < p) / p
    out = x * mask

    #####

elif mode == 'test':

    #####

    out = x

    #####

cache = (dropout_param, mask)
out = out.astype(x.dtype, copy=False)

return out, cache
```

Em seguida, você pode testar essa implementação utilizando os trechos de código nas células a seguir (lembre-se de executar a célula anterior para que a função seja definida):

```
[157]: np.random.seed(231)
x = np.random.randn(500, 500) + 10
```

```

for p in [0.3, 0.6, 0.75]:
    out, _ = dropout_forward(x, {'mode': 'train', 'p': p})
    out_test, _ = dropout_forward(x, {'mode': 'test', 'p': p})

    print('Running tests with p = ', p)
    print('Mean of input: ', x.mean())
    print('Mean of train-time output: ', out.mean())
    print('Mean of test-time output: ', out_test.mean())
    print('Fraction of train-time output set to zero: ', (out == 0).mean())
    print('Fraction of test-time output set to zero: ', (out_test == 0).mean())
    print()

```

```

Running tests with p = 0.3
Mean of input: 10.000207878477502
Mean of train-time output: 10.035072797050494
Mean of test-time output: 10.000207878477502
Fraction of train-time output set to zero: 0.699124
Fraction of test-time output set to zero: 0.0

```

```

Running tests with p = 0.6
Mean of input: 10.000207878477502
Mean of train-time output: 9.976910758765856
Mean of test-time output: 10.000207878477502
Fraction of train-time output set to zero: 0.401368
Fraction of test-time output set to zero: 0.0

```

```

Running tests with p = 0.75
Mean of input: 10.000207878477502
Mean of train-time output: 9.993068588261146
Mean of test-time output: 10.000207878477502
Fraction of train-time output set to zero: 0.250496
Fraction of test-time output set to zero: 0.0

```

11.2 Camada de *Dropout*: *backward pass*

Agora, analise a implementação do *backward pass* da camada de *dropout* na função `dropout_backward` na célula a seguir.

```

[158]: def dropout_backward(dout, cache):
        """
        Perform the backward pass for (inverted) dropout.

        Inputs:
        - dout: Upstream derivatives, of any shape
        - cache: (dropout_param, mask) from dropout_forward.
        """

```

```

dropout_param, mask = cache
mode = dropout_param['mode']

dx = None
if mode == 'train':
    #####

    dx = dout * mask

    #####
elif mode == 'test':

    dx = dout

return dx

```

Em seguida, você pode testar essa implementação utilizando o trecho de código abaixo que faz verificação numérica do gradiente (lembre-se de executar a célula anterior para que a função seja definida):

```

[159]: np.random.seed(231)
x = np.random.randn(10, 10) + 10
dout = np.random.randn(*x.shape)

dropout_param = {'mode': 'train', 'p': 0.8, 'seed': 123}
out, cache = dropout_forward(x, dropout_param)
dx = dropout_backward(dout, cache)
dx_num = eval_numerical_gradient_array(lambda xx: dropout_forward(xx,
↪ dropout_param)[0], x, dout)

print('dx relative error: ', rel_error(dx, dx_num))

```

dx relative error: 5.445612718272284e-11

12 Redes Multicamadas

A seguir, você irá implementar e testar uma rede completamente conectada com um número arbitrário de camadas.

Leia e estude a implementação da classe `FullyConnectedNet` fornecida na célula a seguir.

Você deve se preocupar com a implementação da inicialização, bem como do *forward pass* e do *backward pass*. Por enquanto, não se preocupe com a implementação de *dropout* ou de *batch normalization*, pois você irá explorar essas técnicas em outras atividades mais adiante.

```

[160]: class FullyConnectedNet(object):
        """
        A fully-connected neural network with an arbitrary number of hidden layers,
        ReLU nonlinearities, and a softmax loss function. This will also implement

```

dropout and batch normalization as options. For a network with L layers, the architecture will be

$\{ \text{affine} - [\text{batch norm}] - \text{relu} - [\text{dropout}] \} \times (L - 1) - \text{affine} - \text{softmax}$

where batch normalization and dropout are optional, and the $\{...\}$ block is repeated $L - 1$ times.

Similar to the TwoLayerNet above, learnable parameters are stored in the `self.params` dictionary and will be learned using the Solver class.

"""

```
def __init__(self, hidden_dims, input_dim=3*32*32, num_classes=10,
              dropout=0, use_batchnorm=False, reg=0.0,
              weight_scale=1e-2, dtype=np.float32, seed=None):
```

"""

Initialize a new FullyConnectedNet.

Inputs:

- `hidden_dims`: A list of integers giving the size of each hidden layer.
- `input_dim`: An integer giving the size of the input.
- `num_classes`: An integer giving the number of classes to classify.
- `dropout`: Scalar between 0 and 1 giving dropout strength. If `dropout=0`

→ then

the network should not use dropout at all.

- `use_batchnorm`: Whether or not the network should use batch

→ normalization.

- `reg`: Scalar giving L2 regularization strength.
- `weight_scale`: Scalar giving the standard deviation for random initialization of the weights.
- `dtype`: A numpy datatype object; all computations will be performed

→ using

this datatype. `float32` is faster but less accurate, so you should use `float64` for numeric gradient checking.

- `seed`: If not `None`, then pass this random seed to the dropout layers.

→ This

will make the dropout layers deterministic so we can gradient check

→ the

model.

"""

```
self.use_batchnorm = use_batchnorm
self.use_dropout = dropout > 0
self.reg = reg
self.num_layers = 1 + len(hidden_dims)
self.dtype = dtype
self.params = {}
```

```

    □
    ↪#####

    if type(hidden_dims) != list:
        raise ValueError('hidden_dim has to be a list')

    self.L = len(hidden_dims) + 1
    self.N = input_dim
    self.C = num_classes
    dims = [self.N] + hidden_dims + [self.C]
    Ws = {'W' + str(i + 1):
        weight_scale * np.random.randn(dims[i], dims[i + 1]) for i in
    ↪range(len(dims) - 1)}
    b = {'b' + str(i + 1): np.zeros(dims[i + 1])
        for i in range(len(dims) - 1)}

    self.params.update(b)
    self.params.update(Ws)

    □
    ↪#####

    # When using dropout we need to pass a dropout_param dictionary to each
    # dropout layer so that the layer knows the dropout probability and the
    ↪mode
    # (train / test). You can pass the same dropout_param to each dropout
    ↪layer.

    self.dropout_param = {}
    if self.use_dropout:
        self.dropout_param = {'mode': 'train', 'p': dropout}
        if seed is not None:
            self.dropout_param['seed'] = seed

    # With batch normalization we need to keep track of running means and
    # variances, so we need to pass a special bn_param object to each batch
    # normalization layer. You should pass self.bn_params[0] to the forward
    ↪pass
    # of the first batch normalization layer, self.bn_params[1] to the
    ↪forward
    # pass of the second batch normalization layer, etc.

    self.bn_params = []
    if self.use_batchnorm:
        # self.bn_params = [{'mode': 'train'} for i in range(self.
    ↪num_layers - 1)]
        print('We use batchnorm here')

```

```

        self.bn_params = {'bn_param' + str(i + 1): {'mode': 'train',
                                                    'running_mean': np.
↪zeros(dims[i + 1]),
                                                    'running_var': np.
↪zeros(dims[i + 1])}

        for i in iter(range(len(dims) - 2)):
            gammas = {'gamma' + str(i + 1):
                      np.ones(dims[i + 1]) for i in range(len(dims) - 2)}
            betas = {'beta' + str(i + 1): np.zeros(dims[i + 1])
                    for i in range(len(dims) - 2)}

            self.params.update(betas)
            self.params.update(gammas)

    # Cast all parameters to the correct datatype
    for k, v in self.params.items():
        self.params[k] = v.astype(dtype)

def loss(self, X, y=None):
    """
    Compute loss and gradient for the fully-connected net.

    Input / output: Same as TwoLayerNet above.
    """
    X = X.astype(self.dtype)
    mode = 'test' if y is None else 'train'

    # Set train/test mode for batchnorm params and dropout param since they
    # behave differently during training and testing.
    if self.use_dropout:
        self.dropout_param['mode'] = mode
    if self.use_batchnorm:
        for key, bn_param in self.bn_params.items():
            bn_param['mode'] = mode

    scores = None

    ↪
    ↪#####
    # We are gonna store everythin in a dictionary hidden

    hidden = {}
    hidden['h0'] = X.reshape(X.shape[0], np.prod(X.shape[1:]))
    if self.use_dropout:
        # dropout on the input layer
        hdrop, cache_hdrop = dropout_forward(

```

```

        hidden['h0'], self.dropout_param)
    hidden['hdrop0'], hidden['cache_hdrop0'] = hdrop, cache_hdrop

    for i in range(self.L):
        idx = i + 1
        # Naming of the variable
        w = self.params['W' + str(idx)]
        b = self.params['b' + str(idx)]
        h = hidden['h' + str(idx - 1)]
        if self.use_dropout:
            h = hidden['hdrop' + str(idx - 1)]
        if self.use_batchnorm and idx != self.L:
            gamma = self.params['gamma' + str(idx)]
            beta = self.params['beta' + str(idx)]
            bn_param = self.bn_params['bn_param' + str(idx)]

        # Computing of the forward pass.
        # Special case of the last layer (output)

        if idx == self.L:
            h, cache_h = affine_forward(h, w, b)
            hidden['h' + str(idx)] = h
            hidden['cache_h' + str(idx)] = cache_h

        # For all other layers
        else:
            if self.use_batchnorm:
                h, cache_h = affine_norm_relu_forward(
                    h, w, b, gamma, beta, bn_param)
                hidden['h' + str(idx)] = h
                hidden['cache_h' + str(idx)] = cache_h
            else:
                h, cache_h = affine_relu_forward(h, w, b)
                hidden['h' + str(idx)] = h
                hidden['cache_h' + str(idx)] = cache_h

            if self.use_dropout:
                h = hidden['h' + str(idx)]
                hdrop, cache_hdrop = dropout_forward(h, self.dropout_param)
                hidden['hdrop' + str(idx)] = hdrop
                hidden['cache_hdrop' + str(idx)] = cache_hdrop

    scores = hidden['h' + str(self.L)]

```

↳ #####

```

    # If test mode return early
    if mode == 'test':
        return scores

    loss, grads = 0.0, {}

    ␣
    #####
    # Computing of the loss
    data_loss, dscores = softmax_loss(scores, y)
    reg_loss = 0
    for w in [self.params[f] for f in self.params.keys() if f[0] == 'W']:
        reg_loss += 0.5 * self.reg * np.sum(w * w)

    loss = data_loss + reg_loss

    # Backward pass

    hidden['dh' + str(self.L)] = dscores
    for i in range(self.L)[::-1]:
        idx = i + 1
        dh = hidden['dh' + str(idx)]
        h_cache = hidden['cache_h' + str(idx)]
        if idx == self.L:
            dh, dw, db = affine_backward(dh, h_cache)
            hidden['dh' + str(idx - 1)] = dh
            hidden['dW' + str(idx)] = dw
            hidden['db' + str(idx)] = db
        else:
            if self.use_dropout:
                # First backprop in the dropout layer
                cache_hdrop = hidden['cache_hdrop' + str(idx)]
                dh = dropout_backward(dh, cache_hdrop)
            if self.use_batchnorm:
                dh, dw, db, dgamma, dbeta = affine_norm_relu_backward(
                    dh, h_cache)
                hidden['dh' + str(idx - 1)] = dh
                hidden['dW' + str(idx)] = dw
                hidden['db' + str(idx)] = db
                hidden['dgamma' + str(idx)] = dgamma
                hidden['dbeta' + str(idx)] = dbeta
            else:
                dh, dw, db = affine_relu_backward(dh, h_cache)
                hidden['dh' + str(idx - 1)] = dh
                hidden['dW' + str(idx)] = dw
                hidden['db' + str(idx)] = db

```

```

        # w gradients where we add the regularisation term
        list_dw = {key[1:]: val + self.reg * self.params[key[1:]]
                    for key, val in hidden.items() if key[:2] == 'dW'}
        # Parameters b
        list_db = {key[1:]: val for key, val in hidden.items() if key[:2] ==
                    'db'}
        # Parameters gamma
        list_dgamma = {key[1:]: val for key, val in hidden.items() if key[
            :6] == 'dgamma'}
        # Parameters beta
        list_dbeta = {key[1:]: val for key, val in hidden.items() if key[
            :5] == 'dbeta'}

        grads = {}
        grads.update(list_dw)
        grads.update(list_db)
        grads.update(list_dgamma)
        grads.update(list_dbeta)

        ␣
        ↪ #####

        return loss, grads

# Auxiliary function

def affine_norm_relu_forward(x, w, b, gamma, beta, bn_param):
    """
    Convenience layer that performs an affine transform followed by a ReLU
    Inputs:
    - x: Input to the affine layer
    - w, b: Weights for the affine layer
    - gamma, beta : Weight for the batch norm regularization
    - bn_params : Contain variable use to batch norml, running_mean and var
    Returns a tuple of:
    - out: Output from the ReLU
    - cache: Object to give to the backward pass
    """

    h, h_cache = affine_forward(x, w, b)
    hnorm, hnorm_cache = batchnorm_forward(h, gamma, beta, bn_param)
    hnormrelu, relu_cache = relu_forward(hnorm)
    cache = (h_cache, hnorm_cache, relu_cache)

    return hnormrelu, cache

```

```
def affine_norm_relu_backward(dout, cache):
    """
    Backward pass for the affine-relu convenience layer
    """
    h_cache, hnorm_cache, relu_cache = cache

    dhnormrelu = relu_backward(dout, relu_cache)
    dhnorm, dgamma, dbeta = batchnorm_backward(dhnormrelu, hnorm_cache)
    dx, dw, db = affine_backward(dhnorm, h_cache)

    return dx, dw, db, dgamma, dbeta
```

12.1 Perda Inicial e Verificação de Gradiente

Com intuito de realizar uma simples verificação, você deve executar o seguinte código para checar a perda inicial e o gradiente da rede sem e com regularização.

Os valores de perda inicial lhe parecem razoáveis?

Para a verificação de gradiente, você deve esperar erros em torno de $1e-6$ ou menos.

```
[161]: np.random.seed(231)
N, D, H1, H2, C = 2, 15, 20, 30, 10
X = np.random.randn(N, D)
y = np.random.randint(C, size=(N,))

for reg in [0, 3.14]:
    print('Running check with reg = ', reg)
    model = FullyConnectedNet([H1, H2], input_dim=D, num_classes=C,
                              reg=reg, weight_scale=5e-2, dtype=np.float64)

    loss, grads = model.loss(X, y)
    print('Initial loss: ', loss)

    for name in sorted(grads):
        f = lambda _: model.loss(X, y)[0]
        grad_num = eval_numerical_gradient(f, model.params[name], verbose=False,
        ↪ h=1e-5)
        print('%s relative error: %.2e' % (name, rel_error(grad_num, grads[name])))
```

```
Running check with reg = 0
Initial loss: 2.3004790897684924
W1 relative error: 1.48e-07
W2 relative error: 2.21e-05
W3 relative error: 3.53e-07
b1 relative error: 5.38e-09
```

```

b2 relative error: 2.09e-09
b3 relative error: 5.80e-11
Running check with reg = 3.14
Initial loss: 7.052114776533016
W1 relative error: 1.14e-08
W2 relative error: 6.87e-08
W3 relative error: 3.48e-08
b1 relative error: 1.48e-08
b2 relative error: 1.72e-09
b3 relative error: 1.80e-10

```

Para uma outra verificação simples, você deve tentar realizar um “sobreajuste” (*overfitting*) de um pequeno conjunto com 50 imagens. Primeiramente, você deve experimentar com uma rede de três camadas com 100 unidades em cada camada escondida. **Você precisará ajustar a taxa de aprendizado e a escala de inicialização**, porém você deve ser capaz de “sobreajustar” seu modelo e alcançar 100% de acurácia no treinamento dentro de 20 épocas.

```

[162]: # TODO: Usar uma rede de 3-camadas para "sobreajustar" (overfit) 50 exemplos de
        ↪treinamento.

num_train = 50
small_data = {
    'X_train': data['X_train'][:num_train],
    'y_train': data['y_train'][:num_train],
    'X_val': data['X_val'],
    'y_val': data['y_val'],
}

#weight_scale = 1e-2    # experimente variar entre 1e-2 e 5e-2
#learning_rate = 1e-4    # experimente variar entre 1e-4 e 5e-4
weight_scale = 5e-2
learning_rate = 5e-4


model = FullyConnectedNet([100, 100],
                           weight_scale=weight_scale, dtype=np.float64)
solver = Solver(model, small_data,
                 print_every=10, num_epochs=20, batch_size=25,
                 update_rule='sgd',
                 optim_config={
                     'learning_rate': learning_rate,
                 })
solver.train()

plt.plot(solver.loss_history, 'o')
plt.title('Training loss history')
plt.xlabel('Iteration')
plt.ylabel('Training loss')

```

```
plt.show()
```

```
(Iteration 1 / 40) loss: 44.720838
(Epoch 0 / 20) train acc: 0.120000; val_acc: 0.120000
(Epoch 1 / 20) train acc: 0.200000; val_acc: 0.120000
(Epoch 2 / 20) train acc: 0.460000; val_acc: 0.132000
(Epoch 3 / 20) train acc: 0.580000; val_acc: 0.151000
(Epoch 4 / 20) train acc: 0.580000; val_acc: 0.166000
(Epoch 5 / 20) train acc: 0.800000; val_acc: 0.171000
(Iteration 11 / 40) loss: 1.046424
(Epoch 6 / 20) train acc: 0.860000; val_acc: 0.170000
(Epoch 7 / 20) train acc: 0.900000; val_acc: 0.165000
(Epoch 8 / 20) train acc: 0.900000; val_acc: 0.161000
(Epoch 9 / 20) train acc: 0.960000; val_acc: 0.160000
(Epoch 10 / 20) train acc: 0.980000; val_acc: 0.160000
(Iteration 21 / 40) loss: 0.550636
(Epoch 11 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.154000
(Epoch 12 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.155000
(Epoch 13 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.156000
(Epoch 14 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.156000
(Epoch 15 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.157000
(Iteration 31 / 40) loss: 0.005701
(Epoch 16 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.157000
(Epoch 17 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.157000
(Epoch 18 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.158000
(Epoch 19 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.158000
(Epoch 20 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.159000
```



Agora, você deve usar uma rede de cinco camadas com 100 unidades em cada camada para fazer o sobreajuste (*overfitting*) de 50 exemplos de treinamento. **Novamente, você deverá ajustar a taxa de aprendizado e a escala de inicialização de pesos**, porém você deve conseguir alcançar 100% de acurácia dentro de 20 épocas.

```
[163]: # TODO: Usar uma rede de 5-camadas para "sobreajustar" (overfit) 50 exemplos de
        ↪ treinamento.

num_train = 50
small_data = {
    'X_train': data['X_train'][:num_train],
    'y_train': data['y_train'][:num_train],
    'X_val': data['X_val'],
    'y_val': data['y_val'],
}

#weight_scale = 1e-2    # experimente variar entre 1e-2 e 1e-1
#learning_rate = 1e-5    # experimente variar entre 1e-5 e 1e-3
```

```

weight_scale = 1e-1
learning_rate = 1e-3

model = FullyConnectedNet([100, 100, 100, 100],
                           weight_scale=weight_scale, dtype=np.float64)
solver = Solver(model, small_data,
                print_every=10, num_epochs=20, batch_size=25,
                update_rule='sgd',
                optim_config={
                    'learning_rate': learning_rate,
                })
solver.train()


plt.plot(solver.loss_history, 'o')
plt.title('Training loss history')
plt.xlabel('Iteration')
plt.ylabel('Training loss')
plt.show()

```

```

(Iteration 1 / 40) loss: 166.501707
(Epoch 0 / 20) train acc: 0.220000; val_acc: 0.116000
(Epoch 1 / 20) train acc: 0.240000; val_acc: 0.083000
(Epoch 2 / 20) train acc: 0.160000; val_acc: 0.104000
(Epoch 3 / 20) train acc: 0.520000; val_acc: 0.106000
(Epoch 4 / 20) train acc: 0.700000; val_acc: 0.131000
(Epoch 5 / 20) train acc: 0.700000; val_acc: 0.116000
(Iteration 11 / 40) loss: 4.414592
(Epoch 6 / 20) train acc: 0.840000; val_acc: 0.114000
(Epoch 7 / 20) train acc: 0.880000; val_acc: 0.108000
(Epoch 8 / 20) train acc: 0.900000; val_acc: 0.109000
(Epoch 9 / 20) train acc: 0.960000; val_acc: 0.114000
(Epoch 10 / 20) train acc: 0.980000; val_acc: 0.127000
(Iteration 21 / 40) loss: 0.261098
(Epoch 11 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.126000
(Epoch 12 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.124000
(Epoch 13 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.124000
(Epoch 14 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.124000
(Epoch 15 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.125000
(Iteration 31 / 40) loss: 0.000594
(Epoch 16 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.125000
(Epoch 17 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.125000
(Epoch 18 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.125000
(Epoch 19 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.125000
(Epoch 20 / 20) train acc: 1.000000; val_acc: 0.125000

```



13 Regras de Atualização

Até então, você tem utilizado apenas o método de descida mais íngreme estocástico (SGD - *stochastic gradient descent*) como regra de atualização. O uso de regras de atualização mais sofisticadas pode facilitar o treinamento de redes profundas. A seguir, você irá implementar outras regras de atualização comuns na atualidade e comparar seus resultados com os obtidos pelo SGD básico.

13.1 Regra de Atualização: SGD + Momento

SGD com momento é amplamente utilizado como regra de atualização e tende a fazer com que o treinamento de redes profundas obtenha convergência mais rápida do que quando utilizado apenas o SGD.

Você pode retornar a célula em que a classe `Solver` foi definida e examinar novamente a implementação da regra de atualização SGD+momento codificada na função `sgd_momentum`.

Em seguida, você deve executar o seguinte código para verificar essa implementação.

Você deve observar erros menores que $1e-8$.

```
[164]: # Teste da implementação de SGD+momento; você deve observar erros menores que  $1e-8$ 
```

```
N, D = 4, 5
w = np.linspace(-0.4, 0.6, num=N*D).reshape(N, D)
dw = np.linspace(-0.6, 0.4, num=N*D).reshape(N, D)
v = np.linspace(0.6, 0.9, num=N*D).reshape(N, D)

config = {'learning_rate': 1e-3, 'velocity': v}
next_w, _ = optim.sgd_momentum(w, dw, config=config)

expected_next_w = np.asarray([
    [ 0.1406,      0.20738947,  0.27417895,  0.34096842,  0.40775789],
    [ 0.47454737,  0.54133684,  0.60812632,  0.67491579,  0.74170526],
    [ 0.80849474,  0.87528421,  0.94207368,  1.00886316,  1.07565263],
    [ 1.14244211,  1.20923158,  1.27602105,  1.34281053,  1.4096      ]])
expected_velocity = np.asarray([
    [ 0.5406,      0.55475789,  0.56891579,  0.58307368,  0.59723158],
    [ 0.61138947,  0.62554737,  0.63970526,  0.65386316,  0.66802105],
    [ 0.68217895,  0.69633684,  0.71049474,  0.72465263,  0.73881053],
    [ 0.75296842,  0.76712632,  0.78128421,  0.79544211,  0.8096      ]])

print('next_w error: ', rel_error(next_w, expected_next_w))
print('velocity error: ', rel_error(expected_velocity, config['velocity']))
```

```
next_w error:  8.882347033505819e-09
velocity error: 4.269287743278663e-09
```

Uma vez que você testou a implementação dessa regra de atualização, execute o seguinte código para treinamento de uma rede de 6-camadas utilizando tanto a regra básica SGD como a nova SGD+momento.

Você deve ver que a regra de atualização SGD+momento consegue obter uma convergência mais rápida.

```
[165]: num_train = 4000
small_data = {
    'X_train': data['X_train'][:num_train],
    'y_train': data['y_train'][:num_train],
    'X_val': data['X_val'],
    'y_val': data['y_val'],
}

solvers = {}

for update_rule in ['sgd', 'sgd_momentum']:
    print('running with ', update_rule)
    model = FullyConnectedNet([100, 100, 100, 100, 100], weight_scale=5e-2)
```

```

solver = Solver(model, small_data,
                num_epochs=5, batch_size=100,
                update_rule=update_rule,
                optim_config={
                    'learning_rate': 1e-2,
                },
                verbose=True)
solvers[update_rule] = solver
solver.train()
print()

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.title('Training loss')
plt.xlabel('Iteration')

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.title('Training accuracy')
plt.xlabel('Epoch')

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.title('Validation accuracy')
plt.xlabel('Epoch')

for update_rule, solver in list(solvers.items()):
    plt.subplot(3, 1, 1)
    plt.plot(solver.loss_history, 'o', label=update_rule)

    plt.subplot(3, 1, 2)
    plt.plot(solver.train_acc_history, '-o', label=update_rule)

    plt.subplot(3, 1, 3)
    plt.plot(solver.val_acc_history, '-o', label=update_rule)

for i in [1, 2, 3]:
    plt.subplot(3, 1, i)
    plt.legend(loc='upper center', ncol=4)
plt.gcf().set_size_inches(15, 15)
plt.show()

```

```


running with  sgd
(Iteration 1 / 200) loss: 2.559977
(Epoch 0 / 5) train acc: 0.103000; val_acc: 0.108000
(Iteration 11 / 200) loss: 2.291086
(Iteration 21 / 200) loss: 2.153591
(Iteration 31 / 200) loss: 2.082693
(Epoch 1 / 5) train acc: 0.277000; val_acc: 0.242000
(Iteration 41 / 200) loss: 2.004171

```

(Iteration 51 / 200) loss: 2.010409
(Iteration 61 / 200) loss: 2.024528
(Iteration 71 / 200) loss: 2.024628
(Epoch 2 / 5) train acc: 0.350000; val_acc: 0.308000
(Iteration 81 / 200) loss: 1.804535
(Iteration 91 / 200) loss: 1.917275
(Iteration 101 / 200) loss: 1.923032
(Iteration 111 / 200) loss: 1.707939
(Epoch 3 / 5) train acc: 0.401000; val_acc: 0.321000
(Iteration 121 / 200) loss: 1.704839
(Iteration 131 / 200) loss: 1.766843
(Iteration 141 / 200) loss: 1.788663
(Iteration 151 / 200) loss: 1.828742
(Epoch 4 / 5) train acc: 0.420000; val_acc: 0.320000
(Iteration 161 / 200) loss: 1.628797
(Iteration 171 / 200) loss: 1.902930
(Iteration 181 / 200) loss: 1.541788
(Iteration 191 / 200) loss: 1.713954
(Epoch 5 / 5) train acc: 0.443000; val_acc: 0.322000

running with sgd_momentum

(Iteration 1 / 200) loss: 3.153778
(Epoch 0 / 5) train acc: 0.105000; val_acc: 0.093000
(Iteration 11 / 200) loss: 2.145874
(Iteration 21 / 200) loss: 2.032562
(Iteration 31 / 200) loss: 1.985849
(Epoch 1 / 5) train acc: 0.311000; val_acc: 0.281000
(Iteration 41 / 200) loss: 1.882354
(Iteration 51 / 200) loss: 1.855372
(Iteration 61 / 200) loss: 1.649133
(Iteration 71 / 200) loss: 1.806432
(Epoch 2 / 5) train acc: 0.415000; val_acc: 0.324000
(Iteration 81 / 200) loss: 1.907840
(Iteration 91 / 200) loss: 1.510681
(Iteration 101 / 200) loss: 1.546872
(Iteration 111 / 200) loss: 1.512047
(Epoch 3 / 5) train acc: 0.434000; val_acc: 0.321000
(Iteration 121 / 200) loss: 1.677301
(Iteration 131 / 200) loss: 1.504875
(Iteration 141 / 200) loss: 1.628183
(Iteration 151 / 200) loss: 1.744772
(Epoch 4 / 5) train acc: 0.460000; val_acc: 0.352000
(Iteration 161 / 200) loss: 1.546217
(Iteration 171 / 200) loss: 1.607300
(Iteration 181 / 200) loss: 1.393069
(Iteration 191 / 200) loss: 1.505546
(Epoch 5 / 5) train acc: 0.510000; val_acc: 0.371000



13.2 Outras Regras de Atualização: RMSProp e Adam

RMSProp [1] e Adam [2] são regras de atualização que ajustam as taxas de aprendizagem por parâmetros usando uma média móvel dos momentos de segunda ordem dos gradientes.

Você pode retornar a célula em que a classe `Solver` foi definida e examinar novamente a implementação das regras RMSProp e Adam codificadas nas funções `rmsprop` e `adam`, respectivamente.

Em seguida, você poderá checar essas implementações usando o código abaixo.

[1] Tijmen Tieleman and Geoffrey Hinton. “Lecture 6.5-rmsprop: Divide the gradient by a running average of its recent magnitude.” COURSE: Neural Networks for Machine Learning 4 (2012).

[2] Diederik Kingma and Jimmy Ba, “Adam: A Method for Stochastic Optimization”, ICLR 2015.

[166]: *# Teste da implementação de RMSProp; você deve observar erros menores que 1e-7*

```
N, D = 4, 5
w = np.linspace(-0.4, 0.6, num=N*D).reshape(N, D)
dw = np.linspace(-0.6, 0.4, num=N*D).reshape(N, D)
cache = np.linspace(0.6, 0.9, num=N*D).reshape(N, D)

config = {'learning_rate': 1e-2, 'cache': cache}
next_w, _ = optim.rmsprop(w, dw, config=config)

expected_next_w = np.asarray([
    [-0.39223849, -0.34037513, -0.28849239, -0.23659121, -0.18467247],
    [-0.132737,   -0.08078555, -0.02881884,  0.02316247,  0.07515774],
    [ 0.12716641,  0.17918792,  0.23122175,  0.28326742,  0.33532447],
    [ 0.38739248,  0.43947102,  0.49155973,  0.54365823,  0.59576619]])
expected_cache = np.asarray([
    [ 0.5976,      0.6126277,   0.6277108,   0.64284931,  0.65804321],
    [ 0.67329252,  0.68859723,   0.70395734,   0.71937285,  0.73484377],
    [ 0.75037008,  0.7659518,    0.78158892,   0.79728144,  0.81302936],
    [ 0.82883269,  0.84469141,   0.86060554,   0.87657507,  0.8926    ]])

print('next_w error: ', rel_error(expected_next_w, next_w))
print('cache error: ', rel_error(expected_cache, config['cache']))
```

next_w error: 9.524687511038133e-08

cache error: 2.6477955807156126e-09

[167]: *# Teste da implementação de Adam; você deve observar erros em torno de 1e-7 ou ↵
↵ menos*

```
N, D = 4, 5
w = np.linspace(-0.4, 0.6, num=N*D).reshape(N, D)
dw = np.linspace(-0.6, 0.4, num=N*D).reshape(N, D)
m = np.linspace(0.6, 0.9, num=N*D).reshape(N, D)
v = np.linspace(0.7, 0.5, num=N*D).reshape(N, D)

config = {'learning_rate': 1e-2, 'm': m, 'v': v, 't': 5}
next_w, _ = optim.adam(w, dw, config=config)

expected_next_w = np.asarray([
    [-0.40094747, -0.34836187, -0.29577703, -0.24319299, -0.19060977],
    [-0.1380274,  -0.08544591, -0.03286534,  0.01971428,  0.0722929],
    [ 0.1248705,   0.17744702,  0.23002243,  0.28259667,  0.33516969],
    [ 0.38774145,  0.44031188,  0.49288093,  0.54544852,  0.59801459]])
expected_v = np.asarray([
    [ 0.69966,      0.68908382,   0.67851319,   0.66794809,  0.65738853],
    [ 0.64683452,  0.63628604,   0.6257431,    0.61520571,  0.60467385],
```

```

[ 0.59414753, 0.58362676, 0.57311152, 0.56260183, 0.55209767,],
[ 0.54159906, 0.53110598, 0.52061845, 0.51013645, 0.49966,   ]]
expected_m = np.asarray([
[ 0.48,          0.49947368, 0.51894737, 0.53842105, 0.55789474],
[ 0.57736842, 0.59684211, 0.61631579, 0.63578947, 0.65526316],
[ 0.67473684, 0.69421053, 0.71368421, 0.73315789, 0.75263158],
[ 0.77210526, 0.79157895, 0.81105263, 0.83052632, 0.85       ]])

print('next_w error: ', rel_error(expected_next_w, next_w))
print('v error: ', rel_error(expected_v, config['v']))
print('m error: ', rel_error(expected_m, config['m']))

```

```

next_w error:  1.1395691798535431e-07
v error:  4.208314038113071e-09
m error:  4.214963193114416e-09

```

Uma vez que você tenha testado essas implementações das regras RMSProp e Adam, execute o seguinte código para treinar redes profundas utilizando tais regras:

```

[168]: learning_rates = {'rmsprop': 1e-4, 'adam': 1e-3}
for update_rule in ['adam', 'rmsprop']:
    print('running with ', update_rule)
    model = FullyConnectedNet([100, 100, 100, 100, 100], weight_scale=5e-2)

    solver = Solver(model, small_data,
                    num_epochs=5, batch_size=100,
                    update_rule=update_rule,
                    optim_config={
                        'learning_rate': learning_rates[update_rule]
                    },
                    verbose=True)
    solvers[update_rule] = solver
    solver.train()
    print()

    plt.subplot(3, 1, 1)
    plt.title('Training loss')
    plt.xlabel('Iteration')

    plt.subplot(3, 1, 2)
    plt.title('Training accuracy')
    plt.xlabel('Epoch')

    plt.subplot(3, 1, 3)
    plt.title('Validation accuracy')
    plt.xlabel('Epoch')

    for update_rule, solver in list(solvers.items()):

```

```

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(solver.loss_history, 'o', label=update_rule)

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(solver.train_acc_history, '-o', label=update_rule)

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(solver.val_acc_history, '-o', label=update_rule)

for i in [1, 2, 3]:
    plt.subplot(3, 1, i)
    plt.legend(loc='upper center', ncol=4)
plt.gcf().set_size_inches(15, 15)
plt.show()

```

```

running with adam
(Iteration 1 / 200) loss: 3.476928
(Epoch 0 / 5) train acc: 0.143000; val_acc: 0.114000
(Iteration 11 / 200) loss: 2.089203
(Iteration 21 / 200) loss: 2.211850
(Iteration 31 / 200) loss: 1.786014
(Epoch 1 / 5) train acc: 0.393000; val_acc: 0.340000
(Iteration 41 / 200) loss: 1.743813
(Iteration 51 / 200) loss: 1.752165
(Iteration 61 / 200) loss: 2.095686
(Iteration 71 / 200) loss: 1.489003
(Epoch 2 / 5) train acc: 0.411000; val_acc: 0.357000
(Iteration 81 / 200) loss: 1.546641
(Iteration 91 / 200) loss: 1.412223
(Iteration 101 / 200) loss: 1.401821
(Iteration 111 / 200) loss: 1.521807
(Epoch 3 / 5) train acc: 0.494000; val_acc: 0.368000
(Iteration 121 / 200) loss: 1.237183
(Iteration 131 / 200) loss: 1.464515
(Iteration 141 / 200) loss: 1.286668
(Iteration 151 / 200) loss: 1.458962
(Epoch 4 / 5) train acc: 0.520000; val_acc: 0.376000
(Iteration 161 / 200) loss: 1.347761
(Iteration 171 / 200) loss: 1.302728
(Iteration 181 / 200) loss: 1.269098
(Iteration 191 / 200) loss: 1.171692
(Epoch 5 / 5) train acc: 0.578000; val_acc: 0.379000


```

```

running with rmsprop
(Iteration 1 / 200) loss: 2.589166
(Epoch 0 / 5) train acc: 0.119000; val_acc: 0.146000
(Iteration 11 / 200) loss: 2.032921
(Iteration 21 / 200) loss: 1.897278

```

(Iteration 31 / 200) loss: 1.770793
(Epoch 1 / 5) train acc: 0.381000; val_acc: 0.320000
(Iteration 41 / 200) loss: 1.895731
(Iteration 51 / 200) loss: 1.681091
(Iteration 61 / 200) loss: 1.486923
(Iteration 71 / 200) loss: 1.628511
(Epoch 2 / 5) train acc: 0.423000; val_acc: 0.341000
(Iteration 81 / 200) loss: 1.506182
(Iteration 91 / 200) loss: 1.600674
(Iteration 101 / 200) loss: 1.478501
(Iteration 111 / 200) loss: 1.577708
(Epoch 3 / 5) train acc: 0.487000; val_acc: 0.355000
(Iteration 121 / 200) loss: 1.495931
(Iteration 131 / 200) loss: 1.525799
(Iteration 141 / 200) loss: 1.552580
(Iteration 151 / 200) loss: 1.654873
(Epoch 4 / 5) train acc: 0.525000; val_acc: 0.359000
(Iteration 161 / 200) loss: 1.601065
(Iteration 171 / 200) loss: 1.415343
(Iteration 181 / 200) loss: 1.502997
(Iteration 191 / 200) loss: 1.370293
(Epoch 5 / 5) train acc: 0.542000; val_acc: 0.372000



14 *Batch normalization* para Redes Profundas

Execute agora o seguinte código para treinar uma rede de 6-camadas em um subconjunto de 1000 amostras de treinamento tanto com quanto sem *batch normalization*.

```
[169]: np.random.seed(231)
# Tentativa de treinamento de uma rede profunda com e sem 'batch normalization'
hidden_dims = [100, 100, 100, 100, 100]

num_train = 1000
small_data = {
    'X_train': data['X_train'][:num_train],
```

```

    'y_train': data['y_train'][:num_train],
    'X_val': data['X_val'],
    'y_val': data['y_val'],
}

weight_scale = 2e-2
bn_model = FullyConnectedNet(hidden_dims, weight_scale=weight_scale,
    ↪use_batchnorm=True)
model = FullyConnectedNet(hidden_dims, weight_scale=weight_scale,
    ↪use_batchnorm=False)

bn_solver = Solver(bn_model, small_data,
                    num_epochs=10, batch_size=50,
                    update_rule='adam',
                    optim_config={
                        'learning_rate': 1e-3,
                    },
                    verbose=True, print_every=200)
bn_solver.train()

solver = Solver(model, small_data,
                num_epochs=10, batch_size=50,
                update_rule='adam',
                optim_config={
                    'learning_rate': 1e-3,
                },
                verbose=True, print_every=200)
solver.train()

```

We use batchnorm here

```

(Iteration 1 / 200) loss: 2.340974
(Epoch 0 / 10) train acc: 0.106000; val_acc: 0.111000
(Epoch 1 / 10) train acc: 0.301000; val_acc: 0.244000
(Epoch 2 / 10) train acc: 0.421000; val_acc: 0.302000
(Epoch 3 / 10) train acc: 0.472000; val_acc: 0.302000
(Epoch 4 / 10) train acc: 0.574000; val_acc: 0.338000
(Epoch 5 / 10) train acc: 0.578000; val_acc: 0.317000
(Epoch 6 / 10) train acc: 0.635000; val_acc: 0.338000
(Epoch 7 / 10) train acc: 0.668000; val_acc: 0.313000
(Epoch 8 / 10) train acc: 0.706000; val_acc: 0.326000
(Epoch 9 / 10) train acc: 0.784000; val_acc: 0.329000
(Epoch 10 / 10) train acc: 0.779000; val_acc: 0.326000
(Iteration 1 / 200) loss: 2.302332
(Epoch 0 / 10) train acc: 0.123000; val_acc: 0.130000
(Epoch 1 / 10) train acc: 0.260000; val_acc: 0.215000
(Epoch 2 / 10) train acc: 0.319000; val_acc: 0.273000
(Epoch 3 / 10) train acc: 0.336000; val_acc: 0.280000

```


```
(Epoch 4 / 10) train acc: 0.386000; val_acc: 0.299000
(Epoch 5 / 10) train acc: 0.455000; val_acc: 0.325000
(Epoch 6 / 10) train acc: 0.492000; val_acc: 0.320000
(Epoch 7 / 10) train acc: 0.497000; val_acc: 0.294000
(Epoch 8 / 10) train acc: 0.569000; val_acc: 0.312000
(Epoch 9 / 10) train acc: 0.615000; val_acc: 0.317000
(Epoch 10 / 10) train acc: 0.644000; val_acc: 0.330000
```

Execute o seguinte código para visualizar os resultados das duas redes treinadas anteriormente. Você deverá notar que a utilização de *batch normalization* ajuda o procedimento de treinamento da rede convergir mais rapidamente.

```
[170]: def plot_training_history(title, label, baseline, bn_solvers, plot_fn,
    ↪bl_marker='.', bn_marker='.', labels=None):
    """utility function for plotting training history"""
    plt.title(title)
    plt.xlabel(label)
    bn_plots = [plot_fn(bn_solver) for bn_solver in bn_solvers]
    bl_plot = plot_fn(baseline)
    num_bn = len(bn_plots)
    for i in range(num_bn):
        label='with_norm'
        if labels is not None:
            label += str(labels[i])
        plt.plot(bn_plots[i], bn_marker, label=label)
    label='baseline'
    if labels is not None:
        label += str(labels[0])
    plt.plot(bl_plot, bl_marker, label=label)
    plt.legend(loc='lower center', ncol=num_bn+1)

plt.subplot(3, 1, 1)
plot_training_history('Training loss', 'Iteration', solver, [bn_solver], \
    ↪lambda x: x.loss_history, bl_marker='o', bn_marker='o')
plt.subplot(3, 1, 2)
plot_training_history('Training accuracy', 'Epoch', solver, [bn_solver], \
    ↪lambda x: x.train_acc_history, bl_marker='-o',
    ↪bn_marker='-o')
plt.subplot(3, 1, 3)
plot_training_history('Validation accuracy', 'Epoch', solver, [bn_solver], \
    ↪lambda x: x.val_acc_history, bl_marker='-o',
    ↪bn_marker='-o')

plt.gcf().set_size_inches(15, 15)
plt.show()
```



15 *Batch normalization* e inicialização

Agora, você irá realizar um pequeno experimento para estudar a interação entre *batch normalization* e a inicialização de pesos.

Na próxima célula, você irá encontrar código para realizar treinamento de redes de 8-camadas com e sem *batch normalization* utilizando diferentes escalas para inicialização de pesos.

Já na célula seguinte, existe código para ‘plotar’ gráficos sobre: (i) acurácia de treinamento; (ii) acurácia de validação; e (iii) perda durante o treinamento. Tais informações serão exibidas como funções da escala de inicialização de pesos utilizada.

```

[171]: np.random.seed(231)
# Tentativa de treinamento de uma rede 'bem' profunda com e sem 'batch_
↪normalization'
hidden_dims = [50, 50, 50, 50, 50, 50, 50]

num_train = 1000
small_data = {
    'X_train': data['X_train'][:num_train],
    'y_train': data['y_train'][:num_train],
    'X_val': data['X_val'],
    'y_val': data['y_val'],
}

bn_solvers = {}
solvers = {}
weight_scales = np.logspace(-4, 0, num=20)
for i, weight_scale in enumerate(weight_scales):
    print('Running weight scale %d / %d' % (i + 1, len(weight_scales)))
    bn_model = FullyConnectedNet(hidden_dims, weight_scale=weight_scale,
↪use_batchnorm=True)
    model = FullyConnectedNet(hidden_dims, weight_scale=weight_scale,
↪use_batchnorm=False)

    bn_solver = Solver(bn_model, small_data,
                        num_epochs=10, batch_size=50,
                        update_rule='adam',
                        optim_config={
                            'learning_rate': 1e-3,
                        },
                        verbose=False, print_every=200)
    bn_solver.train()
    bn_solvers[weight_scale] = bn_solver

    solver = Solver(model, small_data,
                    num_epochs=10, batch_size=50,
                    update_rule='adam',
                    optim_config={
                        'learning_rate': 1e-3,
                    },
                    verbose=False, print_every=200)
    solver.train()
    solvers[weight_scale] = solver

```

```

Running weight scale 1 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 2 / 20
We use batchnorm here

```

```

Running weight scale 3 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 4 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 5 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 6 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 7 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 8 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 9 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 10 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 11 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 12 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 13 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 14 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 15 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 16 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 17 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 18 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 19 / 20
We use batchnorm here
Running weight scale 20 / 20
We use batchnorm here

```

```

[172]: # 'Plota' gráficos dos resultados do experimento com diferentes escalas de
        ↪ iniciação de pesos.
best_train_accs, bn_best_train_accs = [], []
best_val_accs, bn_best_val_accs = [], []
final_train_loss, bn_final_train_loss = [], []

for ws in weight_scales:
    best_train_accs.append(max(solvers[ws].train_acc_history))
    bn_best_train_accs.append(max(bn_solvers[ws].train_acc_history))

```

```

best_val_accs.append(max(solvers[ws].val_acc_history))
bn_best_val_accs.append(max(bn_solvers[ws].val_acc_history))

final_train_loss.append(np.mean(solvers[ws].loss_history[-100:]))
bn_final_train_loss.append(np.mean(bn_solvers[ws].loss_history[-100:]))




plt.subplot(3, 1, 1)
plt.title('Best val accuracy vs weight initialization scale')
plt.xlabel('Weight initialization scale')
plt.ylabel('Best val accuracy')
plt.semilogx(weight_scales, best_val_accs, '-o', label='baseline')
plt.semilogx(weight_scales, bn_best_val_accs, '-o', label='batchnorm')
plt.legend(ncol=2, loc='lower right')

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.title('Best train accuracy vs weight initialization scale')
plt.xlabel('Weight initialization scale')
plt.ylabel('Best training accuracy')
plt.semilogx(weight_scales, best_train_accs, '-o', label='baseline')
plt.semilogx(weight_scales, bn_best_train_accs, '-o', label='batchnorm')
plt.legend()

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.title('Final training loss vs weight initialization scale')
plt.xlabel('Weight initialization scale')
plt.ylabel('Final training loss')
plt.semilogx(weight_scales, final_train_loss, '-o', label='baseline')
plt.semilogx(weight_scales, bn_final_train_loss, '-o', label='batchnorm')
plt.legend()
plt.gca().set_ylim(1.0, 3.5)

plt.gcf().set_size_inches(10, 15)
plt.show()

```



16 *Batch normalization* e tamanho do *minibatch*

Você agora irá realizar um pequeno experimento para estudar a interação entre *batch normalization* e o tamanho do *minibatch*.

No próxima célula, você encontrará código para treinar redes de 6 camadas com e sem uso de *batch normalization* utilizando diferentes tamanho de *minibatch*.

```
[173]: def run_batchsize_experiments(normalization_mode):
    np.random.seed(231)
    # Tentativa de treinamento de uma rede 'bem' profunda com e sem 'batch
    ↪normalization'
    hidden_dims = [100, 100, 100, 100, 100]
    num_train = 1000
    small_data = {
        'X_train': data['X_train'][:num_train],
        'y_train': data['y_train'][:num_train],
        'X_val': data['X_val'],
        'y_val': data['y_val'],
    }
    n_epochs=10
    weight_scale = 2e-2
    batch_sizes = [5,10,50]
    lr = 10**(-3.5)
    solver_bsize = batch_sizes[0]

    print('No normalization: batch size = ',solver_bsize)
    model = FullyConnectedNet(hidden_dims, weight_scale=weight_scale,
    ↪use_batchnorm=False)
    solver = Solver(model, small_data,
                    num_epochs=n_epochs, batch_size=solver_bsize,
                    update_rule='adam',
                    optim_config={
                        'learning_rate': lr,
                    },
                    verbose=False)
    solver.train()

    bn_solvers = []
    for i in range(len(batch_sizes)):
        b_size=batch_sizes[i]
        print('Normalization: batch size = ',b_size)
        bn_model = FullyConnectedNet(hidden_dims, weight_scale=weight_scale,
    ↪use_batchnorm=True)
        bn_solver = Solver(bn_model, small_data,
                          num_epochs=n_epochs, batch_size=b_size,
                          update_rule='adam',
                          optim_config={
```

```

        'learning_rate': lr,
    },
    verbose=False)
    bn_solver.train()
    bn_solvers.append(bn_solver)

    return bn_solvers, solver, batch_sizes

batch_sizes = [5,10,50]
bn_solvers_bsize, solver_bsize, batch_sizes = \
    ↪run_batchsize_experiments('batchnorm')

```

No normalization: batch size = 5

Normalization: batch size = 5

We use batchnorm here

Normalization: batch size = 10

We use batchnorm here

Normalization: batch size = 50

We use batchnorm here


Na célula seguinte, você encontrará código para plotar as acurácias de treinamento e de validação ao longo do tempo.

```

[174]: plt.subplot(2, 1, 1)
plot_training_history('Training accuracy (Batch Normalization)', 'Epoch', \
    ↪solver_bsize, bn_solvers_bsize, \
        lambda x: x.train_acc_history, bl_marker='-^', \
    ↪bn_marker='-o', labels=batch_sizes)
plt.subplot(2, 1, 2)
plot_training_history('Validation accuracy (Batch Normalization)', 'Epoch', \
    ↪solver_bsize, bn_solvers_bsize, \
        lambda x: x.val_acc_history, bl_marker='-^', \
    ↪bn_marker='-o', labels=batch_sizes)

plt.gcf().set_size_inches(15, 10)
plt.show()

```



17 Redes Completamente Conectadas com *Dropout*

Agora, você deve realizar experimento utilizando *dropout*.

Mais especificamente, se o construtor da rede receber um valor não-nulo para o parâmetro `dropout`, então será adicionada uma camada de *dropout* imediatamente depois de cada camada não-linear ReLU.

Para verificar esse comportamento, execute o seguinte código para verificar numericamente essa implementação:

```
[175]: np.random.seed(231)
N, D, H1, H2, C = 2, 15, 20, 30, 10
X = np.random.randn(N, D)
y = np.random.randint(C, size=(N,))

for dropout in [0, 0.25, 0.5]:
    print('Running check with dropout = ', dropout)
    model = FullyConnectedNet([H1, H2], input_dim=D, num_classes=C,
                              weight_scale=5e-2, dtype=np.float64,
                              dropout=dropout, seed=123)

    loss, grads = model.loss(X, y)
```

```

print('Initial loss: ', loss)

for name in sorted(grads):
    f = lambda _: model.loss(X, y)[0]
    grad_num = eval_numerical_gradient(f, model.params[name], verbose=False,
    ↪h=1e-5)
    print('%s relative error: %.2e' % (name, rel_error(grad_num, grads[name])))
print()

```

```

Running check with dropout = 0
Initial loss: 2.3004790897684924
W1 relative error: 1.48e-07
W2 relative error: 2.21e-05
W3 relative error: 3.53e-07
b1 relative error: 5.38e-09
b2 relative error: 2.09e-09
b3 relative error: 5.80e-11

```

```

Running check with dropout = 0.25
Initial loss: 2.284540910068713
W1 relative error: 1.86e-10
W2 relative error: 1.60e-08
W3 relative error: 3.04e-09
b1 relative error: 1.10e-10
b2 relative error: 1.56e-08
b3 relative error: 8.58e-11

```

```

Running check with dropout = 0.5
Initial loss: 2.303349343266342
W1 relative error: 1.10e-08
W2 relative error: 1.92e-08
W3 relative error: 3.14e-08
b1 relative error: 5.52e-09
b2 relative error: 3.32e-09
b3 relative error: 1.40e-10

```

18 Experimento de Regularização

De forma a realizar experimentos com a camada de *dropout* implementada, você irá usar o código na próxima célula para treinar um par de redes de duas camadas sobre 500 amostras de treino: uma não irá usar *dropout*, enquanto a outra irá utilizar *dropout* com uma probabilidade de 0,75.

```

[176]: # Treinar duas redes idênticas, uma com 'dropout e outra sem
np.random.seed(231)
num_train = 500
small_data = {

```

```

    'X_train': data['X_train'][:num_train],
    'y_train': data['y_train'][:num_train],
    'X_val': data['X_val'],
    'y_val': data['y_val'],
}

solvers = {}
dropout_choices = [0, 0.75]
for dropout in dropout_choices:
    model = FullyConnectedNet([500], dropout=dropout)
    print(dropout)

    solver = Solver(model, small_data,
                    num_epochs=25, batch_size=100,
                    update_rule='adam',
                    optim_config={
                        'learning_rate': 5e-4,
                    },
                    verbose=True, print_every=100)
    solver.train()
    solvers[dropout] = solver

```

0

```

(Iteration 1 / 125) loss: 7.856644
(Epoch 0 / 25) train acc: 0.274000; val_acc: 0.192000
(Epoch 1 / 25) train acc: 0.410000; val_acc: 0.263000
(Epoch 2 / 25) train acc: 0.518000; val_acc: 0.269000
(Epoch 3 / 25) train acc: 0.550000; val_acc: 0.248000
(Epoch 4 / 25) train acc: 0.682000; val_acc: 0.297000
(Epoch 5 / 25) train acc: 0.758000; val_acc: 0.290000
(Epoch 6 / 25) train acc: 0.782000; val_acc: 0.267000
(Epoch 7 / 25) train acc: 0.864000; val_acc: 0.242000
(Epoch 8 / 25) train acc: 0.864000; val_acc: 0.274000
(Epoch 9 / 25) train acc: 0.896000; val_acc: 0.275000
(Epoch 10 / 25) train acc: 0.910000; val_acc: 0.272000
(Epoch 11 / 25) train acc: 0.918000; val_acc: 0.300000
(Epoch 12 / 25) train acc: 0.956000; val_acc: 0.287000
(Epoch 13 / 25) train acc: 0.970000; val_acc: 0.290000
(Epoch 14 / 25) train acc: 0.962000; val_acc: 0.282000
(Epoch 15 / 25) train acc: 0.966000; val_acc: 0.289000
(Epoch 16 / 25) train acc: 0.978000; val_acc: 0.310000
(Epoch 17 / 25) train acc: 0.984000; val_acc: 0.317000
(Epoch 18 / 25) train acc: 0.990000; val_acc: 0.317000
(Epoch 19 / 25) train acc: 0.980000; val_acc: 0.304000
(Epoch 20 / 25) train acc: 0.992000; val_acc: 0.314000
(Iteration 101 / 125) loss: 0.004070
(Epoch 21 / 25) train acc: 0.978000; val_acc: 0.317000
(Epoch 22 / 25) train acc: 0.996000; val_acc: 0.303000

```

```

(Epoch 23 / 25) train acc: 0.992000; val_acc: 0.297000
(Epoch 24 / 25) train acc: 1.000000; val_acc: 0.308000
(Epoch 25 / 25) train acc: 0.992000; val_acc: 0.304000
0.75
(Iteration 1 / 125) loss: 12.729941
(Epoch 0 / 25) train acc: 0.244000; val_acc: 0.196000
(Epoch 1 / 25) train acc: 0.402000; val_acc: 0.214000
(Epoch 2 / 25) train acc: 0.518000; val_acc: 0.276000
(Epoch 3 / 25) train acc: 0.586000; val_acc: 0.279000
(Epoch 4 / 25) train acc: 0.668000; val_acc: 0.267000
(Epoch 5 / 25) train acc: 0.706000; val_acc: 0.248000
(Epoch 6 / 25) train acc: 0.756000; val_acc: 0.272000
(Epoch 7 / 25) train acc: 0.732000; val_acc: 0.266000
(Epoch 8 / 25) train acc: 0.830000; val_acc: 0.286000
(Epoch 9 / 25) train acc: 0.834000; val_acc: 0.241000
(Epoch 10 / 25) train acc: 0.872000; val_acc: 0.320000
(Epoch 11 / 25) train acc: 0.850000; val_acc: 0.316000
(Epoch 12 / 25) train acc: 0.894000; val_acc: 0.309000
(Epoch 13 / 25) train acc: 0.874000; val_acc: 0.305000
(Epoch 14 / 25) train acc: 0.912000; val_acc: 0.279000
(Epoch 15 / 25) train acc: 0.898000; val_acc: 0.279000
(Epoch 16 / 25) train acc: 0.942000; val_acc: 0.277000
(Epoch 17 / 25) train acc: 0.944000; val_acc: 0.291000
(Epoch 18 / 25) train acc: 0.958000; val_acc: 0.319000
(Epoch 19 / 25) train acc: 0.976000; val_acc: 0.306000
(Epoch 20 / 25) train acc: 0.960000; val_acc: 0.294000
(Iteration 101 / 125) loss: 0.489420
(Epoch 21 / 25) train acc: 0.984000; val_acc: 0.309000
(Epoch 22 / 25) train acc: 0.986000; val_acc: 0.304000
(Epoch 23 / 25) train acc: 0.994000; val_acc: 0.309000
(Epoch 24 / 25) train acc: 0.974000; val_acc: 0.290000
(Epoch 25 / 25) train acc: 0.978000; val_acc: 0.300000

```

Na célula seguinte, você irá encontrar código para produzir visualizações das acurácias de treinamento e validação das duas redes ao longo do tempo.

[177]: *# 'Plota' acurácias de treinamento e validação para as duas redes*

```

train_accs = []
val_accs = []
for dropout in dropout_choices:
    solver = solvers[dropout]
    train_accs.append(solver.train_acc_history[-1])
    val_accs.append(solver.val_acc_history[-1])

plt.subplot(3, 1, 1)
for dropout in dropout_choices:

```


```

plt.plot(solvers[dropout].train_acc_history, 'o', label='%.2f dropout' % dropout)
plt.title('Train accuracy')
plt.xlabel('Epoch')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend(ncol=2, loc='lower right')

plt.subplot(3, 1, 2)
for dropout in dropout_choices:
    plt.plot(solvers[dropout].val_acc_history, 'o', label='%.2f dropout' % dropout)
plt.title('Val accuracy')
plt.xlabel('Epoch')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.legend(ncol=2, loc='lower right')

plt.gcf().set_size_inches(15, 15)
plt.show()

```



19 Treinar um bom modelo!

Agora, você deverá treinar o melhor modelo (completamente conectado) que conseguir sobre a base de dados CIFAR-10, armazenando seu melhor modelo na variável `best_model`. Você deverá ser

capar de obter pelo menos 50% de acurácia sobre o conjunto de validação utilizando uma rede completamente conectada.

Se você for cuidadoso, é possível se obter acurácias acima de 55%, porém isto não é necessário neste momento e você não receberá pontos extras se o fizer. Mais adiante, você será estimulado a treinar a melhor rede convolucional que conseguir sobre a base de dados CIFAR-10 e, portanto, é melhor que você use seus esforços trabalhando com redes convolucionais do que com redes completamente conectadas.

```
[179]: best_model = None
#####
# TODO: Treinar o melhor modelo que você conseguir usando a classe #
# FullyConnectedNet sobre a base de dados CIFAR-10. Você talvez ache útil usar #
# as técnicas de "batch normalization" e "dropout" para isso. #
# Ao final, você deve armazenar o melhor modelo na variável "best_model". #
#####

np.random.seed(231)

model = FullyConnectedNet([200, 200, 200],
                           input_dim=3*32*32,
                           num_classes=10,
                           weight_scale=1e-2,
                           reg=1e-4,
                           dropout=0.6,
                           use_batchnorm=True)

solver = Solver(model, data,
                 num_epochs=20, batch_size=100,
                 update_rule='adam',
                 optim_config={'learning_rate': 4e-3},
                 lr_decay=0.95,
                 verbose=True, print_every=200)
solver.train()

best_model = solver.model
print('Melhor acuracia de validacao:', solver.best_val_acc)

#####
#                               FIM DE SEU CÓDIGO                               #
#####
```

We use batchnorm here

```
(Iteration 1 / 9800) loss: 2.303954
(Epoch 0 / 20) train acc: 0.105000; val_acc: 0.105000
(Iteration 201 / 9800) loss: 1.747777
(Iteration 401 / 9800) loss: 1.727618
(Epoch 1 / 20) train acc: 0.401000; val_acc: 0.415000
(Iteration 601 / 9800) loss: 1.942790
```

(Iteration 801 / 9800) loss: 1.971075
(Epoch 2 / 20) train acc: 0.437000; val_acc: 0.437000
(Iteration 1001 / 9800) loss: 1.910212
(Iteration 1201 / 9800) loss: 1.691124
(Iteration 1401 / 9800) loss: 1.665911
(Epoch 3 / 20) train acc: 0.489000; val_acc: 0.475000
(Iteration 1601 / 9800) loss: 1.673244
(Iteration 1801 / 9800) loss: 1.868136
(Epoch 4 / 20) train acc: 0.493000; val_acc: 0.487000
(Iteration 2001 / 9800) loss: 1.719541
(Iteration 2201 / 9800) loss: 1.899373
(Iteration 2401 / 9800) loss: 1.729163
(Epoch 5 / 20) train acc: 0.492000; val_acc: 0.502000
(Iteration 2601 / 9800) loss: 1.804719
(Iteration 2801 / 9800) loss: 1.738788
(Epoch 6 / 20) train acc: 0.499000; val_acc: 0.480000
(Iteration 3001 / 9800) loss: 1.901192
(Iteration 3201 / 9800) loss: 1.628444
(Iteration 3401 / 9800) loss: 1.875950
(Epoch 7 / 20) train acc: 0.484000; val_acc: 0.510000
(Iteration 3601 / 9800) loss: 1.779710
(Iteration 3801 / 9800) loss: 1.972275
(Epoch 8 / 20) train acc: 0.490000; val_acc: 0.501000
(Iteration 4001 / 9800) loss: 1.699766
(Iteration 4201 / 9800) loss: 1.956463
(Iteration 4401 / 9800) loss: 1.724000
(Epoch 9 / 20) train acc: 0.535000; val_acc: 0.521000
(Iteration 4601 / 9800) loss: 1.935291
(Iteration 4801 / 9800) loss: 1.926250
(Epoch 10 / 20) train acc: 0.527000; val_acc: 0.514000
(Iteration 5001 / 9800) loss: 1.757761
(Iteration 5201 / 9800) loss: 1.775848
(Epoch 11 / 20) train acc: 0.547000; val_acc: 0.517000
(Iteration 5401 / 9800) loss: 1.528850
(Iteration 5601 / 9800) loss: 1.763119
(Iteration 5801 / 9800) loss: 1.634404
(Epoch 12 / 20) train acc: 0.541000; val_acc: 0.518000
(Iteration 6001 / 9800) loss: 1.798480
(Iteration 6201 / 9800) loss: 1.915517
(Epoch 13 / 20) train acc: 0.538000; val_acc: 0.512000
(Iteration 6401 / 9800) loss: 1.844130
(Iteration 6601 / 9800) loss: 1.750759
(Iteration 6801 / 9800) loss: 1.629317
(Epoch 14 / 20) train acc: 0.532000; val_acc: 0.514000
(Iteration 7001 / 9800) loss: 2.063911
(Iteration 7201 / 9800) loss: 1.808510
(Epoch 15 / 20) train acc: 0.547000; val_acc: 0.524000
(Iteration 7401 / 9800) loss: 1.529327

```
(Iteration 7601 / 9800) loss: 1.809882
(Iteration 7801 / 9800) loss: 1.757945
(Epoch 16 / 20) train acc: 0.549000; val_acc: 0.519000
(Iteration 8001 / 9800) loss: 1.509304
(Iteration 8201 / 9800) loss: 1.595908
(Epoch 17 / 20) train acc: 0.552000; val_acc: 0.535000
(Iteration 8401 / 9800) loss: 1.712566
(Iteration 8601 / 9800) loss: 1.848548
(Iteration 8801 / 9800) loss: 1.783003
(Epoch 18 / 20) train acc: 0.568000; val_acc: 0.541000
(Iteration 9001 / 9800) loss: 1.712273
(Iteration 9201 / 9800) loss: 1.662682
(Epoch 19 / 20) train acc: 0.564000; val_acc: 0.522000
(Iteration 9401 / 9800) loss: 1.520120
(Iteration 9601 / 9800) loss: 1.790122
(Epoch 20 / 20) train acc: 0.560000; val_acc: 0.554000
Melhor acuracia de validacao: 0.554
```

20 Testar seu modelo

Executar o melhor modelo obtido anteriormente sobre os conjuntos de validação e de teste. Você deve ter alcançado um resultado acima de 50% de acurácia sobre o conjunto de validação.

```
[180]: y_test_pred = np.argmax(best_model.loss(data['X_test']), axis=1)
y_val_pred = np.argmax(best_model.loss(data['X_val']), axis=1)
print('Validation set accuracy: ', (y_val_pred == data['y_val']).mean())
print('Test set accuracy: ', (y_test_pred == data['y_test']).mean())
```

```
Validation set accuracy: 0.554
```

```
Test set accuracy: 0.55
```