

PRD Addendum — Project-local Kanban, Markdown Cards, and Capture Syntax

1. التحول الأساسي في المنتج

عام Kanban app المنتج ليس مجرد المنتج هو:

```
```txt id="wqm6du" A project-local Kanban board for developers
```

project خاص به، مثلما محررات الأكواد تفتح Kanban كل مشروع على الجهاز يكون له folder.

داخل المشروع نفسه board عند فتح فولدر مشروع، التطبيق يقرأ أو ينشئ

:الهدف

```
```txt id="1jb57r"
```

Each project owns its thinking, tasks, decisions, bugs, and notes.

2. Project Setup

2.1 فتح مشروع

:المستخدم يضغط

```
```txt id="h5f0s2" Open Project Folder
```

.تم يختار فولدر المشروع

:مثال

```
```txt id="ghac76"
```

D:\Projects\lare

:التطبيق ينشئ داخله فولدر خاص بالكانبان

```
```txt id="s6tl9g" D:\Projects\lare.kanban
```

### 2.2 بنية الملفات

:البنية المقترحة

```
```txt id="b5m12m"
```

```
.kanban/  
  config.json  
  columns/  
    inbox/  
    shape/  
    ready/  
    doing/  
    review/  
    done/  
    killed/  
  tags.json
```

مستقل داخل عمودها Markdown كل بطاقة تكون ملف

```
```txt id="71cdxv".kanban/columns/inbox/session-central-unit_a8f21.md.kanban/columns/doing/fix-  
sidebar-flicker_c91ad.md.kanban/columns/review/payroll-session-status_f04b2.md
```

.نقل البطاقة بين الأعمدة يعني نقل ملفها بين الفولدرات

مثال :

```
```txt id="567ph2"  
.kanban/columns/inbox/card.md
```

إلى:

```
```txt id="mnvkex".kanban/columns/doing/card.md
```

## Markdown كل بطاقة = ملف 3.

### مصدر الحقيقة 3.1

Markdown هي ملف Card كل

.الملف هو مصدر الحقيقة، وليس قاعدة بيانات مغلقة

هي Markdown للفهرسة والبحث السريع، لكن ملفات SQLite التطبيق يمكنه استخدام  
المصدر الأساسي القابل للقراءة والتحرير.

### شكل ملف البطاقة 3.2

```
```md id="o3geyu"
```

```
---
```

```
id: a8f21  
status: inbox  
type: idea  
priority: medium  
tags:
```

```
- sessions
- architecture
createdAt: 2026-06-21T09:00:00+03:00
updatedAt: 2026-06-21T09:00:00+03:00
---
```

Session as central unit

.السيشن غالبًا هي الوحدة المركزية في المشروع

Why it matters

.كل من الحضور، المرتب، الباقية، والجدول يرجع إلى السيشن

Related

#sessions #payroll #attendance

Outcome

- [] Convert to task
- [] Convert to decision
- [] Kill

3.3 العنوان

.هو عنوان البطاقة Capture أول سطر يكتبه المستخدم في الـ

مثال:

```
```txt id="l97bw2" Fix sidebar flicker @doing #ui #bug
```

:يتم تفسيره كالتالي

```
```yaml id="z09ecj"
title: Fix sidebar flicker
status: doing
tags:
  - ui
  - bug
```

:ويظهر على البطاقة من الخارج

```
```txt id="p67lni" Fix sidebar flicker
```

# ui #bug

## ## 4. Capture Syntax

### ### 4.1 القاعدة الأساسية

Global Capture: داخل الـ

```
```txt id="w0zvt6"
```

النص العادي = عنوان البطاقة

@status = حالة البطاقة / العمود

#tag = تاج للربط والتصفية

4.2 أمثلة

```
```txt id="rammy1" Session should drive payroll @shape #sessions #payroll
```

النتيجة:

```
```yaml id="zu09un"
```

title: Session should drive payroll

status: shape

tags:

- sessions
- payroll

مثال آخر:

```
```txt id="n0q5n6" Fix empty state in students table @ready #ui #students #bug
```

النتيجة:

```
```yaml id="q062us"
```

title: Fix empty state in students table

status: ready

tags:

- ui
- students
- bug

مثال عربي:

```
```txt id="sc3u0d" مشكلة حساب مرتب المدرس من الجلسات المجدولة @shape #payroll #sessions
```

النتيجة:

```
```yaml id="xetzyr"
title: مشكلة حساب مرتب المدرس من الجلسات المجدولة
status: shape
tags:
  - payroll
  - sessions
```

5. Status Tokens

5.1 الحالات الافتراضية

```
```txt id="89e1dj" @inbox @shape @ready @doing @review @done @killed
```

### 5.2 aliases اختيارية

: لتسهيل الكتابة، يمكن دعم اختصارات

```
```txt id="biwqnu"
@todo    → ready
@wip     → doing
@next    → ready
@kill    → killed
```

5.3 status لو لم يكتب المستخدم

تذهب البطاقة افتراضياً إلى `@status` لو لم يستخدم المستخدم

```
```txt id="2siw6t" Inbox
```

## 6. Tags

### 6.1 وظيفة التاجز

.التاجز ليست مجرد ألوان.  
.هي وسيلة ربط بين البطاقات

:مثال:

```
```txt id="x0bk6r"
#sessions
```

يعني أن البطاقة مرتبطة بكل ما يخص السيشن.

6.2 tag page / tag filter

تظهر كل البطاقات المرتبطة به عبر المشروع Tag، عند الضغط على أي

مثال:

```
```txt id="15dwfq"
```

## sessions

: يعرض

- sessions. أفكار عن
- bugs في sessions.
- data model. قرارات
- implementation. مهام
- أسئلة مفتوحة

لاحقًا 6.3 tag graph ###

: كشبكة علاقات بسيطة tags في مرحلة لاحقة، يمكن عرض

```
```txt id="k6t5b7"
#sessions ↔ #payroll
#sessions ↔ #attendance
#students ↔ #packages
```

MVP. لكن هذا خارج

7. Global Capture مع Parser

7.1 السلوك

يجب أن يدعم نفس الصيغة تمامًا Global Capture.

Windows: مثال من أي مكان في

```
```txt id="hwl1gh" Ctrl + Shift + Space
```

: تم

```
```txt id="47y6jv"
Need to split card editor from board state @shape #architecture #editor
```

التطبيق:

1. يفتح نافذة capture.
2. يأخذ النص.
3. يقرأ @shape .
4. يقرأ #architecture و #editor .
5. في Markdown ينشئ ملف:

```
```txt id="2b7dgq" .kanban/columns/shape/need-to-split-card-editor-from-board-state__id.md
```

```
Shape. يظهر الكارت مباشرة في عمود 6.

Parser قواعد 7.2

المدخل

```txt id="8p3fwk"
Fix auth redirect bug @ready #auth #bug
```

الناتج

```
```json id="wbtwwn" { "title": "Fix auth redirect bug", "status": "ready", "tags": ["auth", "bug"] }
```

```
قواعد العنوان 7.3

من العنوان المعروض #tags و @status يتم حذف

المدخل:

```txt id="3ox7im"
Fix auth redirect bug @ready #auth #bug
```

العنوان النهائي:

```
```txt id="5qkqza" Fix auth redirect bug
```

```
:التاجز المعروضة

```txt id="mk61yc"
#auth #bug
```

8. Markdown Editor

8.1 الهدف

داخل التطبيق Markdown كل بطاقة يمكن فتحها كمستند

مزعجًا يظهر كل الرموز طوال الوقت raw editor لكن المحرر لا يجب أن يكون
:بعرض تلقائي Markdown المطلوب محرر

- العناوين تظهر كعناوين.
- القوائم تظهر كقوائم.
- checkboxes تظهر ك checkboxes.
- الروابط تظهر كروابط.
- code block الكود يظهر ك.
- raw الرموز لا تظهر للمستخدم إلا عند التحرير المباشر أو في وضع.

8.2 أوضاع المحرر

Pretty Mode

الوضع الافتراضي.

- بشكل جميل Markdown يعرض.
- يمكن الكتابة فيه مباشرة.
- لا يزعج المستخدم بالرموز.
- مناسب للتفكير والكتابة السريعة.

Raw Mode

للمطورين.

- الخام Markdown يظهر.
- أو التنسيق الدقيق frontmatter مفيد عند تحرير.
- :اختصار مقترح:

Ctrl + / "2bd4d9" id="txt"

Raw و Pretty للتبديل بين

فتح خارجي 8.3 ###

: يمكن فتحها خارجيًا في Markdown ، بما أن كل بطاقة ملف

- VS Code
- Cursor
- أي محرر Markdown
- أي محرر نصوص

الأساسية Kanban لكن التطبيق يظل هو واجهة

على الورد Card Preview 9. ##

:البطاقة على الورد تعرض

- العنوان.
- النوع.
- التاجز.

- excerpt قصير من المحتوى.
- priority صغيرة.
- تاريخ آخر تعديل اختياري.

مثال :

```
```txt id="5v5fze"
Fix auth redirect bug
#auth #bug

Redirect breaks after OTP login...
```

### لا تعرض البطاقة

- محتوى طويل.
- metadata كثيرة.
- تاريخ مفصل دائماً.
- أيقونات كثيرة.
- checklist كامل.

## 10. Developer Project Awareness

### 10.1 Board له Project كل

مستقل board كل مشروع مفتوح في التطبيق له

مثال:

```
```txt id="326k93" Lare Misbah Personal Website Components Library
```

الخاص به داخل فولدر المشروع `kanban`. كل واحد له

10.2 Recent Projects

محلّيًا Recent Projects التطبيق يحتفظ بقائمة

```
```txt id="kgzmd5"
Lare - D:\Projects\lare
Misbah - D:\Projects\misbah
```

### 10.3 Project Switcher

اختصار:

```
```txt id="1bepkm" Ctrl + P
```

.يفتح قائمة المشاريع الأخيرة

11. Disk Sync

11.1 مراقبة الملفات

.`kanban`. التطبيق يراقب فولد

.التطبيق يحدث البورد تلقائيًا , VS Code لو المستخدم عدّل ملف بطاقة في

11.2 تغييرات مدعومة

- تعديل العنوان.
- تعديل body.
- تعديل frontmatter.
- إضافة tag.
- نقل ملف بين الأعمدة.
- حذف ملف.
- جديد Markdown إضافة ملف.

11.3 Conflict Handling

.يتم اعتماد آخر تعديل على الملف , MVP في

conflict view. لاحقًا يمكن إضافة

12. File Naming

12.1 صيغة اسم الملف

```
```txt id="d6xxjh"
slug__id.md
```

مثال:

```
```txt id="p8ns43" fix-auth-redirect-bug__a91f3.md
```

12.2 id لماذا يوجد

.لأن العنوان قد يتغير.
.يمنع كسر الروابط بين البطاقات id وجود

13. Internal Links

13.1 روابط البطاقات

:يمكن ربط بطاقة بأخرى باستخدام

```
```txt id="9u0obv"
[[card-id]]
```

أولاً:

```
```txt id="irj6lo" [[Fix auth redirect bug]]
```

13.2 Backlinks

كل بطاقة تعرض:

```
```txt id="cxznid"
Linked from
```

ويظهر فيها البطاقات التي تشير إليها.

## 14. الفرق عن التطبيقات الموجودة.

هذا المنتج ليس:

- Trello clone.
- Linear clone.
- Generic task manager.
- Notion database.
- فقط Markdown note app.

هو:

```
```txt id="4qqili" A file-based Kanban workspace for developers, per project, with global capture and
Markdown cards.
```

15. Open Source Positioning

15.1 الجملة التسويقية

```
```txt id="9f0g0r"
```

A clean, project-local Kanban app for developers. Each card is a Markdown file. Capture ideas globally, shape them into tasks, and keep every project's thinking next to its code.

## 15.2 نقاط البيع

- Clean Linear-like UI.
- Kanban only.
- Global capture from anywhere in Windows.
- One board per project.

- Every card is a Markdown file.
- `@status` and `#tags` capture syntax.
- Pretty Markdown editor.
- Local-first.
- Open source.
- Built for solo developers and AI-assisted coding workflows.

## 16. MVP Feature Update

### Must-have

- Project folder setup.
- `.kanban` folder.
- One board per project.
- Columns as folders.
- Cards as Markdown files.
- Global capture.
- `@status` parser.
- `#tag` parser.
- Tags shown on board cards.
- Pretty Markdown editor.
- Raw Markdown mode.
- File watcher.
- Recent projects.
- Search by title/body/tags/status.

### Should-have

- Internal card links.
- Backlinks.
- Export/import.
- Open in external editor.
- Command palette.
- Clipboard capture.

### Later

- AI agent handoff.
- Sentry/GitHub/Linear import.
- Browser extension.
- OCR.
- Selected text capture.
- Tag graph.
- Cloud sync.