

محلي لويندوز Kanban Capture تطبيق — PRD

1. ملخص المنتج

فقط Kanban نظيف، سريع، وهادئ لإدارة الأفكار والمهام في شكل Windows تطبيق. الهدف الأساسي هو تفريغ الدماغ بسرعة من أي مكان في ويندوز، ثم تحويل الأفكار الخام تدريجيًا إلى مهام واضحة أو قرارات أو حذفها بوعي.

Todoist أو Notion أو Linear التطبيق ليس بديلًا لـ

هو مساحة محلية خفيفة للتفكير والتنفيذ الفردي، مصممة لمستخدم واحد يعمل على مشاريعه محليًا ويريد تدفقًا واضحًا من

Capture → Shape → Ready → Doing → Review → Done / Killed

2. الرؤية

في السرعة، النظافة، الهدوء، الدقة، والحركات الصغيرة، لكنه أبسط بكثير Linear بناء تطبيق يشبه إحساس

- فقط Kanban.
- لا فرق عمل.
- معقدة Sprint/Cycle/Roadmap لا.
- ضخمة Docs لا.
- في النسخة الأولى Collaboration أو Social لا.
- "open-source ugly" لا مظهر.
- قديم Trello لا شكل.
- ClickUp/Notion/Asana لا ثقل.

التطبيق يجب أن يبدو كأداة محترفة، هادئة، محلية، ومصممة بوعي.

3. المستخدم الأساسي

المستخدم الأساسي

مطور/صانع منتجات يعمل منفردًا على مشاريع برمجية، ويحتاج إلى

- تفريغ الأفكار بسرعة.
- ربط المشكلات الصغيرة ببعضها.
- تحويل الفكرة إلى مهمة عند نضجها.
- متابعة التنفيذ محليًا.
- لاحقًا دون أن تكون الأداة مبنية عليهم بالكامل AI coding agents استخدام.
- أو أدوات مشابهة Sentry من issues إلا كقناة خارجية لاحقًا لتجميع Linear عدم الاعتماد على.

السياق

حاليًا كسير عمل يومي Linear المستخدم لا يستخدم

العمل الحقيقي يتم محليًا في كل المراحل: التفكير، التخطيط، التنفيذ، المراجعة

4. المشكلة

أثناء التطوير تظهر أفكار ومشاكل صغيرة باستمرار:

- محتمل Bug.
- قرار معماري.
- UI تحسين.
- Feature فكرة.
- data model مشكلة في.
- AI agent ملاحظة من.
- سؤال يحتاج بحثًا.
- شيء يجب تذكره بعد قليل.

مما يؤدي إلى Notion/Chat/Markdown/ToDoist بدون مكان سريع داخل بيئة العمل، تبقى هذه الأشياء في الدماغ أو تتناثر في

- ضغط ذهني.
- تشتت أثناء البرمجة.
- تحويل الأفكار الخام إلى مهام قبل نضجها.
- ضياع قرارات مهمة.
- العودة إلى فخ تبديل الأدوات.

5. الحل

Global Capture محلي لويندوز مع Kanban تطبيق.

صغيرة Capture من أي مكان في النظام، يضغط المستخدم اختصارًا عامًا فيفتح نافذة Inbox يكتب الفكرة أو المشكلة أو المهمة، ثم تُحفظ كبطاقة في. بعد ذلك تمر البطاقة بمراحل نضج واضحة حتى تتحول إلى مهمة، أو قرار، أو تُحذف.

6. مبادئ المنتج

6.1 البساطة الحادة

فقط Kanban كل شيء في التطبيق يجب أن يخدم.

لا يوجد:

- Calendar.
- Chat.
- Wiki.
- Team management.
- Complex permissions.
- Time tracking.
- Gantt.
- CRM.
- Notifications ثقيلة.
- Gamification.
- Social feed.

6.2 Local-first

النسخة الأولى تعمل محليًا على جهاز ويندوز.

- لا حاجة لحساب.
- في البداية Cloud لا.
- لا تسجيل دخول.
- v1 لا مزامنة في.
- البيانات محفوظة محليًا.
- اختياري sync يمكن لاحقًا إضافة.

6.3 Capture-first

أهم ميزة في التطبيق ليست البورد، بل سرعة الالتقاط.

الهدف:

Idea appears → shortcut → write → save → return to work

زمن الالتقاط المستهدف: أقل من 5 ثوانٍ

6.4 Linear-like, not Linear clone

Linear: التطبيق يستلهم من

- الهدوء البصري.
- الكثافة المدروسة.
- الحركات الصغيرة.
- الإحساس بالسرعة.
- الطبقات الداكنة.
- الحدود الدقيقة.
- command-like interactions.

حرفيًا في الهوية أو التصميم Linear لكن لا ينسخ.

6.5 Arabic-first but code-friendly

التطبيق يجب أن يدعم العربية بامتياز، خصوصًا لأن المستخدم يكتب كثيرًا بالعربية أثناء التفكير.

- ممتاز RTL.
- إدخال عربي سلس.
- واجهة عربية اختيارية.
- دعم الإنجليزية داخل نفس البطاقة.
- دعم code snippets وpaths.

7. MVP نطاق النسخة الأولى

داخل النطاق

1. Electron + Next.js مبني بـ Windows تطبيق.

2. Global shortcut لفتح Quick Capture.
3. قائمة Capture نافذة.
4. Kanban board واحد أو أكثر.
5. بطاقات بأنواع مختلفة.
6. حالات/أعمدة قابلة للتخصيص.
7. بحث سريع.
8. Tags.
9. Priorities بسيطة.
10. حفظ محلي.
11. Clipboard capture.
12. Tray icon.
13. Dark mode أساسي.
14. Linear-inspired UI.
15. Noto Naskh Arabic.
16. Hugeicons.
17. Keyboard-first navigation.

٧1 خارج النطاق في

1. Accounts.
2. Cloud sync.
3. Team collaboration.
4. Comments بين أشخاص.
5. GitHub/Sentry integration.
6. AI agents integration.
7. Mobile app.
8. Web app public.
9. Native selected-text capture المتقدم.
10. OCR.
11. Calendar.
12. Notifications متقدمة.
13. Pomodoro/time tracking.
14. Roadmaps.
15. Sprints/Cycles.

8. Workflow الأساسي

8.1 التقاط سريع

1. Windows المستخدم في أي تطبيق داخل.
2. يضغط:

Ctrl + Shift + Space

1. صغيرة في منتصف الشاشة Capture تظهر نافذة.
2. يكتب الفكرة.
3. يحدد النوع اختياريًا.
4. Idea

5. Task
6. Bug
7. Problem
8. Decision
9. Question
10. Enter يضغط أو Ctrl + Enter.
11. Inbox تُحفظ البطاقة في.
12. تختفي النافذة ويعود المستخدم لما كان يعمل عليه.

8.2 تحويل الفكرة إلى مهمة

الفكرة لا تتحول لمهمة فوراً.
تمر بمراحل:

Inbox → Shape → Ready → Doing → Review → Done

أو:

Inbox → Shape → Killed

8.3 العمل اليومي

نظيماً board يفتح المستخدم التطبيق ويرى:

- Inbox: أفكار خام.
- Shape: أفكار تحتاج صياغة.
- Ready: مهام جاهزة.
- Doing: ما يعمل عليه الآن.
- Review: يحتاج مراجعة.
- Done: تم.
- Killed: أُغلق أو حُذف بوعي.

9. نموذج البورد

الأعمدة الافتراضية

Inbox
Shape
Ready
Doing
Review
Done
Killed

معنى كل عمود

Inbox

أى شيء تم التقاطه بسرعة دون تنظيم

Shape

الفكرة تحتاج توضيح، ربط، صياغة، أو تفكيك

Ready

البطاقة أصبحت قابلة للتنفيذ

Doing

المستخدم يعمل عليها الآن

Review

التنفيذ يحتاج مراجعة، اختبار، أو قرار نهائي

Done

اكتملت

Killed

تم حذفها أو رفضها بوعى لأنها ليست مهمة أو لم تعد صالحة

أنواع البطاقات 10.

Idea

فكرة خام قد تصبح مهمة أو قرارًا

Task

شيء قابل للتنفيذ بوضوح

Bug

مشكلة أو خلل

Problem

مشكلة غير محددة الحل بعد

Decision

قرار معماري أو منتجى يجب توثيقه

Question

سؤال يحتاج بحثًا أو إجابة

Note

ملاحظة عامة مرتبطة بالمشروع

11. بنية البطاقة

كل بطاقة تحتوي على:

- العنوان.
- النوع.
- الحالة.
- الأولوية.
- الوصف.
- Tags.
- تاريخ الإنشاء.
- تاريخ آخر تعديل.
- روابط داخلية لبطاقات أخرى.
- Checklist اختياري.
- Notes منطقة.
- Outcome منطقة.

مثال بطاقة

Payroll depends on delivered sessions

Type: Decision

Status: Shape

Priority: High

Tags: payroll, sessions, attendance

Thought

مرتب المدرس يجب أن يعتمد على الجلسات المنفذة لا المجدولة

Why it matters

لو الطالب غاب، لا يجب أن تُحسب الجلسة تلقائيًا كدخل للمدرس إلا لو كان هذا قرارًا واضحًا في النظام.

Related

- Session status
- Attendance
- Package consumption
- Teacher salary

Outcome

- Convert to task

- Document as decision
- Kill

12. Quick Capture Window

المتطلبات

- global shortcut. تفتح فوراً عبر
- تظهر فوق كل التطبيقات
- حجم صغير وهادئ
- sidebar لا تحتوي على
- كامل navigation لا تحتوي على
- كبير وواضح input
- keyboard اختيار نوع البطاقة عبر
- اختياري project/board اختيار
- اختياري priority اختيار
- حفظ سريع
- Escape إغلاق بـ

الاختصارات

Ctrl + Shift + Space	Open capture
Ctrl + Enter	Save
Escape	Close
Tab	Move between fields
Ctrl + 1	Type: Idea
Ctrl + 2	Type: Task
Ctrl + 3	Type: Bug
Ctrl + 4	Type: Decision

13. Clipboard Capture

v1

Capture. عند فتح Clipboard يدعم التطبيق قراءة النص الموجود في

مثال:

Ctrl + Shift + C

داخل البطاقة Clipboard ويضع نص Capture يفتح نافذة

v2

دعم محاولة التقاط النص المحدد في أي تطبيق عبر

الحالي مؤقتاً Clipboard حفظ 1.

2. برمجياً Ctrl+C تنفيذ.
3. Clipboard قراءة.
4. القديم Clipboard استرجاع.
5. بالنص المحدد Capture فتح.

لاحقًا native helper وقد تحتاج advanced هذه الميزة تعتبر.

14. التطبيق الرئيسي

التخطيط العام

Sidebar ضيق	Board Area
Projects	Kanban columns
Settings	Cards
Search	

بسيطًا جدًا Sidebar لكن يجب أن يكون الـ

Layout

- نافذة داكنة افتراضيًا.
- يأخذ معظم الشاشة Board.
- الأعمدة ليست ضخمة.
- compact الكروت.
- لا توجد ألوان كثيرة.
- الحدود دقيقة.
- الظلال خفيفة جدًا.
- الحركة ناعمة وسريعة.

15. البحث

البحث يجب أن يكون سريعًا جدًا.

البحث يشمل

- عنوان البطاقة.
- الوصف.
- Tags.
- Type.
- Status.
- Project.
- Notes.

الاختصار

Ctrl + K

command/search palette يفتح.

16. Command Palette

Command palette بسيط مستوحى من أدوات مثل Linear/Raycast.

v1 أوامر

- New card
- Open capture
- Search cards
- Move card to...
- Change type
- Change priority
- Archive done
- Open settings
- Toggle theme

17. التخزين المحلي

الخيار المقترح

محلي SQLite.

السبب

- desktop مناسب لتطبيق.
- سريع.
- سهل البحث.
- يدعم العلاقات بين البطاقات.
- يمكن نسخه احتياطيًا.
- لو التطبيق سيكبر JSON أفضل من.
- محليًا Supabase أسهل من تشغيل.

الجداول الأساسية

boards

- id
- name
- createdAt
- updatedAt

columns

- id
- boardId
- name
- order
- createdAt
- updatedAt

cards

- id
- boardId
- columnId
- title
- body
- type
- priority
- order
- createdAt
- updatedAt
- archivedAt
- killedAt

tags

- id
- name
- color

card_tags

- cardId
- tagId

card_links

- sourceCardId
- targetCardId
- relationType

18. التقنية

Stack

- Electron
- Next.js
- React
- TypeScript
- Tailwind CSS
- SQLite
- Drizzle ORM أو Prisma
- Hugeicons React
- Framer Motion أو Motion
- Zustand أو Jotai للحالة الخفيفة

Electron Main Process

مسؤول عن

- Global shortcuts.

- Tray.
- Window management.
- Clipboard.
- Local database path.
- App lifecycle.
- Startup behavior.

Next.js Renderer

مسؤول عن:

- UI.
- Board.
- Cards.
- Capture screen.
- Settings.
- Search.
- Theme.

19. التصميم البصري

الاتجاه العام

هادئ، تقني، ومظلم في الأساس، premium، تصميم نظيف جدًا
لكن أبسط وأقل ازدحامًا، Linear الإحساس العام قريب من

الخطوط

Arabic

Noto Naskh Arabic

الاستخدام:

- نصوص البطاقات.
- الواجهة العربية.
- العناوين الصغيرة.
- الملاحظات الطويلة.

English / Code

للمسارات والأكواد mono font للإنجليزية، مع Inter-like font أو system font يمكن استخدام

Icons

استخدام:

Hugeicons

النمط المطلوب:

- Stroke Rounded.
- غالبًا 18px و 16px حجم.
- سماكة موحدة.
- لا أيقونات ممتلئة إلا عند الحاجة.
- لا أيقونات كرتونية.
- لا ألوان كثيرة داخل الأيقونة.

20. ألوان الواجهة

مبادئ اللون

- Dark-first.
- Neutral-heavy.
- Accent محدود.
- لا Purple gradients.
- لا ألوان صاخبة.
- لا Green default.
- لا Beige/Brown.
- لا SaaS template colors.
- لا "Islamic green".
- لا glossy glass.

مبدئية Palette

```
:root {
  --bg: #08090A;
  --surface-1: #0F1011;
  --surface-2: #161718;
  --surface-3: #1C1D20;

  --border-subtle: rgba(255, 255, 255, 0.06);
  --border-strong: rgba(255, 255, 255, 0.10);

  --text-primary: #F4F5F8;
  --text-secondary: #B7BBC5;
  --text-muted: #777B86;

  --accent: #5E6AD2;
  --accent-soft: rgba(94, 106, 210, 0.16);
  --accent-border: rgba(94, 106, 210, 0.34);

  --danger: #E5484D;
  --warning: #F5A524;
  --success: #30A46C;
}
```

بديل أزرق مطابق لذوق المستخدم

ثاني Theme لأن المستخدم يفضل هوية زرقاء هادئة وقوية، يمكن توفير

```
:root[data-theme="cobalt"] {  
  --accent: #0D45DE;  
  --accent-strong: #0930A0;  
  --accent-soft: rgba(13, 69, 222, 0.16);  
  --accent-border: rgba(13, 69, 222, 0.32);  
}
```

قواعد استخدام اللون

- كل البورد محايد.
- اللون يظهر فقط في:
 - selected state
 - primary action
 - active column/card
 - type badge
 - focus ring
- الأولوية لا تستخدم ألوانًا صارخة إلا عند الضرورة.

21. الحركات والتفاعل

Motion direction

حركات Linear-like:

- قصيرة.
- دقيقة.
- غير مرئية تقريبًا لكنها محسوسة.
- bounce لا.
- لا مبالغة.
- استعراضية animations لا.

Durations

```
--motion-fast: 90ms;  
--motion-base: 140ms;  
--motion-slow: 220ms;
```

Easing

```
--ease-out: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);  
--ease-in-out: cubic-bezier(0.65, 0, 0.35, 1);
```

أمثلة

Capture فتح

- fade in
- scale من 0.98 إلى 1
- ms 120 مدة

نقل كارت

- position transition
- shadow subtle
- spring لا مبالغ

Hover على كارت

- border يصبح أوضح.
- background يرتفع درجة واحدة.
- translateY 1-px خفيف جدًا: كحد أقصى

Command palette

- backdrop خفيف.
- دخول من المنتصف.
- opacity + scale.

22. تفاصيل الكروت

Card visual style

- خلفية داكنة جدًا.
- border 1px.
- radius 10-12px.
- shadow شبه معدوم.
- padding مضغوط.
- title واضح.
- metadata صغيرة جدًا.
- type badge هادئ.
- v1 لا صور داخل الكارت في.
- avatars لا.
- clutter لا.

Card density

مثل أدوات المطورين، لكن لا تصبح خانقة compact يجب أن تكون الكروت

Card actions

- Edit.
- Move.
- Duplicate.
- Kill.

- Done.
- Copy link.
- Convert type.

23. Settings صفحة

Settings بسيطة جدًا.

v1 أقسام

- General
- Shortcuts
- Appearance
- Data
- About

General

- Default board.
- Default capture type.
- Start on login.

Shortcuts

- Capture shortcut.
- Clipboard capture shortcut.
- Command palette shortcut.

Appearance

- Theme:
- Dark
- Light لاحقًا
- Cobalt
- Density:
- Compact
- Comfortable
- Arabic UI:
- Auto
- RTL
- LTR

Data

- Open data folder.
- Export JSON.
- Export Markdown.
- Backup database.

24. Export

v1

- Export all cards as JSON.
- Export board as Markdown.
- Export one card as Markdown.

Markdown format

```
# Card title

Type: Idea
Status: Shape
Priority: Medium
Tags: sessions, payroll

## Body

...

## Checklist

- [ ] ...

## Outcome

...
```

25. Import

v1

- Import JSON backup.

v2

- Import Markdown folder.
- Import Linear export.
- Import GitHub issues.

26. Integration لاحقاً

v2 أو بعده

- GitHub Issues.
- Sentry.
- Linear.
- Local project folders.
- AI agents.

- OpenCode/Codex handoff.
- Markdown sync.
- File attachments.
- Native selected text capture.

MVP. لكن هذه ليست مطلوبة في

27. AI/Agent Workflow لاحقًا

v1. في AI agent manager التطبيق ليس للوكيل prompt/task لكن يجب تصميم البيانات بحيث تسمح لاحقًا بتحويل البطاقة إلى

Card → Agent Task

كل بطاقة يمكن لاحقًا أن تحتوي على:

- Context.
- Acceptance criteria.
- Files involved.
- Constraints.
- Done definition.
- Review notes.

مثال لاحق

Send to Codex / OpenCode

v1. لكن هذا خارج

28. Performance Requirements

- فتح التطبيق أقل من 2 ثانية.
- بعد الضغط ms أقل من 150 Capture فتح.
- ms حفظ بطاقة أقل من 100.
- lag تحريك الكروت بدون.
- للبيانات الصغيرة والمتوسطة ms البحث الفوري في أقل من 100.
- Electron التطبيق لا يشعر بثقل.

29. Accessibility

- keyboard navigation دعم.
- focus states واضحة.
- contrast جيد.
- لا تعتمد على اللون وحده.
- RTL دعم.
- حجم خط مقروء.
- اختصارات قابلة للتعديل.

30. Security & Privacy

- البيانات محلية.
- v1 في telemetry لا.
- analytics.
- accounts.
- لا إرسال بيانات للخارج.
- تلقائي cloud sync لا.
- opt-in أي تكامل لاحق يجب أن يكون.

31. Non-goals

التطبيق ليس:

- Linear بديلًا كاملاً لـ.
- Notion بديلًا لـ.
- تطبيق إدارة فرق.
- Scrum tool.
- Jira clone.
- AI coding IDE.
- Todoist replacement عام للحياة الشخصية.
- knowledge base كامل.
- calendar planner.

32. Success Metrics

ذاتية/استخدامية

- المستخدم يلتقط فكرة في أقل من 5 ثوانٍ.
- لتسجيل أفكار التطوير Todoist أو Notion المستخدم لا يفتح.
- يوميًا بسهولة Inbox المستخدم يراجع.
- الأفكار لا تتحول إلى مهام إلا بعد وضوحها.
- البورد يظل نظيفًا ولا يتحول إلى مقبرة بطاقات.

تقنية

- يعمل بثبات Global capture.
- لا فقدان بيانات.
- في البورد lag لا.
- RTL لا مشاكل خطيرة مع.
- عند فتح/إغلاق النافذة العائمة crash لا.

33. MVP Screens

1. Main Board

- Sidebar صغير.
- Board columns.
- Cards.
- Search/Command shortcut.
- New card button.

2. Quick Capture

- Text input.
- Type selector.
- Board selector.
- Save.
- Close.

3. Card Detail

- Title.
- Body.
- Type.
- Status.
- Tags.
- Checklist.
- Links.
- Outcome.

4. Settings

- Shortcuts.
- Appearance.
- Data.

34. Visual Acceptance Criteria

التطبيق يجب أن يبدو

- نظيفًا.
- سريعًا.
- داكئًا.
- قليل الضوضاء.
- في الإحساس Linear قريبًا من.
- في التعقيد Linear أخف من.
- التقليدية Kanban أنصف من تطبيقات.
- مناسبًا لمطور يعمل وحده.
- محترمًا للكتابة العربية.

ويجب ألا يبدو

- القديم Trello مثل.
- مثل تطبيق مفتوح المصدر بلا تصميم.
- مثل لوحة Jira.
- مثل Notion database.
- مثل ClickUp.
- مثل تطبيق إنتاجية كرتوني.
- رخيص SaaS مثل قالب.
- مثل تطبيق إسلامي تقليدي أخضر.

35. Roadmap

Phase 1 — MVP

- Electron app.
- Next.js UI.
- SQLite.
- Board.
- Cards.
- Global capture.
- Clipboard capture.
- Hugeicons.
- Noto Naskh Arabic.
- Dark theme.
- Export JSON/Markdown.

Phase 2 — Polish

- Command palette.
- Better keyboard navigation.
- Card links.
- Saved filters.
- Better animations.
- Light theme.
- Cobalt theme.
- Markdown export/import.

Phase 3 — Developer Workflow

- Project folders.
- GitHub issue import.
- Sentry import.
- Linear export/import.
- Agent-ready card format.
- OpenCode/Codex handoff.

Phase 4 — Advanced Capture

- Selected text capture.
- Native helper if needed.
- Screenshot capture.
- OCR.
- Browser extension.

36. Naming Placeholder

الاسم النهائي غير محدد

معايير الاسم:

- قصير.

- تنظيف.
- يشبه ذوق Linear/Raycast/Warp/Cursor/Vercel.
- لا يكون وصفيًا جدًا.
- لا يكون AI-generated.
- لا يكون مثل TaskBoard, IdeaFlow, Kanbanify.
- لا يحمل طابعًا طفوليًا أو مبالغًا.

أسماء مؤقتة ممكنة أثناء التطوير

```
Frame
Axis
Lane
Trace
Slate
Kernel
```

الاسم النهائي يحتاج جلسة تسمية منفصلة

37. القرار التقني النهائي للنسخة الأولى

يبين التطبيق كالتالي:

```
Electron + Next.js + TypeScript + SQLite + Tailwind + Hugeicons + Noto Naskh Arabic
```

مسؤول عن قدرات سطح المكتب Electron

مسؤول عن الواجهة Next.js

مسؤول عن البيانات المحلية SQLite

في الإحساس لا النسخ Linear التصميم مستوحى من

38. تعريف النجاح النهائي

ينجح المنتج إذا أصبح المكان الوحيد الذي يفتح بسرعة عند ظهور فكرة أثناء التطوير، ويجعل الأفكار تنتقل بهدوء من التشويش إلى التنفيذ أو الحذف

المنتج الناجح هنا ليس المنتج الأكثر خصائصًا، بل المنتج الذي يحقق هذا الشعور

```
I captured it. I trust it is there. I can return to work.
```