

**مقايسة بنود الأعمال**  
**كمبوند بيت الوطن - B**

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
أولا	أعمال الحفر والردم						
	ملحوظة عامة أسعار الحفر تشمل عمل السقالات اللازمة ونزح المياه الجوفية والسطحية ونقلها لشبكات الصرف طوال فترة تنفيذ الأساسات (حتى الردم) وكذلك سند جوانب الحفر سواء بالآخشاب أو الستائر الخازوقية وصلب الاسوار أو المباني المجاورة وتحمل أى أضرار تحدث لها نتيجة الحفر وكذلك تعديل أية مسارات للصرف أو التغذية أو غرف التفقيش أو كهرياء يتطلب تغييرها نتيجة الحفر وكذلك إزالة أى أشجار أو جذور أشجار أو خلافه . جميع أعمال الحفر والردم تتم طبقاً للمواصفات الفنية رقم 204 لسنة 1995						
1-1	بالمتر المكعب حفر للأساسات وخلافة فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والتمن يشمل سند جوانب الحفر إن لزم ونزح المياه الجوفية والسطحية وأعمال التسوية والغمر بالمياه ونزح الروبه ودمك تربة التأسيس إن وجدت ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقالب العمومية والبند مقاساً هندسياً طبقاً للأبعاد الأفقية للخرسانات المبينة بالرسومات أو التعليمات المعطاه كتابة للمقاول وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .						
	مما جميعه بالمتر المكعب	م3	6.25 * 664 = 4150	-			
1-1-1							

اجمالى جزئى
اجمالى عام

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
4-1	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة إحلال أسفل الأساسات برمال نظيفة متدرجة موردة من خارج الموقع وذلك طبقاً لتقرير أبحاث التربة المعتمد لموقع الأرض والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك كل طبقة عن 25 سم مع الغمر الغزير بالمياه والدمك والتحقق من وصول نسبة الدمك الميكانيكى إلى أكثر من 95% والسعر يشمل توريد وعمل كل ما يلزم من اختبارات لازمة وذلك لنهو العمل جيداً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة						
	مما جميعه بالمتر المكعب	م3	2.25 * 664 = 1495	-			

اجمالى جزئى
-------------

**مقايسة بنود الأعمال**  
**كمبوند بيت الوطن - B**

اجمالى عام

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
ثانياً	أعمال الخرسانات للاساسات						
1-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن 250 كجم/سم <sup>2</sup> ، وأسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن 200 كجم/سم <sup>2</sup> ، والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ مع مراعاة الرش جيداً بالمياه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من اليوم التالى للصب طبقاً لأصول الصناعة و للكود المصرى رقم 139 ، 98 لسنة 2001.						
	مما جميعه بالمتر المكعب	3م	$379 * 0.3 = 114$	-			
2-2	بالمتر المكعب - توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة والميدات والميد العلوية ورقاب الأعمدة لا يقل جهد الكسر عن 350 كجم/سم <sup>2</sup> بعد 28 يوماً ولا يقل محتوى الأسمنت البورتلاندى العادى عن 350 كجم/م <sup>3</sup> على أن يتم إجراء خلطات تصميمية وتأكيديّة قبل بدء العمل وذلك طبقاً لما جاء بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية والفئة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والكود المصرى رقم 98 لسنة 2001 .						
	مما جميعه - بالمتر المكعب	3م	$315 * 0.7 = 220.5$	-			

اجمالى جزئى

اجمالى عام

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
1-3	بالمتر المسطح - عمل دكة خرسانة عادية لزوم الأرضيات للدور الأرضى بسمك 10 سم ذات رتبه 200 كجم/سم <sup>2</sup> ومحتوى اسمنت لا يقل عن 250 كجم/م <sup>3</sup> وطبقاً للرسومات وأصول الصناعة. والكود المصرى لسنة رقم 139 ، 98 لسنة 2001						
	مما جميعه - بالمتر المسطح	2م	262	-			
2-3	بالمتر المسطح- توريد وعمل خرسانة خفيفة لتخليق ميول السطح من 0.40م <sup>3</sup> مل + 0.80						

**مقايسة بنود الأعمال**  
**كمبوند بيت الوطن - B**

						كسر طوب + 150 كجم اسمنت سمك متوسط 7 سم والسعر يشمل تخليق الميول وخدمة السطح جيداً ونهو العمل طبقاً للرسومات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية	
						<b>أعمال الخرسانة المسلحة</b>	3-3
						بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة وبروزاتها والكمرات والدراوى ذات رتبة 300 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 والفئة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة. والكود المصرى رقم 139 ، 98 لسنة 2001	
					3م	<b>مما جميعه - بالمتر المسطح</b>	
						بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم السلالم والأسقف وبروزاتها والكمرات والدراوى ذات رتبة 250 كجم/سم2 والفئة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة. والكود المصرى رقم 139 ، 98 لسنة 2001	
					3م	<b>مما جميعه - بالمتر المسطح</b>	

اجمالى جزئى
اجمالى عام

**مقايسة بنود الأعمال**  
**كمبوند بيت الوطن - B**

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
رابعاً	<b>أعمال الطبقة العازلة</b>						
	ملحوظة : أعمال الطبقات العازلة للرطوبة طبقاً للكوود المصرى رقم 207 لسنة 1995 والعازلة للحرارة طبقاً للكوود المصرى رقم 176 لسنة 1998 .						
1-4	بالمتر المربع – توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للأسطح من طبقتين من الخيش المقطرن والدهان 3 أوجه بالبيتومين الساخن مع عمل وزرة للدرأوى والمناور لا يقل إرتفاعها عن 15 سم من منسوب البلاط مع استداره الزوايا والأركان والمقاس حسب المسقط الأفقى دون علاوة نظير الوزرة طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة						
	<b>مما جميعه – بالمتر المربع</b>	م2		-			
3-4	بالمتر المسطح – توريد وعمل طبقة عازلة افقية للرطوبة بالحمامات تعمل من طبقتين من الخيش المقطرن و3 أوجه بالبيتومين الساخن فوق الأرضية النظيفة مع عمل وزره رأسية على الحائط بارتفاع 30سم مع ادخال نهايتها افقياً بمقدار 3 سم داخل المبانى محمله على البند والمقاس حسب المسقط الافقى دون علاوة نظير الوزرات طبقاً للمواصفات الفنية .						
	<b>مما جميعه – بالمتر المسطح</b>	م2		-			
4-4	بالمتر المسطح – توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة وجهين من البيتومين المؤكسد الساخن لزوم اسطح خرسانة الاساسات المسلحة بالملامسة للردم ومبانى قصة الردم من الداخل والخارج طبقاً لتقارير ابحاث التربة المعتمدة وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة						
	<b>مما جميعه بالمتر مربع</b>	م2		-			

اجمالى جزئى
اجمالى عام

**مقايسة بنود الأعمال**  
**كمبوند بيت الوطن - B**

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
خامسا	<b>أعمال المباني</b>						
	<p><b>ملحوظة :</b></p> <p>*أسعار المباني تشمل السقالات اللازمة للمباني وكذلك صب وتركيب أعتاب الفتحات على أن يتم صب الأعتاب للفتحات التي يزيد عرضها عن 1.50م على المباني مباشرة وألا يقل سمك العتب عن 10/1 من عرض الفتحة مع وضع التسليح المناسب طبقا لطلب المهندس الاستشاري . كذلك تشمل المونة اللازمة للتركيب وتتكون من 300 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل سالىس مالم ينص البند على خلاف ذلك وكذلك تسوية وخدمة وتفريغ اللحامات وكحل المباني وخلافه . أما بالنسبة للمحكيات الملاصقة للأعمدة والتي يقل طولها عن طوبة كاملة يتم صبها خرسانة مع الاعمدة حتى الأعتاب مع عمل توصيلات الكهرباء داخل الحوائط بدون تكسير كذلك يجب اعتماد عينات الطوب من المهندس الاستشاري قبل التوريد.</p> <p>* يتم عمل أشاير قطر 8 مم وبطول ظاهر 25 سم كل 40سم .</p>						
1-5	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلى مصمت أو بدائله مقاس 6×12×25 سم لزوم حوائط قصة الردم بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت/3م رمل والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 351 لسنة 2004.						
	<b>مما جميعه بالمتر المكعب</b>	3م					
1-1-5	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني مثل البند السابق ولكن بالطوب الأسمنتي المصمت.						
	<b>مما جميعه بالمتر المكعب</b>	3م		-			
2-5	بالمتر المربع توريد وعمل مباني طوب طفلى مفرغ أو بدائله سمك 12سم، مقاس 6×12×25سم لزوم حوائط الأدوار بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت/3م رمل والفئة تشمل جميع المواد والمصنعيات اللازمة لإنهاء الأعمال على الوجه الأكمل طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 351 لسنة 2004.						
	<b>مما جميعه بالمتر المربع</b>	2م		-			
3-5	بالمتر المربع توريد وعمل مباني مثل البند السابق ولكن بالطوب الاسمنتي المصمت لزوم الحمامات والمطابخ						
	<b>مما جميعه بالمتر المربع</b>	2م		-			

**مقاييس بنود الأعمال**  
**كمبوند بيت الوطن - B**

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
سادسا	<b>أعمال البياض</b>						
	<b>ملحوظة:</b> المواصفات القياسية لأعمال البياض طبقا للقرارى الوزارى رقم 454 لسنة 1991						
1-6	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية بسمك 2سم، والفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك 0.5سم بمونة مكونة من 450 كجم أسمنت/3م رمل وطبقة الظهارة بسمك 1.5سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيدا لتعطى سطحاً مستويا تماما مع مراعاة ما يلزم من بؤج وأوتار للوزن الافقى والرأسى وخلافه والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة لانتهاء الأعمال على الوجه الأكمل للتنفيذ طبقا للرسومات ولأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997.						
	<b>مما جميعه بالمتر المربع</b>	2م					
2-6	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين مثل البند السابق ولكن للأسقف بسمك متوسط 1.5سم						
	<b>مما جميعه بالمتر المربع</b>	2م					
3-6	بالمتر المربع توريد وعمل بياض فطيسة أو طرشرة أسمنتية للواجهات الخارجية على أن يعمل من طبقتين، الاولى بطانة سمك متوسط 2سم من مونة مكونة من الأسمنت والرمل والطبقة الثانية ضهارة بسمك لا يقل عن 0.5سم من الأسمنت الابيض ومسحوق الجير الناعم باللون المطلوب، مع خدمة السطح النهائى للبياض جيدا ويتم إنهاء الأعمال طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997 والعينة المعتمدة قبل بداية الأعمال						
	<b>مما جميعه بالمتر المربع</b>	2م					
4-6	بالمتر المربع توريد وعمل أسفال بمونة أسمنتية جاهزة للحوائط الخارجية مثل البند السابق وبارتفاع لايزيد عن 50 سم وطبقا للرسومات المعتمدة ويتم إنهاء الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997						
	<b>مما جميعه بالمتر المربع</b>	2م					
5-6	بالمتر المربع - بياض خارجى مثل البند رقم (3-6) ولكن طرشرة ممسوسة لزوم حوائط						

## مقايسة بنود الأعمال

### كمبوند بيت الوطن - B

					السلام طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997	
				2م	مما جميعه بالمتر المربع	
					بالمتر المربع - بياض فطيسة أسمنتية باللون الابيض لزوم أسقف السلام ويشمل السعر الطرشرة الابتدائية والبطانة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997.	6-6
				2م	مما جميعه بالمتر المربع	

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة
				مليم	جنيه	
7-6	بالمتر المربع بياض تخشين لزوم دراوى السطح بسمك 1.5 سم طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى رقم 454 لسنة 1991 والمواصفات الفنية رقم 164 لسنة 1997					
	مما جميعه بالمتر المربع	2م				
سابعا	أعمال الأرضيات					
1-7	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام جلاله 40×40×2سم للمداخل وبسطات السلام والفئة تشمل الجلاء والتلميع طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 والعينة المعتمدة					
	مما جميعه بالمتر المسطح	2م				
2-7	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة رخام جلاله نانمة 4سم والقائمة 2سم لدرج السلم والفئة تشمل الجلاء والتلميع والوزارات بارتفاع الدرجة ومن نفس نوع الرخام والقياس للأجزاء الظاهرة فقط طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 وأصول الصناعة والعينة المعتمدة.					
	مما جميعه بالمتر الطولى	م/ط				
3-7	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو للأسطح مقاس 20×20×2سم مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 269-ج، 2 لسنة 2003 على أن يتم التركيب بمونة الأسمنت والرمل، والسقية بلبانى الأسمنت والجير والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسب والميول المطلوبة والفئة محمل عليها الوزرات بارتفاع بلاطة والتركيب طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 والعينة المعتمدة من المهندس المشرف					
	مما جميعه بالمتر المسطح	2م				
4-7	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس 25×25×2.5سم مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 269-ج 1 ، 2 لسنة 2003 للغرف والصالات والمداخل والطرق والبلكونات على أن يتم التركيب بمونة سمك 2سم مكونة من 300 كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف، والسقية بلبانى الأسمنت الأبيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسب المطلوبة، وكذا الصقل والتلميع للحصول على سطح ناعم مستو تماما والتركيب طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 والعينة المعتمدة من المهندس المشرف					

## مقايسة بنود الأعمال كمبوند بيت الوطن - B

					2م	مما جميعه بالمتر المسطح	
--	--	--	--	--	----	-------------------------	--

	اجمالى فرعى
	اجمالى جزئى

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الجملة
				مليم	جنيه
ثامناً	<b>أعمال السيراميك</b>				
1-8	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك من أجود الانواع مقاس لا يقل عن 25×25سم لزوم أرضية للحمامات والمطابخ والسعر يشمل مونة اللصق والتركيب وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 والعينة المعتمدة				
	<b>مما جميعه بالمتر المسطح</b>	2م			
2-8	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك مقاس 30×20 سم من اجود الانواع لزوم حوائط الحمامات والمطابخ شامل مونة اللصق والتركيب وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الارضيات والتكسيات وأعمال الرخام رقم 206 لسنة 1994 بارتفاع 2.20م وطبقاً للعينة المعتمدة من الاستشارى قبل التوريد.				
	<b>مما جميعه بالمتر المسطح</b>	2م			
تاسعاً	<b>أعمال الدهانات</b>				
1-9	بالمتر المربع توريد ودهان وجه بادىء وثلاثة أوجه ببوية البلاستيك (من النوع المعبأ) من عينة معتمدة لزوم الحوائط الداخلية والأسقف والفئة تشمل تجهيز الحوائط بالمعجون والصنفرة وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الدهانات رقم 207 لسنة 1995				
	<b>مما جميعه بالمتر المربع</b>	2م			
2-9	بالمتر المربع توريد ودهان ثلاثة أوجه ببوية الزيت لزوم أسقف وحوائط المطابخ والحمامات والفئة تشمل تجهيز الحوائط والاسقف بالمعجون والصنفرة وكافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية. لأعمال الدهانات رقم 207 لسنة 1995				
	<b>مما جميعه بالمتر المربع</b>	2م			
3-9	بالمتر المسطح دهانات بثلاثة أوجه بفرشة الجير باللون المطلوب لزوم دراوى السطح طبقاً للمواصفات الفنية لأعمال الدهانات رقم 207 لسنة 1995 واصول الصناعة				
	<b>مما جميعه بالمتر المسطح</b>	2م			



**مقايسة بنود الأعمال**  
**كمبوند بيت الوطن - B**

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
11	أعمال النجارة						
	ملحوظة: - جميع أعمال النجارة تتم طبقا لمواصفات أعمال النجارة المعمارية طبقا للكود المصرى رقم 207 لسنة 1994. - أعمال النجارة تكون من أجود أنواع الخشب السويدي (1) مالم يذكر خلاف ذلك ويكون بالقطاعات والأبعاد والأشكال المبينة بالرسومات ويلزم أن يكون تام الجفاف خالى من العقد الخشبية والتشققات مع وجوب تقديم عينات للإعتماد قبل التوريد وتركيب -توريد وتركيب جميع النجارة فى أماكنها شامل الحلوقة والبرور والجلسات بواسطة كائنات حديد تعتمد عيبتها قبل التركيب بحيث لا تقل عددها عن ستة للقطعة الواحدة وعلى أن تثبت الكائنات فى الحلوقة بمسامير برمة وفى الحائط بمونة الأسمنت والركام الصغير مع دهان ما كان ملاصقا للحوائط كظهر الحلوقة والبرور وجهين مشبعين بقطران الفحم الساخن - توريد وتركيب جميع الخردوات اللازمة من الصناعة الممتازة من مفصلات وكوالين داخل إسطامة واكر وأسبانيولات وترابيس وشناكل وخلافه مماثلة للعينات المعتمدة من الجهة المشرفة مع تقديم لوحة عينات كاملة بجميع الخردوات اللازمة لاعتمادها قبل التوريد مع دهان الخردوات والحديد وجهين سلاقون منها وجه قبل التركيب. - المفصلات من النوع الثقيل من الحديد المجلفن أو الصلب المضغوط واللحام كهربائيا وتكون بطول 19 سم للأبواب وبطول 14 سم للشبابيك الزجاج والشمسية. - توريد وتركيب الزجاج اللازم بسمك 3مم حسب النوع المطلوب ويلزم اعتماد عينة قبل التوريد خالى من التموجات والفقايع أو العيوب الأخرى. - الابلكاج المستعمل فى أعمال النجارة زان سمك 4مم ما لم يذكر خلاف ذلك. - يجب على المقاول التحقق من المقاسات والعدد على الطبيعة قبل التشغيل وللجهة المنفذة الحق فى تعديل قطاعات وأبعاد النجارة دون إضافة ولايحق للمقاول المطالبة بأى مبلغ اضافى مالم يترتب على ذلك زيادة فى مسطح قطع النجارة						

## مقايسة بنود الأعمال كمبوند بيت الوطن - B

1-11	بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ب (1) مقاس 1.0 × 2.20 متر من قطاعات من الخشب السويد نمرة (1) وتجليد أبلاكاج زان 4 مم لمدخل الوحدة حسب الرسومات والفئة تشمل جميع الخردوات وكذا كالون سلندر داخل إسطامة ومقبض والدهانات ثلاثة أوجه ببوية البلاستيك الشفاف (قلوت) حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.						
	العدد	مما جميعه بالعدد					
2-11	بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ب (2) مقاس 0.90 × 2.20 متر نفس مواصفات البند السابق ولكن أبلاكاج سمك 3 مم حسب الرسومات والفئة تشمل جميع الخردوات من النحاس وكذا كالون داخل إسطامة والاكرو والدهانات ثلاثة أوجه باللون المطلوب ببوية اللاكيه المعبأ بعد المعجون مع الخدمة جيدا بالصنفرة بعد كل وجه حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التفصيلية.						
	العدد	مما جميعه بالعدد					
رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة		الجملة	
				مليم	جنيه	مليم	جنيه
3-11	بالعدد توريد وتركيب باب نموذج ب (3) مقاس 0.80 × 2.20 متر نفس مواصفات البند السابق ولكن أبلاكاج سمك 3 مم ونظارة زجاج حسب الرسومات والفئة تشمل جميع الخردوات وكذا كالون داخل إسطامة واكر والدهانات ثلاثة أوجه باللون المطلوب ببوية اللاكيه المعبأ بعد المعجون مع الخدمة جيدا بالصنفرة بعد كل وجه حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية						
	العدد	مما جميعه بالعدد					
4-11	بالعدد توريد وتركيب باب شباك نموذج ب ش (1) مقاس 1.50 × 2.20 متر من الخشب السويد ضلفتين فارغ زجاج وشمسية شامل الزجاج سمك 3 مم أبيض شفاف وجميع الخردوات والدهانات كما بالبند السابق						
	العدد	مما جميعه بالعدد					
5-11	بالعدد توريد وتركيب نموذج ش (1) مقاس 1.20 × 1.30 متر من قطاعات خشب سويد ضلفتين فارغ زجاج وضلفتين شمسية شامل الزجاج سمك 3 مم والخردوات والدهانات طبقا للتفاصيل وأصول الصناعة والرسومات التفصيلية.						
	العدد	مما جميعه بالعدد					
6-11	بالعدد توريد وتركيب شباك نموذج ش (2) مقاس 0.60 × 1.30 متر بنفس مواصفات البند السابق ولكن ضلفة واحدة طبقا للتفاصيل.						
	العدد	مما جميعه بالعدد					
7-11	بالعدد توريد وتركيب شباك نموذج ش (3) مقاس 0.70 × 0.70 متر من قطاعات المنيوم ضلفة واحدة قلاب تفتح على محور أفقى فارغ زجاج سمك 3 مم أبيض مصنفر وجميع الخردوات طبقا لأصول الصناعة والرسومات والسعر يشمل توريد وتركيب شبكة من سلك الألومنيوم من أجود الأنواع						
	العدد	مما جميعه بالعدد					
8-11	بالعدد توريد وتركيب شباك نموذج ش (4) مقاس 0.70 × 0.90 متر من قطاعات المنيوم ضلفة واحدة قلاب تفتح						

**مقايسة بنود الأعمال**  
**كمبوند بيت الوطن - B**

						على محور أفقى فارغ زجاج سمك 3مم أبيض مصنف وجميع الخردوات كما بالبند السابق والسعر يشمل توريد وتركيب شبكة من سلك الالومنيوم من أجود الأنواع.	
					العدد	مما جميعه بالعدد	