



deepseek

Day1: Flash MLA

深度解读



ZOMI

视频目录大纲

1. DeepSeek V2: MLA 论文解读
2. DeepSeek V2: MLA 原理概况
3. Flash MLA: 代码注释与解读
4. 思考与小结





DeepSeek

@deepseek_ai



...



Day 1 of #OpenSourceWeek: FlashMLA

Honored to share FlashMLA - our efficient MLA decoding kernel for Hopper GPUs, optimized for variable-length sequences and now in production.



BF16 support



Paged KV cache (block size 64)



3000 GB/s memory-bound & 580 TFLOPS compute-bound on H800



Explore on GitHub: [github.com/deepseek-ai/Fl...](https://github.com/deepseek-ai/FlashMLA)



How does FlashMLA manage sequence lengths?

What optimizations target

7:04 AM · Feb 24, 2025 · **446.3K** Views



ZOMI

DeepSeek 开源 Flash-MLA

- Flash-MLA 适用于 Hopper GPU 高效 MLA 内核，针对可变长度序列服务进行优化。速度在 H800 SXM5 GPU 上具有 3000 GB/s 内存速度 & 580 TFLOPS 计算上限。
- FlashMLA Github 开源地址: <https://github.com/deepseek-ai/FlashMLA>
- 本 PPT 开源: <https://github.com/chenzomi12/AllInfra/tree/main/06AlgoData>
- 夸克链接: <https://pan.quark.cn/s/374bc7960241> (代码、论文、注释)



01

DeepSeek V2: MLA 论文解读





02

DeepSeek V2: MLA 原理概況



Vision Guild of MLA





Figure 3 | Simplified illustration of Multi-Head Attention (MHA), Grouped-Query Attention (GQA), Multi-Query Attention (MQA), and Multi-head Latent Attention (MLA). Through jointly compressing the keys and values into a latent vector, MLA significantly reduces the KV cache during inference.


Vision Guild of MLA

Multi-Head Latent Attention (MLA)



Vision Guild of MLA


Multi-Head Latent Attention (MLA)



- c_t 是输入 h_t 低秩投影向量，长度比 h_t 短。
- 尤为重要的是， c_t^{KV} 是所有 head 共享，因此 MHA 中需要缓存所有 $k_{t,i}(s)$ 和 $v_{t,i}(s)$ 的操作变成了只需要缓存 c_t 。

Vision Guild of MLA

Multi-Head Latent Attention (MLA)



- 为了适配 RoPE, 所有 head 共用一个 k_t^R , 并且在设计时让 W_{kr} 的列数 d_r 也比较小。
- MLA 采用了 MQA 的思想, 构造了所有 head 共享的 cache 变量 c_t 和 k_t^R , 这样才大幅降低了KV Cache。

Full Formulas of MLA

$$\mathbf{c}_t^Q = W^{DQ} \mathbf{h}_t, \quad (37)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^C] = \mathbf{q}_t^C = W^{UQ} \mathbf{c}_t^Q, \quad (38)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^R; \mathbf{q}_{t,2}^R; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^R] = \mathbf{q}_t^R = \text{RoPE}(W^{QR} \mathbf{c}_t^Q), \quad (39)$$

$$\mathbf{q}_{t,i} = [\mathbf{q}_{t,i}^C; \mathbf{q}_{t,i}^R], \quad (40)$$

$$\boxed{\mathbf{c}_t^{KV}} = W^{DKV} \mathbf{h}_t, \quad (41)$$

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (42)$$

$$\boxed{\mathbf{k}_t^R} = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t), \quad (43)$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_{t,i}^R], \quad (44)$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (45)$$

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}], \quad (47)$$



Full Formulas of MLA

- 每个Transformer层，只缓存蓝框向量： c_t^{KV} 和 k_t^R ：

$$\mathbf{c}_t^Q = W^{DQ} \mathbf{h}_t, \quad (37)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^C] = \mathbf{q}_t^C = W^{UQ} \mathbf{c}_t^Q, \quad (38)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^R; \mathbf{q}_{t,2}^R; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^R] = \mathbf{q}_t^R = \text{RoPE}(W^{QR} \mathbf{c}_t^Q), \quad (39)$$

$$\mathbf{q}_{t,i} = [\mathbf{q}_{t,i}^C; \mathbf{q}_{t,i}^R], \quad (40)$$

$$\boxed{\mathbf{c}_t^{KV}} = W^{DKV} \mathbf{h}_t, \quad (41)$$

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (42)$$

$$\boxed{\mathbf{k}_t^R} = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t), \quad (43)$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_{t,i}^R], \quad (44)$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (45)$$

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}], \quad (47)$$

Full Formulas of MLA

- 每个Transformer层，只缓存蓝框向量： c_t^{KV} 和 k_t^R ：

$$\mathbf{c}_t^Q = W^{DQ} \mathbf{h}_t, \quad (37)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^C] = \mathbf{q}_t^C = W^{UQ} \mathbf{c}_t^Q,$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^R; \mathbf{q}_{t,2}^R; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^R] = \mathbf{q}_t^R = \text{RoPE}(W^{QR} \mathbf{c}_t^Q),$$

$$\mathbf{q}_{t,i} = [\mathbf{q}_{t,i}^C; \mathbf{q}_{t,i}^R],$$

$$\boxed{\mathbf{c}_t^{KV}} = W^{DKV} \mathbf{h}_t,$$

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV},$$

$$\boxed{\mathbf{k}_t^R} = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t),$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_{t,i}^R],$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV},$$

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}], \quad (47)$$

d_h ：单个 head 向量维度

d_c ：MLA 低秩压缩的维度

$$c_t^{KV} : \text{维度为 } d_c = 4 \times d_h = 512$$

$$k_t^R : \text{维度为 } d_h^R = d_h / 2 = 64$$



Full Formulas of MI Δ

- 每个Transformer层，只缓存

• 公式 (37), (38) 类似KV的逻辑，通过两个矩阵 ($W^{DQ}, W^{UQ} \in \mathbb{R}^{d_h n_h \times d_q}$) 也做了一层低秩变换，这一步Q的变换看着趋是为了减少模型的参数的数量。在Deepseek-V3里 $d_q = 1536$ 。是KV压缩维度 d_c 的3倍。但相对于 $d = 7168$ 还是压缩了不少。

$$\mathbf{c}_t^Q = W^{DQ} \mathbf{h}_t, \quad (37)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^C] = \mathbf{q}_t^C = W^{UQ} \mathbf{c}_t^Q, \quad (38)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^R; \mathbf{q}_{t,2}^R; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^R] = \mathbf{q}_t^R = \text{RoPE}(W^{QR} \mathbf{c}_t^Q), \quad (39)$$

$$\mathbf{q}_{t,i} = [\mathbf{q}_{t,i}^C; \mathbf{q}_{t,i}^R], \quad (40)$$

$$\boxed{\mathbf{c}_t^{KV}} = W^{DKV} \mathbf{h}_t, \quad (41)$$

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (42)$$

$$\boxed{\mathbf{k}_t^R} = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t), \quad (43)$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_{t,i}^R], \quad (44)$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (45)$$

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}], \quad (47)$$



Full Formulas of MLA

- 每个Transformer层，只缓存蓝框向量： c_t^{KV} 和 k_t^R ：

$$\mathbf{c}_t^Q = W^{DQ} \mathbf{h}_t, \quad (37)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^C] = \mathbf{q}_t^C = W^{UQ} \mathbf{c}_t^Q \quad (38)$$

首先公式 (41) 对输入 h_t 做一个低秩压缩，将 d 维的输入经过 W^{DKV} 变换后压缩成 d_c 维的 c_t^{KV} 。DeepSeek-V3中 $d = 7168$ ， $d_c = 512$

$$\boxed{\mathbf{c}_t^{KV}} = W^{DKV} \mathbf{h}_t, \quad (41)$$

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (42)$$

$$\boxed{\mathbf{k}_t^R} = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t), \quad (43)$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_t^R], \quad (44)$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (45)$$

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}], \quad (47)$$

Full Formulas of MLA

- 每个Transformer层，只缓存蓝框向量： \mathbf{c}_t^{KV} 和 \mathbf{k}_t^R ：

$$\mathbf{c}_t^Q = W^{DQ} \mathbf{h}_t, \quad (37)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^C] = \mathbf{q}_t^C = W^{UQ} \mathbf{c}_t^Q, \quad (38)$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^R; \mathbf{q}_{t,2}^R; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^R] = \mathbf{q}_t^R = \text{RoPE}(W^{QR} \mathbf{c}_t^Q), \quad (39)$$

- 然后通过公式 (42) 和公式 (45) 两个变换矩阵 ($W^{UK}, W^{UV} \in \mathbb{R}^{d_h n_h \times d_c}$)，将KV的维度扩展回 $d = d_h n_h$ ，也就是每个Head有一个单独的 k, v (跟MHA的KV数量一致)

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (42)$$

$$\boxed{\mathbf{k}_t^R} = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t), \quad (43)$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_t^R], \quad (44)$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (45)$$

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}], \quad (47)$$

Full Formulas of MLA

- 每个Transformer层，只缓存蓝框向量： c_t^{KV} 和 k_t^R ：

- 我们注意到在增加RoPE+位置编码并没有在上述计算出的 q_t^C, k_t^C 的基础上乘以Rope的对角矩阵。而是单独计算了两个带着位置编码的 q_t^R, k_t^R 如公式（39）和公式（43）所示

$$[\mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C]$$

$$[\mathbf{q}_{t,1}^R; \mathbf{q}_{t,2}^R; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^R] = \mathbf{q}_t^R = \text{RoPE}(W^{QR} \mathbf{c}_t^Q), \quad (39)$$

$$\mathbf{q}_{t,i} = [\mathbf{q}_{t,i}^C; \mathbf{q}_{t,i}^R], \quad (40)$$

$$\boxed{\mathbf{c}_t^{KV}} = W^{DKV} \mathbf{h}_t, \quad (41)$$

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (42)$$

$$\boxed{\mathbf{k}_t^R} = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t), \quad (43)$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_{t,i}^R], \quad (44)$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (45)$$

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}], \quad (47)$$



Full Formulas of MLA

- 每个Transformer层，只缓存蓝框向量： c_t^{KV} 和 k_t^R ：

$$\mathbf{c}_t^Q = W^{DQ} \mathbf{h}_t, \quad (37)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{q}_{t,1}^C; \mathbf{q}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^C \\ \mathbf{q}_{t,1}^R; \mathbf{q}_{t,2}^R; \dots; \mathbf{q}_{t,n_h}^R \end{bmatrix} = \mathbf{q}_t^C, \quad (38)$$

• 然后按如下公式 (40), (44) 跟已经计算的 q_t^C, k_t^C 拼接, 构成完整的 q_t, k_t 向量。

$$\mathbf{q}_{t,i} = [\mathbf{q}_{t,i}^C; \mathbf{q}_{t,i}^R], \quad (40)$$

$$\boxed{\mathbf{c}_t^{KV}} = W^{DKV} \mathbf{h}_t, \quad (41)$$

$$[\mathbf{k}_{t,1}^C; \mathbf{k}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{k}_{t,n_h}^C] = \mathbf{k}_t^C = W^{UK} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (42)$$

$$\boxed{\mathbf{k}_t^R} = \text{RoPE}(W^{KR} \mathbf{h}_t), \quad (43)$$

$$\mathbf{k}_{t,i} = [\mathbf{k}_{t,i}^C; \mathbf{k}_{t,i}^R], \quad (44)$$

$$[\mathbf{v}_{t,1}^C; \mathbf{v}_{t,2}^C; \dots; \mathbf{v}_{t,n_h}^C] = \mathbf{v}_t^C = W^{UV} \mathbf{c}_t^{KV}, \quad (45)$$

$$\mathbf{o}_{t,i} = \sum_{j=1}^t \text{Softmax}_j \left(\frac{\mathbf{q}_{t,i}^T \mathbf{k}_{j,i}}{\sqrt{d_h + d_h^R}} \right) \mathbf{v}_{j,i}^C, \quad (46)$$

$$\mathbf{u}_t = W^O [\mathbf{o}_{t,1}; \mathbf{o}_{t,2}; \dots; \mathbf{o}_{t,n_h}], \quad (47)$$



03

Flash MLA: 代码注释与解读



flash_fwd_mla_kernel.h

1. 共享内存布局优化:

- 根据输入数据的维度选择合适的共享内存布局，以优化内存访问模式。

2. 矩阵乘法和 Softmax 计算:

- 实现高效的矩阵乘法和 Softmax 计算，支持因果掩码（Causal Mask）和分块计算。

3. Split-K 优化:

- 通过 Split-K 将计算任务分配到多个线程块中，提高并行度和计算效率。

4. 结果存储:

- 将计算结果存储到全局内存或中间缓存中，支持 Split 和非 Split 的存储策略。



End

总结与思考



优化特性

1. 分页KV缓存管理:

- 针对长序列推理中显存碎片严重问题，Flash-MLA 实现基于 64-block Paged KV Cache，极大提高了显存利用率，缓解内存访问瓶颈。

2. 异步内存拷贝:

- 利用 NVIDIA Hopper SM90 架构特性，借助 Tensor Memory Accelerator (TMA) 异步内存拷贝指令，实现显存（HBM/GDDR）到 SRAM 零拷贝传输，接近理论峰值带宽。

3. 双模式执行引擎:

- 为适应不同输入序列长度场景，Flash-MLA 采用动态负载均衡算法，设计了双缓冲模式，短序列下采用计算优先模式，长序列下采用内存优先模式，使得整体延迟大幅降低。



引用与参考

- FlashMLA Github 开源地址: <https://github.com/deepseek-ai/FlashMLA>
- 本 PPT 开源: <https://github.com/chenzomi12/AllInfra/tree/main/06AlgoData>
- 夸克链接: <https://pan.quark.cn/s/374bc7960241> (代码、论文、注释)





Thank you

把AI系统带入每个开发者、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界

Bring AI System to every person, home and
organization for a fully connected,
intelligent world.

Copyright © 2024 XXX Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. XXX may change the information at any time without notice.



ZOMI

GitHub github.com/chenzomi12/AllInfra



ZOMI