AI스킬노트 · 무료 자료 · Matt Pocock 팟캐스트 정리

AI에게 일을 맡기는 순서
신뢰 사다리 시작 키트

반복적이고 지루한 일부터 맡기며 믿음을 쌓는 4단계, 단계마다 그대로 붙여 넣는 요청문

먼저 질문받기 | 계획 먼저 | 스킬로 저장 | effort medium | 체크리스트

PART 1

신뢰 사다리 4단계

Matt Pocock이 Nate Herk 팟캐스트에서 말한 순서를 우리 말로 옮겼어요.

> **출발점**
> 처음 맡길 일은 '가장 야심 찬 일'이 아니라 **결과를 잴 수 있는 단순하고 지루한 일**이에요. 중요한 건 일의 크기가 아니라 결과를 확인할 수 있는지예요.

단계	하는 일	이 키트에서
1	빈 폴더에서 작은 것 하나 만들기	PART 2 · 먼저 질문받기 요청문
2	에이전트가 하는 일을 매처럼 지켜보기	PART 2 · 계획 먼저 요청문
3	에이전트를 둘로 늘리거나 내 스킬 만들기	PART 3 · 작업 순서를 스킬로 저장
4	업무 도구(메신저·메일 등)에 연결하기	PART 3 · 연결 전에 확인할 것

Matt의 비유는 운전이에요. 브레이크부터 익히듯 한 단계씩 믿음을 쌓으라는 거예요. 앞 단계에서 결과를 확인하는 습관이 생기기 전에는 다음 단계로 가지 않아요.

모든 요청에 붙이는 한 줄

요청 끝에 **'내가 신경 쓰는 것: …'**을 붙여요. 보안이나 배포 방식처럼 말하지 않은 부분은 에이전트가 그럴듯하게 지어낼 수 있다는 게 Matt의 말이에요.

```
내가 신경 쓰는 것: 비밀번호는 코드에 넣지 마. 원본 파일은 고치지 마.
```

PART 2

1~2단계 요청문 (복사용)

예제: CSV 파일 두 개(jan.csv, feb.csv)를 하나로 합치기

1단계 · 먼저 질문받기

```
이 폴더의 CSV 파일들을 하나로 합치는 작은 스크립트를 만들고 싶어.
구현하기 전에, 네가 짐작할 수 없는 정보를 나에게 하나씩 질문해 줘. 질문이 끝나기 전에는 파일을 만들거나 고치지 마.
내가 신경 쓰는 것: 원본 CSV는 절대 고치지 마. 결과는 output 폴더에만 써.
```

우리가 돌려 본 결과: 파일을 만들기 전에 폴더를 읽고 첫 질문 하나를 했어요. 파일은 하나도 만들지 않았어요.

Q. Claude의 첫 질문 (원문 그대로)

합친 결과에서 헤더는 한 번만 남기고 행을 위아래로 이어 붙이면 되나요? 아니면 어느 파일에서 온 행인지 알 수 있게 `source`(원본 파일명) 같은 열을 추가할까요?

2단계 · 계획 먼저, 허락 뒤에 실행

```
이 폴더의 CSV 파일들을 헤더 한 번만 남기고 위아래로 합쳐 output/merged.csv 로 저장하고 싶어.
바로 만들지 말고, 먼저 무엇을 어떤 순서로 할지 계획을 보여 줘. 내가 '좋아'라고 하기 전에는 파일을 만들거나 바꾸지 마.
계획에는 끝난 뒤 결과가 맞는지 내가 확인할 방법도 한 줄 넣어 줘.
내가 신경 쓰는 것: 원본 CSV는 고치지 마.
```

우리가 돌려 본 결과: 단계별 계획 5개와 확인 방법을 보여 준 뒤 '좋아'를 기다렸어요. 파일은 바꾸지 않았어요.

Q. Claude가 적은 확인 방법 (원문 그대로)

결과 확인 방법(한 줄): `output/merged.csv`가 헤더 1줄 + 데이터 4줄(총 5줄)인지, 그리고 `jan.csv`, `feb.csv`의 수정 시각과 크기가 지금(24B, 25B)과 같은지 확인하시면 됩니다. 원하시면 제가 이 확인도 해 드리겠습니다.

PART 3

3~4단계

같은 일을 두 번 시켰다면, 그 순서를 스킬로 남겨요.

3단계 · 작업 순서를 스킬로 저장

```
방금 한 작업 순서를 다음에도 쓰게 .claude/skills/merge-csv/SKILL.md 로 저장해 줘. 맨 위 description 에는 언제 쓰는지 한 줄로 적어 줘.
```

저장되는 파일은 이런 모양이에요. 맨 위 `description` 한 줄을 보고 Claude가 언제 꺼내 쓸지 정해요.

```
---
name: merge-csv
description: 폴더의 CSV 파일 여러 개를 헤더 한 번만 남기고 하나로 합칠 때 쓴다. 원본은 고치지 않고 output 폴더에만 쓴다.
---

# CSV 합치기

1. 폴더 바로 아래의 *.csv 를 모은다(output 폴더 안의 파일은 뺀다).
2. 모든 파일의 첫 줄(헤더)이 같은지 확인한다. 다르면 멈추고 알려 준다.
3. 헤더 한 줄 + 모든 데이터 행을 output/merged.csv 에 쓴다. 이미 있으면 덮어쓰기 전에 묻는다.
4. 결과 행 수가 원본 데이터 행 수의 합과 같은지 확인하고 알려 준다.
```

우리가 확인한 것: 이 파일을 예제 폴더의 `.claude/skills/merge-csv/` 에 두고 새로 Claude Code를 열어 '쓸 수 있는 스킬'을 물었더니 이름과 설명을 그대로 찾아 보여 줬어요.

4단계 · 업무 도구에 연결하기 전에 확인할 것

☐ 1~3단계를 같은 일로 세 번 이상 해 보고 결과를 직접 확인했다
☐ 연결할 도구에서 에이전트가 할 수 있는 일(읽기만 / 보내기까지)을 정했다
☐ 보내기·삭제처럼 되돌릴 수 없는 일은 내가 승인한 뒤에만 하도록 요청문에 적었다
☐ 회사 자료를 넣어도 되는지 회사 규칙을 확인했다

PART 4

effort는 medium, 확인할 때만 높게

effort = Claude가 얼마나 깊이 생각할지 정하는 설정

Matt은 대부분이 effort를 너무 높게 둔다고 말했어요. 자신은 medium으로 두고 더 낮출지 고민 중이라고 했어요.

Anthropic 엔지니어의 기록

같은 운동 기록 앱을 effort만 바꿔 만들게 했을 때 걸린 시간이에요(claude.dev 'Spending your effort', 2026-09-25).

effort	low	medium	high	max
걸린 시간	1.5분	4분	11분	67분

같은 글의 순서: 먼저 인터뷰를 받고, low로 만들고, 만든 것을 살펴본 뒤, 확인할 때만 high로 올려요.

```
/effort medium
```

Claude Code에서 새 대화를 시작할 때 입력해요. 마지막 확인 단계에서만 `/effort high`.

먼저 질문받으면 얼마나 달라질까 (우리 측정)

숨은 요구 사항 6개가 있는 같은 과제를 조건마다 5번씩 시켰어요. 질문 없이 시키면 많아야 4개를 맞췄고, 먼저 질문하게 하면 5번 중 4번 모두 맞췄어요. 차이는 이메일·이름처럼 AI가 짐작할 수 없는 값에서 났어요. 대신 시간은 약 2.5배 걸렸어요.

PART 5

체크리스트 · 시험한 방법 · 한계

오늘 해 볼 여섯 가지

☐ 신경 쓰는 것 말하기: 요청 끝에 '내가 신경 쓰는 것: …' 한 줄
☐ 에이전트도 배우기: 맡기기 전에 결과를 어떻게 확인할지부터 정하기
☐ 먼저 질문받기: 짐작할 수 없는 정보가 많으면 구현 전에 '나에게 하나씩 질문해 줘'
☐ 코드가 환경: 긴 설계 문서 대신 '이 기능을 작은 함수로 나누고 테스트를 붙여 줘'
☐ effort 낮추기: 평소 medium, 마지막 확인 단계에서만 high
☐ 신뢰 사다리: 이번 주에는 빈 폴더 하나에서 작은 것 하나 만들기

우리가 시험한 방법

2026-10-19, Claude Code(Sonnet 5.5), 파일 두 개짜리 예제 폴더. 1~2단계 요청문은 그대로 붙여 넣어 돌렸고, 3단계는 저장된 스킬 파일을 새 대화가 찾는지 확인했어요. 먼저 질문받기 측정은 2026-10-02 우리 실측(조건별 5회)이에요.

한계

예제가 작아서 큰 프로젝트에서는 질문 수와 계획 길이가 달라질 수 있어요. effort 시간은 Anthropic 글의 한 가지 과제 기록이에요. 4단계(업무 도구 연결)는 도구마다 설정이 달라서 요청문 대신 확인할 것만 적었어요.

출처: Nate Herk | AI Automation 'Matt Pocock: The Most Valuable Skill to Learn in the Age of AI' · claude.dev 'Spending your effort'(Thariq Shihipar) · 광고·협찬 아님