



“C 语言程序设计”考试试卷(A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2021-01-08 考试时长: 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

分 数	
评卷人	

一、判断下列语句或程序段的对错。(“×”表示错,“√”表示对)(10 分)

- (1) `int x=05678;` ()
- (2) `int x=0x177f;`
`float y=1.8e+5;` ()
- (3) `char _a01='\101';` ()
- (4) `int **p, (*pa)[10];`
`p=pa;` ()
- (5) `int (*pa)[5],a[5][5];`
`pa=a++;` ()
- (6) `char *str[10];`
`gets(str[0]);` ()
- (7) `int *p, a[5][5];`
`p=*a+1;` ()
- (8) `int a[5]={0,1,2,3,4,5};` ()
- (9) `char **p, *pa[10];`
`p=pa;` ()
- (10) `char *str="\tabcd\123\n";` ()

分 数	
评卷人	

二、计算下列表达式的值(10 分)

假设 `int` 和 `unsigned int` 类型均为 16 位长度,且各题彼此独立

设 `unsigned int a=2, b=3;`

`int c=4, d=5;`

`float f;`

`char str[10]="hust";`

- (1) `f=c/b+d/a;` ()
- (2) `--a||--a&&a;` ()
- (3) `(a^c)&(b|d)` ()
- (4) `f=sizeof(str)+strlen(str);` ()
- (5) `a-c>d-b?a:b;` ()



分 数	
评卷人	

三、程序改错（10 分）要求：不得改变程序框架，不得重写程序，无需文字说明，直接在代码上添加、删除和修改。

1、如下程序对已知的 N 个字符串排序，其中在 **main()** 函数中初始化，在 **sort** 函数中排序(使用指针数组)。

```
#include<stdio.h>

void main()
{
    int i;
    char str[N][80]={ "basic", "pascal", "colbol", "losp", "agol"};
    char *pstr[N];
    sort(pstr);
    for (i=0; i<N; i++)
    {
        printf ("%s\n", str[i])
    }
}

void sort(char (*p)[80])
{
    int i,j;
    char *temp;
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0;j<N-1;j++)
            if(p[j] > p[j+1])
            {
                temp=p[j];
                p[j]=p[j+1];
                p[j+1]=temp;
            }
}
```

2、设有 4 个候选人，N 个人参加选举，每次输入一个得票的候选人的名字，要求最后输出个人的得票结果。

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 10
struct person
{
    char name;
```



```

        int count;
    };
    void main()
    {
        Struct person leader[4]={{"wang",0},
                                   {"zhao",0},
                                   {"mao",0},
                                   {"gao",0}};

        int i,j;
        for(i=0;i<N;i++)
        {
            gets(name);
            for(j=0;j<4;j++)
            if(name ==leader[i].name)
            {
                count ++;
                continue;
            }
        }
        printf("\n");
        for(j=0;j<4;j++)
            printf("%s:%d\n",leader[j].name, leader[j].count);
    }

```

分 数	
评卷人	

四、程序填空（10 分）

(1) 求已知两个正整数的最大公约数。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    _____;
```

```
    int a, b;
```

```
    printf("please input a,b:");
```

```
    scanf("%d%d",&_____,&_____);
```

```
    for (i= _____ ;i>0;i--)    // i 初值为 a,b 中的较小值
```

```
    {
```



```

        if( _____ )
        {
            printf("the max  = %d ", i );
            _____;
        }
    }
}

```

(2) 求序列：1!, 2!, 3!, 4!.....的前 10 项之和.

```

void main()
{
    int i;
    long int sum, t; //sum 代表和, t 代表某项

    sum = 0;
    t = 1;

    for (i=1; _____; i++)
    {
        sum = _____;
        _____;
    }
    printf(" sum = %ld", _____);

}

```

分 数	
评卷人	

五、输出程序运行结果（25 分, 每题 5 分 结果写在题目的右边）

1、#include<stdio.h>

```

void main()

{

    int i;

```



```

for ( i=1;i<10;i++)

{

    if(i%3)

        { putchar( 'W ' );

        }

    else if (i % 6 == 0) break;

        else continue;

    printf( "U  HAN\n" )

}

printf( "I  love you" );

}

```

2、#include<stdio.h>

```

int  n;

void display( )

{

    int a=  1;

    static int b=1;

    printf( "a=%d,  b=%d  c=%d\n",a++,b++,++n);

}

void main()

```

```

{

    int i;

    for(i=0;i<5;i++)

    {

        dispaly( );

    }

}

```

3、#include<stdio.h>

```

void main()

{

    char str[][20]={ "china" ,

        "hubei" ,

        "wuhan" ,

        "hust-aia" ,

        "c language" };

    int i;

    for (i=0 ; i < 5 ; i++)

    {

        printf( "%s\n" , str[4-i]+4-i)

    }

}

```

4、#include<stdio.h>

void main()

{

char *str[]={ "pascal" , "cobol" , "fortran" , "lisp" , "java" };

char **p[] = {str+4, str+3 , str+2 , str+1 , str};

char ***pp = p ;

printf("%s—" , ** (pp++) +1);

printf("%s—" , ** (pp++) +2);

printf("%s—" , ** (pp++) +1);

printf("%s" , ** (pp++) +2);

printf("—%s" , ** (pp));

}

5、 #include<stdio.h>

#define N 6

void main()

{

int a[N][N];

int i,j;

for(i=0 ; i<N; i++)

{

a[i][0]=1;

a[i][i]=1;

}

for (i=2;i<N;i++)

```

{
    for (j=1;j<i;j++)
    {
        a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
    }
}

for(i=0 ; i<N ; i++)
{
    for(j=0 ; j<=i ; j++)
    {
        printf("%5d",a[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
}

```

分 数	
评卷人	

六、编程（35 分）注意：不得使用全局变量，注意程序结构

1、(1) 编一程序，输入 x 的值，输出 y 的值。（6 分）

$$y = \begin{cases} X+10 & x < 10 \\ 2x+200 & 10 \leq x < 100 \\ 3x+300 & x \geq 100 \end{cases}$$

2、编写一猜数游戏程序，随机产生某个小于 N 的正整数，从键盘反复输入整数进行猜数，当未猜中时，提示输入过大或过小。猜中时，指出猜的次数。最多允许猜 20 次。（8 分）。

3、编一程序，要求主函数中输入一行英文和一个字母，被调用的函数返回删

除该字母后的那行英文（如有多个，一并删除）并在主函数中输出。（9 分）



4、某班有学生 N 名，每名学生信息由姓名、性别、学号、成绩 1、成绩 2 和

成绩 3 组成，试编成要求：

(1) 学生信息由键盘输入

(2) 求每人平均分

(3) 按平均分数从高到低排序

(4) 按平均分从高到低显示所有平均分不及格的男生信息。

(每小题写一函数，通过 `main` 函数调用实现) (12 分)