



“C 语言程序设计”考试试卷(A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2024-01-18 考试时长: 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

分 数	
评卷人	

一、判断下列语句或程序段的对错。(“×”表示错,“√”表示对)(10 分)

- (1) `char x=0, y=x;` ()
- (2) `int xyz-2=1;` ()
- (3) `printf("%d\n", (40, 50, 60));` ()
- (4) `float x[10];`
`int *p = x;` ()
- (5) `register int x;`
`scanf("%d", &x);` ()
- (6) `char str[20];`
`str="hust aia";` ()
- (7) `int *p, a[2][3];`
`p = *a+1;` ()
- (8) `int s[] = {5, 6, 7, 8};` ()
- (9) `char **pp, a[4][5];`
`pp = a;` ()
- (10) `int x = '\107';` ()

分 数	
评卷人	

二、计算下列表达式的值(10 分)

假设 `int` 和 `unsigned int` 类型均为 16 位长度, 且各题彼此独立
设 `unsigned int a=10, b=17, c=5, d=3;`

- `float f;`
- (1) `f = b/c;` ()
- (2) `!(a+b)+c&&b+c/2;` ()
- (3) `(a^b) + (c >> 1 | d)` ()
- (4) `f = (a-b > 0 ? c/d : c%d);` ()
- (5) `a=2, b=a*++b;` ()



分 数	
评卷人	

三、程序改错（10 分）要求：不得改变程序框架，不得重写程序，无需文字说明，直接在代码上添加、删除和修改。

1、求 10 个浮点数的最大值和平均值，其中在 **main**（）函数中完成输入和显示求得的结果，在 **fun** 函数中求最大值和平均值。

```
#include<stdio.h>

void main()
{
    int i;
    float x[10], max, average;

    for(i=0;i<10;i++)
        scanf("%f",x+i);
    average=fun(x,10,max);
    printf ("max=%f,average=%f\n", max, average) ;
}

fun(float *p, int n, int *pmax)
{
    float temp;
    int i;

    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if (*pmax<p[i])
            *pmax=p[i];
        temp+=p[i];
    }
    return temp/n;
}
```

2、求 5 个字符串中的最小字符串。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
{
    char *pstr[5]={"pascal","basic","prolog","cobol","lisp"};
    char *pmin;
    pmin=getminstr(*pstr,5);
}
```

```

        printf("min string=%s\n",pmin)
    }
    char getminstr(char **str, int n)
    {
        char *temp,i;

        for(i=0;i<n;i++)
            if(temp>str[i])
                temp=str[i];

        return temp;
    }

```

分 数	
评卷人	

四、程序填空（10 分）

(1) 求 10-1000 某个闭区间的所有素数并在屏幕上显示，区间由用户从键盘输入。

```
#include<stdio.h>
```

```

void main()
{
    int i,j;
    int a, b;

    printf("please input a ,b:");
    scanf("%d%d",_____);

    for ( _____;i++)
    {
        for (j=2; j<i; j++)
        {
            if( _____)
                _____;
        }
        if( _____)
            printf( "%d\n" ,j);
    }
}

```

(2) 将某一个整数转换成对应的字符串.

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
{
    int n, sign;
    char str[10], i, j;

    scanf( "%d" ,&n);
    if((sign=n)<0)
        _____
    i=0;
    do
    {
        _____
    }_____
    if(sign<0)
        str[i++]=' - ';
    _____
    for(i=0;j=strlen(str)-1;i<j;i++,j--)
        n=str[i],str[i]=str[j],str[j]=n;
    puts(str)
}
```

分 数	
评卷人	

五、输出程序运行结果（25 分, 每题 5 分 结果写在题目的右边）

1、

```
#include <stdio.h>
void fun(int *,int);
void main()
{
    int a[5]={1, 2, 3, 4, 5}, i;

    fun(a+1, 3);
    for(i=1;i<4;i++)
```

```

        printf("%d\n", a[i])
    }
void fun(int *b, int n)
{
    int i;
    for(i=0; i<n; i++)
        b[i]=b[i]*b[i+1];
    return ;
}

```

2、

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int i, j, temp;
    int row=0, column=0;
    int a[3][3]={{6, 3, 1}, {-4, 3, 2}, {-9, 4, 7}};

    temp=a[0][0];
    for(i=0; i<3; i++)
        for(j=0; j<3; j++)
        {
            if(a[i][j]>temp)
            {
                temp=a[i][j];
                row=i+1;
                column=j+1;
            }
        }
    printf("temp=%d, row=%d, column=%d\n", temp, row, column);
}

```

3、

```
#include <stdio.h>
int n;
void func();
void main()
{
    static int x=3;
    int y;

    y=n+1;
    printf("main:x=%d, y=%d, n=%d\n", x, y, n);
    func();
    printf("main:x=%d, y=%d, n=%d\n", x, y, n);
}
void func()
{
    static int x;
    int y=10;
    x=x+2;
    n=n+2;
    y=y-n;
    printf("func:x=%d, y=%d, n=%d\n", x, y, n);
}
```

4、

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct person
{
    char name[20];
    int count;
};
void main()
{
    struct person leader[3]={{"li", 5}, {"zhang", 6}, {"wang", 7}};
    char name[20], m, n;
```

```

for(m=0;m<6;m++)
{
    gets(name);
    for(n=0;n<3;n++)
        if(!strcmp(name, leader[n].name))
        {
            leader[n].count++;
            break;
        }
    printf( "\n" );
    for(m=0;m<3;m++)
        printf( "%s:%d\n", leader[m].name, leader[m].count);
}

```

当程序运行时，键入情况如下：

```

li
wang
lei
li
wang
zhang

```

写出程序的输出结果。

5、

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
    char str[4][20]={ "capital", "indexing", "larger", "smaller"};
    int a,b;
    char temp[20];

    for(a=0;a<3;a++)
        for(b=0;b<3-a;b++)
            if(strcmp(str[b], str[b+1])>0)

```



```

    {
        strcpy(temp, str[b]);
        strcpy(str[b], str[b+1]);
        strcpy(str[b+1], temp);
    }
    for(a=1;a<3;a++)
        printf( "%s\n" , str[a]+a);
}

```

分 数	
评卷人	

六、编程（35 分）注意：不得使用全局变量，注意程序结构

- 1、某门课程最终成绩分别'A'、'B'、'C'、'D'，90 分以上（含 90 分）为'A'，70-89 分为'B'，60-69 分为'C'， 60 分以下为'D'。现要求从键盘输入成绩的等级，在屏幕上输出该成绩等级对应的成绩范围（8 分）
- 2、编写一个函数求一个二维数组列累加和的最大值并返回列号；另编写 main 测试函数完成二维数组数的输入，函数调用，输出列累加和的最大值以及列号
（9 分）。
- 3、输入一行包含若干单词（假定不超过 10 个）的字符串，单词之间用空格分开，要求删除该行字符串中最大的那个单词（假定最大单词只有一个）形成新的字符串，并显示。（不考虑单词的合法性以及语句的语法）
（9 分）
- 4、 编程处理某班 30 个学生 4 门课的成绩，它们分别是数学、物理、英语和计算机，按编号从小到大的顺序依次输入学生的姓名、性别和四门课的成绩，计算每个学生的平均成绩，并以清晰的格式从低分到高分的顺序打印平均分低于 80 分的学生成绩（9 分）

