


一、选择题答案 ACBAB, DACDD

二. 填空题 (每个题均请提供详细解答和最终答案, 包括推导步骤, 以便审核)

1. 如图所示, 半径为  $R$  的圆盘上带有正电荷, 电荷面密度为  $\sigma = kr$ , 式中  $k$  是比例常数,  $r$  是圆盘上一点到圆心的距离。该圆盘放在均匀磁场  $\vec{B}$  中, 其法线方向与  $\vec{B}$  垂直。当圆盘以角速度  $\omega$  绕过圆心且垂直于圆盘的轴旋转时, 圆盘受到的

磁力矩大小为  $\frac{Bk\omega\pi R^5}{5}$ 。



解答:

在圆盘上取一个半径为  $r$ 、宽度为  $dr$  的圆环。环上的电荷量为  $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$ 。圆环以角速度  $\omega$  旋转, 电流为  $dI = \sigma r \omega dr$ 。因此可得该圆环上的磁矩大小为  $dm = \pi r^2 dI = \pi r^2 (kr) \omega dr$ 。磁矩方向与磁场垂直, 因此圆环上的电流受到的磁力矩为  $dM = B dm = Bk\pi r^4 \omega dr$ 。

$$\text{整个圆盘受到的磁力矩为 } M = \int dM = \int_0^R Bk\pi r^4 \omega dr = \frac{Bk\omega\pi R^5}{5}。$$

2. 平行板电容器电容为  $C = 20 \mu\text{F}$ , 两极板上电压变化率为  $\frac{dU}{dt} = 1.5 \times 10^5 \text{ V/s}$ ,

若忽略边缘效应, 则该电容器中的位移电流的大小为  $3 \text{ A}$ 。

解答:

位移电流和传导电流相等, 因此有

$$I_d = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(CU) = C \frac{dU}{dt} = 20 \times 10^{-6} \cdot 1.5 \times 10^5 = 3 \text{ A}。$$

3. 做简谐振动的波源的振动方程为  $y = 0.01 \cos(6\pi t) \text{ (m)}$ , 该波源在介质中激发了波速为  $40 \text{ m/s}$  的平面简谐波。波源起振后  $1 \text{ s}$ 、距离波源  $20 \text{ m}$  处的质点的位移为  $-0.01 \text{ m}$ 。

解答:




取波源的位置为坐标原点, 波的传播方向为  $x$  轴正方向。因此该平面简谐波的波

函数为  $y = 0.01 \cos \left[ 6\pi \left( t - \frac{x}{40} \right) \right]$ 。将  $t = 1 \text{ s}$ ,  $x = 20 \text{ m}$  代入波函数可得:

$$y = 0.01 \cos \left[ 6\pi \left( 1 - \frac{20}{40} \right) \right] = 0.01 \cos \pi = -0.01 \text{ m}。$$

4. 假定有两个完全相同的固定声源 A、B, 发声频率都为 600 Hz。声音传播的速度为 340 m/s。如图所示, 在 A、B 连线之间有一个接收器沿连线方向做简谐振动, 振动表达式为  $x = 1.7 \cos \left( 2t + \frac{\pi}{3} \right)$  (m)。当接收器运动到平衡位置时, 收到的 A、B 信号之间的拍频为 12 Hz。



解答:

当接收器运动到平衡位置时的运动速度大小为  $u_R = \omega A = 2 \times 1.7 = 3.4 \text{ m/s}$ 。

相对固定声源 A、B, 接收器靠近其中一个波源, 就会远离另一个波源。根据多

普勒效应, 接收器接收到的两个频率为:  $\nu = \frac{u \pm u_R}{u} \nu_s$ , 频率差为:

$$\Delta \nu = \frac{2u_R}{u} \nu_s = \frac{2 \times 3.4}{340} \times 600 = 12 \text{ Hz}。$$

5. 一驻波的表达式为  $y = 0.05 \cos(16\pi x) \cos(800\pi t)$  (m), 则形成此驻波的两行波的波速是 50 m/s。

解答:

与驻波方程  $y = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$  相比较, 有  $k = 16\pi$ ,  $\omega = 800\pi$ 。因此波速为

$$u = \omega / k = 800\pi / 16\pi = 50 \text{ m/s}。$$

6. 杨氏双缝实验中以单色光照射双缝。若两缝间距为 0.15 mm, 在离双缝 1.0 m 远的屏上得到间距为 4 mm 的干涉条纹, 则所用单色光的波长为 600 nm。



解答:

$$\lambda = \frac{d}{D} \Delta x = \frac{0.15 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-3}}{1} = 0.6 \times 10^{-6} \text{ m} = 600 \text{ nm}.$$

7. 某晶体存在一族晶面间距为  $0.282 \text{ nm}$  的晶面。用一束波长范围为  $0.116 \text{ nm} - 0.152 \text{ nm}$  的 X 射线以  $30^\circ$  掠射角入射该晶体。在镜面反射方向上检测到的 X 射线的波长为  $0.141 \text{ nm}$  (保留 3 位小数)。

解答:

根据布拉格衍射公式  $2d \sin \theta = k\lambda$ , 在镜面反射方向上检测到的 X 射线的波长为

$$\lambda = \frac{2d \sin \theta}{k} = \frac{0.282}{k} \text{ nm}, \text{ 其中 } k \text{ 为整数。由于 X 射线的波长范围为 } 0.116 \text{ nm} -$$

$0.152 \text{ nm}$ , 因此只有  $k=2$  满足布拉格公式。因此  $\lambda = 0.141 \text{ nm}$ 。

8. 一束光由自然光和线偏振光混合而成, 其中自然光光强为  $I_0$ , 线偏振光光强为  $I_1$ 。在光路上放置一个偏振片, 使偏振片通光方向与光束中线偏振光的光振动

方向成  $60^\circ$  角。当这束混合光通过该偏振片时, 透射光强为  $\frac{I_0}{2} + \frac{I_1}{4}$ 。

解答:

该束光中自然光的光强为  $I_0$ , 线偏振光的光强为  $I_1$ 。自然光通过偏振片后光强变

为  $\frac{I_0}{2}$ , 线偏振光通过偏振片后光强变为  $I_1 \cos^2 \theta$ , 其中  $\theta$  为线偏振光的偏振方向

与偏振片的通光方向之间的夹角。

$$\text{根据题意, 透射光强为 } \frac{I_0}{2} + I_1 \cos^2 60^\circ = \frac{I_0}{2} + \frac{I_1}{4}.$$

9. 在康普顿散射中, 已知入射 X 射线光子的能量为  $0.9 \text{ MeV}$ 。散射后测得该光子的波长变为散射前的  $120\%$ 。则反冲电子增加的能量为  $0.15 \text{ MeV}$ 。

解答:

在康普顿散射过程中能量守恒。因此反冲电子增加的能量为 X 射线光子减少的能量。对于 X 射线光子而言, 入射 X 射线光子的能量为  $0.9 \text{ MeV}$ , 因此有



$E_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = 0.9 \text{ MeV}$ 。散射后该光子的波长为  $\lambda = 1.2\lambda_0$ ，因此能量为：

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{1.2\lambda_0} = \frac{E_0}{1.2} = 0.75 \text{ MeV}。其能量变化为：\Delta E = E - E_0 = 0.9 - 0.75 = 0.15$$

MeV。

10. 往硅本征半导体中掺入一定量的硼（三价）后形成 p 型半导体。该半导体的主要载流子是 空穴。

解答：硼为三价元素。掺入硼后缺少一个电子，即形成一个空穴。这是该半导体的主要载流子。

1.  $\frac{1}{5} k \pi \omega B R^5$

2. 3

3. -0.01

4. 12 Hz

5. 50 m/s

6. 600 nm

7. 0.141 nm

8.  $\frac{1}{2} I_0 + \frac{1}{4} I_1$

9. 0.15


10. 空穴



三. 计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

得分	10
评卷人	38

1. 一根长为  $l$  的长直螺线管 (忽略边缘效应), 截面积为  $S$ , 线圈总匝数为  $N$ , 假设管内充满磁导率为  $\mu$  的均匀磁介质. (1) 求该螺线管的自感系数; (2) 若线圈中的电流在  $0.01\text{ s}$  内由  $2\text{ A}$  均匀地减小到零, 求线圈中的自感电动势的大小.



磁感线方向

磁感线方向

$$B = \mu \frac{N}{l} I$$

$$\Phi = BNS = \frac{\mu N^2 IS}{l}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu N^2 S}{l}$$

$$(2) \quad \mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$\text{由题知} \quad \frac{dI}{dt} = -\frac{2\text{ A}}{0.01\text{ s}} = -200\text{ A}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\mathcal{E} = \frac{\mu N^2 S}{l} \cdot 200\text{ V}$$

得分	10
评卷人	38

2. 有三个同方向、同频率的简谐振动, 它们的表达式分别为:

$$x_1 = 4\cos\left(10t + \frac{\pi}{6}\right) (\text{m}), \quad x_2 = 3\cos\left(10t - \frac{5\pi}{6}\right) (\text{m}), \quad x_3 = \cos(10t + \varphi_3) (\text{m}).$$

求: (1)  $x_1$  和  $x_2$  合振动的振幅和初相位;

(2)  $\varphi_3$  为何值时,  $x_1$  和  $x_2$  合振动的振幅最大?

(3) 如果  $\varphi_3 = \frac{\pi}{6}$ , 假设在  $x=0$  处有一个质点同时参与上述三个简谐振动. 请写出以该质点为波源沿着  $x$  轴负方向传播 (波速为  $10\text{ m/s}$ ) 的平面简谐波的波函数.



(1)  $x_1$  与  $x_2$  同相, 振幅为  $1\text{ m}$  和  $0\text{ m}$  的方向

$$|x_1 + x_2| = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi} = |A_1 - A_2| = 1\text{ m}$$

$A_1 > A_2$  初相位与  $x_1$  同相, 初相位  $\varphi_0 = \frac{\pi}{6}$

(2)

$$A_{\text{合}} = |x_1 + x_2| = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$


当  $\Delta\varphi = 2k\pi$  时

$x_1$  与  $x_2$  同向同相

$$= |A_1 + A_2| = 5\text{ m}$$

$$\varphi_3 - \varphi_1 = 2k\pi$$

$$\varphi_3 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$



(3)

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2\cos\left(10t + \frac{\pi}{6}\right)$$

在  $x=0$  处

传播方向为  $x$  轴负方向

$$\text{波函数: } y = 2\cos\left(10\left(t + \frac{x}{10}\right) + \frac{\pi}{6}\right) = 2\cos\left(10t + x + \frac{\pi}{6}\right)$$



计算题 1. 解答:

(1) 方法一:

该线圈中通过电流  $I$  时, 管内的磁感应强度为:  $B = \mu n I = \mu \frac{N}{l} I$  (2 分)

管内的全磁通为:  $\Psi = NBS = \mu \frac{N^2}{l} IS$  (2 分)

根据自感的定义有:  $L = \frac{\Psi}{I} = \mu \frac{N^2}{l} S$ 。 (2 分)

方法二:

该线圈中通过电流  $I$  时, 管内的磁感应强度为  $B = \mu n I = \mu \frac{N}{l} I$  (2 分)

管内的磁能为:  $W_m = \frac{B^2}{2\mu} lS = \frac{\mu N^2 I^2}{2l} S$  (2 分)

根据  $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ , 有:  $L = \mu \frac{N^2}{l} S$ 。 (2 分)

注 1: 这一问漏了一个  $N$ , 扣 2 分;

注 2: 如果定义了  $n = \frac{N}{l}$ , 那么答案写为  $L = \mu n^2 lS$  也算对;

注 3:  $\mu$  写成  $\mu_0$  或  $\mu_0 \mu$ , 一共只扣 1 分;

注 4: 题目相关的公式写对了, 每个公式给 1 分。

(2) 方法一、

电流的变化率为:  $\frac{dI}{dt} = \frac{2}{0.01} = 200 \text{ A/s}$  (1 分)

因此, 自感电动势的大小为:  $\varepsilon = \left| -L \frac{dI}{dt} \right| = 200 \mu \frac{N^2}{l} S$ 。 (3 分)

方法二、

根据法拉第电磁感应定律有:  $\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{Nd(BS)}{dt}$  (1 分)

电流变化率为:  $\frac{dI}{dt} = \frac{2}{0.01} = 200 \text{ A/s}$  (1 分)

因此, 自感电动势的大小为:  $\varepsilon = \left| -\frac{d\Psi}{dt} \right| = 200 \frac{\mu N^2 S}{l}$ 。 (2 分)

注 1: 这一问漏了一个  $N$ , 也要扣 2 分;

注 2: 答案带负号, 扣 1 分; 答案加了单位  $V$ , 不扣分;

注 3: 题目相关的公式写对了, 每个公式给 1 分。



得分	10
评卷人	张

3. 波长为 600 nm 的单色光正入射到一平面光栅上。测得第二级主极大的衍射角为 30°。光栅的透光缝宽度为  $0.8 \times 10^{-6}$  m。(1) 求光栅常数；(2) 列出在光栅上实际呈现的全部谱线级数。

(1) 根据光栅方程  

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$k=2 \text{ 为第二级主极大}$$

$$\text{此时 } \theta=30^\circ$$

$$d = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2)  

$$\sin \theta = \frac{k \lambda}{d}$$

$$|\sin \theta| < 1$$

$$|k \frac{\lambda}{d}| < 1 \quad |k| < \frac{d}{\lambda} = 4$$

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$a \sin \theta = k' \lambda$$

$$\text{当 } \frac{d}{a} = \frac{k}{k'} \text{ 时出现缺级}$$

$$k=3k'$$

$$k=3 \text{ 时缺级}$$

实际呈现级数  $k=0, \pm 1, \pm 2$

得分	10
评卷人	杨

4. 一维运动的粒子的波函数为  $\psi(x,t) = A e^{-\alpha x}$ ，其中  $A$  和  $\alpha$  为实常数。

求：(1) 归一化常数  $A$ ；(2) 该粒子的概率密度分布；(3) 在何处粒子的概率密度最大？(已知： $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ )。

(1) 根据归一化条件  

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2 dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} A^2 e^{-2\alpha x} dx = 1$$

$$= \frac{1}{2\alpha} \cdot A^2 = 1$$

$$A^2 = \frac{\alpha}{\frac{1}{2}}$$

$$A = \frac{\alpha^{\frac{1}{2}}}{\pi^{\frac{1}{4}}}$$

(2) 该粒子的概率密度分布为  

$$W(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha x}$$

(3)  

$$\frac{dW(x)}{dx} = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} \cdot -\alpha x \cdot e^{-\alpha x}$$

$$\text{当 } \frac{dW(x)}{dx} = 0 \text{ 时 } \text{当 } x=0$$

$$\text{当 } x \rightarrow \pm \infty \text{ 时 } W(x) \rightarrow 0$$

$$W(x) \text{ 有 } \max = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}$$



考试日

题号

得

待

密封线。答题不能超过此线，否则无效。



4. 解答:

(1) (5 分)

根据全空间概率的归一性 (归一化条件), 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 e^{-\alpha^2 x^2} dx = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

(归一化条件给 1 分,  $\psi^* \psi$  表示概率密度给 1 分, 写出概率密度表达式  $A^2 e^{-\alpha^2 x^2}$  给 1 分)

根据

$$\int_{-\infty}^{\infty} A^2 e^{-\alpha^2 x^2} dx = A^2 \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha^2 x^2} d(\alpha x) = A^2 \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} = 1$$

可得

$$A = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \text{ 或 } \frac{\alpha^{1/2}}{\pi^{1/4}} \quad (2 \text{ 分})$$

注: a)  $A$  写在正负不扣分; b) 积分算对,  $A$  形式不对, 给 1 分。

(2) (2 分)

该粒子的概率密度分布为:

$$|\psi|^2 = A^2 e^{-\alpha^2 x^2} = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} \quad (2 \text{ 分})$$

注: 只要写出概率密度分布  $A^2 e^{-\alpha^2 x^2}$  表达式即给 2 分。

(3) (3 分)

概率密度取最大值, 满足条件:

$$\frac{d}{dx} |\psi|^2 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

即

$$\frac{d}{dx} |\psi|^2 = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} \left( \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} \right) = 0, \quad \frac{d}{dx} \left( e^{-\alpha^2 x^2} \right) = -2\alpha^2 x e^{-\alpha^2 x^2} = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

解得:

$$x = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

验证二阶导数小于 0:

$$\frac{d^2}{dx^2} |\psi|^2 = \frac{d^2}{dx^2} \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} = -2 \frac{\alpha^3}{\sqrt{\pi}} \frac{d}{dx} \left( x e^{-\alpha^2 x^2} \right) = -2 \frac{\alpha^3}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} (1 - 2\alpha^2 x^2)$$

$$x = 0 \text{ 时满足 } \frac{d^2}{dx^2} |\psi|^2 < 0.$$

注: a) 验证二阶导数小于 0, 不加分; b) 利用函数单调性给出结果  $x = 0$ , 给 3 分。