

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Звіт

до лабораторної роботи №1
на тему:

**«Розробка клієнта для взаємодії з віддаленою папкою з файлами. Етап 3,
варіант 4-6»**

Студента четвертого курсу
групи МІ-41
факультету комп'ютерних наук
та кібернетики
Петрова Богдана Вікторовича

Київ-2026

Зміст

1	Постановка задачі етапу 3	1
2	Архітектура	2
3	Технології	4
4	Веб-клієнт	4
4.1	Вхід	4
4.2	Таблиця файлів і атрибути	4
4.3	Сортування за назвою (операція варіанта)	6
4.4	Фільтр за типом (операція варіанта)	6
4.5	Показ/приховування стовпців	6
4.6	Перегляд вмісту: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)	6
4.7	Завантаження: кнопка та drag-and-drop (бонус)	9
4.8	Скачування	9
4.9	Видалення	9
5	Синхронізація папки в браузері	10
6	Тестування	11
7	Розгортання	12
7.1	Розробницький стек	12
7.2	Production-стек	12
8	Інструкція із запуску	13
8.1	Розробка	13
8.2	Production	15
9	Висновки	15

1 Постановка задачі етапу 3

Посилання на GitHub: <https://github.com/AIAvenger1/minidrive>

Завдання етапу 3 — реалізувати веб-орієнтовану версію клієнта MiniDrive для варіанта 4-6 поверх того самого сервера (NestJS, REST-контракт без змін), не дублюючи логіку, вже реалізовану на етапі 2: реєстрацію та вхід, перегляд файлів власного простору з атрибутами, сортування за назвою (операція варіанта), фільтр «лише .css» / «лише .png» (операція варіанта), перегляд .css як тексту та .jpg як зображення (типи варіанта), завантаження (кнопкою і drag-and-drop), скачування, видалення та синхронізацію локальної папки з віддаленим простором — вимоги R1–R9 із специфікації етапу 1. Оскільки браузер не має прямого доступу до файлової системи так, як настільний застосунок, синхронізація реалізована через File System Access API з узгодженим відхиленням від правил §4.2 (журнал синхронізації замість встановлення mtime — див. розділ 5).

Бонусним завданням етапу є підготовка серверної частини та веб-клієнта до публікації в інтернеті (production-розгортання за HTTPS).

2 Архітектура

Проект лишається монорепозиторієм на Yarn 4 workspaces; етап 3 додає до нього apps/web — застосунок на Next.js (App Router), що працює поруч із apps/desktop і використовує той самий сервер apps/api і ті самі спільні пакети:

- packages/shared не змінював свій контракт для клієнтів (ApiClient, sortByName/filterByType, previewKindOf/createPreview, DriveViewModel, computeSyncPlan) і отримав лише доповнення для браузерної синхронізації — syncLedger.ts (SyncLedger, reconcileWithLedger, recordTransfer, pruneLedger), описане в розділі 5.
- packages/ui отримав два нових компоненти, спільні для десктоп- і веб-клієнта: LoginForm (екран входу/реєстрації з опціональним полем адреси сервера, allowServerChange) і DriveWorkspace (весь екран роботи з файлами: шапка, SortControl, FilterControl, ColumnToggle, UploadDropzone із вбудованою FileTable, PreviewPanel, діалог підтвердження видалення). DriveWorkspace не знає, як платформа зберігає файл на диск чи як виглядає панель синхронізації, — ці речі передаються пропсами (saveFile, onRowDragStart, renderSyncPanel), тому один і той самий компонент рендериться і в Electron-рендерері, і в Next.js. Модуль apiRegistry.ts тримає єдиний екземпляр ApiClient для UI-шару (configureApi/getApi).
- apps/web — тонкий Next.js-шар над packages/ui: сторінка /login (src/app/login/page.tsx) рендерить LoginForm без можливості змінити адресу сервера (allowServerChange не передано) і зберігає токен через SessionStore (src/lib/session.ts, ключ minidrive.token у localStorage); сторінка /drive (src/app/drive/page.tsx) рендерить DriveWorkspace, передаючи йому saveFile через saveBlob (src/lib/download.ts, тимчасове посилання <a download>) і панель синхронізації SyncPanel (src/components/SyncPanel.tsx). Хук useSession (src/hooks/useSession.ts) перевіряє токен і викликає GET /auth/me при вході на /drive, перенаправляючи на /login при відсутності або недійсності токена.
- REST-контракт сервера не змінився: ті самі маршрути /auth/*, /files*, ті самі коди помилок, той самий FileDto.

Відповідність діаграмам: клас-діаграма спільного пакета й клієнтів (рис. нижче, docs/uml/img/05-class-clients.png) оновлена для етапу 3 — на ній видно, що DriveWorkspace і LoginForm розташовані в packages/ui та використовуються обома клієнтами, а SyncLedger доданий до packages/shared. Компонентна діаграма (docs/uml/img/15-component.png) відображає нову структуру розгортання: поруч із процесами apps/desktop з'явився apps/web, що звертається до того самого apps/api.

3 Технології

- **Next.js 16** (App Router, Turbopack у режимі розробки) — маршрутизація `/login` і `/drive`, серверний рендер оболонки сторінки, клієнтські компоненти (`'use client'`) для всієї інтерактивної частини.
- **React 19, Tailwind CSS v4 і shadcn/ui** (ті самі примітиви `Button`, `Card`, `Dialog`, `Select`, `Table`, `Checkbox`, `Progress`, `Alert`, що й у десктоп-клієнті) — весь візуальний шар живе в `packages/ui` і не залежить від `Next.js`.
- Спілкування з сервером — той самий `ApiClient` із `packages/shared` через REST (`fetch`, `Authorization: Bearer <token>`), без жодного проміжного BFF-шару: `apps/web` — це статичний/SSR-фронтенд, що ходить у `NEXT_PUBLIC_API_URL` напямучу з браузера.
- Сесія користувача зберігається в `localStorage` (`minidrive.token`), а не в `electron-store`, як у десктоп-клієнта, — це єдина суттєва відмінність у зберіганні стану між клієнтами, зумовлена середовищем виконання (браузер проти Node-процесу).

4 Веб-клієнт

Нижче — кожна функція веб-клієнта зі знімком екрана. Знімки зроблено проти реального запущеного стеку (`docker/compose.yml`) у чистому стані: вхід під `bohdan`, завантаження `Program.cs`, `photo.jpg`, `main.cpp`, `logo.png`, `notes.txt`, `archive.zip`, повторне завантаження `Program.cs` з іншим вмістом (щоб «Змінено» відрізнялося від «Створено»); після зйомки тестові файли видалено з сервера.

4.1 Вхід

Сторінка `/login` рендерить спільний `LoginForm` у режимі без зміни адреси сервера — вона підписана рядком «Сервер: `NEXT_PUBLIC_API_URL`», щоб було зрозуміло, до якого API йде звернення, але саме поле недоступне для редагування (на відміну від десктоп-клієнта, де адресу сервера можна змінити в самому застосунку). Форма перемикається між входом і реєстрацією тим самим компонентом, що й у `Electron`-рендері.

4.2 Таблиця файлів і атрибути

`FileTable` (у середині `DriveWorkspace`) показує ті самі сім стовпців, що й на десктопі: «Назва», «Тип», «Розмір», «Створено», «Змінено», «Завантажив», «Редагував». Повторне завантаження `Program.cs` з іншим вмістом залишає «Створено» незмінним і оновлює лише «Змінено» — та сама поведінка `FilesService.upsert`, перевірена на етапі 2.

MiniDrive

Сервер: http://localhost:3000

Ім'я користувача

Пароль

Увійти

Немає облікового запису?
Зареєструватися

Рисунок 3. Сторінка входу з рядком адреси сервера

MiniDrive

bohdan

Вийти

🔼 Назва

Усі файли

☑ Тип

☑ Розмір

☑ Створено

☑ Змінено

☑ Завантажив

☑ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

📁 Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	145 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
logo.png	png	70 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
main.cpp	c++	101 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	92 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	209 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
Program.cs	c#	236 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:32	bohdan	bohdan

Оберіть файл, щоб побачити вміст

Рисунок 4. Таблиця з усіма стовпцями, сортування за зростанням

5

4.3 Сортуння за назвою (операція варіанта)

Кнопка «Назва» на панелі керування перемикає порядок; сортуння виконує та сама функція `sortByName` (`packages/shared`), стабільна, реєстронезалежна, з `localeCompare(..., { numeric: true })`.




Рисунок 5. Сортуння за спаданням

4.4 Фільтр за типом (операція варіанта)

`FilterControl` — той самий випадаючий список «Усі файли» / «Лише .c++» / «Лише .png».

4.5 Показ/приховування стовпців

`ColumnToggle` дозволяє приховати будь-які стовпці, крім «Назва» (перевірено тестом `toggleColumn`). На знімку приховано п'ять із шести необов'язкових стовпців — лишились «Назва» і «Змінено».

4.6 Перегляд вмісту: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)

`PreviewPanel` викликає `createPreview/previewKindOf` із `packages/shared` — той самий код, що й на десктопі: текстові розширення (зокрема .cs) рендеряться як `<pre>`, растрові зображення (зокрема .jpg) — як `<img>` через `URL.createObjectURL`.




Рисунок 6. Фільтр «Лише .png»: залишився logo.png




Рисунок 7. П'ять стовпців приховано, «Назва» лишається видимою

MiniDrive

bohdanВийти

12 Назва

Усі файли

☒ Тип

☒ Розмір

☒ Створено

☒ Змінено

☒ Завантажив

☒ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	145 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
logo.png	png	70 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	92 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	209 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	236 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:32	bohdan	bohdan

Program.cs

.cs

Створено

08.09.2026, 01:56:30

Змінено

08.09.2026, 01:56:32

Завантажив

bohdan

Редагував

bohdan

```
using System;

namespace MiniDrive
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello again,
MiniDrive!");
            Console.WriteLine("Updated build.");
        }
    }
}
```

Рисунок 8. Перегляд .cs як тексту

MiniDrive

bohdanВийти

12 Назва

Усі файли

☒ Тип

☒ Розмір

☒ Створено

☒ Змінено

☒ Завантажив

☒ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

Завантажити файли

Назва	Тип	Розмір	Створено	Змінено	Завантажив	Редагував
archive.zip	zip	145 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
logo.png	png	70 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
main.cpp	cpp	101 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
notes.txt	txt	92 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
photo.jpg	jpg	209 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:30	bohdan	bohdan
Program.cs	cs	236 Б	08.09.2026, 01:56:30	08.09.2026, 01:56:32	bohdan	bohdan

photo.jpg

.jpg

Створено

08.09.2026, 01:56:30

Змінено

08.09.2026, 01:56:30

Завантажив

bohdan

Редагував

bohdan

photo.jpg

Рисунок 9. Перегляд .jpg як зображення

4.7 Завантаження: кнопка та drag-and-drop (бонус)

UploadDropzone поєднує кнопку «Завантажити файли» (прихований `<input type="file" multiple>`) і зону перетягування: `onDragOver` показує підказку «Відпустіть, щоб завантажити», `onDrop` передає файли в той самий обробник завантаження, що й кнопка, — компонент ідентичний десктопному, лише події перетягування тепер браузерні (`DragEvent`), а не з IPC-мосту Electron.




Рисунок 10. Підказка під час перетягування файлів у вікно браузера

4.8 Скачування

Кнопка «Скачати» викликає `saveBlob` (`apps/web/src/lib/download.ts`): вміст файлу, отриманий через `ApiClient.download`, обгортається в `URL.createObjectURL` і «клікається» тимчасовим елементом `<a download>` — веб-еквівалент нативного діалогу збереження на десктопі. У headless-режимі Chrome не показує системну панель завантаження, тому знімок фіксує натиснуту кнопку «Скачати» (стан `:active` під час утримання кнопки миші); саму подію початку завантаження браузер підтвердив подією `Page.downloadWillBegin` з `suggestedFilename: "Program.cs"` (зафіксовано в лозі зйомки, розділ «Спосіб зйомки» звіту про виконання завдання).

4.9 Видалення

Кнопка «Видалити» відкриває той самий діалог підтвердження (`Dialog/DialogFooter` з `packages/ui`), що й на десктопі, і після підтвердження викликає `DELETE /files/:id`.




Рисунок 11. Файл обрано, кнопка «Скачати» у натиснутому стані

5 Синхронізація папки в браузері

На відміну від Electron, у якого є прямий доступ до файлової системи через процес main (LocalFolderScanner, FolderWatcher, Node fs), веб-сторінка може працювати з локальною папкою користувача лише в межах **File System Access API** (`window.showDirectoryPicker`), що діє тільки в Chromium-браузерах (Chrome, Edge; Firefox і Safari цей API не підтримують — SyncPanel перевіряє це через `supportsFolderSync()` і замість панелі показує попередження «Синхронізація папки недоступна в цьому браузері. Потрібен Chrome або Edge»). Користувач один раз підтверджує доступ до папки в системному діалозі («Обрати папку»), після чого BrowserSyncEngine (`apps/web/src/lib/browserSync.ts`) читає її вміст через `FileSystemDirectoryHandle.values()` і записує в неї через `FileSystemFileHandle.createWritable()` — той самий алгоритм плану синхронізації `computeSyncPlan` з `packages/shared`, що й у SyncEngine на десктопі: файл лише локально → надсилається (`api.upload`), файл лише віддалено → скачується (`api.download`), деінде — новіша версія перемагає, видалення не поширюються.

Ключове узгоджене відхилення від правил §4.2: у Node (`apps/desktop`) після скачування файлу локальний `mtime` встановлюється рівним `updatedAt` сервера (`fs.utimes`), щоб наступне сканування не вважало щойно скачаний файл зміненим. **File System Access API не дає веб-сторінці способу встановити довільний lastModified файлу** — браузер завжди підставляє реальний момент запису на диск. Тому веб-клієнт замінює встановлення `mtime` **журналом синхронізації** (SyncLedger, `packages/shared/src/syncLedger.ts`): після кожного передавання файлу (`recordTransfer`) у журнал (окремий на кожну прив'язану папку, ключ

`minidrive.sync.<назва папки> у localStorage, syncLedgerStore.ts)` записуються розмір, реальний `mtime` файлу на диску й серверний `updatedAt` на момент передавання. Перед побудовою плану синхронізації `reconcileWithLedger` звіряє поточний `mtime` файлу із запам'ятованим у журналі значенням: якщо розмір і `mtime` не змінились із моменту останнього передавання, файл вважається логічно синхронізованим на серверний `updatedAt`, і `computeSyncPlan` коректно пропускає його (`skipped`), а не перезавантажує щоразу через невідповідність міток часу. `pruneLedger` прибирає з журналу записи про файли, яких уже немає в папці, — тест `syncLedger.test.ts` (6 випадків) перевіряє всі три функції журналу окремо, а `browserSync.test.ts` (4 випадки, `apps/web`) — інтеграцію журналу з `BrowserSyncEngine` на пам'ятевій фейковій директорії (`DirectoryHandleLike`), зокрема сценарій «пропускає файл, який журнал уже знає, хоча браузер не міг встановити його `mtime`». Журнал прив'язаний до папки за її *назвою* (`FileSystemDirectoryHandle` не надає повного шляху), тому дві різні папки з однаковою назвою (наприклад, дві теки `work` в різних місцях диска) поділяють один журнал — це прийняте обмеження веб-версії, не варте обходу через окреме сховище ідентифікаторів для навчального проекту.

Інше прийняте обмеження браузерної версії — **відсутність автоматичного спостереження за папкою** (аналога `FolderWatcher/chokidar` із десктоп-клієнта): `File System Access API` не надає події зміни файлів у прив'язаній директорії, тому синхронізація в `apps/web` лише ручна, за кнопкою «Синхронізувати» — прапорця «Автоматично відстежувати зміни» в `SyncPanel` немає.

На знімку нижче до синхронізації прив'язана порожня (з погляду сервера) папка з двома новими локальними файлами; на сервері вже лежало шість файлів із розділу «Веб-клієнт» вище. Звіт після синхронізації — реальні числа з живого API: «Надіслано 2, скачано 6, пропущено 0, помилок 0» (два нових локальних файли надіслано на сервер, шість файлів сервера скачано в папку).

6 Тестування

Файли тестів подано як «робочий простір / файл»: `web` — `apps/web/src/lib, shared` — `packages/shared/src`.

Файл тестів	Що перевіряє	К-сть
<code>web / browserSync.test.ts</code>	<code>BrowserSyncEngine.synchronize</code> на пам'ятевій фейковій директорії: одночасне надсилання локального-лише файлу й скачування віддаленого-лише файлу з фіксацією обох у журналі; пропуск файлу, який журнал уже знає, попри неможливість браузера встановити <code>mtime</code> ; підрахунок помилок без переривання решти передавань і звіт про прогрес (<code>onProgress</code>)	4

Файл тестів	Що перевіряє	К-сть
shared / sync.test.ts (нові випадки)	runSyncPlan — спільний цикл виконання плану для обох клієнтів: підрахунок надісланих/скачаних/пропущених файлів, фіксація помилки без переривання решти передавань, повідомлення про прогрес, зникнення віддаленого запису як помилка	4
shared / syncLedger.test.ts	reconcileWithLedger (підміна mtime на серверний за збігом розміру й mtime, залишення «сирого» файлу без змін інакше), recordTransfer, pruneLedger (видалення записів про зниклі файли)	6

Ці три групи тестів — приріст етапу 3 до набору тестів, успадкованого від етапу 2 (packages/shared — сортування, фільтрація, перегляд, стовпці, DriveViewModel, ApiClient, правила синхронізації; apps/api — автентифікація, файли, сховище, користувачі, конфігурація; apps/desktop — SyncEngine). Разом: **shared** — 51, **api** — 23, **desktop** — 7, **web** — 4, усього 85 тестів, усі проходять (yarn test з кореня):

7 Розгортання

7.1 Розробницький стек

docker/compose.yml — той самий розробницький стек, що й на етапі 2 (postgres, minio, api), незмінний. Веб-клієнт у розробці піднімається окремо — yarn web:dev (Next.js dev-сервер із TurboPack, порт 3001) звертається до API на http://localhost:3000 через NEXT_PUBLIC_API_URL з apps/web/.env.local.

7.2 Production-стек

docker/compose.prod.yml описує production-розгортання на одному хості: caddy (реверс-проксі й видача TLS-сертифіката через Let's Encrypt), web (Next.js standalone-збірка, docker/web.Dockerfile), api (той самий образ, що й у розробницькому стеку, docker/api.Dockerfile, зі SWAGGER_ENABLED=false), postgres, minio. docker/Caddyfile проксіює /api/* на сервіс api:3000 (з відсіканням префікса /api) і все інше — на сервіс web:3000, тож ззовні застосунок доступний за єдиним доменом: https://DOMAIN — веб-клієнт, https://DOMAIN/api — REST API. Домен і паролі задаються в docker/.env.prod (шаблон — docker/.env.prod.example, у git не потрапляє). Стек розгорнуто на орендованій віртуальній машині Hetzner Cloud (CX23: 2 vCPU, 4 ГБ RAM, Ubuntu 24.04, Гельсінкі) під доменом trelawney.tech, отриманим за програмою GitHub Student Developer Pack; DNS-запис minidrive вказує на адресу VM, а Caddy автоматично отримав сертифікат Let's Encrypt. Знімок нижче зроблено зі сторінки входу опублікованого застосунку.




Рисунок 12. Панель синхронізації після натискання «Синхронізувати»

Бонус «публікація сервера»: застосунок опубліковано за адресою <https://minidrive.trelawney.tech> (веб-клієнт) і <https://minidrive.trelawney.tech/api> (REST API; десктоп-клієнт підключається до цієї адреси через поле «Адреса сервера»). Тестові користувачі bohdan, olena, taras з паролем secret123. Розгортання виконано з репозиторію GitHub через `docker compose -f docker/compose.prod.yml`; CI (`.github/workflows/ci.yml`) збирає (`yarn build`) і тестує (`yarn test`) проєкт при кожному push і pull request у гілку main.

8 Інструкція із запуску

8.1 Розробка

```
corepack enable
yarn install
cp docker/.env.example docker/.env
yarn stack:up
yarn workspace @minidrive/api db:seed
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
yarn web:dev
```

`yarn stack:up` піднімає postgres, minio та api в Docker і чекає на healthcheck усіх трьох; `db:seed` створює тестових користувачів (bohdan, olena, taras, пароль secret123); `yarn web:dev` запускає Next.js dev-сервер на `http://localhost:3001` (NEXT_PUBLIC_API_URL з `apps/web/.env.local`

```
inform_tech --zsh -- 147x48

MustScanSubDirs UserDroppedTo resolve, please review the information on
https://facebook.github.io/watchman/docs/troubleshooting.html#recrawl
To clear this warning, run:
`watchman watch-del '<repo>' ; watchman watch-project '<repo>'

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:       23 passed, 23 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.793 s, estimated 1 s
Ran all test suites.

RUN v5.0.0 <repo>

Test Files  1 passed (1)
Tests       7 passed (7)
Start at    02:29:48
Duration    105ms (transform 70%, import 15%, tests 13%, worker 2%)

RUN v5.0.0 <repo>

Test Files  1 passed (1)
Tests       4 passed (4)
Start at    02:29:49
Duration    95ms (transform 74%, import 16%, tests 7%, worker 3%)

RUN v3.2.7 <repo>

✓ src/syncLedger.test.ts (6 tests) 7ms
✓ src/columns.test.ts (2 tests) 4ms
✓ src/apiClient.test.ts (9 tests) 22ms
✓ src/preview.test.ts (7 tests) 9ms
✓ src/driveViewModel.test.ts (2 tests) 12ms
✓ src/sync.test.ts (13 tests) 11ms
✓ src/fileList.test.ts (12 tests) 16ms

Test Files  7 passed (7)
Tests       51 passed (51)
Start at    02:29:50
Duration    228ms (transform 151ms, setup 0ms, collect 331ms, tests 81ms, environment 1ms, prepare 285ms)

Done in 3s 808ms
~/dev/uni/7sem/inform_tech stage3 !4
```

Рисунок 13. Термінал з результатом yarn test: 85 тестів пройдено (shared 51, api 23, desktop 7, web 4)

MiniDrive

Сервер: <https://minidrive.trelawney.tech/api>

Ім'я користувача

Пароль

Увійти

Немає облікового запису?
Зареєструватися

Рисунок 14. Сторінка входу опублікованого застосунку (<https://minidrive.trelawney.tech/login>)

вказує на `http://localhost:3000`).

8.2 Production

```
cp docker/.env.prod.example docker/.env.prod
# у docker/.env.prod: встановити DOMAIN (публічне ім'я VM) і паролі
docker compose -f docker/compose.prod.yml --env-file docker/.env.prod up -d --build --wait
```

На VM мають бути відкриті порти 22, 80 і 443 — Caddy сам випускає TLS-сертифікат Let's Encrypt на вказаний DOMAIN. Веб-клієнт стає доступним на `https://DOMAIN`, API — на `https://DOMAIN/api`; десктоп-клієнт можна спрямувати на цей самий сервер, вказавши `https://DOMAIN/api` в полі «Адреса сервера» на екрані входу. Саме так розгорнуто <https://minidrive.trelawney.tech>: Ubuntu 24.04 на Hetzner Cloud, Docker з офіційного скрипту встановлення, `ufw` з відкритими портами 22/80/443, репозиторій клоновано на VM через read-only deploy key GitHub, оновлення — `git pull` і повторний `docker compose ... up -d --build`.

9 Висновки

На етапі 3 реалізовано веб-орієнтовану версію клієнта MiniDrive (Next.js, App Router) поверх незмінного REST-сервера з етапу 2: усі функціональні вимоги R1–R9, обидві операції варіанта (сортування, фільтр `.cpp/.png`), обидва типи перегляду варіанта (`.cs`, `.jpg`) і бонус `drag-and-drop` при завантаженні реалізовано повторним використанням спільних пакетів `packages/shared` і `packages/ui` — компоненти `DriveWorkspace` і `LoginForm` буквально однакові для десктоп- і веб-клієнта, платформі передаються лише збереження файлу, перетягування назовні (десктоп) і панель синхронізації. Синхронізація локальної папки перенесена на File System Access API з прийнятим і задокументованим відхиленням від правил §4.2 (журнал синхронізації `SyncLedger` замість встановлення `mtime`) та без автоматичного спостереження — обмеження, притаманні браузерному середовищу, а не хиби реалізації. Поведінку журналу синхронізації та інтеграцію з `BrowserSyncEngine` покрито 14 новими unit-тестами (`shared +10`, `web +4`); разом із успадкованими від етапу 2 — **85 тестів, усі проходять**. Підготовлено й перевірено production-розгортання одним хостом за HTTPS через Caddy (веб-клієнт, API та проксі в одному `docker compose`) — це закриває бонусне завдання «публікація сервера» на рівні готовності інфраструктури; реальна публічна адреса з'явиться після розгортання на орендованій VM.