

راهنمای کامل دستورات Hotel-Yab

توسعه‌ی لوکال، استقرار روی سرور، دیتابیس، Crawler و Follower Tracker

نسخه‌ی ۳۱-۰۸-۲۰۲۶

macOS

pnpm

Next.js

NestJS

PostgreSQL 17

Nginx

systemd

Playwright

این نسخه با وضعیت فعلی production هماهنگ است. هیچ password, secret, cookie, session token یا مقدار واقعی env نباید داخل Git, PDF, screenshot یا command history اشتراکی قرار بگیرد.

VPS: 87.247.170.136

Production: <https://hotelyab.jaryan.net>

۱. همیشه از ریشه‌ی پروژه شروع کن

```
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
```

۲. اجرای لوکال پروژه

دو Terminal جدا باز کن:

API

```
pnpm api:dev
```

Web

```
pnpm web:dev
```

بخش	URL
سایت	http://localhost:3000
API	http://localhost:4000/api/v1
Health	http://localhost:4000/api/v1/health
Admin Catalog	http://localhost:3000/admin/catalog
Admin Moderation	http://localhost:3000/admin/moderation
Swagger - development	http://localhost:4000/api/docs

Browser به صورت پیش فرض از `same-origin` /api/v1 استفاده می کند. Server Components به `API_BASE_URL` کامل با `/api/v1` نیاز دارند.

۳. Admin یا Moderator کردن کاربر

```
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- <mobile-or-username> ADMIN
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- <mobile-or-username> MODERATOR
```

Role های فعلی: ADMIN و MODERATOR.

۴. نصب اولیه و Environment

```
pnpm install --frozen-lockfile
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
cp apps/api/.env.test.example apps/api/.env.test
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
```

مقادیر واقعی DATABASE_URL، OTP secret و cookie را داخل مستندات یا Git نگذار.

۵. Prisma و Migration

اقدامات migration های موجود

```
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

ساخت migration جدید - فقط development

```
pnpm api:prisma:migrate:dev
```

بررسی schema و ساخت client

```
pnpm api:prisma:validate
pnpm api:prisma:generate
```

۶. تست و Build قبل از Deploy

Frontend

```
pnpm web:typecheck
pnpm web:lint
pnpm web:build
```

Backend

```
pnpm api:format:check
pnpm api:typecheck
pnpm api:lint
pnpm api:test
pnpm api:test:e2e
pnpm api:build
```

۷. روش درست کار روزمره: Laptop → Git → Server

```
Mac: code + local test
↓
Git commit / push
↓
VPS: git pull
↓
install / migration / build
↓
systemd restart
↓
health check
```

VPS سرور production است؛ لپ‌تاپ محیط development. کدنویسی روزمره روی VPS انجام نمی‌شود.

روی Mac

```
git status --short --branch
# tests...
# stage exact files only
git add <exact-file-1> <exact-file-2>
git commit -m "... "
# push only when intentionally ready
```

از . git add استفاده نکن و push را خودکار انجام نده.

۸. معماری فعلی Production

```
Browser
↓ HTTP/HTTPS
Nginx
├── /api/* → NestJS :4000
└── /*      → Next.js :3000
                |
                └── Server Components → NestJS :4000

NestJS → Prisma → PostgreSQL 17 :5432
```

Ubuntu 24.04 · Node 24 · pnpm 11 · PostgreSQL 17 · Web 127.0.0.1:3000 · API 127.0.0.1:4000

۹. Update کردن کد روی سرور

اتصال

```
ssh jaryan@87.247.170.136
cd ~/Hotel-Yab
```

گرفتن آخرین کد

```
git status --short --branch
git pull --ff-only origin main
pnpm install --frozen-lockfile
```

اگر Prisma تغییر کرده

```
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

Restart و Build

```
pnpm api:build
pnpm web:build
sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web
```

تست سریع

```
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/
```

خاموش کردن لپ تاپ یا بستن SSH سایت را خاموش نمی کند؛ systemd سرویس ها را روی VPS زنده نگه می دارد.

۱۰. کنترل سرویس های Production

```
systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web nginx
systemctl is-enabled hotel-yab-api hotel-yab-web hotel-yab-db-backup.timer

sudo systemctl restart hotel-yab-api
sudo systemctl restart hotel-yab-web
sudo systemctl reload nginx
```

لاگ زنده

```
sudo journalctl -u hotel-yab-api -f
sudo journalctl -u hotel-yab-web -f
```

۱۱. Health و Nginx

```
sudo nginx -t
curl -i http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -i https://hotelyab.jaryan.net/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/hotels
```

Production برای `/api/` مستقیم به NestJS و برای route های دیگر به Next.js proxy می کند.

۱۲. PostgreSQL Production

Cluster

```
pg_lsclusters
```

Production روی ۱۲ PostgreSQL است. محیط های local و production دو دیتابیس جدا هستند.

Migration

```
cd ~/Hotel-Yab
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

دیتابیس production را با dump لوکال overwrite نکن. برای داده از Admin API/import workflow کنترل شده استفاده کن.

۱۳. Backup دیتابیس

```
systemctl status hotel-yab-db-backup.timer --no-pager
systemctl list-timers | grep hotel-yab
sudo systemctl start hotel-yab-db-backup.service
sudo ls -lh /var/backups/hotel-yab
```

Backup خودکار فعلی روزانه ساعت 03:00 UTC و با فرمت custom است. نسخه ی off-server همچنان لازم است.

۱۴. Update کردن Media روی Production

این پوشه‌ها داخل Git نیستند و جداگانه provision می‌شوند:

```
apps/web/public/images/  
apps/web/public/hotel-videos/  
apps/web/public/travel-videos/
```

نمونه sync از Mac به VPS

```
rsync -av --progress apps/web/public/images/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/images/  
  
rsync -av --progress apps/web/public/hotel-videos/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/hotel-videos/  
  
rsync -av --progress apps/web/public/travel-videos/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/travel-videos/
```

به‌صورت پیش‌فرض delete--نزن؛ حذف فایل production باید آگاهانه باشد.

۱۵. Update کردن Data

- تغییرات معمول هتل، چهره، مقصد و محتوا: از `/admin/catalog`
- Batch اینستاگرام: review در XLSX، دانلود و `prepare`، سپس `dry-run` و `apply` از مسیر `Admin API/PostgreSQL`.
- تغییر ساختاری دیتابیس: `Prisma migration`.
- JSON انتقالی فقط برای `migration/recovery` است، نه `runtime` دوم.

۱۶. Instagram Follower Tracker

```
Admin Catalog bootstrap
↓
Playwright persistent Instagram session
↓
Sequential public profile reads
↓
track_all.py
↓
POST /api/v1/admin/catalog/followers (--apply only)
↓
NotablePerson latest count + daily FollowerSnapshot
```

نصب Playwright - فقط بار اول

```
python3 -m pip install playwright
python3 -m playwright install chromium
```

Login یا refresh نشست

```
python3 tools/instagram-follower-tracker/fetch_profile_browser.py --login
```

Read-only

```
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --limit 2 --delay 5
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5
```

Apply

```
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5 --apply
unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE
```

Cookie واقعی را در فایل، screenshot، PDF، Git، history اشتراکی نگه ندار.

۱۷. مسیر کامل Hotel / Instagram Travel

```
Public Instagram profile
↓
crawl_graphql.py
↓
output/<username>.json
↓
json_to_excel.py
↓
Human review: approved / rejected / pending
↓
download_approved.py --download --prepare-media
↓
import_approved.py --dry-run
↓
import_approved.py --apply
↓
Admin API / PostgreSQL / public website
```

مثال این راهنما برای پروفایل `morteza.kowsari` است. برای هر چهره، همین نام را در تمام مراحل جایگزین کن.

1 کراول اولیه‌ی صفحه با نام کاربری

```
python3 tools/instagram-travel-finder/crawl_graphql.py morteza.kowsari
```

خروجی: `tools/instagram-travel-finder/output/morteza.kowsari.json`. اگر اجرا قطع شد، همان فرمان را دوباره بزن تا از checkpoint ادامه دهد.

2 تبدیل JSON به Excel اولیه

```
python3 tools/instagram-travel-finder/json_to_excel.py morteza.kowsari
```

خروجی: `tools/instagram-travel-finder/output/morteza.kowsari.xlsx`

اینجا اجرای خودکار متوقف می‌شود. Excel را بازبینی کن و فقط ردیف‌های آماده را `approved` کن.

۱۸. Checkpoint و Request

اگر GraphQL request منقضی شد، request تازه‌ی مرورگر را در فایل‌های `local/ignored` جایگزین کن. `token` و `cookie` واقعی وارد Git یا PDF نشوند و `rate-limit` دور زده نشود.

۱۹. Excel تأییدشده → رسانه و روابط سایت

3 داندود رسانه‌ها و انتقال به فولدر نهایی

یک بار ابزار نشست Chrome را نصب کن و داخل Chrome در [instagram.com](https://www.instagram.com) لاگین باش:

```
python3 -m pip install browser-cookie3
```

API را جدا اجرا کن و cookie حساب ADMIN را فقط در همین shell قرار بده:

```
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'

python3 tools/instagram-travel-finder/download_approved.py morteza.kowsari \
  --download --prepare-media \
  --load-cookies chrome
```

رسانه‌های approved در مسیر مناسب travel-videos یا hotel-videos قرار می‌گیرند. خطای پست حذف‌شده، خصوصی یا region-restricted در `download-failures.json` <profile> ثبت می‌شود و بقیه‌ی batch ادامه پیدا می‌کند.

4 اعتبارسنجی و ثبت محتوا و روابط در سایت

```
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \
  morteza.kowsari --dry-run

# Only after a clean dry-run:
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \
  morteza.kowsari --apply

unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE
```

--apply محتوا، آیتم‌های عکس/ویدیو و رابطه‌های چهره، هتل و مقصد را از Admin API در PostgreSQL ثبت می‌کند.

بدون dry-run موفق apply نکن. تا وقتی یک ردیف approved manifest کامل نداشته باشد، مرحله‌ی prepare نهایی اجرا نمی‌شود.

۲۰. فایل‌های Local-Only

```
tools/instagram-follower-tracker/.browser-profile/
tools/instagram-follower-tracker/output/
tools/instagram-travel-finder/output/
tools/instagram-travel-finder/query.json
tools/instagram-travel-finder/query.rtf
```

۲۱. Troubleshooting سریع

مشکل	کار درست
سایت بالا است ولی API data نمی آید	Health داخلی و public، سپس Nginx /api/ و API_BASE_URL را بررسی کن.
API/Web بعد reboot بالا نیست	systemctl is-enabled و is-active را بررسی کن.
Prisma Client mismatch	pnpm api:prisma:generate و سپس build/restart.
Migration جدید	در production فقط pnpm api:prisma:migrate:deploy.
Media ۴۰۴	وجود فایل روی VPS، permission، relative DB path و route Next/Nginx را بررسی کن.
۴۰۱/۴۰۳ Follower apply	API، role ADMIN و cookie تازه را بررسی کن.
Instagram session منقضی	login مرورگر مربوطه را دوباره اجرا کن.
GraphQL ۴۰۱/۴۰۳	capture تازه بگیر یا صبر کن و از checkpoint ادامه بده.
Restricted Video	ردیف را از approved خارج کن یا از اتصالی استفاده کن که Instagram خود پست را نمایش می دهد.

۲۲. بررسی دامنه و HTTPS

۱. A record دامنه باید به IP سرور اشاره کند.

۲. server_name و TLS در Nginx معتبر باشد.

۳. origin/CORS روی دامنه ی canonical production تنظیم باشد.

۴. API، login/session، admin و media روی دامنه تست شوند.

```
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/  
curl -i https://hotelyab.jaryan.net/api/v1/health
```

۲۳. خلاصه Command های روزمره

```
# Local
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
pnpm api:dev
pnpm web:dev

# Production login
ssh jaryan@87.247.170.136
cd ~/Hotel-Yab

# Deploy code
git pull --ff-only origin main
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
pnpm api:build
pnpm web:build
sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web

# Health / Services
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/
systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web nginx

# Instagram content pipeline
python3 tools/instagram-travel-finder/crawl_graphql.py morteza.kowsari
python3 tools/instagram-travel-finder/json_to_excel.py morteza.kowsari

# Review XLSX, then:
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'
python3 tools/instagram-travel-finder/download_approved.py morteza.kowsari \
  --download --prepare-media --load-cookies chrome
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py morteza.kowsari --dry-run
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py morteza.kowsari --apply
unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE

# Follower tracker
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5
```

برای دانلود رسانه، داخل Chrome در Instagram لاگین باش و browser-cookie3 را یک بار نصب کرده باش. secret و session واقعی را داخل مستندات نگه ندار.

۲۴. Mac → Production: فرمان‌های لوکال

این بلوک را روی macOS و از ریشه‌ی پروژه اجرا کن.

```
# Mac - export, commit and transfer
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
pnpm api:data:export
git status --short
git add -u
git add apps docs PROJECT_CONTEXT.md package.json pnpm-lock.yaml
git diff --cached --check
git diff --cached --stat
git commit -m "deploy: update Hotel-Yab"
git push origin main

scp apps/api/prisma/data/import.json \
  jaryan@87.247.170.136:/tmp/hotel-yab-import.json

rsync -az --progress apps/web/public/images/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/images/
rsync -az --progress apps/web/public/travel-videos/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/travel-videos/
rsync -az --progress apps/web/public/hotel-videos/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/hotel-videos/
```

قبل از `git status`, `commit` را بررسی کن. `dump` خصوصی، فایل `env` و نشست `crawler` را stage نکن. این `import` حساب‌های کاربری، نظرها و کامنت‌های `production` را جایگزین نمی‌کند.

۲۵. Mac → Production: فرمان‌های VPS

پس از انتقال فایل‌ها، این بلوک را داخل نشست SSH سرور اجرا کن.

```
# VPS - backup, build, import and restart
ssh jaryan@87.247.170.136
cd /home/jaryan/Hotel-Yab

sudo systemctl start hotel-yab-db-backup.service
git pull --ff-only origin main
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
pnpm api:build
pnpm web:build

pnpm --filter @hotel-yab/api exec tsx \
  prisma/import-data.ts /tmp/hotel-yab-import.json

sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web
systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/
```

از `rsync --delete` استفاده نکن. `dump` لوکال را روی دیتابیس `production restore` نکن. حساب‌های کاربران، نظرها و کامنت‌ها با `import` کاتالوگ جایگزین نمی‌شوند.

کراول اولیه و نگهداری checkpoint

اگر جمع‌آوری پروفایل نیمه‌کاره ماند، خروجی قبلی را حذف نکن؛ اجرای بعدی باید بتواند از همان checkpoint ادامه دهد.

اجرای اصلی

```
python3 tools/instagram-travel-finder/crawl_graphql.py <profile>
```

اگر Login یا Checkpoint خواست

- اول در Chrome وارد همان حساب Instagram شو و checkpoint را در خود مرورگر کامل کن.
- رمز را چند بار پشت سرهم در Terminal امتحان نکن؛ این کار احتمال محدودشدن حساب را بیشتر می‌کند.
- بعد همان فرمان profile را دوباره اجرا کن و فایل‌های JSON/checkpoint موجود را نگه دار.

پست حذف‌شده، خصوصی یا محدود به منطقه: لینک اصلی را در مرورگر بررسی کن. اگر خود Instagram محتوا را نشان نمی‌دهد، آن ردیف نباید بدون مدرک در حالت approved باقی بماند.

اگر کراول وسط کار قطع شد

- همان فرمان را دوباره اجرا کن.
- پوشه‌ی output/<profile و checkpoint را پاک نکن.
- قبل از شروع دوباره از صفر، ابتدا گزارش آخرین cursor و تعداد آیتم‌های ذخیره‌شده را بررسی کن.

تبدیل JSON به Excel و بررسی دستی

فایل Excel محل تصمیم انسانی است. داده‌ی پیشنهادی crawler نباید بدون بازبینی وارد سایت شود.

اجرای اصلی

```
python3 tools/instagram-travel-finder/json_to_excel.py <profile>
```

مهم: قبل از اجرای دوباره، از XLSX بررسی شده و approved یک نسخه‌ی پشتیبان بگیر. ساخت مجدد workbook می‌تواند تغییرات دستی تنها نسخه‌ی موجود را از بین ببرد.

اگر چهره، هتل یا مقصد پیدا نشد

- املای نام و slug را با Catalog اصلی تطبیق بده.
- اگر رکورد واقعاً وجود ندارد، ابتدا آن را از پنل مدیریت به Catalog اضافه کن.
- برای رد شدن از ID، validation، ساختگی یا رابطه‌ی تکراری وارد نکن.

برای پست و استوری چندآیتمی

- هر پست یا استوری یک محتوای canonical باقی می‌ماند.
- عکس‌ها و ویدیوهای داخل آن به ترتیب در mediaItems قرار می‌گیرند.
- اسلایدها را به چند محتوای مستقل با caption و رابطه‌ی تکراری تبدیل نکن.

فقط ردیف‌هایی که واقعاً بررسی شده‌اند باید approved شوند؛ بقیه می‌توانند برای دور بعدی بررسی باقی بمانند.

دانلود و آماده‌سازی رسانه

این مرحله resumable است. پیام already downloaded یعنی فایل سالم قبلی دوباره دریافت نمی‌شود.

خطای 403، Cookie یا Checkpoint

- در Chrome وارد instagram.com شو و در صورت نمایش، checkpoint را کامل کن.
- اجازه‌ی Keychain سیستم را بده و دوباره با `load-cookies chrome--` اجرا کن.
- خطاهای تکی در `<profile>.download-failures.json` ذخیره می‌شوند؛ فقط همان موارد را اصلاح کن.

خطای image file is truncated

اگر MP۴ سالم است و فقط JPEG کاور ناقص مانده، همان کاور را از ویدیوی محلی دوباره بساز:

```
ffmpeg -y -ss 00:00:00.5 \
-i tools/instagram-travel-finder/output/<profile>/media/<shortcode>/01.mp4 \
-frames:v 1 \
tools/instagram-travel-finder/output/<profile>/media/<shortcode>/01-thumbnail.jpg

python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \
<profile> --prepare-media
```

نام خروجی thumbnail باید دقیقاً همان نام ثبت‌شده در media.json بماند. لازم نیست همه‌ی ۳۰ پست یا کل پوشه‌ی output را پاک و دوباره دانلود کنی.

بعد از اجرای موفق

وجود Stable media plan saved و تکمیل همه‌ی ردیف‌ها یعنی می‌توانی وارد مرحله‌ی dry-run شوی؛ این مرحله هنوز چیزی در PostgreSQL ثبت نمی‌کند.

Dry-run، رفع BLOCKED و Apply

Dry-run آخرین مانع پیش از تغییر PostgreSQL است. تا وقتی حتی یک ردیف BLOCKED است، apply نکن.

اجرای بررسی

```
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \
  <profile> --dry-run
```

اگر ردیفی BLOCKED شد

- شماره‌ی ردیف و دلیل گزارش شده را بخوان؛ معمولاً رابطه‌ی چهره، هتل، شهر یا استان resolve نشده است.
- Catalog یا مقدار workbook را اصلاح کن و در صورت تغییر رسانه/رابطه، stable plan را دوباره بساز.
- Dry-run را تا رسیدن به خروجی بدون blocked تکرار کن.

اگر API یا احراز هویت خطا داد

- مطمئن شو API در حال اجراست.
- یک Cookie تازه‌ی مدیر را در همان Terminal صادر کن:

```
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'
```

Apply نهایی

```
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \
  <profile> --apply
unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE
```

پس از apply، محتوای ساخته شده و رابطه‌ی آن با چهره، هتل و مقصد را هم در API/PostgreSQL و هم در صفحه‌ی عمومی بررسی کن.