

راهنمای کامل دستورات Hotel-Yab

توسعه‌ی لوکال، استقرار روی سرور، دیتابیس، Crawler و Follower Tracker

نسخه‌ی ۳۱-۰۸-۲۰۲۶

macOS

pnpm

Next.js

NestJS

PostgreSQL 17

Nginx

systemd

Playwright

این نسخه با وضعیت فعلی production هماهنگ است. هیچ password, secret, cookie, session token یا مقدار واقعی env نباید داخل Git, PDF, screenshot یا command history اشتراکی قرار بگیرد.

VPS: 87.247.170.136

Production: <https://hotelyab.jaryan.net>

۱. همیشه از ریشه‌ی پروژه شروع کن

```
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
```

۲. اجرای لوکال پروژه

دو Terminal جدا باز کن:

API

```
pnpm api:dev
```

Web

```
pnpm web:dev
```

بخش	URL
سایت	http://localhost:3000
API	http://localhost:4000/api/v1
Health	http://localhost:4000/api/v1/health
Admin Catalog	http://localhost:3000/admin/catalog
Admin Moderation	http://localhost:3000/admin/moderation
Swagger - development	http://localhost:4000/api/docs

Browser به صورت پیش فرض از same-origin /api/v1 استفاده می کند. Server Components به API_BASE_URL کامل با /api/v1 نیاز دارند.

۳. Admin یا Moderator کردن کاربر

```
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- <mobile-or-username> ADMIN
pnpm --filter @hotel-yab/api user:set-role -- <mobile-or-username> MODERATOR
```

Role های فعلی: ADMIN و MODERATOR.

۴. نصب اولیه و Environment

```
pnpm install --frozen-lockfile
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
cp apps/api/.env.test.example apps/api/.env.test
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
```

مقادیر واقعی DATABASE_URL، OTP secret و cookie را داخل مستندات یا Git نگذار.

۵. Migration و Prisma

اعمال migration های موجود

```
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

ساخت migration جدید - فقط development

```
pnpm api:prisma:migrate:dev
```

بررسی schema و ساخت client

```
pnpm api:prisma:validate
pnpm api:prisma:generate
```

۶. تست و Build قبل از Deploy

Frontend

```
pnpm web:typecheck
pnpm web:lint
pnpm web:build
```

Backend

```
pnpm api:format:check
pnpm api:typecheck
pnpm api:lint
pnpm api:test
pnpm api:test:e2e
pnpm api:build
```

۷. روش درست کار روزمره: Laptop → Git → Server

```
Mac: code + local test
↓
Git commit / push
↓
VPS: git pull
↓
install / migration / build
↓
systemd restart
↓
health check
```

VPS سرور production است؛ لپ‌تاپ محیط development. کدنویسی روزمره روی VPS انجام نمی‌شود.

روی Mac

```
git status --short --branch
# tests...
# stage exact files only
git add <exact-file-1> <exact-file-2>
git commit -m "... "
# push only when intentionally ready
```

از . git add استفاده نکن و push را خودکار انجام نده.

۸. معماری فعلی Production

```
Browser
  ↓ HTTP/HTTPS
Nginx
  ├── /api/* → NestJS :4000
  └── /*      → Next.js :3000
                  |
                  └── Server Components → NestJS :4000

NestJS → Prisma → PostgreSQL 17 :5432
```

Ubuntu 24.04 · Node 24 · pnpm 11 · PostgreSQL 17 · Web 127.0.0.1:3000 · API 127.0.0.1:4000

۹. Update کردن کد روی سرور

اتصال

```
ssh jaryan@87.247.170.136
cd ~/Hotel-Yab
```

گرفتن آخرین کد

```
git status --short --branch
git pull --ff-only origin main
pnpm install --frozen-lockfile
```

اگر Prisma تغییر کرده

```
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

Restart و Build

```
pnpm api:build
pnpm web:build
sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web
```

تست سریع

```
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/
```

خاموش کردن لپ تاپ یا بستن SSH سایت را خاموش نمی کند؛ systemd سرویس ها را روی VPS زنده نگه می دارد.

۱۰. کنترل سرویس های Production

```
systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web nginx
systemctl is-enabled hotel-yab-api hotel-yab-web hotel-yab-db-backup.timer

sudo systemctl restart hotel-yab-api
sudo systemctl restart hotel-yab-web
sudo systemctl reload nginx
```

لاگ زنده

```
sudo journalctl -u hotel-yab-api -f
sudo journalctl -u hotel-yab-web -f
```

۱۱. Health و Nginx

```
sudo nginx -t
curl -i http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -i https://hotelyab.jaryan.net/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/hotels
```

Production برای `/api/` مستقیم به NestJS و برای route های دیگر به Next.js proxy می کند.

۱۲. PostgreSQL Production

Cluster

```
pg_lsclusters
```

Production روی ۱۲ PostgreSQL است. محیط های local و production دو دیتابیس جدا هستند.

Migration

```
cd ~/Hotel-Yab
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
```

دیتابیس production را با dump لوکال overwrite نکن. برای داده از Admin API/import workflow کنترل شده استفاده کن.

۱۳. Backup دیتابیس

```
systemctl status hotel-yab-db-backup.timer --no-pager
systemctl list-timers | grep hotel-yab
sudo systemctl start hotel-yab-db-backup.service
sudo ls -lh /var/backups/hotel-yab
```

Backup خودکار فعلی روزانه ساعت 03:00 UTC و با فرمت custom است. نسخه ی off-server همچنان لازم است.

۱۴. Update کردن Media روی Production

این پوشه‌ها داخل Git نیستند و جداگانه provision می‌شوند:

```
apps/web/public/images/  
apps/web/public/hotel-videos/  
apps/web/public/travel-videos/
```

نمونه sync از Mac به VPS

```
rsync -av --progress apps/web/public/images/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/images/  
  
rsync -av --progress apps/web/public/hotel-videos/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/hotel-videos/  
  
rsync -av --progress apps/web/public/travel-videos/ \  
jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/travel-videos/
```

به‌صورت پیش‌فرض delete--زن؛ حذف فایل production باید آگاهانه باشد.

۱۵. Update کردن Data

- تغییرات معمول هتل، چهره، مقصد و محتوا: از `/admin/catalog`
- Batch اینستاگرام: review در XLSX، دانلود و `prepare`، سپس `dry-run` و `apply` از مسیر `Admin API/PostgreSQL`.
- تغییر ساختاری دیتابیس: `Prisma migration`.
- JSON انتقالی فقط برای `migration/recovery` است، نه `runtime` دوم.

۱۶. Instagram Follower Tracker

```
Admin Catalog bootstrap
↓
Playwright persistent Instagram session
↓
Sequential public profile reads
↓
track_all.py
↓
POST /api/v1/admin/catalog/followers (--apply only)
↓
NotablePerson latest count + daily FollowerSnapshot
```

نصب Playwright - فقط بار اول

```
python3 -m pip install playwright
python3 -m playwright install chromium
```

Login یا refresh نشست

```
python3 tools/instagram-follower-tracker/fetch_profile_browser.py --login
```

Read-only

```
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --limit 2 --delay 5
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5
```

Apply

```
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5 --apply
unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE
```

Cookie واقعی را در فایل، screenshot، PDF، Git، history اشتراکی نگه ندار.

۱۷. مسیر کامل Instagram Travel / Hotel

```
Public Instagram profile
↓
crawl_graphql.py
↓
output/<username>.json
↓
json_to_excel.py
↓
Human review: approved / rejected / pending
↓
download_approved.py --download --prepare-media
↓
import_approved.py --dry-run
↓
import_approved.py --apply
↓
Admin API / PostgreSQL / public website
```

مثال این راهنما برای پروفایل `morteza.kowsari` است. برای هر چهره، همین نام را در تمام مراحل جایگزین کن.

1 کراول اولیه‌ی صفحه با نام کاربری

```
python3 tools/instagram-travel-finder/crawl_graphql.py morteza.kowsari
```

خروجی: `tools/instagram-travel-finder/output/morteza.kowsari.json`. اگر اجرا قطع شد، همان فرمان را دوباره بزن تا از checkpoint ادامه دهد.

2 تبدیل JSON به Excel اولیه

```
python3 tools/instagram-travel-finder/json_to_excel.py morteza.kowsari
```

خروجی: `tools/instagram-travel-finder/output/morteza.kowsari.xlsx`

اینجا اجرای خودکار متوقف می‌شود. Excel را بازبینی کن و فقط ردیف‌های آماده را `approved` کن.

۱۸. Checkpoint و Request

اگر GraphQL request منقضی شد، request تازه‌ی مرورگر را در فایل‌های `local/ignored` جایگزین کن. `token` و `cookie` واقعی وارد Git یا PDF نشوند و `rate-limit` دور زده نشود.

۱۹. Excel تأییدشده → رسانه و روابط سایت

3 داندود رسانه‌ها و انتقال به فولدر نهایی

یک بار ابزار نشست Chrome را نصب کن و داخل Chrome در [instagram.com](https://www.instagram.com) لاگین باش:

```
python3 -m pip install browser-cookie3
```

API را جدا اجرا کن و cookie حساب ADMIN را فقط در همین shell قرار بده:

```
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'

python3 tools/instagram-travel-finder/download_approved.py morteza.kowsari \
--download --prepare-media \
--load-cookies chrome
```

رسانه‌های approved در مسیر مناسب travel-videos یا hotel-videos قرار می‌گیرند. خطای پست حذف‌شده، خصوصی یا region-restricted در `download-failures.json` <profile> ثبت می‌شود و بقیه‌ی batch ادامه پیدا می‌کند.

4 اعتبارسنجی و ثبت محتوا و روابط در سایت

```
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \
morteza.kowsari --dry-run

# Only after a clean dry-run:
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \
morteza.kowsari --apply

unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE
```

--apply محتوا، آیتم‌های عکس/ویدیو و رابطه‌های چهره، هتل و مقصد را از Admin API در PostgreSQL ثبت می‌کند.

بدون dry-run موفق apply نکن. تا وقتی یک ردیف approved manifest کامل نداشته باشد، مرحله‌ی prepare نهایی اجرا نمی‌شود.

۲۰. فایل‌های Local-Only

```
tools/instagram-follower-tracker/.browser-profile/
tools/instagram-follower-tracker/output/
tools/instagram-travel-finder/output/
tools/instagram-travel-finder/query.json
tools/instagram-travel-finder/query.rtf
```

رفع خطای ورود و ادامه از Checkpoint

اگر جمع‌آوری پروفایل نیمه‌کاره ماند، خروجی قبلی را حذف نکن. اجرای بعدی باید بتواند از همان نقطه ادامه پیدا کند.

اجرای دوباره Crawl برای همان پروفایل

```
python3 tools/instagram-travel-finder/crawl_graphql.py <profile>
```

اگر Login یا Checkpoint دیدی

- در Chrome با همان حساب اینستاگرام وارد شو و مرحله امنیتی یا Checkpoint را کامل کن.
- رمز حساب را پشت‌سرهم داخل Terminal وارد نکن؛ تکرار تلاش می‌تواند محدودیت اینستاگرام را بیشتر کند.
- دوباره همان فرمان پروفایل را اجرا کن و فایل JSON یا Checkpoint قبلی را نگه دار.

لینک حذف‌شده، خصوصی یا محدودشده: لینک را داخل Instagram بررسی کن. محتوایی که قابل مشاهده یا اثبات نیست نباید در Excel با وضعیت approved باقی بماند.

اگر Crawl وسط کار متوقف شد

- همان فرمان را دوباره اجرا کن؛ اسکرپت باید داده‌های ذخیره‌شده را حفظ کند.
- پوشه <output/><profile> و فایل Checkpoint را پاک نکن.
- قبل از شروع دوباره از صفر، آخرین cursor و تعداد آیتم‌های ذخیره‌شده را بررسی کن.

نشانه مسیر درست: تعداد آیتم‌های جمع‌آوری‌شده کم نمی‌شود و Crawl از آخرین بخش ذخیره‌شده ادامه پیدا می‌کند.

تبدیل JSON به Excel و بازبینی داده

تا زمانی که بررسی و تأیید نشده، نباید وارد سایت شود Crawl نقطه تصمیم‌گیری انسانی است. داده Excel

ساخت Excel اولیه

```
python3 tools/instagram-travel-finder/json_to_excel.py <profile>
```

قبل از بازسازی Excel از فایل بازبینی‌شده یا ردیف‌های approved نسخه پشتیبان بگیر تا تصمیم‌های دستی قبلی از بین نرود.

اگر چهره، هتل یا مقصد پیدا نشد

- نام و slug را با داده اصلی Hotel-Yab مقایسه کن؛ اختلاف املایی و فاصله‌ها را بررسی کن.
- اگر رکورد واقعا وجود ندارد، ابتدا آن را از پنل مدیریت داده‌ها اضافه کن.
- شناسه ساختگی نساز و یک رابطه را با نام‌های مختلف تکرار نکن.

پست، استوری یا Highlight چندآیتمی

- هر محتوای اصلی یک رکورد واحد باقی می‌ماند.
- عکس‌ها و ویدیوهای داخل آن به‌ترتیب در medialtems ذخیره می‌شوند.
- اسلایدهای یک محتوا را به چند محتوای مستقل تقسیم نکن.

پایان این مرحله: فقط ردیف‌هایی که واقعا بررسی شده‌اند approved می‌شوند؛ بقیه باید pending یا rejected بمانند.

رفع خطاهای دانلود و آماده‌سازی رسانه

این مرحله قابل ادامه‌دادن است؛ فایل‌هایی که قبلا سالم دانلود شده‌اند دوباره دریافت نمی‌شوند.

خطای 403، Login یا Checkpoint

- در Chrome وارد instagram.com شو و مرحله امنیتی را کامل کن.
- در اجرای بعدی اجازه خواندن Cookie از Keychain را بده.
- فرمان دانلود را با load-cookies chrome-- دوباره اجرا کن.
- خطاهای تکی در فایل <profile>.download-failures.json ثبت می‌شوند.

اگر تصویر Thumbnail ناقص بود

از خود ویدیو یک فریم سالم بساز، سپس فقط مرحله آماده‌سازی رسانه را دوباره اجرا کن.

```
ffmpeg -y -ss 00:00:00.5 \  
-i tools/instagram-travel-finder/output/<profile>/media/<shortcode>/01.mp4 \  
-frames:v 1 \  
tools/instagram-travel-finder/output/<profile>/media/<shortcode>/01-thumbnail.jpg  
  
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \  
<profile> --prepare-media
```

نام فایل مهم است: Thumbnail جایگزین باید دقیقا همان نامی را داشته باشد که Manifest انتظار دارد. برای یک فایل خراب، کل پوشه خروجی را پاک نکن.

خروجی موفق: بعد از پیام Stable media plan saved سراغ Dry-run برو. در این نقطه هنوز چیزی در PostgreSQL نوشته نشده است.

Dry-run، رفع BLOCKED و Apply

نکن Apply، وجود دارد BLOCKED است. تا وقتی حتی یک ردیف PostgreSQL آخرین مانع ایمنی قبل از نوشتن در Dry-run.

پیش‌نمایش ورود داده

```
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \  
<profile> --dry-run
```

وقتی BLOCKED می‌بینی

- شماره ردیف و علت دقیق خطا را بخوان.
- رابطه حل‌نشده را در Catalog یا Excel اصلاح کن.
- برنامه رسانه را دوباره بساز و Dry-run را تکرار کن.
- تا رسیدن به پیش‌نمایش بدون خطا، فرمان Apply را اجرا نکن.

احراز هویت و ثبت نهایی

معتبر حساب مدیر در متغیر محیطی قرار گرفته باشد Cookie باید در حال اجرا باشد و API

```
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'  
  
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py \  
<profile> --apply  
  
unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE
```

بعد از Apply نتیجه را در پنل مدیریت، API عمومی و صفحه مقصد، هتل یا چهره بررسی کن؛ وجود فایل محلی به‌تنهایی به معنی ورود موفق داده نیست.

دانلود مستقیم Highlight اینستاگرام

این فرمان یک یا چند لینک Highlight را با Session اینستاگرام می‌گیرد و رسانه‌ها را مستقیماً در ساختار استاندارد public آماده می‌کند.

نمونه واقعی: دو Highlight هتل الماس ۲

```
python3 tools/instagram-travel-finder/download_highlights.py \
'https://www.instagram.com/stories/highlights/17905390495673423/' \
'https://www.instagram.com/stories/highlights/17903611225693530/' \
--category hotel \
--person-slug khanoomhoteli \
--hotel-slug hotelalmas2 \
--start-index 4 \
--load-cookies chrome
```

پارامترهای اصلی

- برای هتل از --category hotel استفاده کن و --hotel-slug را هم بده.
- برای سفر از --category travel استفاده کن؛ در این حالت hotel slug وجود ندارد.
- هر لینک یک content index می‌گیرد و شماره‌گذاری از --start-index شروع می‌شود.
- بار اول Cookie را از Chrome بخوان؛ بعد از ذخیره Session می‌توان از --login jaryan.hotelyab استفاده کرد.

فرمت و مسیر خروجی

- عکس‌ها WebP، ویدیوها MP4 و کاور ویدیوها با پسوند thumbnail.webp ذخیره می‌شوند.
- ذخیره می‌شود output/highlights در پوشه Highlight هر Manifest

```
/hotel-videos/<person-slug>/<hotel-slug>-<content-index>-<item-index>.mp4|webp
/travel-videos/<person-slug>/<content-index>-<item-index>.mp4|webp
```

بازبینی رسانه‌های Highlight پیش از ورود

بعد از دانلود و قبل از Import، رسانه‌ها را دستی بررسی کن و هر آیتمی را که برای سایت مناسب نیست حذف کن.

حذف دستی مجاز است

- فایل اصلی نامناسب را حذف کن؛ برای ویدیو، MP4 و Thumbnail همان آیتم را باهم بررسی کن.
- فاصله در شماره‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ مثلاً بعد از 05-004 می‌تواند 09-004 بیاید.
- آیتم‌های موجود را می‌خواند و ترتیب نمایشی پیوسته برای دیتابیس می‌سازد Importer
- در هر Highlight حداقل یک آیتم کامل باید باقی بماند.

را بعد از حذف دستی دوباره اجرا نکن؛ اجرای مجدد ممکن است فایل‌هایی را که عمداً پاک کرده‌ای دوباره دانلود کند Downloader

اگر بخشی از یک آیتم ناقص باشد

- اگر Thumbnail یک ویدیو حذف یا خراب شده باشد، آن آیتم تا زمان ساخت کاور سالم وارد نمی‌شود.
- نام و شماره فایل‌ها را دستی فشرده نکن؛ فاصله شماره‌ها بخشی از تاریخچه منبع است.
- دسته، سازنده و ترتیب اصلی استفاده می‌کند Source URL از آن برای Importer را نگه دار؛ Manifest

چک‌لیست کوتاه قبل از Dry-run

- هر عکس باز می‌شود و هر ویدیو همراه کاور سالم است.
- فایل‌ها در پوشه درست hotel-videos یا travel-videos قرار گرفته‌اند.
- درست‌اند Manifest داخل Source URL و hotel slug، person slug
- آیتم‌های بی‌ربط و تکراری حذف شده‌اند.

نتیجه: شماره‌های فایل لازم نیست پشت‌سرهم باشند؛ ترتیب داخل سایت از روی آیتم‌های باقی‌مانده ساخته می‌شود.

ورود Highlight به سایت و PostgreSQL

کن Apply بگیر و فقط در صورت درست بودن پیش‌نمایش Dry-run مدیر را قرار بده، ابتدا Cookie، را اجرا کن API.

آماده کردن دسترسی مدیر

```
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'
```

بخش اول هتل الماس ۲

```
python3 tools/instagram-travel-finder/import_highlight.py \  
tools/instagram-travel-finder/output/highlights/khanoomhoteli/hotel-004.json \  
--title 'معرفی هتل الماس ۲؛ بخش اول' \  
--dry-run  
  
# After a clean preview, replace --dry-run with --apply.
```

بخش دوم هتل الماس ۲

```
python3 tools/instagram-travel-finder/import_highlight.py \  
tools/instagram-travel-finder/output/highlights/khanoomhoteli/hotel-005.json \  
--title 'معرفی هتل الماس ۲؛ بخش دوم' \  
--dry-run  
  
# After a clean preview, replace --dry-run with --apply.
```

نمونه Highlight سفری

برای محتوای Travel حداقل یک مقصد لازم است و می‌توان مقصد را چند بار تکرار کرد.

```
python3 tools/instagram-travel-finder/import_highlight.py \  
tools/instagram-travel-finder/output/highlights/<person>/travel-001.json \  
--title 'عنوان نهایی محتوا' \  
--destination CITY:mashhad \  
--destination PROVINCE:razavi-khorasan \  
--dry-run
```

فیلدهای اختیاری: در صورت نیاز از --caption-summary، --place-type، place-name و --notes استفاده کن.

بعد از Apply با HOTELYAB_ADMIN_COOKIE unset متغیر موقت را پاک کن و محتوا را در صفحه هتل، مقصد یا چهره بررسی کن.

۲۱. Troubleshooting سریع

مشکل	کار درست
سایت بالا است ولی API data نمی آید	Health داخلی و public، سپس Nginx /api/ و API_BASE_URL را بررسی کن.
API/Web بعد reboot بالا نیست	systemctl is-enabled و is-active را بررسی کن.
Prisma Client mismatch	pnpm api:prisma:generate و سپس build/restart.
Migration جدید	در production فقط pnpm api:prisma:migrate:deploy.
Media ۴۰۴	وجود فایل روی VPS، permission، relative DB path و route Next/Nginx را بررسی کن.
۴۰۱/۴۰۳ Follower apply	API، role ADMIN و cookie تازه را بررسی کن.
Instagram session منقضی	login مرورگر مربوطه را دوباره اجرا کن.
GraphQL ۴۰۱/۴۰۳	capture تازه بگیر یا صبر کن و از checkpoint ادامه بده.
Restricted Video	ردیف را از approved خارج کن یا از اتصالی استفاده کن که Instagram خود پست را نمایش می دهد.

۲۲. بررسی دامنه و HTTPS

۱. A record دامنه باید به IP سرور اشاره کند.

۲. server_name و TLS در Nginx معتبر باشد.

۳. origin/CORS روی دامنه ی canonical production تنظیم باشد.

۴. API، login/session، admin و media روی دامنه تست شوند.

```
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/  
curl -i https://hotelyab.jaryan.net/api/v1/health
```

۲۳. خلاصه Command های روزمره

```
# Local
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
pnpm api:dev
pnpm web:dev

# Production login
ssh jaryan@87.247.170.136
cd ~/Hotel-Yab

# Deploy code
git pull --ff-only origin main
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
pnpm api:build
pnpm web:build
sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web

# Health / Services
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/
systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web nginx

# Instagram content pipeline
python3 tools/instagram-travel-finder/crawl_graphql.py morteza.kowsari
python3 tools/instagram-travel-finder/json_to_excel.py morteza.kowsari

# Review XLSX, then:
export HOTELYAB_ADMIN_COOKIE='hotel_yab_session=PASTE_VALUE_HERE'
python3 tools/instagram-travel-finder/download_approved.py morteza.kowsari \
  --download --prepare-media --load-cookies chrome
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py morteza.kowsari --dry-run
python3 tools/instagram-travel-finder/import_approved.py morteza.kowsari --apply
unset HOTELYAB_ADMIN_COOKIE

# Follower tracker
python3 tools/instagram-follower-tracker/track_all.py --delay 5
```

برای دانلود رسانه، داخل Chrome در Instagram لاگین باش و browser-cookie3 را یک بار نصب کرده باش. secret و session واقعی را داخل مستندات نگه ندار.

۲۴. Mac → Production: فرمان‌های لوکال

این بلوک را روی macOS و از ریشه‌ی پروژه اجرا کن.

```
# Mac - export, commit and transfer
cd /Users/arad/Documents/HotelYab/Hotel-Yab
pnpm api:data:export
git status --short
git add -u
git add apps docs PROJECT_CONTEXT.md package.json pnpm-lock.yaml
git diff --cached --check
git diff --cached --stat
git commit -m "deploy: update Hotel-Yab"
git push origin main

scp apps/api/prisma/data/import.json \
  jaryan@87.247.170.136:/tmp/hotel-yab-import.json

rsync -az --progress apps/web/public/images/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/images/
rsync -az --progress apps/web/public/travel-videos/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/travel-videos/
rsync -az --progress apps/web/public/hotel-videos/ \
  jaryan@87.247.170.136:/home/jaryan/Hotel-Yab/apps/web/public/hotel-videos/
```

قبل از `git status`, `commit` را بررسی کن. `dump` خصوصی، فایل `env` و نشست `crawler` را `stage` نکن. این `import` حساب‌های کاربری، نظرها و کامنت‌های `production` را جایگزین نمی‌کند.

۲۵. Mac → Production: فرمان‌های VPS

پس از انتقال فایل‌ها، این بلوک را داخل نشست SSH سرور اجرا کن.

```
# VPS - backup, build, import and restart
ssh jaryan@87.247.170.136
cd /home/jaryan/Hotel-Yab

sudo systemctl start hotel-yab-db-backup.service
git pull --ff-only origin main
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm api:prisma:generate
pnpm api:prisma:migrate:deploy
pnpm api:build
pnpm web:build

pnpm --filter @hotel-yab/api exec tsx \
  prisma/import-data.ts /tmp/hotel-yab-import.json

sudo systemctl restart hotel-yab-api hotel-yab-web
systemctl is-active hotel-yab-api hotel-yab-web
curl -fsS http://127.0.0.1:4000/api/v1/health
curl -I https://hotelyab.jaryan.net/
```

از `rsync --delete` استفاده نکن. `dump` لوکال را روی دیتابیس `production restore` نکن. حساب‌های کاربران، نظرها و کامنت‌ها با `import` کاتالوگ جایگزین نمی‌شوند.