

OSIRIS Scanner — example.com

Diagnostic multidimensionnel de sites web · Un outil Auxo Systems

URL : https://example.com/

État : partial

Score : 6.2/10 — Risque élevé · couverture 68%

Prédiagnostic technique automatisé. Ne constitue pas une certification de conformité ni un avis juridique.
Automated technical pre-assessment. It does not constitute compliance certification or legal advice.

Scores par axe

Axe	Score	Couverture	Statut
O — Performance	10.0/10	60%	donnée insuffisante
S — Sécurité	1.0/10	95%	risque élevé
I — Intrusion	10.0/10	65%	donnée insuffisante
R — Ressources	10.0/10	55%	donnée insuffisante
V — Souveraineté	8.0/10	60%	donnée insuffisante
L — Signaux vie privée	5.0/10	55%	donnée insuffisante

Problèmes prioritaires

- En-têtes absents ou non observés : strict-transport-security, content-security-policy, x-frame-options, x-content-type-options, referrer-policy, permissions-policy.
- 2 destination(s) apparente(s) hors Canada.
- Aucun lien de politique de confidentialité n'a été observé dans le HTML.

Observations techniques

- O — Réponse principale reçue en 86 ms.
- S — 0/6 en-têtes de sécurité observés.
- S — Mozilla Observatory a retourné le grade technique F.
- I — 0 domaine(s) de traçage connu(s) dans le HTML statique.
- R — 1 ressource(s) référencée(s); 0.5 KiB mesurés.
- V — 2 destination(s) réseau observée(s).
- L — 0 domaine(s) de traçage connu(s) dans le HTML statique.
- L — 0 lien(s) de confidentialité visible(s).

Preuves

- O — {"elapsed_ms": 86.3, "redirects": [], "status": 200, "transfer_bytes": 559, "type": "http_timing"}

- S — {"name": "strict-transport-security", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "content-security-policy", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "x-frame-options", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "x-content-type-options", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "referrer-policy", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- S — {"name": "permissions-policy", "present": false, "quality": 0.0, "type": "security_header"}
- R — {"bytes": 559, "estimated_gco2": 0.0001, "referenced_resources": 1, "source": "HTML principal", "type": "resource_weight"}
- V — {"asn": 13335, "country": "US", "host": "example.com", "ip": "172.66.147.243", "organization": "Cloudflare, Inc.", "type": "network_destination"}
- V — {"asn": 16876, "country": "US", "host": "iana.org", "ip": "192.0.43.8", "organization": "ICANN", "type": "network_destination"}

Recommandations

- O — Maintenir les contrôles observés et revalider après chaque changement majeur.
- S — Configurer et vérifier les en-têtes manquants selon le contexte de l'application.
- I — Maintenir les contrôles observés et revalider après chaque changement majeur.
- R — Maintenir les contrôles observés et revalider après chaque changement majeur.
- V — Vérifier les finalités, contrats et régions de traitement des services externes.
- L — Rendre la politique de confidentialité clairement accessible.
- L — Rendre le contrôle de consentement observable et accessible au clavier.

Limites

- Scan partiel : au moins un axe a rencontré une erreur technique.
- Les mesures dépendent du réseau, du rendu observé et de services externes.
- Une absence de preuve n'est ni une réussite ni la preuve d'une absence de risque.
- Prédiagnostic technique automatisé. Ne constitue pas une certification de conformité ni un avis juridique.
- Automated technical pre-assessment. It does not constitute compliance certification or legal advice.
- O — Mode rapide : le temps HTTP ne mesure ni le rendu JavaScript ni les Core Web Vitals.
- O — Lighthouse historique est désactivé sur les cibles non fiables pour éviter le SSRF par sous-ressource.
- O — Mesure approfondie indisponible; repli HTTP sécurisé : BrowserType.launch: Executable doesn't exist at /tmp/osiris-browser-intentionally-unavailable/chromium_headless_shell-1234/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell
- I — Mode rapide : les traceurs injectés après exécution JavaScript ne sont pas observés.
- I — La blocklist n'est pas exhaustive et peut produire des omissions.
- I — Repli statique après échec Playwright : BrowserType.launch: Executable doesn't exist at /tmp/osiris-browser-intentionally-unavailable/chromium_headless_shell-1234/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell

ess-shell

- R — Mode rapide : le poids du HTML ne couvre pas toutes les sous-ressources.
- R — Repli HTML après échec Playwright : BrowserType.launch: Executable doesn't exist at /tmp/osiris-browser-intentionally-unavailable/chromium_headless_shell-1234/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell
- V — La géolocalisation IP est indicative et ne prouve pas le lieu juridique de traitement.
- V — Mode rapide : seuls les hôtes visibles dans le HTML statique sont cartographiés.
- V — Repli DNS/HTML après échec Playwright : BrowserType.launch: Executable doesn't exist at /tmp/osiris-browser-intentionally-unavailable/chromium_headless_shell-1234/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell
- L — Mode rapide : aucun clic de refus ni chargement JavaScript n'est évalué.
- L — Les signaux observés ne permettent pas de conclure à une conformité juridique.
- L — Repli HTML après échec Playwright : BrowserType.launch: Executable doesn't exist at /tmp/osiris-browser-intentionally-unavailable/chromium_headless_shell-1234/chrome-headless-shell-linux64/chrome-headless-shell

Méthodologie

Score technique = $\Sigma(\text{axe} \times \text{poids})$; score publié = score technique $\times (0,75 + 0,25 \times \text{couverture})$

Version OSIRIS-6A-2026.1

OSIRIS Scanner v0.3.0 · Auxo Systems