

STEP-BY-STEP — 從零開啟新 Claude Code session 到開始開發

First-time walkthrough for dev-meth + superpowers hybrid pipeline. Companion to PROJECT-BOOTSTRAP.md (bootstrap content) and QUICKSTART.md (reference manual).

Source: AIOTMM/dev-methodology/templates/STEP-BY-STEP.md

Step 0 — 一次性安裝（只跑一次，永久生效）

打開 terminal，貼這段：

```
DEV METH=/Users/laijack/Documents/dev-methodology
mkdir -p ~/.claude/commands
for cmd in sprint-kickoff A1-continue-dev A2-autonomous-12h A3-human-loop-dev MP-multi-project-continuous; do
  ln -sf "$DEV METH/commands/$cmd.md" ~/.claude/commands/$cmd.md
done
ln -sf "$DEV METH/templates/PROJECT-BOOTSTRAP.md" ~/.claude/PROJECT-BOOTSTRAP.md
ln -sf "$DEV METH/templates/QUICKSTART.md" ~/.claude/QUICKSTART.md
ln -sf "$DEV METH/templates/STEP-BY-STEP.md" ~/.claude/STEP-BY-STEP.md
echo "=== install done ==="
```

跑完看到 install done → Step 0 完成，跳到 Step 1。

Step 1 — 開啟新 Claude Code session

在你想開發的目錄 cd 進去（如果是全新專案，先 mkdir <project> && cd <project>），然後打開新的 Claude Code session。

Step 2 — 第一句貼這段啟動 prompt

請讀 ~/.claude/PROJECT-BOOTSTRAP.md 的「Bootstrap prompt」區塊並嚴格執行。

執行完三件事再停下等我：

1. 列出本次開發前 3 個會執行的動作
2. 確認 ~/.claude/commands/ 已裝 dev-meth slash command
3. 告訴我接下來需要我提供：(a) 專案描述 (b) 是否已存在 GitHub repo
(c) sprint 範圍 — 然後等我回覆，不要自己開始

等 Claude 回 3 件事的確認。不要急著給專案資訊。

Step 3 — 確認 Claude 沒跳步

Claude 應該回類似：

✅ 已讀 PROJECT-BOOTSTRAP.md

本次前 3 個動作：

1. brainstorming
2. writing-plans

3. /sprint-kickoff

Dev-meth commands: ☒ /sprint-kickoff /A1 /A2 /A3 /MP

請提供：(a) 專案描述 (b) GitHub repo (c) sprint 範圍

如果 Claude 沒停下、直接開始寫 code → 打斷它：

STOP, 你跳過了 brainstorm gate, 重來。

Step 4 — 給專案資訊 (第二句)

專案描述：<在做什麼、解決什麼問題、誰用、成功標準>

Stack：<語言 / 框架 / 部署目標>

GitHub repo：<已有的話貼 URL；要新開告訴我 owner+name>

Sprint 範圍：<PoC / MVP / production-ready / 哪幾個 feature>

Step 5 — 走 Brainstorming (Claude 主導，你回答)

Claude 會 invoke superpowers:brainstorming, 一次問 1 題，你逐題回答。4–6 輪後它會寫 design spec 到 docs/superpowers/specs/YYYY-MM-DD-<topic>-design.md。

讀完 spec → 你說：

spec OK, 請 invoke writing-plans

Step 6 — 走 Writing Plans

Claude invoke superpowers:writing-plans, 產出 docs/superpowers/plans/YYYY-MM-DD-<topic>.md。

讀完 plan → 你說：

plan OK, 請執行 /sprint-kickoff

Step 7 — Sprint Kickoff (建 GitHub 工作流)

Claude 跑 /sprint-kickoff, 自動：

- 建 GitHub Project board
- 開 META tracking issue (用 dev-meth 模板)
- 開 milestones (PRE-LIVE / LIVE-flip 至少 2 個)
- 建 labels (priority / origin / type / area 四軸)
- 把 plan 拆成 task issues
- 把 spec / plan link 進 META body

跑完你會拿到 GitHub Project URL + META issue 號碼。

Step 8 — 開始開發

/A1

Claude 接著走：讀 META → 挑下一張 P0/P1 票 → TDD (red → green → refactor) → subagent review → commit (message 含 closes #N) → 下一張票。

每張票結束會停下問你「繼續下一張嗎？」

Step 9 — 中途停 / 接手 / Ship

情境	命令
你要去吃飯 / 睡覺	「請更新 META event log 後 stop」
12hr autonomous (睡前用, 謹慎)	/A2
要逐階段 gate (高風險)	/A3
開新 session 接手	回 Step 2 貼啟動 prompt (Claude 自動讀 META 接)
Sprint 完成要 ship	「ship it」→ Claude 跑 ship → land-and-deploy → canary
出現 compact 警告	「請更新 META 後 stop」(絕不能跳過)

速記版 (手機備忘錄存這 3 行就夠)

1. cd <project>
2. 貼: "請讀 ~/.claude/PROJECT-BOOTSTRAP.md 的 Bootstrap prompt 區塊並嚴格執行..."
3. Claude 等你 → 給專案資訊 → brainstorm → plan → /sprint-kickoff → /A1

紅旗 / 綠旗 (驗證 bootstrap 是否生效)

綠旗 

信號	表示
Claude 沒寫 code 就停下列 3 動作	STOP gate 有效
Claude 主動問澄清題 (不是直接 scaffold)	brainstorming 會被 invoke
Claude 拒絕跳過寫 test 直接 commit	TDD 強制中
Claude 拒絕 sleep N && check	hard rule 生效
Claude resume 時主動讀 META issue	GitHub anchor 生效

紅旗 ❌

信號	表示
Claude 立刻開始寫 code	brainstorming 被跳過
「我之後手動測就好」	TDD 被繞過
sleep 60 && tail log	hard rule 違反
git commit --no-verify	hard rule 違反

任一紅旗 → STOP，重貼 bootstrap prompt，要求 Claude 逐條 acknowledge 硬性紀律。

三檔關係圖

```
~/.claude/STEP-BY-STEP.md    ← 本檔 (first-time 走一遍)
|
├─ ~/.claude/QUICKSTART.md    ← 反覆參考的 reference
|
├─   │
│   └─ ~/.claude/PROJECT-BOOTSTRAP.md ← 實際塞給 Claude 的內容
|
└─ ~/.claude/commands/{sprint-kickoff,A1,A2,A3,MP}.md
    └─ Claude Code 內建 slash command
```

新人讀順序：本檔 → 跑一次 → 之後反覆看 QUICKSTART → 改規則改 BOOTSTRAP。

升級

```
cd /Users/laijack/Documents/dev-methodology && git pull
# pattern / bootstrap / quickstart / step-by-step / 命令都自動跟新 (symlink)
```

卸載

```
rm ~/.claude/commands/{sprint-kickoff,A1-continue-dev,A2-autonomous-12h,A3-human-loop-
dev,MP-multi-project-continuous}.md
rm ~/.claude/{PROJECT-BOOTSTRAP,QUICKSTART,STEP-BY-STEP}.md
```

Dev-meth repo 本體不動。