

常用命令

Git

```
git branch <branchname> 新建分支
git switch <branchname> 切换分支
git merge <branchname> 合并分支<branchname>至当前分支
git rebase <branchname> <current> 把current变基到<branchname>
git branch (--set-upstream-to=<upstream> | -u <upstream>) <branchname> 设置上游分支
git cherry-pick <commit> 将commit复制到HEAD下
```

kubectl

- `kubectl logs [POD]` stdout日志
- `kubectl create -f [file.yaml]` 创建资源
- `kubectl port-forward --address 0.0.0.0 [pod name] [host-port]:[pod-port]` 端口转发
- `kubectl exec -it [pod name] -n [namespace] -- /bin/sh` 进入容器，执行命令
- `kubectl get po` 列出pods
- `kubectl proxy --port=8001 --address='0.0.0.0' --accept-hosts='.*'` 端口转发

minikube

- `minikube image ls` 列出镜像
- `minikube image build -t [tag name] .` 构建镜像
- `minikube image load [image name]` 导入镜像

tmux

命令

- `tmux new -t [name]` 新建会话
- `tmux ls` 显示所有会话
- `tmux attach -t [name | number]` 恢复会话
- `tmux kill-session -t [name | number]` 杀死会话

快捷键

- 前缀 `ctrl + b`
- `+ d` 分离会话
- `+ s` 列出所有会话
- `+ "` 垂直划分pane
- `+ %` 水平划分pane
- `+ q` 显示pane编号
- `+ z` 切换当前pane全屏
- `+ c` 创建窗口
- `+ w` 列表选择窗口
- `+ ,` 窗口重命名
- `+ [num]` 切换到窗口