电阻不平衡度公式

1：与平均值求差 / 平均值；

abs (R1- Rave)/ Ravr , abs (R2- Rave)/ Ravr , abs (R3- Rave)/ Rave

（R1-平均值）/平均值，(R2-平均值）/平均值，（R3-平均值）/平均值

结果取绝对值，软件界面显示 3 个不平衡度数值

2：（最大值 - 最小值） / 标准值；

abs (Rmax - Rmin)/ Rstd

（电阻最大值-电阻最小值）/标准值，结果取绝对值

3：两两之间求差的最大值（所有电阻）；

Max [abs (R1-R2), abs (R1-R3), abs (R2-R3)...]

[（R1-R2）＝绝对值，(R1-R3）＝绝对值，（R2-R3)＝绝对值]

取所有计算值中的最大值

4：两两之间求差（前 3 个电阻）；

abs (R1-R2), abs (R1-R3), abs (R2-R3)

两两电阻差取绝对值

5:（最大值 - 最小值） / 平均值；

abs (Rmax - Rmin)/ Ravr , n =1,2,3

（电阻最大值-电阻最小值）/电阻平均值=结果取绝对值

6:（最大值 - 最小值） / 最小值；

abs (Rmax - Rmin)/ Rmin

（电阻最大值-电阻最小值）/电阻最小值＝结果取绝对值

7：与平均值求差 / 平均值

Max (abs (Rn - Rave)/ Rave), n =电阻 1,电阻 2,电阻 3，电阻 4，电阻 5，电阻 6

（电阻 1……电阻 6-电阻平均值）＝取绝对值/平均值）＝结果取最大值

8:（最大值 - 最小值） / 平均值；

abs (Rmax - Rmin)/ Ravr , n ＝电阻 1,电阻 2,电阻 3，电阻 4，电阻 5，电阻 6

（电阻最大值-电阻最小值）/电阻平均值=结果取绝对值