AI 酋长 Andy · 开源实操系列

FIELD GUIDE / 26 · AI 工具与工作流

REA 逆向万物实战指南

以自有或已授权目标练习，建立可复核的分析证据

01 可重复的分析实验

02 功能证据与重建说明

03 来源、限制与验证记录

AI 酋长 Andy

AI 共生，利人利己

PDF EDITION 2026.11

免费开源 · 随时回到最新版本

READ THIS FIRST / 使用说明

REA 逆向万物实战指南

开发者、软件分析学习者与独立产品实践者

读完后，带走三个结果

01 可重复的分析实验

02 功能证据与重建说明

03 来源、限制与验证记录

你的第一步

先核对 REA 官方上游和本机 Node 版本，再选用项目自带的 Mini App 作为有明确授权的练习目标。

边读边做，按需回查。

点击目录可跳转；表格空白处用于填写自己的信息。

打开项目网站 · 获取最新内容与可编辑模板

PDF 编排 2026-11-13 · 原文版本 ab87c85090

CONTENTS / 阅读目录

找到你要完成的事。

点击章节标题或右侧页码，直接跳转。

01 REA 七天零基础路线 8

02 01 | 认识 REA 与边界 9

03 02 | Mac 从零安装 11

04 03 | Windows 与 Linux 13

05 04 | Codex / Claude / Cursor 接入 15

06 05 | 首个十分钟逆向任务 17

07 06 | REA CLI 常用命令 19

08 07 | Evidence 证据链 21

09 08 | JavaScript / Electron 逆向 23

10 09 | 网页与运行观察 25

11 10 | 原生程序与反编译器 27

12 11 | Windows Calculator 百分号案例 29

13 12 | Chrome 小恐龙加速规则案例 31

14 13 | Android APK 静态分析 33

15 14｜.NET 程序分析 35
16 15｜Go / Rust / WASM / ELF 37
17 16｜SQLite、JSON 与本地数据 39
18 17｜网络抓包和动态行为 41
19 18｜提示词设计与反证 43
20 19｜从观察到重建 45
21 20｜安装故障排除 47
22 21｜更新、迁移与卸载 49
23 22｜许可、隐私与负责任使用 51
24 23｜发布 Evidence 与社区协作 53
25 24｜一人开发者逆向工作流 55
26 25｜桌面安装目录的构成与分析入口 57
27 26｜Go / Rust 产物元数据与供应链线索 61
28 27｜GPU 二进制、PTX 与设备兼容性 65
29 28｜GGUF / safetensors 模型文件检查 69
30 29｜Unity IL2CPP 元数据安全检查 73
31 30｜Godot PCK 资源结构与可复现导出 77
32 31｜WASM 模块导入导出与 ABI 理解 81

33 32 | EVM 字节码只读结构调查 85
34 33 | Android ADB 与设备取证范围 89
35 34 | Flutter / Dart APK 构建来源观察 93
36 35 | 固件镜像清单与安全抽取 97
37 36 | HAR / PCAP / 崩溃记录取证 101
38 37 | PyInstaller Python 打包程序静态识别 105
39 38 | 受控进程运行与 Evidence 对照实验 109
40 01 | 自带 Mini App：折扣计算 113
41 02 | 官方 Windows Calculator 百分比 114
42 03 | 官方小恐龙加速机制 115
43 04 | Electron 复制文本流程 116
44 05 | Android 权限地图 117
45 06 | 本地站点筛选交互 118
46 07 | .NET 会员计数器 119
47 08 | HAR 请求流程映射 120
48 09 | GGUF / safetensors 头信息 121
49 10 | Go / Rust 构建差异 122
50 11 | IL2CPP / Godot 资源 123

51 12｜HAR 数据安全红队 124
52 REA 命令速查（来自官方 README 与安装文档） 125
53 官方能力覆盖矩阵｜版本核查 2026-10-21....126
54 安全与合法使用约束 134
55 REA 实验记录模板 135
56 单函数证据档案｜Function Dossier....136
57 逆向合法授权检查表 137
58 从逆向观察到原创实现 PRD....138
59 来源及证据分级｜核查于 2026-10-21....139
60 64 条分析提示词 · 1-10 142
61 64 条分析提示词 · 11-20....147
62 64 条分析提示词 · 21-30....152
63 64 条分析提示词 · 31-40....156
64 64 条分析提示词 · 41-50....162
65 64 条分析提示词 · 51-60....168
66 64 条分析提示词 · 61-64....174
67 30 天练习任务 · 1-12 176
68 30 天练习任务 · 13-24....177

69 30 天练习任务 · 25-30 178

版本与来源 179

联系作者与星觉科技 180

CHAPTER 01

REA 七天零基础路线

原始资料：START-HERE.md

Day 1：核对 REA 官方上游和 Node 补丁版本。
Day 2：运行 `npx rea-agents@latest setup`，先审批改动再配置 Agent。
Day 3：重启 Codex，查看 MCP 工具列表与 `doctor --json`。
Day 4：执行本项目 Mini App 的 5 项独立 Node 测试。
Day 5：用 REA 官方命令静态分析 Mini App 目录（必须填写真实绝对路径）。
Day 6：生成至少两条带文件路径和行为验证的证据，同时编写反证。
Day 7：依照函数档案，写出原创重建方案与最小测试。

成功标准：实际命令能复现，错误和推断不伪装成事实；分析对象合法授权。

Mac + Codex 一步一步上手 · 开始 Mini App

CHAPTER 02

01｜认识 REA 与边界

原始资料：guides/01-intro.md

> 目标：理解 REA 是通过 MCP/CLI 编排分析能力的工具，不代表一键获得原始源码。
> 分类：入门｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：核对上游仓库 morluto/rea 和官网 rea.tools；检查是否为官方发布源。
2. **第 2 步**：明确你要回答的单个功能问题：输入、预期行为和可验证输出。
3. **第 3 步**：判断目标是 Web、JS/Electron、.NET、Android APK 还是原生二进制。
4. **第 4 步**：取得对分析对象的所有权或明确授权，并记录许可证限制。
5. **第 5 步**：将静态观察、动态运行、推理、重新实现四类证据分开。

可复制的 Agent 指令

我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：只读解释一个自己有权限分析的功能，并给出可检查的源文件位置；未知项写未验证。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：REA 不会自动恢复开发者的原始源码，也不会替代软件许可。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 03

02｜Mac 从零安装

原始资料：guides/02-install-mac.md

> 目标：在 macOS 上完成 Node 检查、安装计划审批和首次诊断。
> 分类：上手｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：打开终端，依次执行 node --version 与 npm --version。
2. **第 2 步**：官方当前要求 Node 22.19+、24.11+ 或 26+，不要把“Node 22”泛化成任意补丁版本。
3. **第 3 步**：执行 npx rea-agents@latest setup，先阅读配置变更和所选 Agent。
4. **第 4 步**：只选择确实需要的 Agent；拒绝未知外部程序安装。
5. **第 5 步**：重启被配置的 Agent，再执行 npx -y rea-agents@latest doctor --json 并核对报告。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：请在我的 Mac 上为 Codex 配置 REA。先执行只读依赖检查，展示完整改动计划让我批准，完成后用 doctor 校验；不要覆盖其他 MCP 服务。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：安装成功不等于所选择的分析引擎与目标格式一定可用。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 04

03 | Windows 与 Linux

原始资料：guides/03-install-cross-platform.md

> 目标：区分 PowerShell、Ubuntu、受限宿主的安装差异。
> 分类：上手 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：使用各系统官方 Node/npm 安装方式达到 README 的最低版本门槛。
2. **第 2 步**：PowerShell 与 POSIX shell 的变量赋值和 PATH 机制不同，不照搬命令。
3. **第 3 步**：使用官方 npx rea-agents@latest setup，并审查写入配置。
4. **第 4 步**：Linux 的 Ghidra、JADX、JS 静态分析等任务可能依赖 procps 兼容的 ps。
5. **第 5 步**：先用 doctor 检查指定客户端或 provider，而不是盲目全局重装。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：先识别我用的是 Windows PowerShell / Linux 发行版和 Node 版本，提出只读检测命令；安装计划经我确认后再执行。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：PATH 或权限问题与 REA 内部崩溃不是一回事。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 05

04 | Codex / Claude / Cursor 接入

原始资料：guides/04-agents.md

> 目标：建立一致的任务权限、MCP 注册与启动验证流程。
> 分类：Agent 集成 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：运行 setup 时只选择要使用的编程 Agent。
2. **第 2 步**：读清新的 REA MCP 配置路径、skill 位置和备份操作。
3. **第 3 步**：用户配置与项目局部配置影响范围不同，慎用全局默认写入。
4. **第 4 步**：重启 Agent，确认工具列表里真实出现 REA 相关能力。
5. **第 5 步**：将注册成功、provider 可用、目标解析成功分别记录。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：在你修改我的 Codex MCP 配置之前，展示准确变更 diff、路径和恢复方式；只安装
```

```
REA 所需项，完成后报告实际工具发现结果。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：工具注册显示存在不保证当前会话已重新加载。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 06

05｜首个十分钟逆向任务

原始资料：guides/05-first-lab.md

> 目标：完成对自己编写 JS 示例的一次静态分析。
> 分类：上手｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：进入本项目 examples/mini-app 目录，查看 README 和源码。
2. **第 2 步**：运行 node test.mjs，先确认这个可授权样本原本的行为。
3. **第 3 步**：使用 npx -y rea-agents@latest analyze-javascript-application /绝对路径/rea-guide-cn/examples/mini-app --json。
4. **第 4 步**：比较 REA 返回的模块、引用、边界与本项目源文件；记录未检出的项。
5. **第 5 步**：要求 Agent 解释 summarizeOrder 的行为，并用原测试数据交叉检查。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：用 REA 静态分析我的示例 JS 项目，说明 summarizeOrder 的输入、计算规则、调用方和文件位置；每项结论附证据，最后给出可运行的验证测试。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：不要把本地已跑通的 Node 单测错误地描述成 REA 已在你的机器运行成功。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 07

06 | REA CLI 常用命令

原始资料：guides/06-cli.md

> 目标：记住 setup、doctor、help、JS 静态分析等已由官方确认的入口。
> 分类：工具 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：使用 npx rea-agents@latest setup 进行首次配置。
2. **第 2 步**：使用 npx -y rea-agents@latest doctor --json 查看配置和诊断信息。
3. **第 3 步**：使用 npx -y rea-agents@latest analyze-javascript-application PATH --json 做 JS 静态扫描。
4. **第 4 步**：对于原生二进制，在 REA 实际帮助与 CLI 官方文档中核实 provider 命令。
5. **第 5 步**：输出可能随版本调整，对不认识的 flag 先执行 --help 验证。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：根据我当前 rea --help 的真实输出，给出适合【分析目标】的最短命令，不臆造参数；每一步说明成功与失败时会看到什么。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：不要把主分支文档描述的最新工具自动视为所有 npm 稳定版均已发布。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 08

07 | Evidence 证据链

原始资料：guides/07-evidence.md

> 目标：把“看起来像”变成有路径、偏移、运行记录支持的可审计结论。
> 分类：方法 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：记录观察对象的路径、SHA256、版本和获授权范围。
2. **第 2 步**：为每个主张保留来源类型：文件行号、函数地址、字符串引用或运行捕获。
3. **第 3 步**：明确直接观察、推断与未验证假设三个等级。
4. **第 4 步**：同一现象至少寻找一个独立佐证，比如样本输入和不同运行路径。
5. **第 5 步**：输出能反驳结论的最小实验，不把推理当事实。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：对【功能】生成证据表：主张、来源位置、方法、观察、推断、反证、信心与需复测事项。没有直接来源的句子禁止写成确定事实。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：反编译的伪代码变量名可能是工具生成，并非原作者命名。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 09

08 | JavaScript / Electron 逆向

原始资料：guides/08-javascript-electron.md

> 目标：理解 JS 模块、source map、IPC 与 Electron 主渲染进程边界。
> 分类：应用 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：从自己拥有的 JS 项目或获授权的 Electron 应用开始。
2. **第 2 步**：明确输入是可访问的目录还是 ASAR，尽量保存只读副本和哈希。
3. **第 3 步**：执行官方 analyze-javascript-application 静态命令。
4. **第 4 步**：关注 import 图、模块调用、主渲染进程、IPC 及 native addon 线索。
5. **第 5 步**：把发现映射回一个用户可见功能，并安排行为测试。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：分析我有权研究的 Electron 程序中【功能】，绘制可核对的模块与 IPC 边界；把文件位置、直接观察和需运行验证的推论分开。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：打包混淆代码与 runtime 代码不一定存在一一可读的映射。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 10

09｜网页与运行观察

原始资料：guides/09-website.md

> 目标：理解网页静态结构、加载脚本与行为观测的区别。
> 分类：应用｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：先确认站点允许的访问和自动化方式，不向站点发送压力或绕过验证。
2. **第 2 步**：选择公开页面里的单个非敏感功能，如排序或筛选。
3. **第 3 步**：使用受控浏览器观察页面脚本和实际交互。
4. **第 4 步**：仅记录与功能有关的请求、事件和 DOM 变化，不收集账号 Token。
5. **第 5 步**：从行为重建独立的测试页面，并核对正常与边界输入。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：只分析我自己的网站【页面】，追踪【筛选功能】与它所调用的脚本，记录网络与 DOM 证据，禁止登录、抓取用户私人数据和绕过访问限制。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：站点的客户端表现不等于服务端内部逻辑已经被证明。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 11

10｜原生程序与反编译器

原始资料：guides/10-native.md

> 目标：区分 REA 编排与 Hopper/Ghidra/IDA 引擎提供的反汇编能力。
> 分类：应用｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：确认目标原生二进制已合法获得并符合其许可和分析条件。
2. **第 2 步**：安装或确认已有 Hopper、Ghidra、IDA；各软件需独立授权。
3. **第 3 步**：使用 rea doctor --provider ghidra --json 等官方指定范围检查。
4. **第 4 步**：打开测试二进制后，从字符串、导入、交叉引用收敛到一个小函数。
5. **第 5 步**：对汇编和伪代码结论通过公开源码或控制样本做验证。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：使用已配置的 Ghidra provider 解释我自己编译的程序【函数】，列字符串、调用
```

引用、函数地址与数据流，并注明平台限制。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：不要把“REA 已安装”当作“商业反编译器许可证已获得”。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 12

11｜Windows Calculator 百分号案例

原始资料：guides/11-calculator.md

> 目标：学习同一个 % 按钮如何随 + 或 × 呈现不同业务规则。
> 分类：案例｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：阅读 REA 官网 Calculator 演示，区分官网示例与个人复现。
2. **第 2 步**：观察演示中的 200 + 10% 和 200 × 10% 两条路径。
3. **第 3 步**：对照公开指令或微软源代码核实分支与常数 100 的意义。
4. **第 4 步**：在自己项目写一个 percent 函数并做两个运算路径测试。
5. **第 5 步**：标注“基于官方案例重建”，不宣称已在本机反编译 Windows Calculator。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：根据 REA 官方案例，解释 Windows Calculator 的百分比规则，为 + 与 × 各写一个可运行的测试并注明本地是否真的执行。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：Calculator 不同版本可能存在实现细节差异。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 13

12 | Chrome 小恐龙加速规则案例

原始资料：guides/12-dinosaur.md

> 目标：基于官方网站公开示例理解“源码位置→速度规律→复刻”链路。
> 分类：案例 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：阅读 rea.tools 官网小恐龙案例与引用的 Chromium 派生脚本。
2. **第 2 步**：确认官方示例里初始速度、加速度与上限属于特定版本。
3. **第 3 步**：在自己编写的小游戏里写速度演进的函数，不复制未知许可素材。
4. **第 4 步**：对多次 update 的结果做断言，限制不超过上限。
5. **第 5 步**：注明本地未连 Chrome 调试端口，官方示例不等于本项目实测。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：解释官方恐龙加速案例，将“初始速度-累加-上限”转成独立函数和测试，并记录它依
```

赖的特定实现版本。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：单一公开案例不能证明所有浏览器小恐龙游戏使用同一常数。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 14

13 | Android APK 静态分析

原始资料：guides/13-android.md

> 目标：识别 Manifest、权限、类和调用关系。
> 分类：应用 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：取得你有权分析的 APK 和来源证明，不使用破解或盗版应用。
2. **第 2 步**：核对当前 REA 版本与 Android 能力；官方要求完整 JDK 和 headless JADX。
3. **第 3 步**：使用官方 Android 专题文档中的实际 CLI/MCP 流程，不凭教程臆造 flag。
4. **第 4 步**：阅读 Manifest 权限、入口 Activity、类和引用链，避免自动运行未知 APK。
5. **第 5 步**：只输出静态发现与待验证行为，禁止还原并公布敏感账号密钥。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：针对我自己编译的 Android 测试 APK，给出 Manifest 与功能调用图；请以本机工具 --help 和官方指南决定命令，不推断其他人的隐私信息。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：JADX 反编译效果受混淆与 Kotlin/Java 编译结构影响。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 15

14 | .NET 程序分析

原始资料：guides/14-dotnet.md

> 目标：使用静态元数据与 CIL 还原功能逻辑边界。
> 分类：应用 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：准备你拥有源码的小型 .NET 程序，使用 Release 构建。
2. **第 2 步**：记录 PE/CLI 文件哈希、版本、依赖和导出信息。
3. **第 3 步**：以 REA 官方 managed-code 能力验证类型、方法与 CIL。
4. **第 4 步**：人工比较反编译推断与原 C# 代码，标出缺失项。
5. **第 5 步**：再次用不同测试输入验证行为等价，禁止臆造类型名称。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：对授权的 .NET 示例检查 CIL 方法调用和参数，输出“观察值/推测含义/可复现测
```

试”，以真实 `help` 输出选择工具。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：方法列表和元数据不能直接证明真实运行分支。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 16

15 | Go / Rust / WASM / ELF

原始资料：guides/15-formats.md

> 目标：合理选用格式检查与本机依赖，不把“支持静态检查”混为可反编译全部逻辑。
> 分类：进阶 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：根据 file 命令和文件头确定目标是否为 Go、Rust、WASM 或 ELF。
2. **第 2 步**：核实对应 REA 版本是否实际提供模块/元数据或 sections 分析工具。
3. **第 3 步**：Go、Rust 的嵌入模块/依赖信息不等于完整源代码。
4. **第 4 步**：对 WASM 需准备官方说明的 WABT 依赖；选择无副作用静态样本。
5. **第 5 步**：输出格式证据、观察范围和未知项，后续再决定是否配置反编译器。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：只检查我自己构建的【格式】样本，区分元数据、字节码、反编译和动态行为，严格按当前版本工具目录选择命令。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：REA 主分支与已经发布的 npm 版本可能存在能力差异。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 17

16 | SQLite、JSON 与本地数据

原始资料：guides/16-sqlite.md

> 目标：学习对测试数据文件做结构检查而非采集隐私。
> 分类：进阶 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：使用虚构 SQLite 数据库或公开示例，禁止连接生产数据库。
2. **第 2 步**：先备份并检查 WAL/数据副本一致性。
3. **第 3 步**：依据官方版本文档核实对 SQLite 结构的支持与 Node runtime 要求。
4. **第 4 步**：关注表、列、索引、触发器及关联关系，而非大量导出敏感记录。
5. **第 5 步**：建立结构摘要和数据字典，复核是否引入额外隐私字段。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：针对我给出的合成 SQLite 表结构，输出数据字典、主键、外键假设与未知项；不读
```

取真实个人数据。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：读取数据库快照不等于数据完整、同步或可以恢复。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 18

17｜网络抓包和动态行为

原始资料：guides/17-captures.md

> 目标：读懂请求与响应来源，避免采集凭证或尝试侵入。
> 分类：进阶｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：选择仅控制自己开发的服务或明确授权的抓包环境。
2. **第 2 步**：用工具生成合成 HAR / pcap 数据，删除 Cookie、Authorization 与个人信息。
3. **第 3 步**：通过 REA 官方 capture/pcap 专题核实支持的导入工具和格式。
4. **第 4 步**：关联一次明确的用户操作与一组请求，记录时间和证据来源。
5. **第 5 步**：仅复现本地服务的协议逻辑，不实施扫描、绕过登录、偷取令牌或入侵。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：分析我自己导出的脱敏 HAR，仅汇总请求方法、状态、时序和可追踪的功能对应关系，不提取凭据、不重放真实会话。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：抓包内容可能包含秘密；默认不要把原始文件上传公开仓库。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 19

18｜提示词设计与反证

原始资料：guides/18-prompts.md

> 目标：让 Agent 在 REA 有证据不足时停下来，而不是编造调用图。
> 分类：方法｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：每次提问只追一个用户可感知的功能。
2. **第 2 步**：限定允许的目标文件、只读范围和最大扫描深度。
3. **第 3 步**：要求逐条列证据来源：函数地址、文件路径、调用引用或运行轨迹。
4. **第 4 步**：对每个结论设置替代解释和可推翻实验。
5. **第 5 步**：实施前先写测试，再生成独立、获授权的重建代码。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：研究【功能】。仅允许观察【目标范围】，先给证据表；对每个重要结论提出两条能
```

推翻它的实验；缺证据时直接说不知道。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：一个“看似合理”的 agent 回复可以与实际反编译结果完全不符。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 20

19｜从观察到重建

原始资料：guides/19-rebuild.md

> 目标：把发现转为原创实现和可重复测试。
> 分类：方法｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：记录原产品行为、输入输出、边界条件和约束。
2. **第 2 步**：从静态/动态证据推导最小功能规格，不复制受限资源。
3. **第 3 步**：在自有仓库实现独立代码并写自动测试。
4. **第 4 步**：对照原授权示例验证正常、错误和边界输入。
5. **第 5 步**：按行为等价、性能差距和许可风险分别验收。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：根据有授权的样本行为说明，为【功能】写独立设计稿、测试用例和新实现；不得复
```

用原产品私有源码、资源或品牌元素。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：功能相似不代表代码授权；需另核对专利、版权、商标与协议义务。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 21

20 | 安装故障排除

原始资料：guides/20-troubleshoot.md

> 目标：逐层定位 Node、npm、MCP、provider、路径与权限。
> 分类：维护 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：记录当前 OS、shell、Node/npm 版本和 REA 版本。
2. **第 2 步**：先执行只读 doctor 指定范围测试，保存已脱敏状态。
3. **第 3 步**：MCP 未注册：检查 setup 选择的 Agent、配置路径和是否重启。
4. **第 4 步**：分析 engine unavailable：核对 Hopper/Ghidra 等实际安装与许可证，别盲重装。
5. **第 5 步**：JS 静态任务失败：检查目标绝对路径和 Linux procps/ps 前提。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：请根据这段脱敏错误【日志】和我的环境信息逐步缩小范围；优先只读诊断，禁止自动删除配置、重装工具或泄露凭证。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：错误信息文本不同平台和版本可能不同，以本机输出为准。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 22

21｜更新、迁移与卸载

原始资料：guides/21-maintenance.md

> 目标：在尽量不影响已有 Agent 配置的条件下管理 REA。
> 分类：维护｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：先记录已经安装的 REA 版本及其安装途径：npx、npm global 或源码。
2. **第 2 步**：npx 使用 @latest 重新运行 setup 前，查看配置差异和备份。
3. **第 3 步**：全局 CLI 才按官方的 rea update 工作流处理；源码安装另循源码更新。
4. **第 4 步**：使用 rea uninstall 前先阅读将删除的范围，区分纯注册撤销与 --purge-data。
5. **第 5 步**：重启 Agent，确认不再使用旧 MCP 注册及失效的 provider 配置。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：请列出我机器上 REA 的安装方式与已管理项；更新/卸载之前给备份、风险、计划和恢复步骤，未经我批准不执行。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：卸载工具不等于移除原本独立安装的 Hopper/Ghidra。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 23

22 | 许可、隐私与负责任使用

原始资料：guides/22-legal.md

> 目标：确保教程只帮助合法、安全的研究、兼容性和软件维护。
> 分类：安全 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：只分析自有软件、开源软件或得到明确授权的目标。
2. **第 2 步**：区分 REA MIT 开源许可与目标软件、商用反编译器的独立许可。
3. **第 3 步**：禁止传播破解密钥、绕过 DRM、授权系统以及未经许可的数据。
4. **第 4 步**：分享 Evidence 前去除 API key、Cookie、数据库敏感信息和客户机密。
5. **第 5 步**：有歧义时优先选择可公开复现的自制样例或已授权目标。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：检查这个 REA 研究计划的授权范围、许可条件、需要脱敏的输出和合规风险，给出可用的自制样本替代方案。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：技术上可分析不表示法律、合同和隐私层面均已获得授权。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 24

23｜发布 Evidence 与社区协作

原始资料：guides/23-contribute.md

> 目标：将一次研究转为他人可复现的仓库 Issue/PR。
> 分类：维护｜核查日期：2026-10-21｜状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：建立固定模板：目标摘要、来源及授权、环境、命令版本、发现、反证和待验证项。
2. **第 2 步**：在发布前删除本机用户名、绝对私有路径、账号信息和令牌。
3. **第 3 步**：保留目标文件 hash 而不随便附带受版权保护的二进制原件。
4. **第 4 步**：让第二个贡献者在授权样本上独立重复复现。
5. **第 5 步**：对已失效的命令标明版本，避免修改历史证据。

可复制的 Agent 指令

```
我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：把这份无敏感数据的实验记录整理为 Issue 模板，分清官方文档、作者测试、推测和下一步复现实验。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。
```

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：社区星标或口头认可不能替代复现实验。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 25

24 | 一人开发者逆向工作流

原始资料：guides/24-indie-workflow.md

> 目标：把“找一个产品亮点”转成合法研究、独立重建与商业验证。
> 分类：实战 | 核查日期：2026-10-21 | 状态：**操作方案，需读者在自己环境中验证**。

前置条件

- 只分析自己拥有或获明确许可的目标；不要破解许可证、规避 DRM、探测陌生账号或收集第三方私人信息。
- 先记录操作系统、目标版本、REA CLI/npx 实际版本、Node/npm 版本和分析目标 SHA256。
- 静态线索、运行行为、独立猜测、已测试重建必须各自标注来源。**不把 Agent 的“完成了”当成功证据。**

跟着做

1. **第 1 步**：选择一个公开可见且目标授权清晰的小功能，拒绝以复制整个商业产品为目标。
2. **第 2 步**：记录用户行为、痛点与目标输出，先做无需逆向的公开资料评估。
3. **第 3 步**：确有需要时使用 REA 检查授权样本的机制与边界，留下证据。
4. **第 4 步**：写最小原创重建规格、测试和交互原型。
5. **第 5 步**：明确版权/商标/隐私边界，再独立衡量用户需求和商业可行性。

可复制的 Agent 指令

我正在做合法授权的 REA 逆向研究，目标是【自己的软件/公开授权样本】。
任务：分析我自有项目与获授权公开样例里的【单一功能】，只生成原创重建的需求、架构、测试和7天实验计划；不复制原软件源码或受限资源。
范围：只读分析，只有真实许可证允许的对象和数据；不要下载未知二进制、修改应用、登录未授权账号、提取秘密或绕过 DRM。
输出：操作前提/可用工具/直接观察与路径/证据/仍需验证的推断/下一步最小实验。
在进行任何配置更改、软件安装或运行目标程序前，先向我展示计划并等待批准。

验收清单

- [ ] 原始目标来源、版本和授权范围可追溯。
- [ ] 每个主要主张有真实文件路径/函数地址/调用引用或行为证据。
- [ ] 记录真实命令和执行结果；**若未运行 REA，则明示未运行**。
- [ ] 提供一个可以推翻主结论的实验。
- [ ] 没有泄露个人信息、密钥或第三方受版权保护资源。

红队审核

高频误区：逆向结果只能回答机制问题，不能证明商业需求或增长价值。

反证问题：如果当前观察来自另一版本、另一分支或模拟环境，结论是否还成立？若无法证实，就改写为“有待验证”。

延伸阅读

REA 安装官方文档 · REA 官方仓库 · 实验记录模板

独立中文教程，非 REA 官方出品。AI 酋长 Andy · 微信 **AIPMAndy** · https://metaver.vip/

CHAPTER 26

25｜桌面安装目录的构成与分析入口

原始资料：guides/25--.md

> **目标：**先发现可分析的文件，再选择适合的分析手段。
> **适用对象：**桌面安装识别｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

先发现可分析的文件，再选择适合的分析手段。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。
- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜使用你自己的桌面安装包或明确授权的软件目录，记下产品版本、操作系统、来源网址。

步骤 2｜只读列出可执行文件、动态库、资源、配置和证书等文件类别，避免盲目执行。

步骤 3｜按文件头和路径区分可执行主体、资源包、插件及 Electron/原生边界；判断是否需要供应商许可的反编译器。

步骤 4｜在当前已安装版本的 `rea --help` 和 `rea capabilities` 中确认可用的桌面探测能力。

步骤 5｜对两个候选组件写出能证明它们属于该功能的原始证据，不能把文件名猜测当结果。

步骤 6｜形成下一步最小实验：只打开一个获授权组件，控制范围和输出大小。

可复制任务指令

目标：列出样例目录中的可执行文件、支持资源、签名与框架线索；只读检查，不执行任何应用。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。

交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：目录识别不等于对程序功能的动态验证。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。
- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 27

26｜Go / Rust 产物元数据与供应链线索

原始资料：guides/26-go-rust-.md

> **目标：**把编译器信息和源码逻辑分清。
> **适用对象：**Go / Rust 静态元数据｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

把编译器信息和源码逻辑分清。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。

- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜准备自行编译的 Go 或 Rust 练习程序，记录编译器版本、构建命令和源文件哈希。

步骤 2｜建立对照样本：同样源码不同编译参数或依赖版本，避免只有一次观察。

步骤 3｜从当前 REA 的官方帮助核对 Go build info 或 Rust cargo-auditable 检查命令是否在已安装发行版。

步骤 4｜只抽取嵌入的模块、版本、依赖与编译线索；不可借元数据推断程序的全部业务行为。

步骤 5｜将每项观察映射到构建配置/已知依赖版本，冲突项标为待确认。

步骤 6｜输出可追踪的供应链分析备忘，不发布第三方受保护的原始程序内容。

可复制任务指令

```
目标：分析我自己编译的二进制所含模块/依赖信息，逐条列出原始字段、工具版本和证据，不从缺失字段猜测安全性。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
```

安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：剥离符号、链接优化或构建方式不同会令元数据缺失。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。

- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 28

27｜GPU 二进制、PTX 与设备兼容性

原始资料：guides/27-gpu-code-objects.md

> **目标：**只读提取 CUDA/HIP 代码对象的结构化线索。
> **适用对象：**GPU code objects｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

只读提取 CUDA/HIP 代码对象的结构化线索。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。

- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜准备自己编译的测试 GPU 工件或公开许可的 PTX 文本，不使用未知来源的可执行内容。

步骤 2｜在已安装 REA 帮助与上游 GPU code objects 文档中核对支持的 ELF/PE/fatbin/CUBIN/PTX 类型。

步骤 3｜先记录文件大小、SHA256、编译环境、目标 GPU 架构及是否为静态检查。

步骤 4｜提取公开文档允许的 kernel 名称、目标架构与资源信息；不要声称已在 GPU 上运行。

步骤 5｜以自己已知的编译器选项对照观察，解释编译优化导致的名字/资源差异。

步骤 6｜给出无法验证的运行时性能与内核语义，明确标记未知。

可复制任务指令

```
目标：只读检查本地授权 GPU 工件的架构、kernel 名称和元数据，附源文件位置和字段，不加载执行、不推断真实性能。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不
```

绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：静态代码对象并不能直接证明运行时输出或性能。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。

- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 29

28｜GGUF / safetensors 模型文件检查

原始资料：guides/28-gguf-safetensors.md

> **目标：**不加载未知模型也能盘点模型文件元数据。
> **适用对象：**GGUF / safetensors｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

不加载未知模型也能盘点模型文件元数据。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。

- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜使用自己生成的极小 GGUF 或 safetensors 测试文件，或公开授权模型文件。

步骤 2｜记录模型文件实际路径、总大小、SHA256 与许可来源，确认允许存储和分享哪些字段。

步骤 3｜检查当前 REA 是否提供只读模型头检查，区分支持的文件格式与安装版本。

步骤 4｜提取头信息、tensor 声明、维度、数据类型及统计总量；不要求系统加载权重或运行推理。

步骤 5｜人工验证文件大小、声明数量与结构一致性，检测截断、冲突或不合理元数据。

步骤 6｜报告“模型元数据”，绝不从文件头推断模型训练来源、真实性能或安全性。

可复制任务指令

```
目标：对我有权限使用的模型文件做只读元数据核查，输出文件标识、格式、tensor 类型与大小核对、异常和不确定项。不运行推理。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
```

安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：模型头可伪造、损坏；tensor 名称不证明训练来源与模型效果。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。

- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 30

29｜Unity IL2CPP 元数据安全检查

原始资料：guides/29-il2cpp-metadata.md

> **目标：**从已授权样例提取类型和方法索引，不越过元数据证据。
> **适用对象：**IL2CPP metadata｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

从已授权样例提取类型和方法索引，不越过元数据证据。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。
- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜选择自己开发的 Unity IL2CPP 测试应用或明确许可的样本，不下载破解游戏。

步骤 2｜记录 global-metadata.dat 来源与 Unity/目标版本，不公开商用游戏私有资源。

步骤 3｜查阅当前官方 REA 对 IL2CPP 元数据的支持版本，确认下载的 npm 版本确实包含所需功能。

步骤 4｜只读检查元数据头、版本、程序集列表、类型名及方法索引，注明证据字段。

步骤 5｜尝试在自有样例内核对类型名称与工程结构，不声称通过名字已定位完整功能。

步骤 6｜区分元数据索引与真实执行行为，原生地址和逻辑必须另有证据才能推断。

可复制任务指令

目标：整理我自有 Unity IL2CPP 样例中的元数据版本、程序集、类型与方法索引，附直接证据，不反推未知游戏逻辑。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。

交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：元数据字段不等于可恢复完整 C# 原始源码。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。
- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 31

30｜Godot PCK 资源结构与可复现导出

原始资料：guides/30-godot-pck.md

> **目标：**给 Godot 自有工程建立可核对资源清单。
> **适用对象：**Godot PCK｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

给 Godot 自有工程建立可核对资源清单。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。

- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜由自己编译一个只包含公开示例纹理的 Godot 测试项目。

步骤 2｜保存 PCK 包的来源、Godot 版本、文件哈希和分享许可。

步骤 3｜在已安装 REA 的帮助中确认 PCK 格式版本支持与只读清单能力。

步骤 4｜读取文件目录、路径、长度、压缩或加密的可见标记，先不导出任何受保护内容。

步骤 5｜仅在自己拥有权限的目录中验证导出数量、大小与哈希对应关系。

步骤 6｜把无法解析的资源标为未知，不尝试绕过加密或分享第三方素材。

可复制任务指令

```
目标：只读盘点我的 Godot PCK 测试档案，给出资源类型、路径、大小和完整性，先不解包任何不明授权资源。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
```

安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：资源清单能证明存在文件，不能证明可合法再分发。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。

- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 32

31｜WASM 模块导入导出与 ABI 理解

原始资料：guides/31-wasm-artifact.md

> **目标：**找到函数入口与依赖而不把 WAT 当原始源码。
> **适用对象：**WASM artifact｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

找到函数入口与依赖而不把 WAT 当原始源码。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。

- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜准备自己编译的微型 WASM 加法样例，保存构建器版本和源码。

步骤 2｜核对官方 REA 对 WABT 的外部依赖和版本要求；未安装时只整理运行计划。

步骤 3｜检查 WASM 验证结果、imports、exports、section 信息和必要的 WAT 文本。

步骤 4｜分开记录模块接口的直接证据、推断的业务职责与无法观察的运行行为。

步骤 5｜与自己编译源码比较入参、导出函数和错误条件，建立最小反证案例。

步骤 6｜若要执行测试，使用无外部权限的运行环境与自有数据，禁止访问网络或秘密。

可复制任务指令

```
目标：基于我自己编译的 WASM 模块列出 import/export、模块段和 ABI 假设；先静态验证，缺失依赖则报告而非下载不明工具。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
```

安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：反编译 WAT 不等于找回注释、变量名或原始编写意图。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。

- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 33

32 | EVM 字节码只读结构调查

原始资料：guides/32-offline-evm.md

> **目标：**明确静态推断和实际链上行为的界线。
> **适用对象：**Offline EVM | 审核日期：2026-10-21 | 证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

明确静态推断和实际链上行为的界线。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。
- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜仅选择你自己编译的简易 Solidity 教学合约，记录源码版本及编译配置。

步骤 2｜保存 EVM 字节码和编译器信息，严格使用本地测试样本，不使用真实钱包密钥。

步骤 3｜在官方文档中确认离线 EVM 分析的操作系统约束与 CLI 入口，避免将非发行版功能写成可用。

步骤 4｜只读提取函数选择器、字节偏移、控制流特征与可能的参数信息。

步骤 5｜用公开 ABI 或自有源码验证可核实的选择器映射；不推断合约没有安全漏洞。

步骤 6｜结果记录静态结构，明确没有连接链、没有发交易、没有触发资金行为。

可复制任务指令

目标：分析本地教学合约字节码，输出选择器和可验证字节偏移，拒绝资金或真实账户操作，不对安全性做保证。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。

交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：仅有函数选择器无法证明权限控制或资金行为安全。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。
- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 34

33｜Android ADB 与设备取证范围

原始资料：guides/33-android-devices.md

> **目标：**在自己设备上建立最小化证据采集方案。
> **适用对象：**Android devices｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

在自己设备上建立最小化证据采集方案。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。
- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜仅对自己所有或已经获准操作的测试设备/模拟器开展记录。

步骤 2｜阅读 REA 官方 ADB 相关说明并检查本机 adb 路径、设备状态和授权提示。

步骤 3｜先只读枚举设备与已安装测试包，不读取短信、通讯录、聊天、账号或定位数据。

步骤 4｜若测试应用允许日志读取，仅采集与该功能相关的受控日志；必要时对个人信息脱敏。

步骤 5｜构建事件时间线，区分系统记录与 Agent 的假设解释。

步骤 6｜ADB 的安装/推送、屏幕截图、文件转移等动作可能影响设备，必须单独审批。

可复制任务指令

目标：设计自有 Android 模拟器的只读诊断步骤，列出每条命令的权限和隐私影响，未经批准不要读取个人应用数据。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息

及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：ADB 获取的权限取决于设备状态，误采集个人信息风险较高。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。
- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 35

34 | Flutter / Dart APK 构建来源观察

原始资料：guides/34-flutter-metadata.md

> **目标：**只用公开的编译标识研究 Flutter 样例。
> **适用对象：**Flutter metadata | 审核日期：2026-10-21 | 证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

只用公开的编译标识研究 Flutter 样例。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。

- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜自行构建包含一个公开页面的 Flutter 测试 APK，记录 Flutter/Dart SDK 版本。

步骤 2｜计算测试 APK 文件哈希，分开记录 APK 包体和内部 ELF/资源身份。

步骤 3｜查阅官方 Flutter 静态解析支持范围，确认无须执行 APK 的文件头线索。

步骤 4｜提取 Dart snapshot hash、ABI 库摘要与 engine build provenance 中能直接证明的字段。

步骤 5｜将不同编译版本的测试包做对比，不把哈希差异直接等同于业务逻辑差异。

步骤 6｜输出静态证据和版本依赖，不试图获取其他 App 的受保护业务数据。

可复制任务指令

```
目标：核查我的 Flutter 教学 APK 的 engine、snapshot、ABI 摘要；标识直接观察和未知项，不运行 App。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
```

安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：snapshot hash 与 engine build 线索不足以恢复完整 Flutter 源代码。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。

- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 36

35｜固件镜像清单与安全抽取

原始资料：guides/35-firmware.md

> **目标：**建立低风险只读固件分析路线。
> **适用对象：**Firmware｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

建立低风险只读固件分析路线。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。
- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜仅研究自己设备的开放固件，或供应商公开且许可允许的测试镜像。

步骤 2｜先记录 SHA256、固件型号与版本、下载来源，避免将未知二进制直接刷写到真实设备。

步骤 3｜检查 Binwalk/Unblob 和 REA 的 Linux 支持边界，明确需由用户自行提供的工具和许可。

步骤 4｜先做镜像内容区段与文件系统候选扫描，留下偏移及证据。

步骤 5｜在隔离目录内做必要抽取，核对文件数量与哈希，不运行其中未知程序。

步骤 6｜不要发布密钥、配置秘密和厂商受保护组件，不提供绕过签名或保护的步骤。

可复制任务指令

目标：只检查我合法获得的固件测试镜像的区域、偏移和文件类型，抽取前先列权限及安全计划，禁止刷机或启动镜像中的文件。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。

交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：文件系统签名和扫描器命中可能是假阳性，需抽样验证。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。
- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 37

36 | HAR / PCAP / 崩溃记录取证

原始资料：guides/36-saved-captures.md

> **目标：**从脱敏记录建立事件因果链，而不是依赖黑箱分析。
> **适用对象：**Saved captures | 审核日期：2026-10-21 | 证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

从脱敏记录建立事件因果链，而不是依赖黑箱分析。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。
- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜仅使用自己生成的无账号网络请求记录或合成崩溃数据。

步骤 2｜检查 HAR、PCAP、日志中是否有 cookie、Authorization、URL token、手机号或地址，先脱敏后入库。

步骤 3｜按真实文件类型选择官方支持的 HAR/SAZ、TShark、pwntools 等路径；操作系统依赖不同。

步骤 4｜记录时间范围、请求方法、响应状态、错误信号及进程信息，同时保存源记录哈希。

步骤 5｜区分网络记录证明发生过的请求与“应用为何发请求”的推断。

步骤 6｜编写反证：如果是代理、缓存、重试或采样丢失，当前归因是否仍成立。

可复制任务指令

目标：对我自行生成的匿名 HAR/崩溃样例做只读归纳，列字段、时间、来源和缺失情况，不还原私人身份、不主动联网重放。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息

及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：抓包记录可能没有完整请求上下文，误将重试当首次事件。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。
- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 38

37｜PyInstaller Python 打包程序静态识别

原始资料：guides/37-pyinstaller.md

> **目标：**了解打包层的元数据，不声称获得原始源码。
> **适用对象：**PyInstaller｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

了解打包层的元数据，不声称获得原始源码。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。

- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜从自己的 Python 示例生成 PyInstaller 测试程序，并保存 Python 与 PyInstaller 版本。

步骤 2｜记录打包文件哈希，不直接执行从陌生来源获得的二进制。

步骤 3｜依据当前 REA 支持说明只读检查 CArchive 成员、入口脚本和 Python 版本信息。

步骤 4｜将成员表与自己打包的源码清单比较，并记录缺失/多余项。

步骤 5｜可在自己授权样例中验证字节码结构，但原始变量名、注释与工程目录不保证恢复。

步骤 6｜标明静态分析范围，未经同意不导出或传播第三方代码。

可复制任务指令

```
目标：对自己编译的 PyInstaller 练习程序生成 CArchive 成员和入口元数据台账，不能声称自动还原全部项目源码。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不
```

绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：打包内部含第三方依赖不等于可以随意公开其原始字节。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。

- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 39

38｜受控进程运行与 Evidence 对照实验

原始资料：guides/38-process-behavior.md

> **目标：**把运行副作用纳入审核范围、能复现才算通过。
> **适用对象：**Process behavior｜审核日期：2026-10-21｜证据状态：**O 上游描述，E 操作方案，未获得 T-REA 实测结果**。

你要解决的具体问题

把运行副作用纳入审核范围、能复现才算通过。建议先做一个自己编译、能够公开完整输入输出的样例。REA 上游列出的能力可能尚未进入正在使用的 npm 版本，必须检查本机的 `rea --help`、`rea capabilities` 或所安装包实际清单。

环境与授权检查

- [ ] 文件来源、授权范围、版本、SHA256 和可公开的输出边界已记录。
- [ ] 已确认此类型在 **当前已安装发行版** 可用，而非仅在 GitHub 主分支存在。
- [ ] 若需要外部工具，单独核对系统支持、许可证、版本和工具链安装方式。

- [ ] 只读为默认模式；运行、提取、文件改动、捕获流量前单独审批。

六步完整流程

步骤 1｜先建立你自己编写的离线练习程序，在隔离目录中记录输入与预期输出。

步骤 2｜在当前 REA 官方 process capture 说明中确认 Linux/macOS 的 PTY 和执行前置条件。

步骤 3｜运行前做影响清单：文件读写、网络、进程、环境变量、密钥、子进程与系统权限。

步骤 4｜只有经过审查后才运行样例，保留标准输出、错误输出、退出码和文件变化。

步骤 5｜和静态检查结果逐项比对，对两次重复运行之间的差异写清原因。

步骤 6｜如果样例异常退出，先核对是否已产生副作用，不盲目重复运行。

可复制任务指令

```
目标：只对自有无网络测试程序制定受控运行与 Evidence 采集计划。先列副作用、取消/回滚方式、证据字段，待我批准后再执行。
分析目标：【自己编译或具有明确授权的样例绝对路径】
授权范围：【所有权/许可与禁止事项】
环境：【系统/REA版本/Node版本/可用provider/辅助工具】
```

安全约束：先仅做只读分析。未被明确批准前不运行不可信程序，不自动联网、不解密、不绕过许可、不读取或外传任何私人账号、密钥、证件与客户数据。
交付：操作与证据对应表、实际命令、原始文件与哈希、直接观察、推断、反证、失败信息及下一次最小测试。
失败策略：若能力不存在或命令返回不支持，记录事实并停止，不构造不存在的参数或假装已完成。

证据与推断对照表

结论	原始证据	验证方法	允许的表述
支持该类型的检查	当前版本的 `--help` / 实际返回	本机查看、保留退出码	本机版本已证实 / 未验证
样本包含特定结构	本地测试文件、偏移或元数据输出	对照自己编译的样例	直接观察；不得推演完整业务逻辑
推断程序行为	静态关系或元数据	独立运行样例与边界测试	假设，需进一步证实

失败场景与红队审核

主要风险：命令执行结果与环境有关；退出码为零不证明没有副作用。

- 若无法找到真实来源/数据，应标明“未验证”，不得由 AI 补造文件位置或函数地址。
- 不能依赖某个工具的“成功”字符串证明真实业务结果；重要结论需以自有样例复验。

- 避免在 GitHub Issue 分享未脱敏的原始程序、截图、网络载荷、密钥与合同资料。

验收清单

- [ ] 能提供**自己有权使用**的目标文件与复现环境。
- [ ] 至少三项结论明确区分直接观察 / 推断 / 待验证。
- [ ] 至少一个可推翻主结论的测试与预期结果已经列出。
- [ ] 记录工具版本、辅助依赖、完整命令、退出状态与人工复核情况。
- [ ] 如果未执行 REA，明确标记“未运行 REA”，不使用想象中的工具输出。

进一步阅读

REA 官方仓库 · 官方 CLI / Evidence · 实验模板 · 真实实验协议

非 REA 官方中文教程。作者 **AI 酋长 Andy** · 微信 **AIPMAndy** · 官网 https://metaver.vip/ · 咨询服务

CHAPTER 40

01｜自带 Mini App：折扣计算

原始资料：cases/01-case.md

证据状态：**本项目原创样例 / 可本地运行**。

用自己拥有源码的 JS 示例解释订单汇总规则，比较 REA 静态模块图与测试。

操作入口： examples/mini-app/README.md。

实验任务书

1. 目标只针对一个功能，记录当前目标程序版本、授权与前提。
2. 准备可公开、可合法运行的输入和对应预期输出。
3. 用 REA MCP 或 CLI 获取**真实**证据位置，区分静态输出和运行观察。
4. 对照来源做一组正常、边界和失败样本。
5. 输出 Evidence 表、猜测、反证和独立实现范围。

验收

- [ ] 本人有分析目标的授权。
- [ ] 命令、版本、输出位置可以供别人复现。
- [ ] 每个结论都能指向原始证据。
- [ ] 不复用未授权的目标源码、素材、商标或凭证。

独立中文教程｜作者 AI 酋长 Andy｜微信 AIPMAndy｜https://metaver.vip/

CHAPTER 41

02｜官方 Windows Calculator 百分比

原始资料：cases/02-case.md

证据状态：**官方演示 / 未在本项目真实复现**。

研究加法和乘法对 % 语义的影响，附原始官方证据。

操作入口： guides/11-calculator.md。

实验任务书

1. 目标只针对一个功能，记录当前目标程序版本、授权与前提。
2. 准备可公开、可合法运行的输入和对应预期输出。
3. 用 REA MCP 或 CLI 获取**真实**证据位置，区分静态输出和运行观察。
4. 对照来源做一组正常、边界和失败样本。
5. 输出 Evidence 表、猜测、反证和独立实现范围。

验收

- [ ] 本人有分析目标的授权。
- [ ] 命令、版本、输出位置可以供别人复现。
- [ ] 每个结论都能指向原始证据。
- [ ] 不复用未授权的目标源码、素材、商标或凭证。

独立中文教程｜作者 AI 酋长 Andy｜微信 AIPMAndy｜https://metaver.vip/

CHAPTER 42

03｜官方小恐龙加速机制

原始资料：cases/03-case.md

证据状态：**官方演示 / 未在本项目真实复现**。

追踪 SPEED、ACCELERATION、MAX_SPEED 之间的关系。

操作入口： guides/12-dinosaur.md。

实验任务书

1. 目标只针对一个功能，记录当前目标程序版本、授权与前提。
2. 准备可公开、可合法运行的输入和对应预期输出。
3. 用 REA MCP 或 CLI 获取**真实**证据位置，区分静态输出和运行观察。
4. 对照来源做一组正常、边界和失败样本。
5. 输出 Evidence 表、猜测、反证和独立实现范围。

验收

- [ ] 本人有分析目标的授权。
- [ ] 命令、版本、输出位置可以供别人复现。
- [ ] 每个结论都能指向原始证据。
- [ ] 不复用未授权的目标源码、素材、商标或凭证。

独立中文教程｜作者 AI 酋长 Andy｜微信 AIPMAndy｜https://metaver.vip/

CHAPTER 43

04｜Electron 复制文本流程

原始资料：cases/04-case.md

证据状态：**公开案例方法 / 待实际验证**。

查模块与剪贴板 IPC，用自有演示应用复现交互。

操作入口： guides/08-javascript-electron.md。

实验任务书

1. 目标只针对一个功能，记录当前目标程序版本、授权与前提。
2. 准备可公开、可合法运行的输入和对应预期输出。
3. 用 REA MCP 或 CLI 获取**真实**证据位置，区分静态输出和运行观察。
4. 对照来源做一组正常、边界和失败样本。
5. 输出 Evidence 表、猜测、反证和独立实现范围。

验收

- [ ] 本人有分析目标的授权。
- [ ] 命令、版本、输出位置可以供别人复现。
- [ ] 每个结论都能指向原始证据。
- [ ] 不复用未授权的目标源码、素材、商标或凭证。

独立中文教程｜作者 AI 酋长 Andy｜微信 AIPMAndy｜https://metaver.vip/

CHAPTER 44

05｜Android 权限地图

原始资料：cases/05-case.md

证据状态：**授权 APK 实验计划 / 待提供样本**。

从自有 APK Manifest 到入口 Activity 的最小取证。

操作入口： guides/13-android.md。

实验任务书

1. 目标只针对一个功能，记录当前目标程序版本、授权与前提。
2. 准备可公开、可合法运行的输入和对应预期输出。
3. 用 REA MCP 或 CLI 获取**真实**证据位置，区分静态输出和运行观察。
4. 对照来源做一组正常、边界和失败样本。
5. 输出 Evidence 表、猜测、反证和独立实现范围。

验收

- [ ] 本人有分析目标的授权。
- [ ] 命令、版本、输出位置可以供别人复现。
- [ ] 每个结论都能指向原始证据。
- [ ] 不复用未授权的目标源码、素材、商标或凭证。

独立中文教程｜作者 AI 酋长 Andy｜微信 AIPMAndy｜https://metaver.vip/

CHAPTER 45

06 | 本地站点筛选交互

原始资料：cases/06-case.md

证据状态：**自建网站可观察 / 待运行 REA**。

对当前开源网站的搜索过滤做独立可审计观察。

操作入口： guides/09-website.md。

实验任务书

1. 目标只针对一个功能，记录当前目标程序版本、授权与前提。
2. 准备可公开、可合法运行的输入和对应预期输出。
3. 用 REA MCP 或 CLI 获取**真实**证据位置，区分静态输出和运行观察。
4. 对照来源做一组正常、边界和失败样本。
5. 输出 Evidence 表、猜测、反证和独立实现范围。

验收

- [ ] 本人有分析目标的授权。
- [ ] 命令、版本、输出位置可以供别人复现。
- [ ] 每个结论都能指向原始证据。
- [ ] 不复用未授权的目标源码、素材、商标或凭证。

独立中文教程｜作者 AI 酋长 Andy｜微信 AIPMAndy｜https://metaver.vip/

CHAPTER 46

07｜.NET 会员计数器

原始资料：cases/07-case.md

证据状态：**自制样本实验方案 / 待准备构建**。

用最小 C# 程序观察元数据和 CIL 解释差异。

操作入口： guides/14-dotnet.md。

实验任务书

1. 目标只针对一个功能，记录当前目标程序版本、授权与前提。
2. 准备可公开、可合法运行的输入和对应预期输出。
3. 用 REA MCP 或 CLI 获取**真实**证据位置，区分静态输出和运行观察。
4. 对照来源做一组正常、边界和失败样本。
5. 输出 Evidence 表、猜测、反证和独立实现范围。

验收

- [ ] 本人有分析目标的授权。
- [ ] 命令、版本、输出位置可以供别人复现。
- [ ] 每个结论都能指向原始证据。
- [ ] 不复用未授权的目标源码、素材、商标或凭证。

独立中文教程｜作者 AI 酋长 Andy｜微信 AIPMAndy｜https://metaver.vip/

CHAPTER 47

08｜HAR 请求流程映射

原始资料：cases/08-case.md

证据状态：**匿名化数据实验方案 / 待准备脱敏样本**。

只用获授权的测试请求记录做行为关联。

操作入口： guides/17-captures.md。

实验任务书

1. 目标只针对一个功能，记录当前目标程序版本、授权与前提。
2. 准备可公开、可合法运行的输入和对应预期输出。
3. 用 REA MCP 或 CLI 获取**真实**证据位置，区分静态输出和运行观察。
4. 对照来源做一组正常、边界和失败样本。
5. 输出 Evidence 表、猜测、反证和独立实现范围。

验收

- [ ] 本人有分析目标的授权。
- [ ] 命令、版本、输出位置可以供别人复现。
- [ ] 每个结论都能指向原始证据。
- [ ] 不复用未授权的目标源码、素材、商标或凭证。

独立中文教程｜作者 AI 酋长 Andy｜微信 AIPMAndy｜https://metaver.vip/

CHAPTER 48

09 | GGUF / safetensors 头信息

原始资料：cases/09-case.md

证据等级：原创离线自检，**REA真实执行：**原创小样例+解析，不属于 REA 引擎实测。

运行本仓库 Python 的零依赖 safetensors 头部实验，核对长度和字段，随后再用 REA对比（需当前发行版支持）。

操作步骤

1. 确认目标版权与分析授权。
2. 记录样本版本、Hash、已安装 REA 功能及外部依赖。
3. 先以只读方式建立事实基线。
4. 核对本项目原创测试或阅读上游官方例子。
5. REA 执行结果与推断分别记录，缺失时注明未运行。
6. 用边界输入设计可以推翻结论的实验。

验收清单

- [ ] 授权及来源清楚。
- [ ] 实测/推断严格区分。
- [ ] 无密码、令牌或未经允许的第三方代码流出。

原创教程，非官方。AI 酋长 Andy · 微信 AIPMAndy · https://metaver.vip/

CHAPTER 49

10 | Go / Rust 构建差异

原始资料：cases/10-case.md

证据等级：教学实验计划，**REA真实执行：**未运行REA。

使用自己编译的两个版本，记录嵌入依赖差异、编译器版本、Hash。

操作步骤

1. 确认目标版权与分析授权。
2. 记录样本版本、Hash、已安装 REA 功能及外部依赖。
3. 先以只读方式建立事实基线。
4. 核对本项目原创测试或阅读上游官方例子。
5. REA 执行结果与推断分别记录，缺失时注明未运行。
6. 用边界输入设计可以推翻结论的实验。

验收清单

- [ ] 授权及来源清楚。
- [ ] 实测/推断严格区分。
- [ ] 无密码、令牌或未经允许的第三方代码流出。

原创教程，非官方。AI 酋长 Andy · 微信 AIPMAndy · https://metaver.vip/

CHAPTER 50

11 | IL2CPP / Godot 资源

原始资料：cases/11-case.md

证据等级：教学实验计划，**REA真实执行：**未运行REA。

只在自建工程中建立 PCK/IL2CPP 元数据与工程对照表。

操作步骤

1. 确认目标版权与分析授权。
2. 记录样本版本、Hash、已安装 REA 功能及外部依赖。
3. 先以只读方式建立事实基线。
4. 核对本项目原创测试或阅读上游官方例子。
5. REA 执行结果与推断分别记录，缺失时注明未运行。
6. 用边界输入设计可以推翻结论的实验。

验收清单

- [ ] 授权及来源清楚。
- [ ] 实测/推断严格区分。
- [ ] 无密码、令牌或未经允许的第三方代码流出。

原创教程，非官方。AI 酋长 Andy · 微信 AIPMAndy · https://metaver.vip/

CHAPTER 51

12 | HAR 数据安全红队

原始资料：cases/12-case.md

证据等级：教学实验计划，**REA真实执行：**未运行REA。

自制匿名网络交换记录，验证脱敏后再进入任何工具。

操作步骤

1. 确认目标版权与分析授权。
2. 记录样本版本、Hash、已安装 REA 功能及外部依赖。
3. 先以只读方式建立事实基线。
4. 核对本项目原创测试或阅读上游官方例子。
5. REA 执行结果与推断分别记录，缺失时注明未运行。
6. 用边界输入设计可以推翻结论的实验。

验收清单

- [ ] 授权及来源清楚。
- [ ] 实测/推断严格区分。
- [ ] 无密码、令牌或未经允许的第三方代码流出。

原创教程，非官方。AI 酋长 Andy · 微信 AIPMAndy · https://metaver.vip/

CHAPTER 52

REA 命令速查（来自官方 README 与安装文档）

原始资料：docs/CLI-CHEATSHEET.md

目的	命令	注意
规划并接入 Agent	`npx rea-agents@latest setup`	会展示文件改动计划，需人工批准
诊断	`npx -y rea-agents@latest doctor --json`	分清全局与指定 scope
检查 Ghidra provider	`rea doctor --provider ghidra --json`	REA CLI 要在 PATH、provider 应已安装
静态分析 JS 项目	`npx -y rea-agents@latest analyze-javascript-application /absolute/path --json`	自己的或已授权目录；静态分析不运行目标代码
已全局安装时查看命令	`rea --help`	精确参数以当前版本为准
全局 npm 安装	`npm install --global rea-agents`	与 npx 版本管理方式不同
更新已全局安装的版本	`rea update`	不自动替你刷新每个 Agent 注册
检查 Agent 单独注册	`rea doctor --client codex --json`	官方支持指定 scope

不要凭网上过时文章手动修改一堆 JSON。对 Native、Android、WASM、抓包等专项用法，阅读最新官网文档并由当前工具 `--help` 确定参数。

CHAPTER 53

官方能力覆盖矩阵｜版本核查 2026-10-21

原始资料：docs/CAPABILITIES.md

> 来源为 REA 上游能力表，属于 O（官方陈述），不是 T-REA（真实执行）。请务必在本机检查 npm 发行版实际能力。

桌面安装扫描

专项要求或限制：内置目录/文件头识别，内置只读功能，上游 README

独立教程：guides/25--.md

当前已实测？：否（O）

Native 反编译

专项要求或限制：Hopper / Ghidra / IDA，许可工具 + provider

独立教程：guides/10-native.md

当前已实测？：否（O）

Linux ELF 静态布局

专项要求或限制： Linux x64 + 自带 pwntools，依官方子系统验证

独立教程： guides/15-formats.md

当前已实测？： 否（O）

Go 构建元数据

专项要求或限制： 静态 ELF/PE/Thin Mach-O，不需安装 Go

独立教程： guides/26-go-rust-.md

当前已实测？： 否（O）

Rust 构建元数据

专项要求或限制： cargo-auditable 嵌入信息，不是源码还原

独立教程： guides/26-go-rust-.md

当前已实测？： 否（O）

GPU Code Objects

专项要求或限制： PTX / CUBIN / ELF / PE，静态元数据，非运行

独立教程： guides/27-gpu-code-objects.md

当前已实测？： 否（O）

GGUF/safetensors

专项要求或限制：模型头部、tensor 声明，不推断模型性能

独立教程：guides/28-gguf-safetensors.md

当前已实测？：否（O）

Unity IL2CPP

专项要求或限制：global-metadata.dat 支持指定版本，不等于全部反编译

独立教程：guides/29-il2cpp-metadata.md

当前已实测？：否（O）

Godot PCK

专项要求或限制：PCK 清单及受控提取，尊重资源版权

独立教程：guides/30-godot-pck.md

当前已实测？：否（O）

WASM

专项要求或限制：用户提供 WABT，版本约束核查

独立教程：guides/31-wasm-artifact.md

当前已实测？：否（O）

离线 EVM 字节码

专项要求或限制：Linux x64 本地 carrier，只读、不发交易

独立教程：guides/32-offline-evm.md

当前已实测？：否（O）

SQLite/WAL

专项要求或限制：Node 24.15+ 或 26+ 的原生 SQLite 限制，区别于通用 Node 门槛

独立教程：guides/16-sqlite.md

当前已实测？：否（O）

JavaScript/Electron

专项要求或限制：Node/npm；Linux 需 procps ps，静态模块图及 IPC

独立教程：guides/08-javascript-electron.md

当前已实测？：否（O）

网站观察

专项要求或限制：Chrome 家族浏览器，动态需显式许可

独立教程：guides/09-website.md

当前已实测？：否（O）

HAR/SAZ 网络记录

专项要求或限制：脱敏捕获记录，数据隐私高风险

独立教程：guides/36-saved-captures.md

当前已实测？：否（O）

.NET

专项要求或限制：静态元数据/CIL，不需原生反编译器

独立教程：guides/14-dotnet.md

当前已实测？：否（O）

Android APK

专项要求或限制：JDK + JADX，系统与许可依赖

独立教程：guides/13-android.md

当前已实测？：否（O）

Android ADB

专项要求或限制：用户提供 adb，设备权限需审批

独立教程：guides/33-android-devices.md

当前已实测？：否（O）

JEB 项目

专项要求或限制：用户运行并授权的 JEB MCP，受第三方许可

独立教程：guides/13-android.md

当前已实测？：否（O）

Apktool 资源

专项要求或限制：用户提供 Apktool launcher，依官方版本而定

独立教程：guides/13-android.md

当前已实测？：否（O）

Flutter APK

专项要求或限制：静态 APK 元数据，不等于 Dart 源码

独立教程：guides/34-flutter-metadata.md

当前已实测？：否（O）

固件

专项要求或限制：Linux Binwalk / Unblob，提取须核对许可

独立教程：guides/35-firmware.md

当前已实测？：否（O）

PCAP/TShark

专项要求或限制：用户提供 Tshark / capinfos，高度敏感的网络数据

独立教程：guides/36-saved-captures.md

当前已实测？：否（O）

逻辑信号

专项要求或限制：Linux sigrok-cli + prlimit，只读记录

独立教程：guides/36-saved-captures.md

当前已实测？：否（O）

PyInstaller

专项要求或限制：静态 CArchive 元数据，不等于原始项目源码

独立教程：guides/37-pyinstaller.md

当前已实测？：否（O）

运行时进程捕获

专项要求或限制：Linux/macOS PTY，会执行目标，有副作用

独立教程：guides/38-process-behavior.md

当前已实测？：否（O）

Apple bundle/资源

专项要求或限制： plist 及签名或资源目录，导出限制依版权

独立教程： guides/25--.md

当前已实测？： 否（O）

crash core

专项要求或限制： Linux x64 + 用户提供 pwntools，隐私与地址风险

独立教程： guides/36-saved-captures.md

当前已实测？： 否（O）

上游并非所有功能都是全平台

- Linux 记录格式或插件常有专属依赖；例如部分离线 ELF/记录重放需要 Linux x64。
- SQLite 专项的 Node 要求可能比 REA 通用要求更高（上游称 Node 24.15+ 或 26+），不要直接套通用 22.19+。
- Android APK 的 JADX + 完整 JDK、WASM 的 WABT、native 的 Ghidra/Hopper/IDA 均有额外许可证和版本前提。
- 浏览器/进程/设备行为观察可能执行程序或读到私人信息，必须单独审批且隔离。
- 静态证据只是初步调查，不能推断完整功能或安全性。

作者 AI 酋长 Andy · 微信 AIPMAndy · https://metaver.vip/

CHAPTER 54

安全与合法使用约束

原始资料：docs/SAFETY.md

授权第一：REA 适合软件保存、互操作、合法研究、软件自查与教育。只逆向自有、开源或已明确得到授权的对象。

禁止把本教程用于：未经授权访问账户、破解商业许可证、规避 DRM、批量收集私人数据、从真实环境提取密钥、窃取源码或发布第三方私有二进制。

红队 P0 检查

1. 安装前确认源自 `morluto/rea`、`rea.tools`、`rea-agents` npm；同名 Fork 不等于官方。
2. Setup 会修改 Agent 配置，展示 plan、备份位置和权限，再显式批准。
3. 第三方 Hopper、IDA、JEB 等工具有自己的许可证；REA 的 MIT 不自动覆盖它们。
4. 浏览器调试与动态观测可执行目标；在合法且隔离的测试环境运行。
5. HAR/PCAP/崩溃报告可能包含 token、用户信息、个人路径；脱敏后才可公开。
6. 对重建产物使用原创代码，并审查受限素材、品牌与协议，避免直接搬运商业源码。
7. 输出应区分观察、解释、推断和已复现行为。

参考：REA 上游 Disclaimer 与 REA 官方安装指南。

CHAPTER 55

REA 实验记录模板

原始资料：templates/experiment.md

日期/时区：
研究对象、所有权与授权范围：
本机系统/REA CLI/Node/Provider 版本：
目标文件 SHA256：
单一问题：

证据路径/函数地址/运行轨迹：

观察还是推测：

能推翻的实验：

结果：

真实执行记录

命令：
退出码：
输出摘要：
实际附件位置（已脱敏）：

伦理与质量检查

- [ ] 目标合法授权
- [ ] 未携带秘密凭据和隐私
- [ ] 第三方原始代码/商标未被当作自己的交付
- [ ] 官方演示与本地复现有独立标签
- [ ] 存在一个失败/边界测试

CHAPTER 56

单函数证据档案｜Function Dossier

原始资料：templates/function-dossier.md

函数名称（工具识别名/真实符号）：
目标版本与哈希：
静态来源：
入口地址或源码路径：
参数、返回值：
调用者/被调用者：
边界条件：
可信度：直接观察 / 推断 / 待验证

可核查证据

证据ID	来源位置	摘录摘要	支持什么结论

两个反证实验

1.
2.

原创重建方案

只根据合法观察重新设计，不复制受限制的程序源文件。

CHAPTER 57

逆向合法授权检查表

原始资料：templates/legal-review.md

研究对象：
来源：
许可证链接与许可人：
我拥有或被授权的研究范围：
是否存在第三方受限库或商业工具：
是否涉及用户个人数据：

- [ ] 自有/开源/书面许可可以支持本研究
- [ ] 许可条款允许本次使用和再分发范围
- [ ] 不规避访问控制、许可证或 DRM
- [ ] 不公开原始私有二进制、源码、密钥或账号数据
- [ ] 不混淆“本项目原创代码 MIT”和第三方许可
- [ ] 如涉及合规风险，已获得适当专业审核

CHAPTER 58

从逆向观察到原创实现 PRD

原始资料：templates/rebuild-spec.md

目标功能：
受众痛点：
授权与观察来源：
哪些推断尚未证实：

行为规格

输入	正常预期	边界处理	来源

原创实现约束

- 不复制源软件私有代码、版权素材和品牌元素。
- 输出 API/模块结构、可运行单元测试以及故障降级方案。
- 对第三方许可证做单独审查。

验收

至少覆盖正常、边界、异常三组实验；附可由他人独立执行的步骤。

CHAPTER 59

来源及证据分级｜核查于 2026-10-21

原始资料：docs/SOURCES.md

REA 项目定位与受支持目标

来源： https://github.com/morluto/rea

级别： O：上游 README

边界： 主分支能力不必然已随 npm 发布

官网正式入口与推荐 setup 命令

来源： https://rea.tools/

级别： O：官方站

边界： setup 将请求用户批准

安装、最小版本、provider 和诊断

来源： https://github.com/morluto/rea/blob/main/docs/installation.md

级别： O：官方安装文档

边界： 操作系统/版本限制依任务而异

详细工具目录与 Evidence

来源： https://github.com/morluto/rea/blob/main/docs/cli.md

级别： O：官方参考（请以该仓库当前实际目录核验文件位置）

边界： 可能随新版变动

Windows Calculator 百分号示例

来源： https://rea.tools/

级别： O：官网演示

边界： 本项目未在用户机器重跑

浏览器小恐龙速度示例

来源： https://rea.tools/

级别： O：官网演示

边界： 某实现特定常数，不泛化

Mini App 会员折扣

来源： examples/mini-app/

级别： T-local：原创代码自带本地测试

边界： 与 REA 引擎实际执行是两类证据

教程中的其他研究任务

来源： guides/ 与 cases/

级别： E：教学实验方案

边界： 不代表已在你的设备执行

O 官方 / T-local 作者当前容器本地测试 / T-REA 真实 REA 运行记录 / E 教学建议 / U 尚未验证。

REA 持续迭代。对某个命令的精确可用性，除了官方文档，仍应以安装版本的 `--help` / `doctor` / 实际工具清单为准。不要用 GitHub Star 数量给功能质量背书。

2026-10-21 V5 官方能力矩阵增补

REA 官方仓库 `https://github.com/morluto/rea` 的 **What you can analyze** 表列出额外专项能力：Go/Rust 编译元数据、GPU code object、GGUF / safetensors、IL2CPP、Godot PCK、WASM、离线 EVM、SQLite/WAL、Android / ADB / Flutter、固件、网络包与日志、PyInstaller、运行时进程捕获等。完整分类和差异见 CAPABILITIES.md。

- **来源类型 O（官方）**：https://github.com/morluto/rea#what-you-can-analyze
- **安装和辅助工具依赖 O**：https://github.com/morluto/rea/blob/main/docs/installation.md
- **CLI 与 Evidence 合约 O**：https://github.com/morluto/rea/blob/main/docs/cli.md
- **供应链与第三方工具法律边界 O**：https://github.com/morluto/rea/blob/main/DISCLAIMER.md
- **项目网站示例 O**：https://rea.tools/
- **自主本地验证 T-local**：Mini App 原始测试、合成模型头部测试

尚未采集 T-REA 真实运行证据。原始 README 也明确提醒：某些新功能还可能未进入 npm 已发布版本；使用前应在用户机器核对已安装版本的帮助、能力列表和依赖。

CHAPTER 60

64 条分析提示词 · 1-10

原始资料：data/content.json#prompts[0:10]

先确认官方安装前提

条目编号： 1

内容

告诉我如何检查 Node 版本、npm、系统和 REA 官方安装入口，仅列安全只读命令。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

Codex 安装计划审核

条目编号： 2

内容

在配置 Codex MCP 前列出文件路径、备份和将更改的字段，等待确认。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

版本与诊断

条目编号： 3

内容

基于真实 rea --help 和 doctor 输出，解释已经可用的能力，不凭空添加工具。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

对一个函数建档

条目编号： 4

内容

围绕【函数】，列入口、参数、返回值、引用路径、证据和不确定性。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

发现 Electron IPC

条目编号： 5

内容

检查获授权 Electron 项目中的主渲染边界与 IPC，附文件路径和源证据。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

公开网页交互研究

条目编号： 6

内容

分析自己网站的筛选功能，记录 DOM/事件/请求证据与反证。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

反编译报告

条目编号： 7

内容

把官方引擎产出的汇编、伪代码和地址整理成可核验的函数说明，不编造变量名。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

独立重写百分号

条目编号： 8

内容

用官方案例解释计算器百分比规则，实现自有函数与+、×测试。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

小恐龙速度规则

条目编号： 9

内容

依据官方示例说明加速度与上限，用独立的演示代码复刻。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

授权 APK 静态分析

条目编号： 10

内容

仅针对自制 APK 解释 Manifest、权限和函数调用路径，不输出真实用户秘密。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

CHAPTER 61

64 条分析提示词 · 11-20

原始资料：data/content.json#prompts[10:20]

证据与反证矩阵

条目编号： 11

内容

把【分析结果】分成直接观察、推测与待复现项，并为每条给一个反证实验。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

模块调用图

条目编号： 12

内容

从获授权 JS 目录里的 import/export 关系构建模块调用图，注明不能证明运行先后。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

重建规格

条目编号： 13

内容

将【观察到的合法功能】整理成最小独立实现需求，附行为测试和版权边界。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

截图与文档复核

条目编号： 14

内容

按【截图/源文件】查找 UI 与代码关联，禁止猜测无法观察的服务端实现。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

报错诊断

条目编号： 15

内容

分析脱敏错误日志，给只读排查路径与下一步的预期观察，不擅自重装。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

Linux ps 检查

条目编号： 16

内容

诊断 REA 在 Linux 上的 procps 依赖，区分找不到 ps 与 provider 错误。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

Ghidra provider 审核

条目编号： 17

内容

核验 Ghidra 路径、运行条件与现有许可证，不更改我的其他分析工具。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

IDA 授权审查

条目编号： 18

内容

针对 IDA/Hex-Rays 说明配置和商业许可界限，不建议破解。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

WASM 证据记录

条目编号： 19

内容

对自编译 WASM 输出 section/import/export 清单及真实依赖检查。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

Go/Rust 模块证据

条目编号： 20

内容

将 Go/Rust 二进制的依赖/版本元数据与代码推断分开呈现。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

CHAPTER 62

64 条分析提示词 · 21-30

原始资料：data/content.json#prompts[20:30]

HAR 资料脱敏

条目编号： 21

内容

帮我识别本地 HAR 里需遮盖的 Cookie/Authorization/个人信息，不上传原文件。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

小企业技术竞品研究

条目编号： 22

内容

调查一个获许可的开放功能，把机制观察和商业需求证据分开。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

功能改进提案

条目编号： 23

内容

根据逆向证据为自己的产品列原创改进点，不复制版权受保护的实现。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

生产力收益评测

条目编号： 24

内容

统计逆向分析的人工基线、AI 时间、验证工时和错误率，披露样本数。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

两条独立证据

条目编号： 25

内容

请给【结论】找一个静态证据和一个行为实验；没有则标未验证。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

现场演示脚本

条目编号： 26

内容

为合法自制样本生成10分钟演示讲稿，保证每一步能现场复现。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

社区 Issue

条目编号： 27

内容

按目标、权限、复现步骤、预期/实际、脱敏证据生成 Issue。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

版本变更追踪

条目编号： 28

内容

对比上游两个官方版本的 REA 文档或工具列表，给出处和发布日期。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

安全红队审核

条目编号： 29

内容

从许可证、授权、隐私、越权和证据造假五方面批判【研究计划】。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

修复优先级

条目编号： 30

内容

将当前问题按安装P0、实操P1、体验P2分级，并给证据和验收标准。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

CHAPTER 63

64 条分析提示词 · 31-40

原始资料：data/content.json#prompts[30:40]

代理步骤审批

条目编号： 31

内容

每个需要外部写入的动作先给 diff/文件路径/回滚说明，再请求批准。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

报告检查表

条目编号： 32

内容

审查一次研究是否有 hash、版本、工具、主张、证据、反证、复现记录。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

授权范围声明

条目编号： 33

内容

为【目标】生成合法使用范围说明，不把公开可见误认为有分析授权。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

调用关系重建

条目编号： 34

内容

根据真实函数交叉引用建立有限调用图，区分静态引用和实际调用。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

可复现测试用例

条目编号： 35

内容

围绕重建的功能设计正常、边界、负面三个样例与预期值。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

七天微项目

条目编号： 36

内容

为我自己的软件功能安排七天的观察、实现、测试与开源记录。

【授权与审批】仅分析自有或已明确授权的目标；不得绕过访问权限或许可证，不下载未知安装包，不外发秘密。执行配置更改或运行软件前展示计划并等待批准。 【证据与验收】列出来源路径/函数地址或运行记录、推断、反证与未验证项。

桌面安装目录的构成与分析入口｜开始前取证

条目编号： 37

内容

为【桌面安装识别】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

桌面安装目录的构成与分析入口｜结论反证

条目编号： 38

内容

对【桌面安装识别】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Go / Rust 产物元数据与供应链线索｜开始前取证

条目编号： 39

内容

为【Go / Rust 静态元数据】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Go / Rust 产物元数据与供应链线索｜结论反证

条目编号： 40

内容

对【Go / Rust 静态元数据】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

CHAPTER 64

64 条分析提示词 · 41-50

原始资料：data/content.json#prompts[40:50]

GPU 二进制、PTX 与设备兼容性 | 开始前取证

条目编号： 41

内容

为【GPU code objects】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

GPU 二进制、PTX 与设备兼容性 | 结论反证

条目编号： 42

内容

对【GPU code objects】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

GGUF / safetensors 模型文件检查｜开始前取证

条目编号： 43

内容

为【GGUF / safetensors】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

GGUF / safetensors 模型文件检查｜结论反证

条目编号： 44

内容

对【GGUF / safetensors】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Unity IL2CPP 元数据安全检查｜开始前取证

条目编号： 45

内容

为【IL2CPP metadata】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Unity IL2CPP 元数据安全检查｜结论反证

条目编号： 46

内容

对【IL2CPP metadata】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Godot PCK 资源结构与可复现导出｜开始前取证

条目编号： 47

内容

为【Godot PCK】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Godot PCK 资源结构与可复现导出｜结论反证

条目编号： 48

内容

对【Godot PCK】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

WASM 模块导入导出与 ABI 理解｜开始前取证

条目编号： 49

内容

为【WASM artifact】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

WASM 模块导入导出与 ABI 理解｜结论反证

条目编号： 50

内容

对【WASM artifact】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

CHAPTER 65

64 条分析提示词 · 51-60

原始资料：data/content.json#prompts[50:60]

EVM 字节码只读结构调查｜开始前取证

条目编号： 51

内容

为【Offline EVM】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

EVM 字节码只读结构调查｜结论反证

条目编号： 52

内容

对【Offline EVM】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Android ADB 与设备取证范围｜开始前取证

条目编号： 53

内容

为【Android devices】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Android ADB 与设备取证范围｜结论反证

条目编号： 54

内容

对【Android devices】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Flutter / Dart APK 构建来源观察｜开始前取证

条目编号： 55

内容

为【Flutter metadata】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

Flutter / Dart APK 构建来源观察｜结论反证

条目编号： 56

内容

对【Flutter metadata】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

固件镜像清单与安全抽取｜开始前取证

条目编号： 57

内容

为【Firmware】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

固件镜像清单与安全抽取｜结论反证

条目编号： 58

内容

对【Firmware】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

HAR / PCAP / 崩溃记录取证｜开始前取证

条目编号： 59

内容

为【Saved captures】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

HAR / PCAP / 崩溃记录取证｜结论反证

条目编号： 60

内容

对【Saved captures】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

CHAPTER 66

64 条分析提示词 · 61-64

原始资料：data/content.json#prompts[60:64]

PyInstaller Python 打包程序静态识别｜开始前取证

条目编号： 61

内容

为【PyInstaller】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

PyInstaller Python 打包程序静态识别｜结论反证

条目编号： 62

内容

对【PyInstaller】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

受控进程运行与 Evidence 对照实验｜开始前取证

条目编号： 63

内容

为【Process behavior】自有练习样例准备来源、哈希、依赖、能力清单，并核对已安装REA实际支持，禁止推测命令。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

受控进程运行与 Evidence 对照实验｜结论反证

条目编号： 64

内容

对【Process behavior】分析所得的3项结论开展红队审计：逐项找文件/偏移/输出，设计反证试验，写出未验证项。

【授权与审批】仅分析自己拥有或明确授权的软件、设备和数据；遵守软件许可及隐私规则，默认只读，不运行未知应用、不绕过访问控制、不外发密钥。 【证据与验收】先核对实际已安装的 REA 版本和功能，记录原始路径/哈希/必要的原始字段；所有推断给出可反证的最小实验；未真实运行则写“未运行 REA”。

CHAPTER 67

30 天练习任务 · 1-12

原始资料：data/content.json#tasks[0:12]

确认官方发行源与 Node 版本

运行 setup --dry-run 审阅配置

配置所需 Codex MCP

重启 Codex 并检查工具列表

用 doctor --json 核查目标范围

查看自制 JS 样例源码

跑 Mini App 自带 Node 测试

给样例计算函数写输入输出

执行 JS 静态分析并保留 Evidence

检查函数引用与导入关系

记录一条直接证据与推断

对主结论安排反证实验

CHAPTER 68

30 天练习任务 · 13-24

原始资料：data/content.json#tasks[12:24]

整理 Calculator 官方案例

写百分比计算独立测试

复习小恐龙加速演示

建立 JS/Electron 的 IPC 边界图

梳理浏览器行为观测边界

核对原生工具许可与安装

选一份合法原生样本

整理字符串与调用关系证据

浏览 Android / .NET 适用条件

检查模型输出中的路径和地址

生成原创重建需求文档

为重建功能写三个边界测试

CHAPTER 69

30 天练习任务 · 25-30

原始资料：data/content.json#tasks[24:30]

脱敏实验日志与截图

用贡献模板记录事实来源

核对目标许可证

整理失败/回滚方案

做一次重复复现与差异分析

汇总成功率、证据完整率和下一版路线

EDITION NOTES / 版本与来源

可回查，才可复用。

本书整理自 AI 酋长 Andy 的开源项目 rea-guide-cn。保留实操正文、示例身份、原始来源和可编辑模板入口，重新编排为适合手机阅读的 PDF。

编排日期：2026-11-13
内容版本：ab87c85090ec
原始项目：https://github.com/AIPMAndy/rea-guide-cn

> 项目可能继续更新。本文是上述版本的阅读副本；涉及平台政策、功能权限、价格和法规的内容，以相应官方来源的最新说明为准。模板和假设示例用于练习，不能直接当作真实客户数据或结果承诺。

怎样回查原文

每一章标题下的「原始资料」均可点击，直接打开对应版本。完整源文件清单与文件校验信息见 本版电子书说明。本版共整理 60 份源文件。

使用与署名

作者：AI 酋长 Andy。项目内容与代码的使用条件以原仓库许可证为准。保留原有第三方引用与示例标注；再次分享时请保留作者和来源。

许可证：LICENSE

作者与服务 / 广告

把你的问题，带到下一步。

如果你需要结合自己的情况判断路径，
可以和我聊聊你的目标、进展与卡点。

个人微信 · 打开微信搜索

AIPMAndy

添加时备注「REA 逆向万物实战指南」，
再用一句话说说你想完成什么。

个人官网

metaver.vip
了解 Andy、产品与个人服务

公司官网

www.a6no1.cn
了解星觉科技与企业合作

AI 酋长 Andy · AI 共生，利人利己
公众号：AI 酋长 Andy
上海安迪星觉科技有限公司