



AI STUDENT COLLECTIVE MADRID

IA gratis para estudiantes

Guía práctica · Modelos punteros a 0 € (curso 2026-27)

Francisco Jimeno

100499080@alumnos.uc3m.es

Madrid, 1 Octubre 2026

1. Resumen (TL;DR¹)

Siendo estudiante de la UC3M se puede montar un entorno de programación con IA de primer nivel **sin pagar nada**. La base es **OpenCode²**, un agente en la terminal al que se conectan dos proveedores gratuitos: **GitHub Copilot Student** y los **modelos gratuitos de OpenCode Zen**. Por parte de Google está **Google AI Plus**, gratis durante 12 meses. Como extra, al final se explica **Google Antigravity**.




Figura 1: Proveedores gratuitos que se conectan a OpenCode. Google AI Plus y Antigravity se usan aparte, con su propia app

2. Mapa de ofertas

Herramienta	Qué es	Modelos que ofrece
OpenCode	Agente de código open source para la terminal	Los del proveedor que conectes
GitHub Copilot Student	Copilot gratis para estudiantes	Modo <i>Auto</i> : GPT (OpenAI), Claude (Anthropic) y Gemini (Google)
OpenCode Zen (Free)	Modelos gratuitos servidos por OpenCode	Big Pickle, Nemotron 3 Ultra, MiMo-V2.6-Flash, Ling 3.0 Flash...
Google AI Plus	Plan de Google gratis 12 meses para estudiantes	Gemini en la app, con más uso, y Gemini Omni
Google Antigravity	App, IDE y CLI de agentes de Google	Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.8 Flash, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6, GPT-OSS-120b

3. OpenCode

Qué es: un agente de programación de código abierto que funciona en la terminal (TUI³). Lee y edita tu proyecto, ejecuta comandos y permite cambiar de modelo en cualquier momento con `/models`.

Modelos que te ofrece:

Proveedor	Modelos
GitHub Copilot Student	Modo Auto : Copilot elige en cada petición el modelo más adecuado entre GPT (OpenAI), Claude (Anthropic) y Gemini (Google). Incluye una bolsa mensual de créditos de IA ⁴
OpenCode Zen (Free)	Big Pickle, Nemotron 3 Ultra Free, MiMo-V2.6-Flash Free, Ling 3.0 Flash Fin Free, LongCat 2.5 Preview Free, Muse Spark 1.3 Free (la lista cambia a menudo)

4. Google AI Plus

Qué es: el plan de Google gratis durante 12 meses para universitarios en España. Se usa en la app de Gemini (web y móvil) e incluye 400 GB de almacenamiento. No se conecta a OpenCode.

Modelos que te ofrece: **Gemini** con límites de uso 2 veces más altos que la cuenta gratuita, **Gemini Omni** (generación de vídeo) y uso ilimitado de los cuadernos de estudio y de Gemini Live.

5. Tutorial: instalarlo todo paso a paso

Los comandos están pensados para Windows (PowerShell); en macOS y Linux son equivalentes.

Paso 1. Activar Copilot Student

1. Entra en github.com/settings/education/benefits y pulsa **Start an application**. Usa tu correo @alumnos.uc3m.es y, si te lo pide, sube un justificante de matrícula.
2. Cuando te aprueben, en el mismo panel busca Copilot y activa **Copilot Student**.
3. Si solo te aparece Copilot Free o una pantalla de pago, **no pagues nada**: prueba en github.com/github-copilot/free_signup o espera unos días.

Paso 2. Instalar OpenCode

```
# Opción A: con Node.js
npm install -g opencode-ai
# Opción B: con Scoop o Chocolatey
scoop install opencode
choco install opencode
# macOS / Linux / WSL
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash

# Arrancar dentro de un proyecto y generar su AGENTS.md
cd C:\ruta\a\mi-proyecto
opencode
/init
```

Paso 3. Conectar Copilot Student

1. Dentro de OpenCode, ejecuta `/connect` y elige **GitHub Copilot** → **GitHub.com**.
2. Abre github.com/login/device, introduce el código que muestra la terminal y autoriza.
3. Añade el plugin que activa el modo Auto en `~/.config/opencode/opencode.jsonc`:

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "plugins": ["@opeoginni/opencode-copilot-auto"]
}
```

4. Reinicia OpenCode, ejecuta `/models` y elige **GitHub Copilot** → **Auto** (`github-copilot/auto`).

Paso 4. Activar los modelos gratuitos de OpenCode Zen

1. `/connect` → **OpenCode Zen** → inicia sesión en opencode.ai/auth y copia tu API key.
2. `/models` → elige uno con la etiqueta *Free*, por ejemplo `opencode/big-pickle` o `opencode/nemotron-3-ultra-free`.

Paso 5. Pedir Google AI Plus para estudiantes

1. Con tu **cuenta de Google personal** (no la de la UC3M), entra en one.google.com/ai-student.
2. Verifica la matrícula con SheerID⁵ usando el correo @alumnos.uc3m.es.
3. Canjéalo **antes del 31 de diciembre de 2026**. Pide tarjeta: comprueba que sale a 0 € y **apunta en el calendario cancelarlo antes de que pasen los 12 meses**.

6. Cómo combinarlo

Tarea	Herramienta recomendada
Programar en el día a día desde la terminal	OpenCode con Copilot Auto
Tareas mecánicas, scripts, tests repetitivos	OpenCode con un modelo Free de Zen , para no gastar créditos de Copilot
Planificar algo grande o usar Claude Opus / Gemini Pro	Antigravity (Sección 8)
Estudiar, resumir apuntes, generar contenido	App de Gemini con Google AI Plus

7. Avisos

- **Renovaciones automáticas:** la oferta de Google pide tarjeta. Cancela antes de que acabe el periodo gratuito.
- **Privacidad:** lo que envías a los modelos Free de Zen puede usarse para mejorarlos. No metas datos personales ni código confidencial.
- **Plugins de la comunidad:** `opencode-copilot-auto` no es oficial y puede dejar de funcionar si GitHub cambia su API.
- **Las ofertas cambian:** antes de recomendar algo, comprueba la página oficial.

8. Extra: Google Antigravity

Qué es: la plataforma de agentes de Google. Tiene app de escritorio, IDE y CLI (`agy`), y se puede usar **gratis** con cualquier cuenta de Google. **Está muy bien aunque tenga modelos más antiguos** que los de Copilot: da acceso gratuito a Claude Opus y Gemini Pro, que en otros sitios son de pago. La cuota es semanal, así que conviene reservarlo para las tareas importantes.

Modelos que te ofrece:

Modelo	Para qué sirve
Gemini 3.1 Pro	El Gemini más potente
Gemini 3.8 / 3.7 / 3.6 Flash	Rápidos, para el día a día
Claude Opus 4.6 (thinking)	Planificar y hacer refactorings grandes
Claude Sonnet 4.6 (thinking)	Buen equilibrio entre velocidad y calidad
GPT-OSS-120b	Modelo abierto de OpenAI

Instalación

```
# App de escritorio / IDE: descargar desde antigravity.google/download

# CLI en Windows (PowerShell)
irm https://antigravity.google/cli/install.ps1 | iex
# CLI en macOS / Linux
curl -fsSL https://antigravity.google/cli/install.sh | bash

agy          # abre el navegador para iniciar sesión con Google
/usage       # cuota restante
```

Inicia sesión con tu **cuenta de Google personal**, no con la de la UC3M, y elige el modelo en el selector que hay bajo la caja de texto.

9. Trucos de OpenCode en la terminal

Comandos dentro de OpenCode

Comando	Para qué sirve
/models	Cambiar de modelo en mitad de la conversación, por ejemplo de Copilot Auto a Big Pickle cuando se acaban los créditos
/connect	Añadir un proveedor nuevo o iniciar sesión otra vez
/new	Empezar una conversación nueva y limpia (alias /clear)
/sessions	Ver las conversaciones anteriores y volver a cualquiera (alias /resume)
/undo · /redo	Deshacer o rehacer el último mensaje, incluidos los cambios en los archivos (el proyecto tiene que ser un repositorio Git)
/compact	Resumir la conversación cuando se hace muy larga: gasta menos y el modelo no se pierde
/init	Crear o actualizar el AGENTS.md con la descripción del proyecto
/export	Guardar la conversación en Markdown
/thinking	Mostrar u ocultar el razonamiento del modelo
/themes · /help · /exit	Cambiar el tema de colores, ver la ayuda y salir

Atajos útiles

Atajo	Para qué sirve
Tab	Alternar entre modo Plan (solo propone, no toca archivos) y modo Build (hace los cambios). Lo ideal es planificar primero y construir después
@archivo	Añadir un archivo a la conversación, con búsqueda aproximada: ¿qué hace @src/main.py?
! comando	Ejecutar un comando de terminal y pasarle la salida al modelo: !pytest
Arrastrar una imagen	Pasarle capturas o diseños al modelo
Ctrl+P	Paleta con todos los comandos
Ctrl+X y luego M	Abrir el selector de modelos sin escribir /models. Con Ctrl+X también funcionan N (nueva sesión), U (deshacer) y L (sesiones)
Ctrl+T	Cambiar la variante de razonamiento del modelo (más o menos "thinking")

Desde la terminal, sin abrir la interfaz

```
opencode -c           # retomar la última conversación
opencode -m opencode/big-pickle # arrancar directamente con un modelo
opencode run "explica este error" # pregunta rápida sin abrir la interfaz
opencode models       # listar los modelos disponibles
opencode upgrade      # actualizar OpenCode
```

Para no tener que elegir modelo cada vez, se puede fijar uno por defecto en ~/.config/opencode/opencode.jsonc con la clave "model": "github-copilot/auto".

En la CLI de AntigraVity (agy) hay comandos parecidos: /usage para ver la cuota, /plan para planificar antes de tocar código, /resume para retomar conversaciones y /diff para revisar los cambios.

Notas

1. **TL;DR:** *Too long; didn't read.*
2. **Agente de código:** programa que usa un modelo de lenguaje para leer, editar y ejecutar código en tu proyecto, no solo para chatear.
3. **TUI:** *Terminal User Interface*, interfaz interactiva dentro de la terminal.
4. **Créditos de IA:** bolsa mensual de uso de Copilot; cada petición gasta según el modelo y la longitud de la tarea.
5. **SheerID:** servicio externo que verifica que eres estudiante, normalmente con el correo de la universidad.