

SGOM Чек-лист данных: анализ обводнённого фонда

Перечень данных для автоматической поправки на смешанную воду (mixed Rw) и оценки доли закачки
SGOM — AI for Bypassed Pay & Well Restoration · диагностика пропущенных продуктивных интервалов

1. Данные по скважине

- ☐ Идентификатор: API / UWI, месторождение, формация
- ☐ Общая глубина, альтитуда; интервалы перфораций (верх/низ, даты)

2. Каротаж открытого ствола

- ☐ GR, удельное сопротивление (RT / LLD / ILD) обязательно
- ☐ Пористость: плотностной, нейтронный, акустический
- ☐ Кавернограмма
- ☐ Форматы: LAS, сканы бумажных каротажей (PDF / JPG) OCR включён

3. История добычи

- ☐ Месячные дебиты нефти и воды (bbl), обводнённость CSV / Excel
- ☐ Накопленные объёмы добычи

4. Данные о закачке

- ☐ Нагнетательные скважины (имя / API) и пласт приёмистости
- ☐ Объёмы закачки (bbl/сут), период работы месячная детализация

5. Солёность воды

- ☐ Анализ пластовой воды: TDS, ppm / мг/л (ионный состав — при наличии) достаточно одного анализа
- ☐ Солёность закачиваемой воды, ppm / мг/л
- ☐ Пластовая температура, °F

6. Опционально — повышает точность

- ☐ Пластовые давления (RFT / MDT / DST), данные керна
- ☐ Исследования в обсаженной скважине (импульсный нейтрон, RST) подтверждение природы обводнения

Минимально необходимое для старта

П. 4 (закачка), п. 5 (солёность пластовой и закачиваемой воды). Долю закачанной воды в притоке платформа оценивает по истории нагнетания — ручной ввод не требуется.