

用户信息API文档

Table of Contents

- 1. 概览 1
 - 1.1. 版本信息 1
 - 1.2. 联系方式 1
 - 1.3. URI scheme 1
 - 1.4. 标签 1
- 2. 资源 2
 - 2.1. UserApi 2
 - 2.1.1. 删除用户 2
 - 2.1.2. 获取所有用户 3
 - 2.1.3. 根据id获取用户 4
 - 2.1.4. 根据name和sex获取用户 5
 - 2.1.5. 新增用户 6
 - 2.1.6. 修改用户 7
- 3. 定义 9
 - 3.1. User 9

Chapter 1. 概览

这里除了查看接口功能外，还提供了调试测试功能

1.1. 版本信息

版本 : 1.0

1.2. 联系方式

名字 : 倾尽天下

邮箱 : 1206291365@qq.com

1.3. URI scheme

域名 : 127.0.0.1:8080

基础路径 : /

1.4. 标签

- UserApi : 用户基本信息操作API

Chapter 2. 资源

2.1. UserApi

用户基本信息操作API

2.1.1. 删除用户

POST /user/deleteUser

说明

id必传

参数

类型	名称	说明	类型
Body	id 必填	用户id	integer (int64)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

· application/json

生成

· application/json

HTTP请求示例

请求 path

/user/deleteUser

请求 body

```
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

2.1.2. 获取所有用户

```
GET /user/getAllUser
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< User > array
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- `application/json`

HTTP请求示例

请求 path

```
/user/getAllUser
```

HTTP响应示例

响应 200

```
[ {  
  "address" : "string",  
  "age" : 0,  
  "id" : 0,  
  "name" : "string",  
  "sex" : "string"  
} ]
```

2.1.3. 根据id获取用户

```
GET /user/getUserById
```

说明

id必传

参数

类型	名称	说明	类型
Query	id 必填	用户id	integer (int64)

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	User
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

· application/json

HTTP请求示例

请求 path

```
/user/getUserById?id=1
```

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "address" : "string",
  "age" : 0,
  "id" : 0,
  "name" : "string",
  "sex" : "string"
}
```

2.1.4. 根据name和sex获取用户

POST /user/getUserByNameAndSex

参数

类型	名称	说明	类型
Query	userName 必填	用户名	string
Query	userSex 必填	用户性别	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	User
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- application/json

HTTP请求示例

请求 path

/user/getUserByNameAndSex?userName=关羽&userSex=男

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "address" : "string",
  "age" : 0,
  "id" : 0,
  "name" : "string",
  "sex" : "string"
}
```

2.1.5. 新增用户

POST /user/insertUser

说明

传json，数据放body

参数

类型	名称	说明	类型
Body	body 必填	用户对象json	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- application/json

HTTP请求示例

请求 path

/user/insertUser

请求 body

```
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

2.1.6. 修改用户

```
POST /user/updateUser
```

说明

传json，数据放body

参数

类型	名称	说明	类型
Body	body 必填	用户对象json	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- application/json

HTTP请求示例

请求 path

```
/user/updateUser
```

请求 body

```
{ }
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

Chapter 3. 定义

3.1. User

用户信息对象

名称	说明	类型
address 可选	家庭住址 样例: "string"	string
age 可选	年龄 样例: 0	integer (int32)
id 可选	用户id 样例: 0	integer (int32)
name 可选	用户名 样例: "string"	string
sex 可选	性别 样例: "string"	string