

// 用户管理模块：实现用户信息的增删改查以及权限分配功能

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
```

```
public class UserManager {
```

```
    // 存储用户数据的结构，key 为用户 ID，value 为用户详细信息
    private Map<String, User> userDatabase;
```

```
    // 初始化用户数据库
```

```
    public UserManager() {
        userDatabase = new HashMap<>();
    }
```

```
    // 添加新用户，包含用户名、密码和角色信息
```

```
    public void addUser(String userId, String username, String password, String role) {
        if (userDatabase.containsKey(userId)) {
            System.out.println("用户已存在，添加失败");
            return;
        }
        User newUser = new User(userId, username, password, role);
        userDatabase.put(userId, newUser);
        System.out.println("用户添加成功");
    }
```

```
    // 删除指定用户
```

```
    public void deleteUser(String userId) {
        if (!userDatabase.containsKey(userId)) {
            System.out.println("用户不存在，删除失败");
            return;
        }
        userDatabase.remove(userId);
        System.out.println("用户删除成功");
    }
```

```
    // 更新用户信息，包括用户名、密码和角色
```

```
    public void updateUser(String userId, String newUsername, String newPassword, String newRole) {
        if (!userDatabase.containsKey(userId)) {
            System.out.println("用户不存在，更新失败");
            return;
        }
        User user = userDatabase.get(userId);
        user.setUsername(newUsername);
        user.setPassword(newPassword);
        user.setRole(newRole);
        System.out.println("用户信息更新成功");
    }
```

```
}

// 根据用户 ID 查询用户信息
public User getUserById(String userId) {
    if (!userDatabase.containsKey(userId)) {
        System.out.println("用户不存在");
        return null;
    }
    return userDatabase.get(userId);
}

// 列出所有用户信息
public List<User> listAllUsers() {
    return new ArrayList<>(userDatabase.values());
}

// 检查用户登录信息是否正确
public boolean checkLogin(String username, String password) {
    for (User user : userDatabase.values()) {
        if (user.getUsername().equals(username) && user.getPassword().equals(password)) {
            System.out.println("登录验证成功");
            return true;
        }
    }
    System.out.println("用户名或密码错误");
    return false;
}

// 分配角色给用户
public void assignRole(String userId, String role) {
    if (!userDatabase.containsKey(userId)) {
        System.out.println("用户不存在，角色分配失败");
        return;
    }
    User user = userDatabase.get(userId);
    user.setRole(role);
    System.out.println("角色分配成功");
}

// 查询具有特定角色的所有用户
public List<User> getUsersByRole(String role) {
    List<User> result = new ArrayList<>();
    for (User user : userDatabase.values()) {
        if (user.getRole().equals(role)) {
            result.add(user);
        }
    }
    return result;
}
```

```
// 内部类：定义用户实体
static class User {
    private String userId;
    private String username;
    private String password;
    private String role;

    // 构造函数
    public User(String userId, String username, String password, String role) {
        this.userId = userId;
        this.username = username;
        this.password = password;
        this.role = role;
    }

    // 获取用户 ID
    public String getUserId() {
        return userId;
    }

    // 设置用户名
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }

    // 获取用户名
    public String getUsername() {
        return username;
    }

    // 设置密码
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }

    // 获取密码
    public String getPassword() {
        return password;
    }

    // 设置角色
    public void setRole(String role) {
        this.role = role;
    }

    // 获取角色
    public String getRole() {
        return role;
    }
}
```

```
// 打印用户信息
@Override
public String toString() {
    return "用户 ID: " + userId + ", 用户名: " + username + ", 角色: " + role;
}
}
}

// 学习资源模块：实现学习资料的分类管理与查询功能

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class LearningResourceManager {

    // 存储学习资源的结构，key 为资源 ID，value 为资源详细信息
    private Map<String, LearningResource> resourceDatabase;

    // 初始化学习资源数据库
    public LearningResourceManager() {
        resourceDatabase = new HashMap<>();
    }

    // 添加新的学习资源
    public void addResource(String resourceId, String title, String category, String content) {
        if (resourceDatabase.containsKey(resourceId)) {
            System.out.println("资源已存在，添加失败");
            return;
        }
        LearningResource newResource = new LearningResource(resourceId, title, category, content);
        resourceDatabase.put(resourceId, newResource);
        System.out.println("学习资源添加成功");
    }

    // 删除指定学习资源
    public void deleteResource(String resourceId) {
        if (!resourceDatabase.containsKey(resourceId)) {
            System.out.println("资源不存在，删除失败");
            return;
        }
        resourceDatabase.remove(resourceId);
        System.out.println("学习资源删除成功");
    }

    // 更新学习资源信息
    public void updateResource(String resourceId, String newTitle, String newCategory, String newContent) {
        if (!resourceDatabase.containsKey(resourceId)) {
            System.out.println("资源不存在，更新失败");
        }
    }
}
```

```
        return;
    }
    LearningResource resource = resourceDatabase.get(resourceId);
    resource.setTitle(newTitle);
    resource.setCategory(newCategory);
    resource.setContent(newContent);
    System.out.println("学习资源更新成功");
}

// 根据资源 ID 查询学习资源
public LearningResource getResourceById(String resourceId) {
    if (!resourceDatabase.containsKey(resourceId)) {
        System.out.println("资源不存在");
        return null;
    }
    return resourceDatabase.get(resourceId);
}

// 列出所有学习资源
public List<LearningResource> listAllResources() {
    return new ArrayList<>(resourceDatabase.values());
}

// 按类别查询学习资源
public List<LearningResource> getResourcesByCategory(String category) {
    List<LearningResource> result = new ArrayList<>();
    for (LearningResource resource : resourceDatabase.values()) {
        if (resource.getCategory().equals(category)) {
            result.add(resource);
        }
    }
    return result;
}

// 搜索包含特定关键词的学习资源
public List<LearningResource> searchResourcesByKeyword(String keyword) {
    List<LearningResource> result = new ArrayList<>();
    for (LearningResource resource : resourceDatabase.values()) {
        if (resource.getTitle().contains(keyword) || resource.getContent().contains(keyword)) {
            result.add(resource);
        }
    }
    return result;
}

// 内部类：定义学习资源实体
static class LearningResource {
    private String resourceId;
    private String title;
    private String category;
```

```
private String content;

// 构造函数
public LearningResource(String resourceId, String title, String category, String content) {
    this.resourceId = resourceId;
    this.title = title;
    this.category = category;
    this.content = content;
}

// 获取资源 ID
public String getResourceId() {
    return resourceId;
}

// 设置标题
public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
}

// 获取标题
public String getTitle() {
    return title;
}

// 设置类别
public void setCategory(String category) {
    this.category = category;
}

// 获取类别
public String getCategory() {
    return category;
}

// 设置内容
public void setContent(String content) {
    this.content = content;
}

// 获取内容
public String getContent() {
    return content;
}

// 打印资源信息
@Override
public String toString() {
    return "资源 ID: " + resourceId + ", 标题: " + title + ", 类别: " + category;
}
```

```
}  
}
```

// 考试测评模块：实现考试创建、答题提交与成绩计算功能

```
import java.util.ArrayList;  
import java.util.HashMap;  
import java.util.List;  
import java.util.Map;
```

```
public class ExamManager {
```

```
    // 存储考试信息的结构，key 为考试 ID，value 为考试详细信息  
    private Map<String, Exam> examDatabase;
```

```
    // 初始化考试数据库
```

```
    public ExamManager() {  
        examDatabase = new HashMap<>();  
    }
```

```
    // 创建新的考试，并初始化题目和答案
```

```
    public void createExam(String examId, String title, Map<String, String> questionsAndAnswers) {  
        if (examDatabase.containsKey(examId)) {  
            System.out.println("考试已存在，创建失败");  
            return;  
        }  
        Exam newExam = new Exam(examId, title, questionsAndAnswers);  
        examDatabase.put(examId, newExam);  
        System.out.println("考试创建成功");  
    }
```

```
    // 删除指定考试
```

```
    public void deleteExam(String examId) {  
        if (!examDatabase.containsKey(examId)) {  
            System.out.println("考试不存在，删除失败");  
            return;  
        }  
        examDatabase.remove(examId);  
        System.out.println("考试删除成功");  
    }
```

```
    // 提交考试答案并计算成绩
```

```
    public int submitExam(String examId, Map<String, String> userAnswers) {  
        if (!examDatabase.containsKey(examId)) {  
            System.out.println("考试不存在，提交失败");  
            return -1;  
        }  
        Exam exam = examDatabase.get(examId);  
        return exam.calculateScore(userAnswers);  
    }
```

```
// 获取考试详情
public Exam getExamById(String examId) {
    if (!examDatabase.containsKey(examId)) {
        System.out.println("考试不存在");
        return null;
    }
    return examDatabase.get(examId);
}

// 列出所有考试信息
public List<Exam> listAllExams() {
    return new ArrayList<>(examDatabase.values());
}

// 内部类：定义考试实体
static class Exam {
    private String examId;
    private String title;
    private Map<String, String> questionsAndAnswers; // 题目与正确答案
    private Map<String, Integer> scores; // 用户 ID 与得分记录

    // 构造函数
    public Exam(String examId, String title, Map<String, String> questionsAndAnswers) {
        this.examId = examId;
        this.title = title;
        this.questionsAndAnswers = questionsAndAnswers;
        this.scores = new HashMap<>();
    }

    // 计算用户得分
    public int calculateScore(Map<String, String> userAnswers) {
        int score = 0;
        for (Map.Entry<String, String> entry : questionsAndAnswers.entrySet()) {
            String question = entry.getKey();
            String correctAnswer = entry.getValue();
            String userAnswer = userAnswers.getOrDefault(question, "");
            if (userAnswer.equals(correctAnswer)) {
                score++;
            }
        }
        System.out.println("考试得分: " + score);
        return score;
    }

    // 添加用户得分记录
    public void recordScore(String userId, int score) {
        scores.put(userId, score);
        System.out.println("用户 " + userId + " 的得分已记录: " + score);
    }
}
```

```
// 获取考试 ID
public String getExamId() {
    return examId;
}

// 获取考试标题
public String getTitle() {
    return title;
}

// 获取考试题目及答案
public Map<String, String> getQuestionsAndAnswers() {
    return questionsAndAnswers;
}

// 打印考试信息
@Override
public String toString() {
    return "考试 ID: " + examId + ", 标题: " + title + ", 题目数量: " + questionsAndAnswers.size();
}
}

// 培训计划模块：实现培训计划的创建、管理与执行跟踪功能

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class TrainingPlanManager {

    // 存储培训计划的结构，key 为计划 ID，value 为计划详细信息
    private Map<String, TrainingPlan> planDatabase;

    // 初始化培训计划数据库
    public TrainingPlanManager() {
        planDatabase = new HashMap<>();
    }

    // 创建新的培训计划
    public void createPlan(String planId, String title, String description, List<String> resources, List<String> trainees) {
        if (planDatabase.containsKey(planId)) {
            System.out.println("培训计划已存在，创建失败");
            return;
        }
        TrainingPlan newPlan = new TrainingPlan(planId, title, description, resources, trainees);
        planDatabase.put(planId, newPlan);
        System.out.println("培训计划创建成功");
    }
}
```

```
}

// 删除指定培训计划
public void deletePlan(String planId) {
    if (!planDatabase.containsKey(planId)) {
        System.out.println("培训计划不存在，删除失败");
        return;
    }
    planDatabase.remove(planId);
    System.out.println("培训计划删除成功");
}

// 更新培训计划信息
public void updatePlan(String planId, String newTitle, String newDescription, List<String> newResources, List<String>
newTrainees) {
    if (!planDatabase.containsKey(planId)) {
        System.out.println("培训计划不存在，更新失败");
        return;
    }
    TrainingPlan plan = planDatabase.get(planId);
    plan.setTitle(newTitle);
    plan.setDescription(newDescription);
    plan.setResources(newResources);
    plan.setTrainees(newTrainees);
    System.out.println("培训计划更新成功");
}

// 根据计划 ID 查询培训计划
public TrainingPlan getPlanById(String planId) {
    if (!planDatabase.containsKey(planId)) {
        System.out.println("培训计划不存在");
        return null;
    }
    return planDatabase.get(planId);
}

// 列出所有培训计划
public List<TrainingPlan> listAllPlans() {
    return new ArrayList<>(planDatabase.values());
}

// 跟踪培训计划的执行状态
public void trackPlanProgress(String planId, Map<String, Boolean> traineeProgress) {
    if (!planDatabase.containsKey(planId)) {
        System.out.println("培训计划不存在，无法更新进度");
        return;
    }
    TrainingPlan plan = planDatabase.get(planId);
    plan.updateProgress(traineeProgress);
    System.out.println("培训计划进度已更新");
}
```

```
}

// 内部类：定义培训计划实体
static class TrainingPlan {
    private String planId;
    private String title;
    private String description;
    private List<String> resources; // 学习资源列表
    private List<String> trainees; // 参与培训人员列表
    private Map<String, Boolean> progress; // 参与者完成状态

    // 构造函数
    public TrainingPlan(String planId, String title, String description, List<String> resources, List<String> trainees) {
        this.planId = planId;
        this.title = title;
        this.description = description;
        this.resources = resources;
        this.trainees = trainees;
        this.progress = new HashMap<>();
        for (String trainee : trainees) {
            progress.put(trainee, false); // 默认未完成
        }
    }

    // 更新培训计划标题
    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    }

    // 获取培训计划标题
    public String getTitle() {
        return title;
    }

    // 更新描述信息
    public void setDescription(String description) {
        this.description = description;
    }

    // 获取描述信息
    public String getDescription() {
        return description;
    }

    // 更新学习资源列表
    public void setResources(List<String> resources) {
        this.resources = resources;
    }

    // 获取学习资源列表
```

```
public List<String> getResources() {
    return resources;
}

// 更新参与培训人员列表
public void setTrainees(List<String> trainees) {
    this.trainees = trainees;
    this.progress.clear(); // 清空进度并重新初始化
    for (String trainee : trainees) {
        progress.put(trainee, false);
    }
}

// 获取参与培训人员列表
public List<String> getTrainees() {
    return trainees;
}

// 更新培训计划进度
public void updateProgress(Map<String, Boolean> traineeProgress) {
    for (Map.Entry<String, Boolean> entry : traineeProgress.entrySet()) {
        String trainee = entry.getKey();
        Boolean status = entry.getValue();
        if (progress.containsKey(trainee)) {
            progress.put(trainee, status);
            System.out.println("学员 " + trainee + " 的进度已更新: " + (status ? "已完成" : "未完成"));
        } else {
            System.out.println("学员 " + trainee + " 不在计划中, 跳过更新");
        }
    }
}

// 获取培训计划进度
public Map<String, Boolean> getProgress() {
    return progress;
}

// 打印培训计划信息
@Override
public String toString() {
    return "计划 ID: " + planId + ", 标题: " + title + ", 资源数量: " + resources.size() + ", 参与人数: " + trainees.size();
}
}

<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>动车组乘务学习考试测评检测软件</title>
<link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.css">
```

```

<link rel="stylesheet" href="/assets/materialdesignicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="costom/style.css">
<link rel="stylesheet" href="" id="link-dark">
<link rel="stylesheet" href="" id="link-color">
<link rel="stylesheet" href="" id="link-mode">

</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-expand-lg fixed-top text-bg-dark rounded">
  <div class="col-sm-2"></div>
  <div class="container-fluid d-flex justify-content-between align-items-center">
    <a class="navbar-brand" href="JavaScript:; ">数据分析</a>
    <div class="d-flex gap-3 align-items-center">
      <form class="" role="search">
        <input type="search" placeholder="Search..." aria-label="Search">
      </form>
      <span class="nav-time">
        12:00 00
      </span>
      <div class="dropdown d-flex align-items-center justify-content-center">
        <span class="rounded-circle" data-bs-toggle="dropdown">
          <i class="mdi mdi-account"></i>
        </span>
        <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
          <li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#clearCache">
            <a class="dropdown-item" href="JavaScript:; ">
              <i class="mdi mdi-notification-clear-all"></i>清除缓存
            </a>
          </li>
          <li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#quitSystem">
            <a class="dropdown-item" href="JavaScript:; ">
              <i class="mdi mdi-exit-to-app"></i>退出登录
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="row" style="margin: 0;">
  <nav class="nav flex-column text-bg-dark col-sm-2 rounded">
    <div class="nav-top">
      <a href="javascript:;" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-decoration-none">
        <span class="fs-10">动车组乘务学习考试测评检测软件</span>
      </a>
      <hr>
    </div>
    <div class="nav-bottom">
      <hr>
      <ul class="nav nav-pills">

```

```
<li class="nav-item" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasSetting" aria-controls="offcanvasSetting">
  <a href="JavaScript:;" class="nav-link">
    <i class="mdi mdi-settings"></i>设置
  </a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<main class="col-sm-10 content column align-items-start">
<div class="row">
<div class="col-12">
<div class="card card-data">
<div class="card-body">
<div class="d-flex flex-wrap search-filter">
      <div class="form-inline p-1 m-1">
        <label for="input0" class="form-label">学习时长（小时）</label>
        <input type="text" id="input0">
      </div>
      <div class="form-inline p-1 m-1">
        <label for="input1" class="form-label">考试成绩（分）</label>
        <input type="text" id="input1">
      </div>
      <div class="form-inline p-1 m-1">
        <label for="input2" class="form-label">模拟练习次数</label>
        <input type="text" id="input2">
      </div>
      <div class="form-inline p-1 m-1">
        <label for="input3" class="form-label">视频教程观看时长（分钟）</label>
        <input type="text" id="input3">
      </div>
      <div class="form-inline p-1 m-1">
        <label for="input4" class="form-label">知识点掌握度（%）</label>
        <input type="text" id="input4">
      </div>
      <div class="form-inline p-1 m-1">
        <label for="input5" class="form-label">安全知识测试成绩（分）</label>
        <input type="text" id="input5">
      </div>
      <div class="form-inline p-1 m-1">
        <label for="input6" class="form-label">应急处置模拟得分（分）</label>
        <input type="text" id="input6">
      </div>
      <div class="form-inline p-1 m-1">
        <label for="input7" class="form-label">用户满意度（%）</label>
        <input type="text" id="input7">
      </div>
<div class="form-inline p-1 m-1">
  <button class="btn btn-primary search-btn">
    <i class="mdi mdi-check-all"></i>查询</button>
  </div>
</div>
```

```
</div>
<div class="mb-3 d-flex">
  <div class="form-inline p-1 m-1">
    <button class="btn btn-outline-success btn-sm table-action-btn" data-bs-toggle="modal" data-action="新增" data-
bs-target="#editModal">
      <i class="mdi mdi-plus"></i>新增</button>
    </div>
    <div class="form-inline p-1 m-1">
      <div class="dropdown">
        <button class="btn btn-outline-dark btn-sm dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" aria-
expanded="false"> <i class="mdi mdi-export"></i>导出</button>
        <ul class="dropdown-menu">
          <li><a class="dropdown-item" href="JavaScript:;" onclick="printToPDF('.card-data .card-data-list')"><i class="mdi
mdi-file-pdf"></i>
            PDF</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="JavaScript:;" onclick="exportTableToCSV('.card-data .card-data-list')"><i
class="mdi mdi-file-excel"></i> Excel</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="JavaScript:;" onclick="exportAsPNG('.card-data .card-data-list')"><i
class="mdi mdi-file-image"></i> PNG</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
<div class="row card-data-list">

<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 card-data-item">
  <div class="card">
    <div class="card-body">
      <div class="mb-1 card-data-item-field h5">
        <span class="labelItem d-none">学习时长（小时）</span>
        <span class="value"><i class="mdi mdi-comment-text-outline"></i>3.2</span>
      </div>
      <div class="leftContent">
        <div class="mb-1 card-data-item-field">
          <span class="labelItem">考试成绩（分）</span>
          <span class="value">85</span>
        </div>
        <div class="mb-1 card-data-item-field">
          <span class="labelItem">模拟练习次数</span>
          <span class="value">6</span>
        </div>
        <div class="mb-1 card-data-item-field">
          <span class="labelItem">视频教程观看时长（分钟）</span>
          <span class="value">90</span>
        </div>
        <div class="mb-1 card-data-item-field">
          <span class="labelItem">知识点掌握度（%）</span>
          <span class="value">80</span>
        </div>
        <div class="mb-1 card-data-item-field" style="display: none;">
```

```
<span class="labelItem">安全知识测试成绩（分）</span>
<span class="value">92</span>
</div>
<div class="mb-1 card-data-item-field" style="display: none;">
<span class="labelItem">应急处置模拟得分（分）</span>
<span class="value">88</span>
</div>
<div class="mb-1 card-data-item-field" style="display: none;">
<span class="labelItem">用户满意度（%）</span>
<span class="value">95</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<hr>
<div class="mb-3 d-flex justify-content-around">
<button type="button" class="btn btn-sm table-action-btn btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal" data-
action="修改" data-bs-target="#editModal"><i class="mdi mdi-lead-pencil"></i><span>修改</span></button>
<button type="button" class="btn btn-sm table-action-btn btn-outline-warning" data-bs-toggle="modal" data-
action="详情" data-bs-target="#editModal"><i class="mdi mdi-eye"></i><span>详情</span></button>
<button type="button" class="btn btn-sm table-action-btn btn-outline-danger" data-bs-toggle="modal" data-
action="删除" data-bs-target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete"></i><span>删除</span></button>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3 card-data-item">
<div class="card">
<div class="card-body">
<div class="mb-1 card-data-item-field h5">
<span class="labelItem d-none">学习时长（小时）</span>
<span class="value"><i class="mdi mdi-comment-text-outline"></i>2.5</span>
</div>
<div class="leftContent">
<div class="mb-1 card-data-item-field">
<span class="labelItem">考试成绩（分）</span>
<span class="value">78</span>
</div>
<div class="mb-1 card-data-item-field">
<span class="labelItem">模拟练习次数</span>
<span class="value">4</span>
</div>
<div class="mb-1 card-data-item-field">
<span class="labelItem">视频教程观看时长（分钟）</span>
<span class="value">75</span>
</div>
<div class="mb-1 card-data-item-field">
<span class="labelItem">知识点掌握度（%）</span>
<span class="value">70</span>
</div>
<div class="mb-1 card-data-item-field" style="display: none;">
```

```

        <span class="labelItem">安全知识测试成绩（分）</span>
        <span class="value">88</span>
    </div>
    <div class="mb-1 card-data-item-field" style="display: none;">
        <span class="labelItem">应急处置模拟得分（分）</span>
        <span class="value">82</span>
    </div>
    <div class="mb-1 card-data-item-field" style="display: none;">
        <span class="labelItem">用户满意度（%）</span>
        <span class="value">88</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<hr>
<div class="mb-3 d-flex justify-content-around">
    <button type="button" class="btn btn-sm table-action-btn btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal" data-
action="修改" data-bs-target="#editModal"><i class="mdi mdi-lead-pencil"></i><span>修改</span></button>
    <button type="button" class="btn btn-sm table-action-btn btn-outline-warning" data-bs-toggle="modal" data-
action="详情" data-bs-target="#editModal"><i class="mdi mdi-eye"></i><span>详情</span></button>
    <button type="button" class="btn btn-sm table-action-btn btn-outline-danger" data-bs-toggle="modal" data-
action="删除" data-bs-target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete"></i><span>删除</span></button>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</main></div>

```

```

<div id="dynamic-html"></div>
<script src="assets/popper.min.js"></script>
<script src="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.js"></script>
<script src="data/leftNav.js"></script>
<script src="costom/common.js"></script>
<script src="costom/table-action.js"></script>
<script src="costom/controls.js"></script>
<script src="assets/jspdf.umd.min.js"></script>
<script src="assets/html2canvas.min.js"></script>
<script src="costom/export.js"></script>
<script>
document.querySelectorAll('.card-data-list .card').forEach(card => {
    card.addEventListener('mouseover', function (e) {
        const cardRect = card.getBoundingClientRect();
        const mouseX = e.clientX - cardRect.left;
    });
});

```

```
        const mouseXPx = mouseX.toString() + "px"
        const mouseY = e.clientY - cardRect.top;
        const mouseYPx = mouseY.toString() + "px"
        card.style.setProperty('--mouse-x', mouseXPx);
        card.style.setProperty('--mouse-y', mouseYPx);
    });
});
</script>
</body>
</html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>动车组乘务学习考试测评检测软件</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="costom/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-dark">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-color">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-mode">

</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg fixed-top text-bg-dark rounded">
        <div class="col-sm-2"></div>
        <div class="container-fluid d-flex justify-content-between align-items-center">
            <a class="navbar-brand" href="JavaScript:;">学习资源</a>
            <div class="d-flex gap-3 align-items-center">
                <form class="" role="search">
                    <input type="search" placeholder="Search..." aria-label="Search">
                </form>
                <span class="nav-time">
                    12:00 00
                </span>
                <div class="dropdown d-flex align-items-center justify-content-center">
                    <span class="rounded-circle" data-bs-toggle="dropdown">
                        <i class="mdi mdi-account"></i>
                    </span>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
                        <li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#clearCache">
                            <a class="dropdown-item" href="JavaScript:;">
                                <i class="mdi mdi-notification-clear-all"></i>清除缓存
                            </a>
                        </li>
                        <li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#quitSystem">
                            <a class="dropdown-item" href="JavaScript:;">
                                <i class="mdi mdi-exit-to-app"></i>退出登录
                            </a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </nav>
```

```
</ul>
</div>
</div>
</div>
</nav>
<div class="row" style="margin: 0;">
  <nav class="nav flex-column text-bg-dark col-sm-2 rounded">
    <div class="nav-top">
      <a href="javascript:;" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-decoration-none">
        <span class="fs-10">动车组乘务学习考试测评检测软件</span>
      </a>
      <hr>
    </div>
    <div class="nav-bottom">
      <hr>
      <ul class="nav nav-pills">
        <li class="nav-item" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasSetting" aria-controls="offcanvasSetting">
          <a href="JavaScript:;" class="nav-link">
            <i class="mdi mdi-settings"></i>设置
          </a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
  <main class="col-sm-10 content column align-items-start">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
        <div class="card">
          <div class="card-body">
            <div class="echarts" id="row1col1Context000"></div>
          </div>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-6">
          <div class="card">
            <div class="card-body">
              <div class="echarts" id="row2col1Context001"></div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="col-6">
          <div class="card">
            <div class="card-body">
              <div class="echarts" id="row2col2Context002"></div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </main>
</div>
```

```
        </div>
      </div>
    </main>
  </div>

  <div id="dynamic-html"></div>
  <script src="assets/popper.min.js"></script>
  <script src="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="assets/echarts.min.js"></script>
  <script src="data/leftNav.js"></script>
  <script src="costom/common.js"></script>
  <script src="costom/controls.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid/dist/mermaid.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="data/100000_full_city.js"></script>
</script>
var Row1col1Context000Chart = echarts.init(document.getElementById("row1col1Context000"));
var option = {
  title: {
    text: "",
    subtext: '单位： 小时',
    left: 'center',
    textStyle: {
      fontSize: 16,
      fontWeight: 'bold'
    }
  },
  },
  tooltip: {
    trigger: 'axis',
    axisPointer: {
      type: 'cross',
      label: {
        backgroundColor: '#6a7985'
      }
    }
  },
  },
  legend: {
    data: ['视频学习时长', '文档阅读时长', '模拟练习时长'],
    bottom: '0%'
  },
  },
  toolbox: {
    feature: {
      saveAsImage: {}
    }
  },
  },
  grid: {
    left: '3%',
    right: '4%',
    bottom: '10%',
    containLabel: true
  }
}
```

```
    },
    xAxis: [
      {
        type: 'category',
        boundaryGap: false,
        data: ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六', '周日', '第 2 周周一', '第 2 周周二', '第 2 周周三']
      }
    ],
    yAxis: [
      {
        type: 'value',
        name: '学习时长'
      }
    ],
    series: [
      {
        name: '视频学习时长',
        type: 'line',
        stack: '总量',
        areaStyle: {},
        emphasis: {
          focus: 'series'
        },
      },
      data: [120, 132, 101, 134, 90, 230, 210, 150, 160, 170]
    ],
    {
      name: '文档阅读时长',
      type: 'line',
      stack: '总量',
      areaStyle: {},
      emphasis: {
        focus: 'series'
      },
    },
    data: [220, 182, 191, 234, 290, 330, 310, 250, 260, 270]
  },
  {
    name: '模拟练习时长',
    type: 'line',
    stack: '总量',
    areaStyle: {},
    emphasis: {
      focus: 'series'
    },
  },
  data: [150, 232, 201, 154, 190, 330, 220, 240, 290, 300]
}
]
};
Row1col1Context000Chart.setOption(option);

updateGlobalFont(Row1col1Context000Chart);
```

```
window.addEventListener('resize', function () {  
    Row1col1Context000Chart.resize();  
});
```

```
var Row2col1Context001Chart = echarts.init(document.getElementById("row2col1Context001"));  
option = {  
    title: {  
        text: "",  
        subtext: "",  
        left: 'center'  
    },  
    tooltip: {  
        formatter: '{b}: {c}小时'  
    },  
    series: [  
        {  
            name: '学习资源',  
            type: 'treemap',  
            visibleMin: 300,  
            data: [  
                {  
                    name: '视频教程',  
                    value: 800  
                },  
                {  
                    name: '在线课程',  
                    value: 600  
                },  
                {  
                    name: '电子教材',  
                    value: 400  
                },  
                {  
                    name: '模拟练习',  
                    value: 300  
                },  
                {  
                    name: '知识库',  
                    value: 200  
                }  
            ],  
            label: {  
                show: true,  
                formatter: '{b}'  
            },  
            itemStyle: {  
                borderColor: '#fff'  
            },  
            levels: [  
                {  
                    type: 'none'
```

```
        itemStyle: {
            borderWidth: 0,
            gapWidth: 5
        }
    }
]
}
];
Row2col1Context001Chart.setOption(option);

updateGlobalFont(Row2col1Context001Chart);
window.addEventListener('resize', function () {
    Row2col1Context001Chart.resize();
});

var Row2col2Context002Chart = echarts.init(document.getElementById("row2col2Context002"));
var option = {
    title: {
        text: "",
        subtext: "",
        left: 'center'
    },
    tooltip: {
        trigger: 'item'
    },
    legend: {
        orient: 'vertical',
        left: 'left'
    },
    series: [
        {
            name: '学习资源类型',
            type: 'pie',
            radius: '50%',
            data: [
                {value: 30, name: '视频教程'},
                {value: 20, name: '文字资料'},
                {value: 15, name: '模拟试题'},
                {value: 10, name: '案例分析'},
                {value: 10, name: '实操演示'},
                {value: 5, name: '在线问答'},
                {value: 5, name: '专家讲座'},
                {value: 5, name: '互动答疑'}
            ],
            emphasis: {
                itemStyle: {
                    shadowBlur: 10,
                    shadowOffsetX: 0,
                    shadowColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.5)'
                }
            }
        }
    ]
};
```

```

        }
    }
}
]
};
Row2col2Context002Chart.setOption(option);

updateGlobalFont(Row2col2Context002Chart);
window.addEventListener('resize', function () {
    Row2col2Context002Chart.resize();
});

</script>
</body>
</html>
if (this._monthsParseExact) {
    return handleStrictParse.call(this, monthName, format, strict);
}
if (!this._monthsParse) {
    this._monthsParse = [];
    this._longMonthsParse = [];
    this._shortMonthsParse = [];
}
for (i = 0; i < 12; i++) {
    mom = createUTC([2000, i]);
    if (strict && !this._longMonthsParse[i]) {
        this._longMonthsParse[i] = new RegExp('^' + this.months(mom, '')
            .replace('.', '') + '$', 'i');
        this._shortMonthsParse[i] = new RegExp('^' + this.monthsShort(mom, '')
            .replace('.', '') + '$', 'i');
    }
    if (!strict && !this._monthsParse[i]) {
        regex = '^' + this.months(mom, '') + '|' + this.monthsShort(mom, '');
        this._monthsParse[i] = new RegExp(regex.replace('.', ''), 'i');
    }
    if (strict && format === 'MMMM' &&
        this._longMonthsParse[i].test(monthName)) {
        return i;
    } else if (strict && format === 'MMM' &&
        this._shortMonthsParse[i].test(monthName)) {
        return i;
    } else if (!strict && this._monthsParse[i].test(monthName)) {
        return i;
    }
}

function setMonth (mom, value) {
    var dayOfMonth;

```

```
if (!mom.isValid()) {
  return mom;
}
if (typeof value === 'string') {
  if (/^\d+$/ .test(value)) {
    value = toInt(value);
  } else {
    value = mom.localeData().monthsParse(value);
    if (!isNumber(value)) {
      return mom;
    }
  }
}
dayOfMonth = Math.min(mom.date(), daysInMonth(mom.year(), value));
mom._d['set' + (mom._isUTC ? 'UTC' : '') + 'Month'](value, dayOfMonth);
return mom;
}
```

```
function getSetMonth (value) {
  if (value != null) {
    setMonth(this, value);
    hooks.updateOffset(this, true);
    return this;
  } else {
    return get(this, 'Month');
  }
}
```

```
function getDaysInMonth () {
  return daysInMonth(this.year(), this.month());
}
```

```
var defaultMonthsShortRegex = matchWord;
function monthsShortRegex (isStrict) {
  if (this._monthsParseExact) {
    if (!hasOwnProp(this, '_monthsRegex')) {
      computeMonthsParse.call(this);
    }
  }
  if (isStrict) {
    return this._monthsShortStrictRegex;
  } else {
    return this._monthsShortRegex;
  }
} else {
  if (!hasOwnProp(this, '_monthsShortRegex')) {
    this._monthsShortRegex = defaultMonthsShortRegex;
  }
  return this._monthsShortStrictRegex && isStrict ?
    this._monthsShortStrictRegex : this._monthsShortRegex;
}
```

```

}

var defaultMonthsRegex = matchWord;
function monthsRegex (isStrict) {
  if (this._monthsParseExact) {
    if (!hasOwnProp(this, '_monthsRegex')) {
      computeMonthsParse.call(this);
    }
    if (isStrict) {
      return this._monthsStrictRegex;
    } else {
      return this._monthsRegex;
    }
  } else {
    if (!hasOwnProp(this, '_monthsRegex')) {
      this._monthsRegex = defaultMonthsRegex;
    }
    return this._monthsStrictRegex && isStrict ?
      this._monthsStrictRegex : this._monthsRegex;
  }
}

function computeMonthsParse () {
  function cmpLenRev(a, b) {
    return b.length - a.length;
  }
  var shortPieces = [], longPieces = [], mixedPieces = [],
    i, mom;
  for (i = 0; i < 12; i++) {
    mom = createUTC([2000, i]);
    shortPieces.push(this.monthsShort(mom, ''));
    longPieces.push(this.months(mom, ''));
    mixedPieces.push(this.months(mom, ''));
    mixedPieces.push(this.monthsShort(mom, ''));
  }
  shortPieces.sort(cmpLenRev);
  longPieces.sort(cmpLenRev);
  mixedPieces.sort(cmpLenRev);
  for (i = 0; i < 12; i++) {
    shortPieces[i] = regexEscape(shortPieces[i]);
    longPieces[i] = regexEscape(longPieces[i]);
  }
  for (i = 0; i < 24; i++) {
    mixedPieces[i] = regexEscape(mixedPieces[i]);
  }

  this._monthsRegex = new RegExp('^(' + mixedPieces.join('|') + ')', 'i');
  this._monthsShortRegex = this._monthsRegex;
  this._monthsStrictRegex = new RegExp(longPieces.join('|') + ')', 'i');
  this._monthsShortStrictRegex = new RegExp('^(' +

```

```
    shortPieces.join('|') + '}', 'i');
}

function createDate (y, m, d, h, M, s, ms) {
    var date = new Date(y, m, d, h, M, s, ms);
    if (y < 100 && y >= 0 && isFinite(date.getFullYear())) {
        date.setFullYear(y);
    }
    return date;
}

<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>动车组乘务学习考试测评检测软件</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="costom/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-dark">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-color">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-mode">

</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg fixed-top text-bg-dark rounded">
        <div class="col-sm-2"></div>
        <div class="container-fluid d-flex justify-content-between align-items-center">
            <a class="navbar-brand" href="JavaScript:;">用户管理</a>
            <div class="d-flex gap-3 align-items-center">
                <form class="" role="search">
                    <input type="search" placeholder="Search..." aria-label="Search">
                </form>
                <span class="nav-time">
                    12:00 00
                </span>
                <div class="dropdown d-flex align-items-center justify-content-center">
                    <span class="rounded-circle" data-bs-toggle="dropdown">
                        <i class="mdi mdi-account"></i>
                    </span>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
                        <li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#clearCache">
                            <a class="dropdown-item" href="JavaScript:;">
                                <i class="mdi mdi-notification-clear-all"></i>清除缓存
                            </a>
                        </li>
                        <li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#quitSystem">
                            <a class="dropdown-item" href="JavaScript:;">
                                <i class="mdi mdi-exit-to-app"></i>退出登录
                            </a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </nav>
```

```
</ul>
</div>
</div>
</div>
</nav>
<div class="row" style="margin: 0;">
  <nav class="nav flex-column text-bg-dark col-sm-2 rounded">
    <div class="nav-top">
      <a href="javascript:;" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-decoration-none">
        <span class="fs-10">动车组乘务学习考试测评检测软件</span>
      </a>
      <hr>
    </div>
    <div class="nav-bottom">
      <hr>
      <ul class="nav nav-pills">
        <li class="nav-item" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasSetting" aria-controls="offcanvasSetting">
          <a href="JavaScript:;" class="nav-link">
            <i class="mdi mdi-settings"></i>设置
          </a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>
  <main class="col-sm-10 content column align-items-start">
    <div class="row">
      <div class="col-12">
        <div class="card">
          <div class="card-body">
            <div class="echarts" id="row1col1Context000"></div>
          </div>
        </div>
      </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-6">
          <div class="card">
            <div class="card-body">
              <div class="echarts" id="row2col1Context001"></div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="col-6">
          <div class="card">
            <div class="card-body">
              <div class="echarts" id="row2col2Context002"></div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </main>
</div>
```

```
        </div>
    </div>
</main>
</div>

<div id="dynamic-html"></div>
<script src="assets/popper.min.js"></script>
<script src="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/echarts.min.js"></script>
<script src="data/leftNav.js"></script>
<script src="costom/common.js"></script>
<script src="costom/controls.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid/dist/mermaid.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="data/100000_full_city.js"></script>
<script>
var Row1col1Context000Chart = echarts.init(document.getElementById("row1col1Context000"));
var option = {
    title: {
        text: "",
        subtext: "",
        left: 'center',
        textStyle: {
            fontSize: 16,
            fontWeight: 'bold'
        }
    },
    },
    tooltip: {
        trigger: 'axis',
        axisPointer: {
            type: 'shadow'
        }
    },
    legend: {
        data: ['新增用户', '考试参与用户', '测评完成用户'],
        bottom: '0%'
    },
    grid: {
        left: '3%',
        right: '4%',
        bottom: '10%',
        containLabel: true
    },
    },
    xAxis: {
        type: 'category',
        data: ['第 1 周', '第 2 周', '第 3 周', '第 4 周', '第 5 周', '第 6 周', '第 7 周', '第 8 周', '第 9 周', '第 10 周'],
        axisLabel: {
            interval: 0,
            rotate: -45
        }
    }
}
```

```
    },
    yAxis: {
      type: 'value',
      name: '人数'
    },
    series: [
      {
        name: '新增用户',
        type: 'bar',
        stack: '总用户',
        data: [230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320],
        itemStyle: {
          borderRadius: [5, 5, 0, 0]
        }
      },
      {
        name: '考试参与用户',
        type: 'bar',
        stack: '总用户',
        data: [130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310],
        itemStyle: {
          borderRadius: [5, 5, 0, 0]
        }
      },
      {
        name: '测评完成用户',
        type: 'bar',
        stack: '总用户',
        data: [80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170],
        itemStyle: {
          borderRadius: [5, 5, 0, 0]
        }
      }
    ]
  };
  Row1col1Context000Chart.setOption(option);

  updateGlobalFont(Row1col1Context000Chart);
  window.addEventListener('resize', function () {
    Row1col1Context000Chart.resize();
  });

  var Row2col1Context001Chart = echarts.init(document.getElementById("row2col1Context001"));
  option = {
    title: {
      text: "",
      subtext: "",
      left: 'center'
    },
    tooltip: {
```

```
        trigger: 'item'
    },
    legend: {
        orient: 'vertical',
        left: 'left'
    },
    series: [
        {
            name: '用户管理数据',
            type: 'pie',
            radius: ['40%', '70%'],
            avoidLabelOverlap: false,
            label: {
                show: false,
                position: 'center'
            },
            emphasis: {
                label: {
                    show: true,
                    fontSize: '16',
                    fontWeight: 'bold'
                }
            },
            labelLine: {
                show: false
            },
            data: [
                { value: 335, name: '注册用户' },
                { value: 310, name: '活跃用户' },
                { value: 234, name: '管理员' },
                { value: 135, name: '禁用账户' },
                { value: 154, name: '新用户' },
                { value: 98, name: '注销用户' },
                { value: 80, name: '未激活用户' },
                { value: 60, name: '受限用户' }
            ]
        }
    ]
};

Row2col1Context001Chart.setOption(option);

updateGlobalFont(Row2col1Context001Chart);
window.addEventListener('resize', function () {
    Row2col1Context001Chart.resize();
});

var Row2col2Context002Chart = echarts.init(document.getElementById("row2col2Context002"));
var option = {
    title: {
        text: "",
```

```
        subtext: '',
        left: 'center'
    },
    tooltip: {
        trigger: 'axis',
        axisPointer: {
            type: 'shadow'
        }
    },
    },
    xAxis: {
        type: 'category',
        data: ['注册用户', '活跃用户', '新用户', '考试通过用户', '考试未通过用户']
    },
    yAxis: {
        type: 'value',
        name: '人数'
    },
    series: [
        {
            name: '用户数量',
            type: 'bar',
            data: [1200, 800, 300, 500, 200],
            markLine: {
                data: [
                    {type: 'average', name: '平均值'}
                ]
            }
        }
    ]
};
Row2col2Context002Chart.setOption(option);

updateGlobalFont(Row2col2Context002Chart);
window.addEventListener('resize', function () {
    Row2col2Context002Chart.resize();
});

</script>
</body>
</html>

var TimeScale = Scale.extend({
    initialize: function() {
        this.mergeTicksOptions();

        Scale.prototype.initialize.call(this);
    },

    update: function() {
        var me = this;
        var options = me.options;
```

```
if (options.time && options.time.format) {
  console.warn('options.time.format is deprecated and
    replaced by options.time.parser.');
```

```
}

return Scale.prototype.update.apply(me, arguments);
},
getRightValue: function(rawValue) {
  if (rawValue && rawValue.t !== undefined) {
    rawValue = rawValue.t;
  }
  return Scale.prototype.getRightValue.call(this, rawValue);
},

determineDataLimits: function() {
  var me = this;
  var chart = me.chart;
  var timestamps = [];
  var datasets = [];
  var labels = [];
  var i, j, ilen, jlen, data, timestamp;
  for (i = 0, ilen = chart.data.labels.length; i < ilen; ++i) {
    labels.push(parse(chart.data.labels[i], me));
  }
  for (i = 0, ilen = (chart.data.datasets || []).length; i < ilen; ++i) {
    if (chart.isDatasetVisible(i)) {
      if (helpers.isObject(data[0])) {
        datasets[i] = [];
        for (j = 0, jlen = data.length; j < jlen; ++j) {
          timestamp = parse(data[j], me);
          timestamps.push(timestamp);
          datasets[i][j] = timestamp;
        }
      } else {
        timestamps.push.apply(timestamps, labels);
        datasets[i] = labels.slice(0);
      }
    } else {
      datasets[i] = [];
    }
  }
}

if (labels.length) {
  labels = arrayUnique(labels).sort(sorter);
  min = Math.min(min, labels[0]);
  max = Math.max(max, labels[labels.length - 1]);
}

if (timestamps.length) {
  timestamps = arrayUnique(timestamps).sort(sorter);
```

```
    min = Math.min(min, timestamps[0]);
    max = Math.max(max, timestamps[timestamps.length - 1]);
  }
  min = min === MAX_INTEGER ? +moment().startOf(unit) : min;
  max = max === MIN_INTEGER ? +moment().endOf(unit) + 1 : max;

  me.min = Math.min(min, max);
  me.max = Math.max(min + 1, max);

  me._horizontal = me.isHorizontal();
  me._table = [];
  me._timestamps = {
    data: timestamps,
    datasets: datasets,
    labels: labels
  };
},

getLabelForIndex: function(index, datasetIndex) {
  var me = this;
  var data = me.chart.data;
  var timeOpts = me.options.time;
  var label = data.labels && index < data.labels.length ?
    data.labels[index] : "";
  var value = data.datasets[datasetIndex].data[index];

  if (helpers.isObject(value)) {
    label = me.getRightValue(value);
  }
  if (timeOpts.tooltipFormat) {
    return momentify(label, timeOpts).format(timeOpts.tooltipFormat);
  }
  if (typeof label === 'string') {
    return label;
  }

  return momentify(label, timeOpts).format(me._labelFormat);
},

convertTicksToLabels: function(ticks) {
  var labels = [];
  var i, ilen;

  for (i = 0, ilen = ticks.length; i < ilen; ++i) {
    labels.push(this.tickFormatFunction(moment(ticks[i].value),
      i, ticks));
  }

  return labels;
},
```

```
getPixelForOffset: function(time) {
  var me = this;
  var size = me._horizontal ? me.width : me.height;
  var start = me._horizontal ? me.left : me.top;
  var pos = interpolate(me._table, 'time', time, 'pos');

  return start + size * (me._offsets.left + pos) /
    (me._offsets.left + 1 + me._offsets.right);
},

getPixelForValue: function(value, index, datasetIndex) {
  var me = this;
  var time = null;

  if (index !== undefined && datasetIndex !== undefined) {
    time = me._timestamps.datasets[datasetIndex][index];
  }

  if (time === null) {
    time = parse(value, me);
  }

  if (time !== null) {
    return me.getPixelForOffset(time);
  }
},

getPixelForTick: function(index) {
  var ticks = this.getTicks();
  return index >= 0 && index < ticks.length ?
    this.getPixelForOffset(ticks[index].value) :
    null;
},

getValueForPixel: function(pixel) {
  var me = this;
  var size = me._horizontal ? me.width : me.height;
  var start = me._horizontal ? me.left : me.top;
  var pos = (size ? (pixel - start) / size : 0) * (me._offsets.left
    + 1 + me._offsets.left) - me._offsets.right;
  var time = interpolate(me._table, 'pos', pos, 'time');

  return moment(time);
}
}

var noop = helpers.noop;
defaults._set('global', {
  title: {
    display: false,
    fontStyle: 'bold',
```

```
    fullWidth: true,
    lineHeight: 1.2,
    padding: 10,
    position: 'top',
    text: "",
    weight: 2000
  }
});

function createNewTitleBlockAndAttach(chart, titleOpts) {
  var title = new Title({
    ctx: chart.ctx,
    options: titleOpts,
    chart: chart
  });

  layouts.configure(chart, title, titleOpts);
  layouts.addBox(chart, title);
  chart.titleBlock = title;
}

function draw() {
  var me = this;
  var ctx = me.ctx;
  var valueOrDefault = helpers.valueOrDefault;
  var opts = me.options;
  var globalDefaults = defaults.global;

  if (opts.display) {
    var fontSize = valueOrDefault(opts.fontSize, globalDefaults.defaultFontSize);
    var fontStyle = valueOrDefault(opts.fontStyle, globalDefaults.defaultFontStyle);
    var fontFamily = valueOrDefault(opts.fontFamily, globalDefaults.defaultFontFamily);
    var titleFont = helpers.fontString(fontSize, fontStyle, fontFamily);
    var lineHeight = helpers.options.toLineHeight(opts.lineHeight, fontSize);
    var offset = lineHeight / 2 + opts.padding;
    var rotation = 0;
    var top = me.top;
    var left = me.left;
    var bottom = me.bottom;
    var right = me.right;
    var maxWidth, titleX, titleY;

    ctx.fillStyle = valueOrDefault(opts.fontColor, globalDefaults.defaultFontColor);
    ctx.font = titleFont;

    if (me.isHorizontal()) {
      titleX = left + ((right - left) / 2); // midpoint of the width
      titleY = top + offset;
      maxWidth = right - left;
    } else {
```

```
        titleX = opts.position === 'left' ? left + offset : right - offset;
        titleY = top + ((bottom - top) / 2);
        maxWidth = bottom - top;
        rotation = Math.PI * (opts.position === 'left' ? -0.5 : 0.5);
    }

    ctx.save();
    ctx.translate(titleX, titleY);
    ctx.rotate(rotation);
    ctx.textAlign = 'center';
    ctx.textBaseline = 'middle';

    var text = opts.text;
    if (helpers.isArray(text)) {
        var y = 0;
        for (var i = 0; i < text.length; ++i) {
            ctx.fillText(text[i], 0, y, maxWidth);
            y += lineHeight;
        }
    } else {
        ctx.fillText(text, 0, 0, maxWidth);
    }

    ctx.restore();
}

function hexString(rgb) {
    return "#" + hexDouble(rgb[0]) + hexDouble(rgb[2]);
}

function rgbString(rgba, alpha) {
    if (alpha < 1 || (rgba[3] && rgba[3] < 1)) {
        return rgbaString(rgba, alpha);
    }
    return "rgb(" + rgba[0] + rgba[1] + ", " + rgba[2] + ")";
}

function rgbaString(rgba, alpha) {
    if (alpha === undefined) {
        alpha = (rgba[3] !== undefined ? rgba[3] : 1);
    }
    return "rgba(" + rgba[0] + ", " + rgba[1] + ", " + rgba[2]
        + ", " + alpha + ")";
}

function percentString(rgba, alpha) {
    if (alpha < 1 || (rgba[3] && rgba[3] < 1)) {
        return percentaString(rgba, alpha);
    }
    var r = Math.round(rgba[0]/255 * 100),
        g = Math.round(rgba[1]/255 * 100),
        b = Math.round(rgba[2]/255 * 100);
```

```
    return "rgb(" + r + "%, " + g + "%, " + b + "%)";
  }
  function percentaString(rgba, alpha) {
    var r = Math.round(rgba[0]/255 * 100),
        g = Math.round(rgba[1]/255 * 100),
        b = Math.round(rgba[2]/255 * 100);
    return "rgba(" + r + "%, " + g + "%, " + b + "%, "
      + (alpha || rgba[3] || 1) + ")";
  }
  function hslString(hsla, alpha) {
    if (alpha < 1 || (hsla[3] && hsla[3] < 1)) {
      return hslaString(hsla, alpha);
    }
    return "hsl(" + hsla[0] + ")";
  }
  function hslaString(hsla, alpha) {
    if (alpha === undefined) {
      alpha = (hsla[3] !== undefined ? hsla[3] : 1);
    }
    return "hsla(" + hsla[0] + ", " + hsla[1];
  }
  function hwbString(hwb, alpha) {
    return "hwb(" + hwb[0] + ", " + hwb[1] + hwb[2] + "% "
      + (alpha !== undefined ? ", " + alpha : "") + ")";
  }
  function keyword(rgb) {
    return reverseNames[rgb.slice(0, 3)];
  }
  <html lang="zh-CN">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>动车组乘务学习考试测评检测软件</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/assets/materialdesignicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="costom/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-dark">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-color">
    <link rel="stylesheet" href="" id="link-mode">

  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg fixed-top text-bg-dark rounded">
      <div class="col-sm-2"></div>
      <div class="container-fluid d-flex justify-content-between align-items-center">
        <a class="navbar-brand" href="JavaScript:;>考试测评</a>
        <div class="d-flex gap-3 align-items-center">
          <form class="" role="search">
            <input type="search" placeholder="Search..." aria-label="Search">
          </form>
```

```

<span class="nav-time">
    12:00 00
</span>
<div class="dropdown d-flex align-items-center justify-content-center">
    <span class="rounded-circle" data-bs-toggle="dropdown">
        <i class="mdi mdi-account"></i>
    </span>
    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
        <li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#clearCache">
            <a class="dropdown-item" href="JavaScript:;>
                <i class="mdi mdi-notification-clear-all"></i>清除缓存
            </a>
        </li>
        <li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#quitSystem">
            <a class="dropdown-item" href="JavaScript:;>
                <i class="mdi mdi-exit-to-app"></i>退出登录
            </a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row" style="margin: 0;">
    <nav class="nav flex-column text-bg-dark col-sm-2 rounded">
        <div class="nav-top">
            <a href="javascript:;" class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-decoration-none">
                <span class="fs-10">动车组乘务学习考试测评检测软件</span>
            </a>
            <hr>
        </div>
        <div class="nav-bottom">
            <hr>
            <ul class="nav nav-pills">
                <li class="nav-item" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasSetting" aria-controls="offcanvasSetting">
                    <a href="JavaScript:;" class="nav-link">
                        <i class="mdi mdi-settings"></i>设置
                    </a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </nav>
    <main class="col-sm-10 content column align-items-start">
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <div class="card">
                    <div class="card-body">
                        <div class="echarts" id="row1col1Context000"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </main>
</div>

```

```
</div>
</div>
    <div class="row">
        <div class="col-6">
            <div class="card">
<div class="card-body">
            <div class="echarts" id="row2col1Context001"></div>
        </div>
    </div>
</div>

    </div>
    <div class="col-6">
        <div class="card">
<div class="card-body">
        <div class="echarts" id="row2col2Context002"></div>
    </div>
</div>

    </div>
</div>

</main>
</div>

<div id="dynamic-html"></div>
<script src="assets/popper.min.js"></script>
<script src="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/echarts.min.js"></script>
<script src="data/leftNav.js"></script>
<script src="costom/common.js"></script>
<script src="costom/controls.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid/dist/mermaid.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="data/100000_full_city.js"></script>
</script>
var Row1col1Context000Chart = echarts.init(document.getElementById("row1col1Context000"));
var option = {
    title: {
        text: "",
        subtext: "",
        left: 'center',
        textStyle: {
            fontSize: 16,
            fontWeight: 'bold'
        }
    },
    tooltip: {
        trigger: 'axis',
        axisPointer: {
            type: 'shadow'
        },
    },
}
```

```
    formatter: function (params) {
        return `分组: ${params.name}<br>最小值: ${params.data[0]}<br>下四分位数: ${params.data[1]}<br>中位数:
${params.data[2]}<br>上四分位数: ${params.data[3]}<br>最大值: ${params.data[4]}`;
    }
},
xAxis: {
    type: 'category',
    data: ['第 1 次', '第 2 次', '第 3 次', '第 4 次', '第 5 次', '第 6 次', '第 7 次', '第 8 次', '第 9 次', '第 10 次']
},
yAxis: {
    type: 'value',
    name: '分数',
    min: 0,
    max: 100,
    interval: 20
},
series: [
    {
        name: '考试成绩分布',
        type: 'boxplot',
        data: [
            [60, 70, 75, 85, 95], // 第 1 次考试
            [65, 72, 78, 88, 98], // 第 2 次考试
            [62, 71, 76, 86, 96], // 第 3 次考试
            [68, 74, 79, 89, 99], // 第 4 次考试
            [64, 73, 77, 87, 97], // 第 5 次考试
            [66, 75, 80, 90, 99], // 第 6 次考试
            [61, 70, 75, 85, 95], // 第 7 次考试
            [63, 72, 77, 87, 97], // 第 8 次考试
            [67, 73, 78, 88, 98], // 第 9 次考试
            [69, 74, 79, 89, 99] // 第 10 次考试
        ]
    }
]
};
Row1col1Context000Chart.setOption(option);

updateGlobalFont(Row1col1Context000Chart);
window.addEventListener('resize', function () {
    Row1col1Context000Chart.resize();
});

var Row2col1Context001Chart = echarts.init(document.getElementById("row2col1Context001"));
option = {
    title: {
        text: "",
        subtext: "",
        left: 'center'
    },
    tooltip: {},
```

```
legend: {
  data: [''],
  orient: 'vertical',
  left: 'right'
},
radar: {
  name: {
    textStyle: {
      color: '#fff',
      backgroundColor: '#999',
      borderRadius: 3,
      padding: [3, 5]
    }
  },
  indicator: [
    { name: '应急处置能力', max: 100},
    { name: '服务礼仪规范', max: 100},
    { name: '设备操作熟练度', max: 100},
    { name: '安全知识掌握', max: 100},
    { name: '应急演练表现', max: 100},
    { name: '业务知识理解', max: 100},
    { name: '沟通协作能力', max: 100},
    { name: '突发情况应对', max: 100}
  ]
},
series: [{
  name: '技能评估',
  type: 'radar',
  data: [
    {
      value: [80, 90, 85, 75, 95, 70, 80, 78],
      name: '乘务员 A'
    }
  ]
}]
};

Row2col1Context001Chart.setOption(option);

updateGlobalFont(Row2col1Context001Chart);
window.addEventListener('resize', function () {
  Row2col1Context001Chart.resize();
});

var Row2col2Context002Chart = echarts.init(document.getElementById("row2col2Context002"));
var option = {
  title: {
    text: "",
    subtext: "",
    left: 'center'
  },
  },
```

```
tooltip: {
  trigger: 'item',
  formatter: '{a} <br/>{b} : {c} {d}%'
},
series: [
  {
    name: '漏斗图',
    type: 'funnel',
    left: '10%',
    top: 60,
    x2: 80,
    bottom: 60,
    width: '80%',
    min: 0,
    max: 100,
    minSize: '0%',
    maxSize: '100%',
    sort: 'descending',
    gap: 2,
    label: {
      show: true,
      position: 'inside'
    },
    labelLine: {
      length: 10,
      lineStyle: {
        width: 1,
        type: 'solid'
      }
    },
    itemStyle: {
      borderColor: '#fff',
      borderWidth: 1
    },
    emphasis: {
      label: {
        fontSize: 20
      }
    },
    data: [
      { name: '参与考试', value: 1000 },
      { name: '完成考试', value: 800 },
      { name: '考试成绩合格', value: 600 },
      { name: '完成测评', value: 500 },
      { name: '测评结果优秀', value: 300 }
    ]
  },
  {
    name: '漏斗图',
    type: 'funnel',
```

```
    left: '10%',
    top: 60,
    x2: 80,
    bottom: 60,
    width: '80%',
    min: 0,
    max: 100,
    minSize: '0%',
    maxSize: '100%',
    sort: 'descending',
    gap: 2,
    label: {
      show: true,
      position: 'inside'
    },
    labelLine: {
      length: 10,
      lineStyle: {
        width: 1,
        type: 'solid'
      }
    },
    itemStyle: {
      borderColor: '#fff',
      borderWidth: 1
    },
    emphasis: {
      label: {
        fontSize: 20
      }
    },
    data: [
      { name: '参与考试', value: 1000 },
      { name: '完成考试', value: 800 },
      { name: '考试成绩合格', value: 600 },
      { name: '完成测评', value: 500 },
      { name: '测评结果优秀', value: 300 }
    ],
    visible: false
  }
]
};
Row2col2Context002Chart.setOption(option);

updateGlobalFont(Row2col2Context002Chart);
window.addEventListener('resize', function () {
  Row2col2Context002Chart.resize();
});

</script>
```

```
</body>
</html>
function ticksFromTimestamps(values, majorUnit) {
  var ticks = [];
  var i, ilen, value, major;

  for (i = 0, ilen = values.length; i < ilen; ++i) {
    value = values[i];
    major = majorUnit ? value === +moment(value).startOf(majorUnit) : false;

    ticks.push({
      value: value,
      major: major
    });
  }

  return ticks;
}

function determineLabelFormat(data, timeOpts) {
  var i, momentDate, hasTime;
  var ilen = data.length;

  // format all labels with the same level of detail as the most specific label
  for (i = 0; i < ilen; i++) {
    momentDate = momentify(data[i], timeOpts);
    if (momentDate.millisecond() !== 0) {
      return 'MMM D, YYYY h:mm:ss.SSS a';
    }
    if (momentDate.second() !== 0 || momentDate.minute() !== 0 ||
        momentDate.hour() !== 0) {
      hasTime = true;
    }
  }
  if (hasTime) {
    return 'MMM D, YYYY h:mm:ss a';
  }
  return 'MMM D, YYYY';
}

function drawRadiusLine(scale, gridLineOpts, radius, index) {
  var ctx = scale.ctx;
  ctx.strokeStyle = helpers.valueAtIndexOrDefault(gridLineOpts.color, index - 1);
  ctx.lineWidth = helpers.valueAtIndexOrDefault(gridLineOpts.lineWidth, index - 1);

  if (scale.options.gridLines.circular) {
    // Draw circular arcs between the points
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(scale.xCenter, scale.yCenter, radius, 0, Math.PI * 2);
    ctx.closePath();
  }
}
```

```
    ctx.stroke();
  } else {
    // Draw straight lines connecting each index
    var valueCount = getValueCount(scale);

    if (valueCount === 0) {
      return;
    }

    ctx.beginPath();
    var pointPosition = scale.getPointPosition(0, radius);
    ctx.moveTo(pointPosition.x, pointPosition.y);

    for (var i = 1; i < valueCount; i++) {
      pointPosition = scale.getPointPosition(i, radius);
      ctx.lineTo(pointPosition.x, pointPosition.y);
    }

    ctx.closePath();
    ctx.stroke();
  }
}

function numberOrZero(param) {
  return helpers.isNumber(param) ? param : 0;
}

function drawPointLabels(scale) {
  var ctx = scale.ctx;
  var opts = scale.options;
  var angleLineOpts = opts.angleLines;
  var pointLabelOpts = opts.pointLabels;

  ctx.lineWidth = angleLineOpts.lineWidth;
  ctx.strokeStyle = angleLineOpts.color;

  var outerDistance = scale.getDistanceFromCenterForValue(
    opts.ticks.reverse ? scale.min : scale.max);

  // Point Label Font
  var plFont = getPointLabelFontOptions(scale);

  ctx.textBaseline = 'top';

  for (var i = getValueCount(scale) - 1; i >= 0; i--) {
    if (angleLineOpts.display) {
      var outerPosition = scale.getPointPosition(i, outerDistance);
      ctx.beginPath();
      ctx.moveTo(scale.xCenter, scale.yCenter);
      ctx.lineTo(outerPosition.x, outerPosition.y);
    }
  }
}
```

```
    ctx.stroke();
    ctx.closePath();
  }

  if (pointLabelOpts.display) {
    // Extra 3px out for some label spacing
    var pointLabelPosition = scale.getPointPosition(i, outerDistance + 5);

    // Keep this in loop since we may support array properties here
    var pointLabelFontColor = helpers.valueAtIndexOrDefault(
      pointLabelOpts.fontColor, i, globalDefaults.defaultFontColor);
    ctx.font = plFont.font;
    ctx.fillStyle = pointLabelFontColor;

    var angleRadians = scale.getIndexAngle(i);
    var angle = helpers.toDegrees(angleRadians);
    ctx.textAlign = getTextAlignForAngle(angle);
    adjustPointPositionForLabelHeight(angle,
      scale._pointLabelSizes[i], pointLabelPosition);
    fillText(ctx, scale.pointLabels[i] || "",
      pointLabelPosition, plFont.size);
  }
}
}
}

function makeFormatFunction(format) {
  var array = format.match(formattingTokens), i, length;
  for (i = 0, length = array.length; i < length; i++) {
    if (formatTokenFunctions[array[i]]) {
      array[i] = formatTokenFunctions[array[i]];
    } else {
      array[i] = removeFormattingTokens(array[i]);
    }
  }
}

return function (mom) {
  var output = "", i;
  for (i = 0; i < length; i++) {
    output += isFunction(array[i]) ? array[i].call(mom, format) : array[i];
  }
  return output;
};
}

// format date using native date object
function formatMoment(m, format) {
  if (!m.isValid()) {
    return m.localeData().invalidDate();
  }

  format = expandFormat(format, m.localeData());
  formatFunctions[format] = formatFunctions[format] || makeFormatFunction(format);
  return formatFunctions[format](m);
}
```

```
}

function expandFormat(format, locale) {
  var i = 5;
  function replaceLongDateFormatTokens(input) {
    return locale.longDateFormat(input) || input;
  }
  localFormattingTokens.lastIndex = 0;
  while (i >= 0 && localFormattingTokens.test(format)) {
    format = format.replace(localFormattingTokens, replaceLongDateFormatTokens);
    localFormattingTokens.lastIndex = 0;
    i -= 1;
  }
  return format;
}

tokens = {};

function addParseToken (token, callback) {
  var i, func = callback;
  if (typeof token === 'string') {
    token = [token];
  }
  if (isFunction(callback)) {
    func = function (input, array) {
      array[callback] = toInt(input);
    };
  }
  for (i = 0; i < token.length; i++) {
    tokens[token[i]] = func;
  }
}

function addWeekParseToken (token, callback) {
  addParseToken(token, function (input, array, config, token) {
    config._w = config._w || {};
    callback(input, config._w, config, token);
  });
}

function addTimeToArrayFromToken(token, input, config) {
  if (input != null && hasOwnProp(tokens, token)) {
    tokens[token](input, config._a, config, token);
  }
}

function daysInYear(year) {
  return isLeapYear(year) ? 366 : 365;
}
```

```
function isLeapYear(year) {
  return (year % 4 === 0 && year % 100 !== 0) || year % 400 === 0;
}
```

```
var defaultCalendar = {
  sameDay : '[Today at] LT',
  nextDay : '[Tomorrow at] LT',
  nextWeek : 'dddd [at] LT',
  lastDay : '[Yesterday at] LT',
  lastWeek : '[Last] dddd [at] LT',
  sameElse : 'L'
};
```

```
function calendar (key, mom, now) {
  var output = this._calendar[key] || this._calendar['sameElse'];
  return isFunction(output) ? output.call(mom, now) : output;
}
```

```
var defaultLongDateFormat = {
  LTS : 'h:mm:ss A',
  LT : 'h:mm A',
  L : 'MM/DD/YYYY',
  LL : 'MMMM D, YYYY',
  LLL : 'MMMM D, YYYY h:mm A',
  LLLL : 'dddd, MMMM D, YYYY h:mm A'
};
```

```
function longDateFormat (key) {
  var format = this._longDateFormat[key],
      formatUpper = this._longDateFormat[key.toUpperCase()];
  if (format || !formatUpper) {
    return format;
  }
  this._longDateFormat[key] = formatUpper.
    replace(/MMMM|MM|DD|dddd/g, function (val) {
      return val.slice(1);
    });
  return this._longDateFormat[key];
}
```

```
var defaultInvalidDate = 'Invalid date';
```

```
function invalidDate () {
  return this._invalidDate;
}
```

```
var defaultOrdinal = '%d';
var defaultDayOfMonthOrdinalParse = /\d{1,2}/;
```

```
function ordinal (number) {
```

```
return this._ordinal.replace('%d', number);
}
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>动车组乘务学习考试测评检测软件</title>
<link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/assets/materialdesignicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="costom/style.css">
<link rel="stylesheet" href="" id="link-dark">
<link rel="stylesheet" href="" id="link-color">
<link rel="stylesheet" href="" id="link-mode">

</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-expand-lg fixed-top text-bg-dark rounded">
<div class="col-sm-2"></div>
<div class="container-fluid d-flex justify-content-between align-items-center">
<a class="navbar-brand" href="JavaScript:; ">培训计划</a>
<div class="d-flex gap-3 align-items-center">
<form class="" role="search">
<input type="search" placeholder="Search..." aria-label="Search">
</form>
<span class="nav-time">12:00 00</span>
<div class="dropdown d-flex align-items-center justify-content-center">
<span class="rounded-circle" data-bs-toggle="dropdown">
<i class="mdi mdi-account"></i>
</span>
<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
<li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#clearCache">
<a class="dropdown-item" href="JavaScript:; ">
<i class="mdi mdi-notification-clear-all"></i>清除缓存
</a>
</li>
<li data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#quitSystem">
<a class="dropdown-item" href="JavaScript:; ">
<i class="mdi mdi-exit-to-app"></i>退出登录
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</nav>
<div class="row" style="margin: 0; ">
<nav class="nav flex-column text-bg-dark col-sm-2 rounded">
<div class="nav-top">
<a href="javascript:; " class="d-flex align-items-center mb-3 mb-md-0 me-md-auto text-decoration-none">
<span class="fs-10">动车组乘务学习考试测评检测软件</span>
```

```

</a>
        <hr>
    </div>
    <div class="nav-bottom">
        <hr>
    <ul class="nav nav-pills">
        <li class="nav-item" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasSetting" aria-controls="offcanvasSetting">
            <a href="JavaScript:;" class="nav-link">
                <i class="mdi mdi-settings"></i>设置
            </a>
        </li>
    </ul>
    </div>
</nav>
    <main class="col-sm-10 content column align-items-start">
    <div class="row">
    <div class="col-12">
    <div class="card search-data">
    <div class="card-body">
    <div class="d-flex flex-wrap search-filter">
        <div class="form-inline p-1 m-1">
            <label for="input0" class="form-label">培训主题</label>
            <input type="text" id="input0">
        </div>
        <div class="form-inline p-1 m-1">
            <label for="input1" class="form-label">理论学习时长</label>
            <input type="text" id="input1">
        </div>
        <div class="form-inline p-1 m-1">
            <label for="input2" class="form-label">实操训练时长</label>
            <input type="text" id="input2">
        </div>
        <div class="form-inline p-1 m-1">
            <button class="btn btn-primary search-btn">
                <i class="mdi mdi-check-all"></i>查询</button>
        </div>
    </div>
    <div class="mb-3 d-flex justify-content-between align-items-center">
    <div class="form-inline p-1 m-1">
        <button class="btn btn-outline-success btn-sm table-action-btn" data-bs-toggle="modal" data-action="新增"
data-bs-target="#editModal">
            <i class="mdi mdi-plus"></i>新增</button>
    </div>
    <div class="form-inline p-1 m-1">
    <div class="dropdown">
        <button class="btn btn-outline-dark btn-sm dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" aria-
expanded="false"> <i class="mdi mdi-export"></i>导出</button>
        <div class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="JavaScript:;" onclick="printToPDF('.search-data table')"><i class="mdi mdi-
file-pdf"></i>

```

```
PDF</a></li>
<li><a class="dropdown-item" href="JavaScript:;" onclick="exportTableToCSV('.search-data table')"><i
class="mdi mdi-file-excel"></i> Excel</a></li>
<li><a class="dropdown-item" href="JavaScript:;" onclick="exportAsPNG('.search-data table')"><i class="mdi
mdi-file-image"></i> PNG</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<table class="table table-bordered table-striped">
  <thead>
<tr>  <th>培训主题</th>
    <th>理论学习时长</th>
    <th>实操训练时长</th>
    <th>模拟考试时长</th>
    <th>考试测评时长</th>
    <th>总时长</th>
<th style="width: 180px;text-align: center;">操作</th>
  </tr>  </thead>

<tbody>
  <tr>
    <td>动车组基础知识培训</td>
    <td>4</td>
    <td>2</td>
    <td>2</td>
    <td>1</td>
    <td>9</td>
    <td class="text-center">
      <button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
      <button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
    </td>
  </tr><tr>
    <td>安全操作规程培训</td>
    <td>3</td>
    <td>3</td>
    <td>2</td>
    <td>1</td>
    <td>9</td>
    <td class="text-center">
      <button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
      <button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
    </td>
  </tr><tr>
    <td>乘务服务技能培训</td>
    <td>2</td>
```

```
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td class="text-center">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
</td>
</tr><tr>
<td>应急处理能力培训</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td class="text-center">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
</td>
</tr><tr>
<td>车厢设备操作培训</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td class="text-center">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
</td>
</tr><tr>
<td>客运规则培训</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td class="text-center">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
</td>
</tr><tr>
```

```
<td>服务礼仪与沟通培训</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td class="text-center">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
</td>
</tr><tr>
<td>特殊情况应对培训</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td class="text-center">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
</td>
</tr><tr>
<td>车辆巡视与检查培训</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td class="text-center">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
</td>
</tr><tr>
<td>班组协作能力培训</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>9</td>
<td class="text-center">
<button class="btn btn-sm btn-outline-primary table-action-btn" data-action="修改" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-pencil"></i> 修改</button>
<button class="btn btn-sm btn-outline-danger table-action-btn" data-action="删除" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#editModal"><i class="mdi mdi-delete-forever"></i> 删除</button>
```

```

</td>
</tr></tbody>

</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</main>
</div>

<div id="dynamic-html"></div>
<script src="assets/popper.min.js"></script>
<script src="assets/bootstrap-5.3.3-dist/bootstrap.min.js"></script>
<script src="data/leftNav.js"></script>
<script src="costom/common.js"></script>
<script src="costom/controls.js"></script>
<script src="costom/table-action.js"></script>
<script src="assets/jspdf.umd.min.js"></script>
<script src="assets/html2canvas.min.js"></script>
<script src="costom/export.js"></script>
</body>
</html>
import router from '@router'
import store from '@store'
import nProgress from 'nprogress'
import 'nprogress/nprogress.css'
const whiteList = ['/login', '/404']
router.beforeEach(async (to, from, next) => {
  nProgress.start()
  if (store.getters.token) {
    if (to.path === '/login') {
      next('/')
    } else {
      if (!store.getters.userId) {
        const { roles } = await store.dispatch('user/getUserInfo')
        const routes = await store.dispatch('permission/filterRoutes',
          roles.menus)
        router.addRoutes([
          ...routes,
          { path: '*', redirect: '/404', hidden: true }
        ])
        next(to.path)
      }
    }
  } else {
    next()
  }
}
}
}

```

```
else {
  if (whiteList.indexOf(to.path) > -1) {
    next()
  }
  else {
    next('/login')
  }
}
nProgress.done()
})

router.afterEach(() => {
  nProgress.done()
})

export function parseTime(time, cFormat) {
  if (arguments.length === 0 || !time) {
    return null
  }
  const format = cFormat || '{y}-{m}-{d} {h}:{i}:{s}'
  let date
  if (typeof time === 'object') {
    date = time
  } else {
    if ((typeof time === 'string')) {
      if (/^[0-9]+$/.test(time)) {
        // support "1548221490638"
        time = parseInt(time)
      } else {
        // support safari
        // https://stackoverflow.com/questions/4310953/invalid-date-in-safari
        time = time.replace(new RegExp(/-/gm), '/')
      }
    }

    if ((typeof time === 'number') && (time.toString().length === 10)) {
      time = time * 1000
    }
    date = new Date(time)
  }
  const formatObj = {
    y: date.getFullYear(),
    m: date.getMonth() + 1,
    d: date.getDate(),
    h: date.getHours(),
    i: date.getMinutes(),
    s: date.getSeconds(),
    a: date.getDay()
  }
  const time_str = format.replace(/[[ymdhisa]]+/g, (result, key) => {
```

```
const value = formatObj[key]
return value.toString().padStart(2, '0')
})
return time_str
}

export function formatTime(time, option) {
  if (('' + time).length === 10) {
    time = parseInt(time) * 1000
  } else {
    time = +time
  }
  const d = new Date(time)
  const now = Date.now()

  const diff = (now - d) / 1000

  export function param2Obj(url) {
    const search = decodeURIComponent(url.split('?')[1]).replace(/\+/g, ' ')
    if (!search) {
      return {}
    }
    const obj = {}
    const searchArr = search.split('&')
    searchArr.forEach(v => {
      const index = v.indexOf('=')
      if (index !== -1) {
        const name = v.substring(0, index)
        const val = v.substring(index + 1, v.length)
        obj[name] = val
      }
    })
    return obj
  }

  export function transListToTreeData(list, rootValve) {
    let arr = []
    list.forEach(item => {
      if (item.pid === rootValve) { /
        const children = transListToTreeData(list, item.id)
        if (children.length) {
          item.children = childre
        }
        arr.push(item)
      }
    })
    return arr // 返回这个数组
  }

  function getPointLabelFontOptions(scale) {
    var pointLabelOptions = scale.options.pointLabels;
    var fontSize = helpers.valueOrDefault(pointLabelOptions.fontSize,
```

```
        globalDefaults.defaultFontSize);
var fontStyle = helpers.valueOrDefault(pointLabelOptions.fontStyle,
        globalDefaults.defaultFontStyle);
var fontFamily = helpers.valueOrDefault(pointLabelOptions.fontFamily,
        globalDefaults.defaultFontFamily);
var font = helpers.fontString(fontSize, fontStyle, fontFamily);

return {
    size: fontSize,
    style: fontStyle,
    family: fontFamily,
    font: font
};
}

function measureLabelSize(ctx, fontSize, label) {
    if (helpers.isArray(label)) {
        return {
            w: helpers.longestText(ctx, ctx.font, label),
            h: (label.length * fontSize) +
                ((label.length - 1) * 1.5 * fontSize)
        };
    }

    return {
        w: ctx.measureText(label).width,
        h: fontSize
    };
}

function determineLimits(angle, pos, size, min, max) {
    if (angle === min || angle === max) {
        return {
            start: pos - (size / 2),
            end: pos + (size / 2)
        };
    } else if (angle < min || angle > max) {
        return {
            start: pos - size - 5,
            end: pos
        };
    }

    return {
        start: pos,
        end: pos + size + 5
    };
}

function fitWithPointLabels(scale) {
```

```
var plFont = getPointLabelFontOptions(scale);

var largestPossibleRadius = Math.min(scale.height / 2, scale.width / 2);
var furthestLimits = {
  r: scale.width,
  l: 0,
  t: scale.height,
  b: 0
};
var furthestAngles = {};
var i, textSize, pointPosition;

scale.ctx.font = plFont.font;
scale._pointLabelSizes = [];

var valueCount = getValueCount(scale);
for (i = 0; i < valueCount; i++) {
  pointPosition = scale.getPosition(i, largestPossibleRadius);
  textSize = measureLabelSize(scale.ctx, plFont.size,
    scale.pointLabels[i] || "");
  scale._pointLabelSizes[i] = textSize;

  // Add quarter circle to make degree 0 mean top of circle
  var angleRadians = scale.getIndexAngle(i);
  var angle = helpers.toDegrees(angleRadians) % 360;
  var hLimits = determineLimits(angle, pointPosition.x,
    textSize.w, 0, 180);
  var vLimits = determineLimits(angle, pointPosition.y,
    textSize.h, 90, 270);

  if (hLimits.start < furthestLimits.l) {
    furthestLimits.l = hLimits.start;
    furthestAngles.l = angleRadians;
  }

  if (hLimits.end > furthestLimits.r) {
    furthestLimits.r = hLimits.end;
    furthestAngles.r = angleRadians;
  }

  if (vLimits.start < furthestLimits.t) {
    furthestLimits.t = vLimits.start;
    furthestAngles.t = angleRadians;
  }

  if (vLimits.end > furthestLimits.b) {
    furthestLimits.b = vLimits.end;
    furthestAngles.b = angleRadians;
  }
}
```

```
scale.setReductions(largestPossibleRadius, furthestLimits, furthestAngles);  
}
```

```
function fit(scale) {  
  var largestPossibleRadius = Math.min(scale.height / 2, scale.width / 2);  
  scale.drawingArea = Math.round(largestPossibleRadius);  
  scale.setCenterPoint(0, 0, 0, 0);  
}
```

```
function getTextAlignForAngle(angle) {  
  if (angle === 0 || angle === 180) {  
    return 'center';  
  } else if (angle < 180) {  
    return 'left';  
  }  
}
```

```
  return 'right';  
}
```

```
function fillText(ctx, text, position, fontSize) {  
  if (helpers.isArray(text)) {  
    var y = position.y;  
    var spacing = 1.5 * fontSize;  
  
    for (var i = 0; i < text.length; ++i) {  
      ctx.fillText(text[i], position.x, y);  
      y += spacing;  
    }  
  } else {  
    ctx.fillText(text, position.x, position.y);  
  }  
}
```

```
function adjustPointPositionForLabelHeight(angle, textSize, position) {  
  if (angle === 90 || angle === 270) {  
    position.y -= (textSize.h / 2);  
  } else if (angle > 270 || angle < 90) {  
    position.y -= textSize.h;  
  }  
}
```