

## Tema 5: Integridad de mensajes, firmas y certificados

Docente : Héctor Xavier Limón Riaño  
email: xavier120@hotmail.com







## Message Authentication Code (MAC)

### Proceso básico (no seguro):

- ▶ El emisor computa un código  $C_1$  usando una función  $f(M_1)$  para un mensaje dado  $M_1$
- ▶ El emisor transmite  $C_1$  y  $M_1$  al receptor
- ▶ El receptor recibe los datos como  $C$  y  $M$  pero no sabe si han sido alterados
- ▶ El receptor recomputa  $f(M)$  y compara la salida con  $C$  para verificar que no hubo alteraciones

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.











# HMAC

- ▶ Hash-based Message Authentication Code
- ▶ Es básicamente un hash keyed (no hay un término apropiado en español)
- ▶ Recordar que las funciones de hash son deterministas: dada la misma entrada, siempre se produce la misma salida
- ▶ Cuando un algoritmo es keyed, la salida no depende sólo del contenido de entrada, sino también de la llave







## HMAC

$$H(K \oplus opad, H((K \oplus ipad), text)), \text{ donde:}$$

- ▶  $H$  es la función de hash
- ▶  $K$  es la llave que debe cumplir ciertos requisitos
- ▶  $text$  es cualquier binario arbitrario que representa el contenido de entrada
- ▶  $opad$  e  $ipad$  son dos valores estáticos que se presentarán más adelante





## HMAC

- ▶ De hecho las funciones de hash también trabajan por bloque, por eso funciona la función de update, cada vez que se llama se aplica a cierto número de bloques
- ▶ Una función de hash opera un bloque a la vez y la salida de un bloque se encadena con el cálculo del siguiente bloque
- ▶ Por ejemplo, SHA-1 es de 64 bytes de bloque y SHA-256 es de 128 bytes de bloque

# HMAC

En el RFC el tamaño de bloque de  $H$  se define como  $B$ , éstas son las reglas de restricción de  $K$ :

1. Si  $K$  es más corto que  $B$ , entonces a  $K$  se le tienen que agregar ceros de padding hasta ser de longitud  $B$
2. Si  $K$  es más largo que  $B$ , entonces  $K$  se reduce aplicando  $H$  a  $K$ , osea  $H(K)$
3. Si se aplicó 2 y la llave quedó muy corta, entonces se aplica 1

# HMAC

- ▶ Si se aplican las reglas anteriores, siempre se va a tener una llave de longitud  $B$
- ▶ En el RFC *ipad* se define como el byte  $0x36$  repetido  $B$  veces
- ▶ *opad* es el byte  $0x5c$  repetido  $B$  veces
- ▶ Los pads parecen arbitrarios pero tienen un sentido de seguridad matemático que ayuda a mitigar problemas si los algoritmos de hash son vulnerados (como con MD5 o SHA-1)



# HMAC

- ▶ Luego se computa  $K \oplus opad$
- ▶ Para obtener el outer-hash final se concatena el resultado de arriba con el resultado del inner-hash y se aplica  $H$
- ▶ El outer-hash es el HMAC de *text* keyed con  $K$

# Ejercicio

- ▶ Realiza una implementación manual de HMAC para SHA-256 de acuerdo a la explicación del RFC
- ▶ De acuerdo al tiempo que quede de clase el profesor podría implementar parte del ejercicio

# HMAC

```
1 from cryptography.hazmat.backends import default_backend
2 from cryptography.hazmat.primitives import hashes, hmac
3
4 key = b"CorrectHorseBatteryStaple"
5 h = hmac.HMAC(key, hashes.SHA256(), backend=default_backend())
6 h.update(b"hello world")
7 h.finalize().hex() # HMAC en hexadecimal
```

# CBC-MAC

- ▶ Similar a AES CBC
- ▶ Recordar que CBC es Cipher Block Chaining
- ▶ Un MAC a menudo es llamado un **tag** (etiqueta) del mensaje
- ▶ Es como una etiqueta que se agrega a un regalo: es información extra que se asocia al contenido principal




# CBC-MAC

- ▶ En notación matemática un tag se denota a menudo como  $t$
- ▶ Así, un MAC sobre un mensaje  $m_1$  produce un tag  $t_1$
- ▶ El par  $(m_1, t_1)$  es transmitido al receptor para ser verificado

# CBC-MAC

- ▶ En el caso de AES, recuerda que se estaba limitado a cifrar 128 bits de bloque a la vez
- ▶ La idea de AES CBC es encadenar la salida de un bloque cifrado con el siguiente, para que no haya independencia entre bloques y sea más complejo alterar la integridad de los datos
- ▶ Si se alterara un bit en el primer bloque ese cambio crea una cascada de cambios en los bloques siguientes hasta llegar al último bloque
- ▶ Este efecto hace que el último bloque de CBC sea por si mismo un MAC

# CBC-MAC



# CBC-MAC

- ▶ En esencia CBC-MAC es AES CBC, recuperando el último bloque
- ▶ Pero se deben tomar en cuenta varias consideraciones de seguridad
- ▶ Veamos una implementación no segura

# CBC-MAC: ataque antepuesto

- ▶ MAC prepend attack
- ▶ Este ataque funciona con la implementación insegura antes vista
- ▶ La idea básica es que si se tienen dos mensajes  $M_1$  y  $M_2$  y sus tags correspondientes  $t_1$  y  $t_2$  generados con la misma llave  $k$ , es posible generar un mensaje nuevo manipulado  $M_3$  cuyo tag  $t_3$  sea igual a  $t_1$  o  $t_2$
- ▶ Osea que es posible mandar un mensaje manipulado y hacer que parezca que es el mensaje  $M_1$  o  $M_2$

# CBC-MAC: ataque antepuesto

- ▶ En el ataque  $M_1$  es agregado al inicio de  $M_2$  (o vise-versa), osea es antepuesto
- ▶  $M_3$  es una mezcla de  $M_1$  y  $M_2$
- ▶ Si el atacante realiza bien el ataque puede crear información falsa, de forma limitada pero con consecuencias prácticas para el atacante
- ▶ El atacante no necesita conocer la llave de MAC




# CBC-MAC: ataque antepuesto

- ▶ Básicamente lo que hace el ataque es remplazar el primer bloque de  $M_2$  por uno manipulado
- ▶ La víctima verá todo el mensaje  $M_1$  completo (posiblemente con su padding), un bloque que se verá posiblemente corrupto, y el mensaje  $M_2$  sin su primer bloque



# CBC-MAC: ataque antepuesto





# CBC-MAC: ataque antepuesto

- ▶ Existen muchas soluciones a este ataque
- ▶ Una de ellas es por ejemplo agregar siempre la longitud del mensaje al inicio de éste, de esta manera puede revisarse si se agregó información extra
- ▶ Para hacer una implementación segura se requiere además:
  - ▶ Si además los datos se están cifrando con AES-CBC, no se debe usar la misma llave para cifrar y obtener el MAC
  - ▶ El IV debe ser diferente de cero
- ▶ Lo mejor es utilizar una versión segura estable, por ejemplo CMAC de la biblioteca cryptography que es una versión mejorada de CBC-MAC descrita en el RFC 4493

## CBC-MAC

```
1 from cryptography.hazmat.backends import default_backend
2 from cryptography.hazmat.primitives import cmac
3 from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import algorithms
4
5 c = cmac.CMAC(algorithms.AES(key), backend=default_backend())
6 c.update(b"message to authenticate")
7 mac = c.finalize()
```

# HMAC y CBC-MAC

- ▶ Tanto HMAC como CBC-MAC son buenas opciones para un algoritmo MAC
- ▶ HMAC puede ser más eficiente en la mayoría de sistemas, con excepción de aquellos que tienen hardware especializado para AES
- ▶ Ante la duda, utiliza HMAC

# Cifrado y MAC

- ▶ En muchas circunstancias un mensaje necesita ser cifrado y protegido contra modificaciones
- ▶ Si lo analizan, en lo que se vio anteriormente no se especifica si los mensajes para los cuales se derivaba el MAC estaban cifrados o no, en realidad podría ser cualquiera de las dos, los métodos funcionarían igual
- ▶ Pero, si se va a cifrar ¿En qué momento hay que derivar el MAC? ¿Antes o después de cifrar?



# Cifrado y MAC

- ▶ Lo que recomienda la mayoría de los criptógrafos (aunque no todos), es utilizar cifra luego aplica MAC (Encrypt-Then-MAC)
- ▶ Algunas vulnerabilidades han sido encontradas para aplica MAC luego cifra (MAC-Then-Encrypt), de hecho por eso ya no se usa en TLS. Por ejemplo el ataque de padding oráculo a CBC sólo funciona con este esquema
- ▶ Cifra luego aplica MAC parece contra-intuitivo, puesto que lo que queremos saber es si los datos originales (texto plano) llegaron bien

























# Criptografía asimétrica

- ▶ ¿Cómo sabes al recibir una llave pública que proviene de la entidad oficial que esperas?, un atacante podría darte su llave pública para engañarte (más sobre este problema más adelante)
- ▶ El cifrado asimétrico es ineficiente, muy ineficiente para documentos largos
- ▶ Descifrar un documento largo sólo para saber si proviene de la entidad correcta no es viable
- ▶ En el caso de RSA (y muchos otros cifradores asimétricos), no tiene forma de revisar la integridad de los datos, además de que sólo puede procesar documentos tan grandes como el tamaño de módulo (2048 bits tradicionalmente)















# Firmas digitales

- ▶ Como pudo verse, las firmas digitales también requieren de padding
- ▶ En este caso el esquema recomendado para firmas RSA es PSS
- ▶ No son iguales las necesidades de seguridad de padding cuando se cifran mensajes que cuando se crean firmas digitales, por eso se requiere de otro esquema
- ▶ MGF1 es una función de generación de mascara, actualmente sólo existe una
- ▶ También puede verse que se necesitaba de una función de hash, en este caso SHA-256





























# Curvas elípticas

```
1 from cryptography.hazmat.backends import default_backend
2 from cryptography.hazmat.primitives import hashes
3 from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import ec
4
5 private_key = ec.generate_private_key(
6     ec.SECP384R1(), default_backend())
7 public_key = private_key.public_key()
8
9 data = b"this is some data I'd like to sign"
10 signature = private_key.sign(data,
11     ec.ECDSA(hashes.SHA256()))
12
13 public_key.verify(signature, data, ec.ECDSA(hashes.SHA256()))
```
















## Certificados










## Certificados













## Certificados y confianza

- ▶ El tener un certificado raíz confiable también facilita las cosas
- ▶ Sólo se necesita tener el certificado raíz, cualquier cadena de certificados generados a partir de ese certificado raíz puede ser verificado siguiendo la cadena en reversa























## Ejemplo

- ▶ Considerando un contexto de guerra, y el mensaje "Atacaremos al amanecer"
- ▶ Los que generaron dicho mensaje lo pudieron proteger con un MAC o una firma digital
- ▶ Pero, ¿Qué evita que el bando enemigo intercepte el mensaje y lo reenvíe días después?

100%

- ▶ Aunque el enemigo no pueda alterar el mensaje ni leerlo, puede reenviarlo
- ▶ Esto crea confusión y puede hacer que el enemigo adelante una estrategia





- 

