Nesneye Yönelik Programlama BLM2012


Öğr. Grv. Furkan ÇAKMAK

1


Ders Tanıtım Formu ve Konular

BLM2012 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 2

		Ilaita z
Hafta	Tarih	Konular
1	01.03.2022	Dersin ve Java Dilinin Genel Tanıtımı, Sınıflar, Nesneler, Üyeler, Final ve Static Kavramları
2	08.03.2022	UML Sınıf Şemaları, Kurucular ve Sonlandırıcılar, Denetim Akışı, Nesneleri Oluşturulması
3	15.03.2022	Kurucuların ve Metotların Çoklu Tanımlanması, İlkeller, String ve Math Sınıfları
4	22.03.2022	Sahiplik ve Kullanma İlişkileri, Tek Yönlü ve İki Yönlü Sahiplik Kavramları
5	29.03.2022	Toplama ve Meydana Gelme İlişkileri
6	05.04.2022	Kalıtım, Metotların Yeniden Tanımlanması ve Çoklu Metot Tanımlamadan Farkı
7	12.04.2022	Dosyalar ve Akışlar ile Çalışmak (Serileştirme ve Ters İşlemi)
8	19.04.2022	1. Ara Sınav
9	26.04.2022	Temel Veri Yapılarının Jenerik Sınıflar Eşliğinde Kullanımı (Liste ve Eşleme Yapıları).
10	03.05.2022	Ramazan Bayramı
11	10.05.2022	Tip dönüşümü, Enum Sınıfları, İç Sınıflar
12	17.05.2022	Tip dönüşümü, Enum Sınıfları, İç Sınıflar (Devam)
13	24.05.2022	2. Ara Sınav 1911
14	31.05.2022	Paralel Programlamaya Giriş
		Öğr. Grv. Furkan ÇAKMAK




Öğr. Grv. Furkan ÇAKMAK



BLM2012 Nesneye **SPECIAL CASES OF MEMBERS** Yönelik Programlama Hafta 2 Static member fields Final Keyword · Static member methods • Final variables, Classes, Methods Variables Classes Methods To prevent To create To prevent • Final: Only once Inheritance Method overriding Constants Static: Shared usage Öğr. Grv. Furkan ÇAKMAK

_



BLM2012 Nesneye **CREATING YOUR OWN CLASS AND OBJECTS** Yönelik Programlama Hafta 2 :Car aCar:Car Car new("34 RA 440") plate : String + Car(plateNr : String) + getPlate(): String + setPlate(String) getPlate() + introduceSelf() + main(String[]) Öğr. Grv. Furkan ÇAKMAK

PRIMITIVES AND WRAPPERS

BLM2012 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 2

- Wrapper?
 - You can think of a wrapper as a class with only one member field of a primitive type that it wraps/boxes.
 - · java.lang
 - int compareTo(Integer anotherInteger)
 - int intValue()
 - static int parseInt(String s)
 - String toString()
 - static String to String(int i)
 - static Integer valueOf(String s)

Öğr. Grv. Furkan ÇAKMAK

9

String Class

BLM2012 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 2

- int length()
- int compareTo(String anotherString)
- int compareToIgnoreCase(String str)
- boolean equals(String anotherString)
- boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)
- boolean contains(String anotherString)
- String toUpperCase()
- String toLowerCase()

Öğr. Grv. Furkan ÇAKMAK

Math Class Page 12 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 2 random() abs(<primitive> a) max(<primitive> a, b) min(<primitive> a, b) ceil(double a) floor(double a) round(double a) sqrt(double a) ogr. Grv. Furkan ÇAKMAK

More on Random Values (java.util.Random)

BLM2012 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 2

public boolean nextBoolean()
public double nextDouble()
public float nextFloat ()
public int nextInt()
public int nextInt(int bound)
public long nextLong()
returns [0.0, 1.0)
returns (-232, 232)
returns [0, bound)
returns [0, 248)

911

Öğr. Grv. Furkan ÇAKMAK

12

