## Ders 10:

- Sepet analizi: en çok birlikte satılan ürün 2'lileri nelerdir?
  - o S: sepetID, ürünID'leri tutan bir matris. N satır, 2 sütun

sepetID	ÜrünID
1	2
2	1
2	789

A: hangi ürünlerin, hangi sepetlerde olduğunu göstersin. ürünN: farklı ürün sayısı,
 SepetN: sepet sayısı, A: ürünN satır, sepetN sütunlu sadece 1 ve 0'lardan oluşan bir matris.

Α	1	2	 SepetN
1	0	1	 0
2	1	0	 1
ÜrünN	1	0	 0

o S'i A matrisine dönüştürelim.

```
A'y1 sifirla
for i=1:N
     A(s(i,2),s(i,1))=1;
end
```

- T: hangi ürünlerin hangi ürünlerle birlikte kaç kez satıldıklarını göstersin. T: ürünN satır, ürünN sütunlu bir matris.
- o sdfds

Т	1	2	 ÜrünN
1	0	12	 0
2	23	0	 179
ÜrünN	13	0	 0

o A'dan T'yi üretelim.

o if'den kurtulalım?

```
T(i,j)=T(i,j)+A(i,k)*A(j,k);
```

o En çok birlikte satılan ürün 3'lüleri istenseydi?

o T, 3 indisli bir matris olurdu.

• Şifreleme: her harf yerine bir sayı koyalım. M harfleri içeren bir matris

Α	G	İ	F	J
Р	В	D	Н	М
S	С	1	Ε	0
K	Ş	L		Ö

- o Metinden sayı dizisine geçiş şifreleme, A B C → 11 22 32
- her harfin tablodaki sütunNo\*10+satır No
- o Sayı dizisinden metne geçiş deşifreleme 11 22 32 → A B C
- o Elimizde uzunca şifreli bir metin olsa M tablosunu bilmeden şifreyi nasıl kırarız?
- O dildeki harflerin kullanım olasılıklarını kullanırız. En çok tekrar eden sayı, ençok kullanılan harfe karşılık gelir. Her harf sadece tek bir şifreye dönüşüyor.
- Buna çözüm: M matrisinde her karakterin o dildeki frekansı ile doğru orantılı bir sayıda yer alması. Türkçe'de M matrisinde bir sürü A yer alacak. Şifreleme yaparken tüm A'ların kodlarını bul, aralarından birini rasgele seç.
- Metin (M), kelimeID'lerinden oluşan bir dizi olsun. Bu meinde arka arkaya en çok geçen kelime 2'lilerini bulalım.
  - W: kelimeN\*KelimeN'lik bir matris.
  - o KelimeN: metindeki farklı kelime sayısı
  - o N: metin boyutu
  - o M: N elemanlı bir sayı dizisi

```
K'y1 sifirla
for i=1:N-1
    W(M(i),M(i+1))=W(M(i),M(i+1))+1;
end
```

O Her bir kelimenin (-k,+k) etrafında en çok hangi kelimeler var.

```
K'y1 sifirla
for i=1+K:N-K
    for j=-K:K
        K(M(i),M(i+j))=K(M(i),M(i+j))+1;
end
    // j=0 daki artımı azaltmak için
    K(M(i),M(i))=K(M(i),M(i))-1;
end
```

Birlikte geçen kelimeler anlamsal olarak birbirine yakındır. Bu fikir kullanılarak
 Word2vec, FastText, Glove gibi araçlar üretilmiş. Kelimeler anlamsal uzayda
 koordinatlarla temsil ediliyor. Anlamca yakın kelimeler bu uzayda yakın koordinatlara
 sahip. "Cimbom kazandı" ile "Galatasaray yendi" arasında benzerlik bulunabiliyor.