

**Задание 1 (GUI):** Найти службу «Диспетчер печати» (Spooler). Остановить её. Проверить статус. Запустить заново. Изменить тип запуска на «Вручную». Для просмотра служб нажмите комбинацию клавиш Win + R, введите **services.msc** и нажмите Enter.

**Задание 2 (PowerShell):** Вывести список всех остановленных служб. Отфильтровать их по имени, начинающемуся на букву «W».

```
Get-Service | Where-Object { $_.Status -eq "Stopped" -and  
$_Name -like "W*" }
```

**Задание 3:** Запустить службу wuauserv (Центр обновления Windows) одной командой PowerShell. Проверить её состояние.

```
Start-Service -Name "wuauserv"
```

Или

```
Start-Service -DisplayName "Центр обновления Windows"
```

**Задание 4:** Найти службу «Рабочая станция». Определить, какие службы зависят от неё, а от каких зависит она сама. Записать их имена (скриншот).

Нажмите комбинацию клавиш Win + R, введите **services.msc** и нажмите Enter.

В открывшемся списке найдите службу **«Рабочая станция»** (в скобках или в свойствах будет указано системное имя LanmanWorkstation).

Нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите **«Свойства»**.

Перейдите на вкладку **«Зависимости»**.

В этой вкладке вы увидите два дерева списков:

- **Верхнее окно** — это службы, от которых зависит Рабочая станция. Без них она не запустится.

- **Нижнее окно** — это службы, которые **зависят от** Рабочей станции. Если её остановить, они тоже перестанут работать.
- **Задание 5:** Определить, от имени какого пользователя запускается служба Удаленный реестр (RemoteRegistry).
- **Задание 6:** Написать скрипт, который проверяет статус службы W32Time(Служба времени). Если она остановлена — запустить её и записать лог в текстовый файл.

```
# Путь к файлу лога (создастся в папке со скриптом)
$LogPath = "$PSScriptRoot\service_log.txt"

# Получаем текущую дату и время для записи в лог
$CurrentTime = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

# Имя проверяемой службы
$ServiceName = "W32Time"

# Получаем объект службы
$Service = Get-Service -Name $ServiceName

# Проверяем статус службы
if ($Service.Status -eq "Stopped") {
    try {
        # Пытаемся запустить службу
        Start-Service -Name $ServiceName
        $Message = "[${CurrentTime}] ВНИМАНИЕ: Служба $ServiceName была остановлена. Успешно
запущена скриптом."
    }
    catch {
        $Message = "[${CurrentTime}] ОШИБКА: Служба $ServiceName остановлена, но не удалось её
запустить. Ошибка: $_"
    }
} else {
    $Message = "[${CurrentTime}] ОК: Служба $ServiceName работает стабильно."
}

# Записываем результат проверки в лог-файл (дописывая строки в конец)
Out-File -FilePath $LogPath -InputObject $Message -Append -Encoding utf8

# Выводим сообщение в консоль для наглядности
Write-Host $Message
```

**Задание 8:** Настроить действия при сбое службы (любой): задать автоматический перезапуск службы через 1 минуту после первого и второго отказа.

## Linux (Red OS или Ubuntu)

**Задание 1:** Проверить статус службы логирования rsyslog. Выписать её текущее состояние и PID процесса.

```
systemctl status rsyslog
```

**Задание 2:** Перезапустить службу cron. Убедиться, что она успешно перезапустилась, посмотрев последние строки её лога через journalctl.

```
sudo systemctl restart cron  
journalctl -u cron -n 10
```

Указать в отчете, где видно что служба была перезапущена

**Задание 3:** Отключить автозапуск службы bluetooth при загрузке системы. Проверить статус конфигурации.

```
sudo systemctl disable bluetooth  
systemctl is-enabled bluetooth
```

**Задание 4:** Вывести логи службы ssh (sshd) только за последние 30 минут. Отфильтровать строки, содержащие ошибки (error/failed).

```
sudo journalctl -u ssh --since "30 minutes ago" | grep -Ei "error|failed"  
systemctl is-enabled bluetooth
```

**Задание 5:** Замаскировать службу cups (печать), чтобы её нельзя было запустить даже вручную. Попробовать её запустить и зафиксировать ошибку. После размаскировать обратно.

```
sudo systemctl mask cups
```

Проверка:

```
sudo systemctl start cups
```

Размаскировка:

```
sudo systemctl unmask cups
```

**Задание 6:** Найти все сервисы, которые завершились с ошибкой при текущей сессии работы ОС.

```
systemctl --state=failed
```

Или

```
sudo journalctl -p 3 -b
```

**Задание 7:** Написать собственный .service файл в директории /etc/systemd/system/. Сервис должен запускать bash-скрипт, который каждую минуту записывает текущую дату и аптайм в /var/log/my\_service.log.

Создать файл скрипта:

```
sudo nano /usr/local/bin/my_uptime_script.sh
```

Код:

```
#!/bin/bash
while true; do
    # Получаем текущую дату и аптайм, записываем в лог-файл
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - Uptime: $(uptime -p)" >> /var/log/my_service.log
    # Засыпаем на 60 секунд (1 минуту)
    sleep 60
done
```

Сохранить файл, сделать исполняемым (chmod +x или через GUI)

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/my_uptime_script.sh
```

Создать конфигурационный файл .service

```
sudo nano /etc/systemd/system/my_custom.service
```

Вставить структуру юнита:

```
[Unit]
Description=My Custom Date and Uptime Logger Service
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/my_uptime_script.sh
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

*Сочтоим из:*

- ExecStart — указывает точный путь к исполняемому скрипту.
- Restart=always — заставит систему автоматически перезапустить сервис, если скрипт вдруг упадет.
- WantedBy — указывает, что сервис должен запускаться в обычном многопользовательском режиме (необходим для автозагрузки).

Перезагрузить systemd

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Запустить службу:

```
sudo systemctl start my_custom.service
```

Проверить статус:

```
systemctl status my_custom.service
```

Проверка работы:

```
cat /var/log/my_service.log
```