



«МС-ТехниФлоу 72» («MC–TechniFlow 72»)

Характеристики продукта

- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- Ярко выраженный диспергирующе-пластифицирующий эффект
- Высокая ранняя прочность в технологии ТВО
- Не замедляет скорость набора прочности
- Разрешается применение с воздухововлекающими добавками производства MC-Bauchemie
- Регулирование консистенции бетонной смеси в широком диапазоне
- Существенное улучшение удобоукладываемости бетонных смесей, в том числе малоподвижных
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Производство товарного бетона
Производство сборного железобетона
Высокопрочные бетоны
Бетоны для производства полов (с фиброй)

Рекомендации по применению

MC-TechniFlow 72 применяется в качестве суперводоредуцирующего продукта для производства товарного и сборного железобетона. Используется как для повышения удобоукладываемости смесей, так и для снижения расхода цемента или повышения прочности бетона.

Наибольший эффект действия добавки достигается при ее добавлении в бетонную смесь после короткого перемешивания остальных компонентов с частью воды затворения. Возможно дозирование добавки также вместе с водой затворения. При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам.

**Характеристики продукта «МС ТехниФлоу 72» («MC-TechniFlow 72»)**

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«МС ТехниФлоу 72» («MC-TechniFlow 72 »)
Вид добавки	Добавка суперводоредуцирующая для бетонов и растворов
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Рекомендуемые дозировки	от 0,2 до 2,0%
Плотность	1,170 – 1,190 г/см ³
Документация	ТУ 5745 – 235 – 51552155 – 2015 с изм. №1, №2, №3
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м ³ и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.