



Ortolan Premium 702

Разделительное средство на основе высококачественного минерального масла для производства архитектурного и облицовочного бетона

Характеристики продукта

- Готовое к применению, разделительное средство на основе минерального масла
- Имеет уникальные разделительные свойства
- Для получения высококачественной поверхности
- Наличие ингибитора коррозии
- Сокращает количество пор и каверн
- Ухаживает за поверхностью стальной опалубки
- Не имеет запаха
- Позволяет наносить очень тонкий слой на форму или опалубку
- Легко наносится

Области применения

- Подходит для впитывающих и невпитывающих опалубок (например, металл, дерево, пластик)
- Для изготовления высококачественного архитектурного и облицовочного бетона
- Подходит для обогреваемых опалубок до + 80С

Рекомендации по применению

Ortolan Premium 702 –разделительное средство на основе высококачественного минерального масла несмешиваемое с водой, для форм и опалубок. Продукт специально разработан для изготовления высококачественного архитектурного и облицовочного бетона.

Возможная попадающая влага из-за различных осадков, никаким образом не влияет на эффективность разделительного слоя. Однако, из-за возможного механического истирания формы, нанесенный слой должен быть защищен от попадания, в особенности сильных, осадков. Если всё-таки формы с нанесенной смазкой были оставлены на длительный период, то необходимо проверить поверхность еще раз и при необходимости нанести продукт еще раз.

При температуре ниже нуля изменяется вязкость продукта и его внешний вид. Возможное помутнение продукта вследствие воздействия низкой температуры исчезает при обратном помещении продукта в среду с температурой выше 0С.

Оптимальная эффективность достигается при температурах выше 0С.

**Технические характеристики Ortolan Premium 702**

Характеристика	Единицы	Значение	Комментарии
Плотность	гр/м ³	Около 0,84	-
Расход	мл/м ²	15 – 40	при невпитывающей опалубке
Температура вспышки	°C	53	Согласно DIN 51755

Характеристики продукта Ortolan Basic 761

Внутренний контроль	DIN EN ISO 9001
Основа	Минеральное масло с добавками
Цвет	Желтоватый
Физическая характеристика	Жидкий
Срок хранения	12 месяцев с даты изготовления
Форма поставки	куб-контейнер 1000 литров бочка 200 литров канистра 30 литров

Значения показателей свойств основаны на лабораторных исследованиях и могут на практике несколько отличаться. Чтобы установить соответствие параметров в каждом отдельном случае необходимо проводить натурные испытания.

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой полученные с максимальной добросовестностью результаты нашего опыта, однако они не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными условиями. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.