



ЦЕНТРИПОР РАПИД 032 («CENTRIPOR RAPID 032»)

Характеристики продукта

- Высокий противоморозный эффект добавки позволяет производить строительный раствор на холодных материалах
- Добавка является комплексной, на основе смеси солей и не требует введения дополнительно воздухововлекающих добавок
- Высокая стабилизация растворной смеси, отсутствие водоотделения и расслоения
- Комплекс солей и модификаторов в данной добавке, позволяет производить кладку строительного раствора вплоть до -30С
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

- Кладочные растворы
- Строительные растворы

Рекомендации по применению

Расход добавки устанавливается по готовому продукту. Эффективность добавки зависит от расхода в составе растворной смеси. Оптимальное количество добавки должно быть определено, в каждом отдельном случае, посредством предварительных испытаний в условиях производства.

При работе с раствором необходимо учитывать действующие предписания по строительству в зимних условиях.

В случае замерзания раствора в кладке и последующего размораживания деформации кладки значительно меньше, что позволяет избежать значительных затрат на исправление дефектов

**Характеристики продукта «ЦЕНТРИПОР РАПИД 032» («CENTRIPOR RAPID 032»)**

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	«ЦЕНТРИПОР РАПИД 032» («CENTRIPOR RAPID 032»)
Вид добавки	Комплексная противоморозная добавка с воздуховолекающим эффектом для строительных растворов
Цвет	Жидкость коричневого цвета, допускается мутная взвесь
Документация	ТУ 20.59.57-160-51552155-2017
Плотность	1,160 – 1,190 г/см ³
Рекомендуемые дозировки%, жидкой добавки от массы цемента	2,0- 5,0
Содержание Cl ⁻ , %, не более	0,1
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м ³ и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.