



«МС-ТехниФлоу 75» («MC-TechniFlow 75»)

Характеристики продукта

- Придает бетонной смеси высокую сохраняемость подвижности
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- Эффективен для бетонов классов от В15 до В35, а также для бетонов класса ниже В15
- Повышает технологичность бетонных и растворных смесей
- Значительно увеличивает связность и подвижность
- Высокая водоредуцирующая способность
- Повышает сохраняемость
- Высокая эффективность при отклонении качества заполнителей
- Высокая эффективность при низких расходах цемента
- Снижает водоотделение и расслоение
- Увеличивает морозостойкость

Области применения

Применяется как добавка к бетонным и растворным смесям в качестве пластифицирующей и воздухововлекающей добавки для повышения подвижности и морозостойкости бетона. Бетоны с добавкой используются для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, в том числе предварительно напряженных, для гражданского, промышленного и транспортного строительства, а также бетонов с нормированным воздухововлечением.

Рекомендации по применению

MC Techniflow 75 – добавка для производства железобетона, товарного бетона и растворов. Продукт позволяет найти решение при работе со сложными сырьевыми материалами, применительно к технологии производства, а также позволяет достичь заданных характеристик бетона и бетонной смеси.

Используется как для повышения удобоукладываемости смесей, так и для снижения расхода цемента или повышения прочности бетона.

Наибольший эффект действия добавки достигается при ее добавлении в бетонную смесь после короткого перемешивания остальных компонентов с водой затворения. Возможно дозирование добавки также вместе с водой затворения.

При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам. На разных материалах и рецептурах свойства добавки могут значительно изменяться.

**Характеристики продукта «МС-ТехниФлоу 75» («MC-TechniFlow 75»)**

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«МС-ТехниФлоу 75» («MC-TechniFlow 75»)
Вид добавки	Добавка водоредуцирующая для бетонов и строительных растворов
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета в соответствии с контрольным образцом
Рекомендуемые дозировки	от 0,7 до 2,0%
Плотность	ок.1,145 – 1,175 г/см ³
Документация	ТУ 20.59.57-079-51552155-2017
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м ³ и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.