

Donnitil 3 X

Очищающее средство для удаления загрязнений с оборудования и конструкций

Характеристики продукта

- Мелкодисперсный сухой порошок белого цвета
- Эстетичный внешний вид оборудования и конструкции

Области применения

- Для удаления цементной пленки со строительных машин, миксеров и строительного оборудования
- Для чистки готовых бетонных элементов, плитки, фасадов, кирпича
- Для удаления высолов с поверхности кирпича/бетона

Рекомендации по применению

Продукт применяется для удаления загрязнений с различных поверхностей. Высокая эффективность позволяет снизить время очистки и простой оборудования. Продукт обладает раздражающим действием на открытые участки кожи. Перед применением продукт необходимо растворить в воде в соотношении от 1 к 4 до 1 к 20. Конкретное соотношение определяется на месте производства работ и зависит от толщины, состава и сроков образования загрязнения. Полученный водный раствор наносится щёткой, веником или кистью на подготовленную поверхность. Температура применения не ниже 0°С. Налипания бетона/раствора необходимо предварительно удалить/отбить.

Рекомендуемое время выдержки не более 15 минут после обработки, после чего поверхность необходимо тщательно промыть водой. В случае сильных загрязнений средство наносится несколько раз подряд, пока не будет получен требуемый результат. Дополнительно,

- после очистки металлических частей мы рекомендуем обработать средством для снижения налипания бетона Intaktin.
- для впитывающих поверхностей мы рекомендуем после очистки поверхность дополнительно обработать гидрофобизирующим средством.



Технические характеристики Donnitil 3 X

Характеристика	Единицы	Значение	
Расход	г/м ²	100-200	Разбавленного продукта
Разбавление водой перед применением		1:4 – 1:20	

Характеристики продукта Donnitil 3 X

Физические характеристики	Порошок Donnitil 3 X (Донитил 3 X)	
Название		
Область применения	Очищающее средство	
Цвет	Белый	
Сертифицировано	DIN EN ISO 9001	
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211 при температуре не ниже -25 °C и не выше +60 °C в герметично закрытой таре	
Срок хранения	1 год со дня изготовления	
Форма поставки	Пластиковые ведра 12 кг	

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.