



МС – Технифлоу 175

Суперводоредуцирующая добавка

Характеристики продукта

- Является высокоэффективным пластификатором для бетонных и растворных смесей
- Повышает раннюю прочность бетона, твердеющего в естественных условиях
- Повышает раннюю прочность бетона, твердеющего в условиях ТВО, даже при относительно не высоких температурах
- Не снижает конечную прочность бетона
- Не требует увеличения времени предварительной выдержки
- Не имеет ограничений по максимальной температуре и продолжительности прогрева ЖБИ
- Уменьшает водоотделение и расщепление бетонных смесей

Области применения

Добавка применяется как суперводоредуцирующая для приготовления бетонных и растворных смесей предназначенных для изготовления бетонных и железобетонных конструкций для гражданского, промышленного, транспортного, гидротехнического строительства. А также для сокращения расхода цемента в составе бетона. В том числе:

Бетоны с высокой стойкостью к агрессивным средам.

Высокопрочные бетоны.

Самоуплотняющиеся бетоны (СУБы).

Производство сборного ЖБ, в том числе предварительно напряженных, с сокращенными сроками ТВО.

Рекомендации по применению

МС – Технифлоу 175 является жидкой Любое применение добавки требует суперводоредуцирующей и предварительной проверки свойств бетонной пластифицирующей добавкой, состоящей из смеси и бетона. смеси поликарбоксилатов и модификаторов.

МС – Технифлоу 175 дозируется отдельно либо совместно с другими добавками любым доступным способом. Максимальный пластифицирующий и водоредуцирующий эффект можно получить, дозируя добавку в воду затворения. Максимальную сохранность подвижности можно получить, дозируя добавку в смеситель после добавления туда всех компонентов бетонной смеси, воды затворения и предварительного перемешивания. В целях достижения дополнительных эффектов добавку можно применять совместно с добавками серии Центрамент, Мурапласт и МС – Репид, при этом может достигаться синергетический эффект.

**Технические характеристики MC – Технифлоу 175**

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см ³	1,050-1,090
Дозировка	% от м.ц.	0.2-1,5

Характеристики продукта MC – Технифлоу 71

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	MC - TechniFlow 175 (MC – Технифлоу 175)
Вид добавки	Добавка суперводоредуцирующая для бетонов и строительных растворов
Цвет	Коричневый
Сертифицировано	ТУ 20.59.57-200-51552155-2017 с изм. №1
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев с даты изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой полученные с максимальной добросовестностью результаты нашего опыта, однако они не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными условиями. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.