



# MC-FastKick 111

**Комплексная добавка – ускоритель твердения с суперпластифицирующим и суперводоредуцирующим эффектом**

## Характеристики продукта

- Является высокоэффективным ускорителем твердения бетона в раннем возрасте
- Повышает раннюю прочность бетона, твердеющего в естественных условиях и условиях ТВО
- Позволяет сократить продолжительность цикла, снизить максимальную температуру либо полностью отказаться от проведения ТВО
- Не снижает конечную прочность бетона
- Не требует увеличения времени предварительной выдержки
- Не имеет ограничений по максимальной температуре и продолжительности прогрева ЖБИ
- Может применяться при прогреве изделий острым паром и электроразогреве смесей
- Увеличивает связанность бетонных смесей
- Обладает суперпластифицирующим и суперводоредуцирующим эффектом
- Не содержит опасных и вредных для бетона и стальной арматуры веществ
- Не влияет на электропроводность бетонных смесей и бетона
- Может применяться при изготовлении высокоответственных изделий

## Области применения

- Высокоэффективная добавка – ускоритель твердения с суперпластифицирующим и суперводоредуцирующим эффектом для изготовления ЖБИ
- Малопрогревная и беспрогревная технологии изготовления ЖБИ
- Изготовление ЖБИ с 2-х и 3-х кратным ежедневным оборотом форм

## Рекомендации по применению

MC-FastKick 111 является жидкой комплексной добавкой – ускорителем твердения с суперпластифицирующим и суперводоредуцирующим эффектом, состоящей из комплекса пластификаторов, инновационного ускорителя твердения и вспомогательных веществ.

MC-FastKick 111 дозируется в бетонную смесь любым доступным способом. Максимальный пластифицирующий эффект можно получить, дозируя добавку в воду затворения.

Максимальный ускоряющий эффект добавки достигается в возрасте бетона от 4 до 24 часов. По истечении этого времени ускоряющий эффект добавки нивелируется.

Любое применение добавки требует предварительной проверки свойств бетонной смеси и бетона.



#### Технические характеристики MC-FastKick 111

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	т/м <sup>3</sup>	
Содержание Cl-	%	< 0,1%
Содержание щелочей	%	< 5%
Дозировка	% от м.ц.	2-4%

#### Характеристики продукта MC-FastKick 111

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	MC-FastKick 111
Вид добавки	Регулирующая кинетику твердения, ускоряющая, суперводоредуцирующая, суперпластифицирующая
Цвет	От прозрачной до светло-желтой
Сертифицировано	ТУ
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211
Срок хранения	12 месяцев с даты изготовления
Форма поставки	куб-контейнер 1200кг

**Примечание:** Приведенные в этой памятке данные представляют собой полученные с максимальной добросовестностью результаты нашего опыта, однако они не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными условиями. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.