



«ЦЕНТРИЛИТ НЦ» («CENTRILIT NC»)

Характеристики продукта

- Высокая пуццолановая активность
- Снижает проницаемость для хлоридов
- Повышает химическую стойкость
- Минимальное водоотделение, высокая однородность и связность бетонной смеси
- Высокая водонепроницаемость
- Даже в виде порошка легко дозируется шнековыми дозаторами

Области применения

- Добавка предназначена для производства водонепроницаемых бетонов.
- Производство самоуплотняющихся бетонных смесей.
- Производство высокопрочных бетонных смесей.
- Производство высокоподвижных растворных и бетонных смесей.
- Производство низкомарочных растворных и бетонных смесей.
- Добавка предназначена для применения в качестве высокоактивной минеральной добавки при приготовлении бетонов и растворов.
- Снижает усадочные деформации бетона

Рекомендации по применению

Нанокристаллизатор Centrilit NC является пуццолановой добавкой, в состав которой входят алюмосиликаты. Это синтетически произведенный материал, не являющийся отходом производства или вторичным продуктом. Кроме высокой однородности продукт сочетает возможность длительного хранения. Centrilit NC поставляется в виде порошка. Частицы Centrilit NC способствуют созданию наиболее плотной упаковки в цементной матрице. В результате пуццолановой реакции увеличивается как прочность, так и плотность бетона, препятствующая проникновению хлоридов и повышению долговечности бетонов. Centrilit NC позволяет изготавливать бетоны с высокой однородностью. При использовании Centrilit NC может быть достигнута светлая поверхность изделий, таким образом, внешний вид изделий может быть оптимизирован. При работе с бетонами необходимо выполнять соответствующие инструкции для изготовления, обработки и ухода за бетоном. Перед применением добавки должны быть проведены все необходимые испытания. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими техническими специалистами.

Технические характеристики «ЦЕНТРИЛИТ НЦ» («CENTRILIT NC»)

Характеристика	Единицы	Значение
Насыпная плотность, не менее	кг/м ³	450 - 600
Рекомендуемые дозировки	%	0,5-10

Характеристики продукта «ЦЕНТРИЛИТ НЦ» («CENTRILIT NC»)



Физические характеристики добавки	Порошок
Название добавки	«ЦЕНТРИЛИТ НЦ» («CENTRILIT NC»)
Вид добавки	Добавка снижающая проницаемость бетона и раствора
Внешний вид	Мелкодисперсный порошок с бежевым оттенком
Документация	ТУ 20.59.57-088-51552155-2018
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	бумажные мешки в соответствии с ГОСТ 2226, ведра, мягкие контейнеры из полипропиленовой или капроновой (полиамидной) ткани

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.