



«МС-ТехниФлоу 79» («MC–TechniFlow 79»)

Характеристики продукта

- Добавка на основе «HiT polymer» разработанная международным концерном MC-Баухеми
- Бетонная смесь с данной добавкой приобретает специальную тиксотропию, которая необходима для формования изделий из малоподвижных и жестких смесей путем воздействия на них вибраций, встряхивание, толчков.
- Подходит для бетонных смесей, производимых с применением всех видов и типов безопалубочных технологий
- Водный раствор поликарбоксилатов и модификаторов
- Высокий ускоряющий эффект, позволяющий сокращать время для достижения требуемой точной прочности
- Оптимален при работе со сложными сырьевыми материалами
- Не содержит компонентов (хлора, аммиака), вызывающих коррозию арматуры
- Совместим с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Добавка применяется в бетонных смесях, как суперводоредуцирующая для изготовления бетонных и железобетонных конструкций для гражданского, промышленного, транспортного и гидротехнического строительства. А также для строительства очень ответственных и важных конструкций, в случаях, когда к изделиям из бетона предъявляются жесткие требования.

Рекомендации по применению

MC-TechniFlow 79 применяется в качестве суперводоредуцирующего продукта для производства товарного и сборного железобетона. За счёт сильного эффекта водоредукции достигается увеличение прочности на 20% и более. Дополнительным эффектом применения станет увеличение марки по морозостойкости.

Наибольший эффект действия добавки достигается при ее добавлении в бетонную смесь после короткого перемешивания остальных компонентов с частью воды затворения. Возможно дозирование добавки также вместе с водой затворения. При смене марки или вида цемента необходимо провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам.

**Характеристики продукта «МС ТехниФлоу 79» («MC-TechniFlow 79»)**

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«МС ТехниФлоу 79» («MC-TechniFlow 79 »)
Вид добавки	Добавка суперводоредуцирующая для бетонов
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета в соответствии с контрольным образцом
Рекомендуемые дозировки	от 0,5 до 1,0%
Плотность	1,065 – 1,095 г/см ³
Документация	ГОСТ 24211, ГОСТ 30459 ТУ 5745 – 268 – 51552155 – 2016, с изм. №1, №2
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211, От +5 до +40 °С
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.