



«Центрамент Н18» («Centrament N18»)

Характеристики продукта

- Не высокая концентрация основных пластифицирующих компонентов позволяет точно регулировать расход добавки на оборудовании, у которого высокая погрешность в дозировании
- В данной добавке использованы модифицированные лигносульфонаты в которых, химическим путем, убраны все сахара, влияющие на скорость кинетики набора прочности бетона
- Высокая пластифицирующая способность, придает продукту универсальность, которая выражена в возможности использовать все типы цементов без потери качества в проектной прочности бетона
- За счет дополнительных модификаторов, добавка придает до 3-х часов сохраняемости подвижности бетонно смеси, в зависимости от применяемых материалов, при этом отсутствует влияние на суточную прочность бетона, в виде замедления прочности
- Оптимален при работе со сложными сырьевыми материалами
- Положительно влияет на снижение динамики тепловыделения, снижает вероятность образования термических трещин массивных конструкций
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию арматуры
- Совместим с воздухововлекающими добавками, производства MC-Bauchemie
- Добавка выпускается в жидком виде, является готовым к применению продуктом и не требует дальнейших операций по растворению или приготовлению

Области применения

Производство Товарного бетона, в том числе для

- Гражданского строительства
- Промышленного строительства
- Транспортного строительства

Рекомендации по применению

Centrament N18 – добавка пластификатор для бетонов и растворов. Добавка производится из очищенных лигносульфонатов, что значительно снижает риски получения нежелательных эффектов. Применение добавки позволяет достичь заданных характеристик бетона и бетонной смеси.

При смене марки или вида цемента необходимо

провести дополнительные испытания на соответствие физико-механических свойств бетона и бетонной смеси требуемым параметрам. На разных материалах и рецептурах свойства добавки могут значительно изменяться.

**Характеристики продукта «ЦЕНТРАМЕНТ Н18» («CENRAMENT N18»)**

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«ЦЕНТРАМЕНТ Н18» («CENRAMENT N18»)
Вид добавки	Пластифицирующая добавка для бетонных и растворных смесей
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета в соответствии с контрольным образцом
Рекомендуемые дозировки	от 0,5 до 1,5%
Плотность	1,100 – 1,120 г/см ³
Документация	ТУ 5745-258-51552155-2016 с изм. №1, №2
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже 0 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м ³ и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.