



Ortolan Extra 701

Универсальное разделительное водоземulsionное средство

Характеристики продукта

- Является готовым к применению продуктом
- Водная эмульсия на основе углеводородного масла и модифицирующих присадок
- Применяется при температурах не ниже +3 °C
- Отсутствие масляных пятен на изделиях
- Отсутствие запаха при нанесении и на горячих формах
- Не изменяет цвет поверхности, не изменяется фактура изделий
- Подходит и для горизонтальных, и для вертикальных поверхностей
- Не содержит растворителей
- Высокое качество поверхности бетона, без масляных пятен, без крупных пор, без налипания и отслоения верхнего слоя бетона

Области применения

- Применяется для обработки полиуретановых, полипропиленовых и металлических опалубок, опалубок из искусственных покрытий и т.п.
- Для бетона, твердеющего как в естественных условиях, так в условиях ТВО

Рекомендации по применению

Смазку наносить на сухую, очищенную от остатков бетона поверхность, по возможности с помощью распыляющих устройств или другим способом, обеспечивающим равномерный и минимально тонкий слой. Нанесение смазки с избытком приводит к снижению качества поверхности бетона, перерасходу материала и ненужному удорожанию.

Благодаря способности к быстрому биологическому разложению, смазка чувствительна к воздействию окружающей среды. В случае если обработанная поверхность длительное время находилась в контакте с окружающей средой, возможно потребуются повторное нанесение.

Высокая адсорбирующая способность и свежие деревянные формы также могут потребоваться повторного нанесения Ortolan Extra 701. При замораживании, смазка может помутнеть. Прозрачность смазки восстанавливается после ее нагревания.

При хранении средство склонно к частичному расслоению до 50% по объему. В случае расслоения средства при хранении перед применением необходимо осуществить его перемешивание. Свежеперемешанное средство сохраняет стойкость к расслоению не менее 24 часов.



Технические характеристики Ortolan Extra 701

| Характеристика | Единицы | Значение |
|----------------|-------------------|--|
| Плотность | кг/м ³ | 960 – 1000 |
| Расход | мл/м ² | 15-25 Опалубка с низкой адсорбирующей способностью |
| | | 20-50 Опалубка с высокой адсорбирующей способностью |

Показатели продукта Ortolan Extra 701

| | |
|-----------------------------------|--|
| Физические характеристики добавки | Однородная белая маслянистая жидкость |
| Название | «Ортолан Экстра 701» («Ortolan Extra 701») |
| Вид | Разделительное средство для предотвращения налипания бетона |
| Сертифицировано | ТУ 20.59.41-099-51552155-2020 |
| Транспортирование и хранение | ГОСТ 1510. Не допускается хранение при температуре ниже +3 °С |
| Срок хранения | 6 месяцев со дня изготовления |
| Форма поставки | по ГОСТ 1510 аналогично маслам в герметичных полиэтиленовых емкостях-кубах объемом 1000 л, бочки объемом 200 л, канистры объемом 10л |

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.