



«Центрамент ВМА 2» («Centrament VMA 2»)

Высокоэффективный жидкий стабилизатор для высокоподвижных бетонных и растворных смесей

Характеристики продукта

- Снижает растрогоотделение высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонных смесей
- Увеличивает связанность бетонных и растворных смесей
- Эффективно стабилизирует тощие смеси
- Снижает силы внутреннего трения, улучшает прокачиваемость смесей
- Увеличивает технологичность бетонных смесей
- Совместим со всеми видами цемента
- Не содержит компонентов, вызывающих коррозию

Области применения

- Высокоподвижные и самоуплотняющиеся бетонные смеси
- Высокоподвижные растворные смеси
- Изделия и конструкции с высоким качеством поверхности
- Бетонные и растворные смеси, перекачиваемые насосами

Рекомендации по применению

«Центрамент ВМА 2» («Centrament VMA 2») является жидкой стабилизирующей добавкой, состоящей из смеси органических веществ стабилизирующего действия и вспомогательных веществ.

«Центрамент ВМА 2» («Centrament VMA 2») дозируется вместе с водой затворения. Более позднее дозирование добавки снижает ее эффективность. Допускается совместное дозирование с другими добавками.

Любое применение добавки требует предварительной проверки свойств бетонной смеси и бетона.

В целях достижения дополнительных эффектов добавку рекомендуется применять совместно с добавками серий Центрамент, МС-Технифлоу, Мурапласт, МС-Рapid и МС-Пауэрфлоу.

**Технические характеристики «Центрамент ВМА 2» («Centrament VMA 2»)**

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см ³	1,00 – 1,01
Дозировка	% от массы цемента	0,1 - 2,0

Характеристики продукта «Центрамент ВМА 2» («Centrament VMA 2»)

Форма	Жидкость
Название добавки	«Центрамент ВМА 2» («Centrament VMA 2»)
Вид добавки	Добавка стабилизирующая для бетонных и растворных смесей
Цвет	Жидкость от бесцветного до желтоватого цвета
Сертифицировано	ТУ 20.59.57-254-51552155-2017
Транспортирование и хранение	при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С.
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	канистры, специальные контейнеры из пластмасс до 1 м3 и иная тара по согласованию с потребителем

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой полученные с максимальной добросовестностью результаты нашего опыта, однако они не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными условиями. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.