

Тип цемента Портландцемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок

Класс прочности 52.5 нормальнотвердеющий Обозначение ЦЕМ 0 52.5H ГОСТ 31108-2020

Производитель ООО "Холсим (Рус)"

Адрес Россия, 412902, г. Вольск, Саратовская обл., ул. Цементников, д. 1 РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00369/21 действия с 26.10.2021 по 25.10.2022 Сертификат

### Качественные характеристики ЦЕМ 0 52.5Н

### Период: III квартал 2022 год

#### Средние значения результатов физико-механических испытаний

Показатель	Единица	Фактическое	Предел значения
	измерения	значение	по ГОСТ 31108-2020
Остаток на сите с размером отверстий 45 мкм	%	2.7	-
Удельная поверхность по Блейну	см2/г	3687	-
Нормальная густота цементного теста	%	27.0	-
Водоотделение	%	25.6	-
Начало схватывания	МИН	157	не ранее 45
Конец схватывания	МИН	203	-
Предел прочности при сжатии 2 суток	МПа	23.3	не менее 20
Предел прочности при изгибе 2 суток	МПа	4.3	-
Предел прочности при сжатии 28 суток	МПа	55.1	не менее 52.5
Предел прочности при изгибе 28 суток	МПа	8.0	-
Предел прочности при сжатии после пропаривания	МПа	41.4	-
Равномерность изменения объема	MM	0.8	не более 10

# Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое	Предел значения
	значение	по ГОСТ 31108-2020
SiO2	20.2	-
Al2O3	4.5	-
CaO	65.0	-
Fe2O3	3.5	-
MgO	1.0	-
TiO2	0.2	-
P2O5	0.2	-
SO3	3.0	не более 4.0
Na2O	0.2	-
K2O	0.7	-
Na2Oэкв.	0.6	-
п.п.п.	1.2	не более 3.0
Cl	0.01	не более 0.1

# Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое		
	значение		
C3S	71.0		
C2S	10.3		
C3A	5.7		
C4AF	11.0		
СаОсв.	1.1		

На ООО «Холсим (Рус)» действует система менеджмента качества ISO 9001:2015