## Grundlagen der Informatik

Prof. Dr. J. Schmidt Fakultät für Informatik

GDI – WS 2018/19 Einführung in die Informatik



## Leitfragen

- Was sind besonders wichtige, historische Meilensteine in der Informatik?
- Aus welchen Teilgebieten setzt sich die Informatik zusammen?

# **Begriff Informatik**

- Kombination der beiden Begriffe
  - Information
  - Automatik
  - Ende der 1950er Jahre von Karl Steinbuch eingeführt
- Wissenschaft von der automatisierten Informationsverarbeitung
- Angelsächsische Länder: computer science (Computerwissenschaft)
  - es gibt auch den Begriff Informatics
  - ist allgemeiner, umfasst z.B. auch Informationsverarbeitung in biologischen oder sozialen Systemen



# Historische Entwicklung (1)

- Wurzeln der Informatik:
  - Vor mehr als 3000 Jahren: Bestrebung mechanische Geräte zu entwickeln, die dem Menschen einfache Berechnungen abnahmen
  - Abakus





- Rechenbrett mit Kugeln, meist Holz- oder Glasperlen
- Durchführbar sind Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, aber auch das Ziehen von Quadrat- und Kubikwurzeln

# Historische Entwicklung (2)

Kapitel 1: Einführung in die Informatik

### Wurzeln der Informatik:


- 300 v. Chr: Euklid entwickelt sein Verfahren zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers (ggT)
- um 825: Al-Khwarizmi fasst in einem Buch Lösungen zu bekannten mathematischen Problemen zusammen
  - Algorithmus geht möglicherweise auf seinem Namen zurück
  - Verarbeitungsvorschrift (Gerät Mensch)
  - Beispiele: Kochrezepte, Bastelanleitungen, Spielregeln, Gebrauchsanweisungen, etc.
     (nicht exakt formuliert – Interpretation notwendig)
  - Computer: präzise Definition wie Eingabedaten schrittweise in Ausgabedaten umgewandelt werden




# Wichtige historische Meilensteine (1)

- A. Ries (1492 1559)
  Rechengesetze zum Dezimalsystem
- W. Schickard (1623)
  Erste Rechenmaschine
- B. Pascal (1642)
  Rechenmaschine mit 6 Stellen
- G. Leibniz (1673)
  Maschine für vier Grundrechenarten
- P. Hahn (1774)
  Erste zuverlässig arbeitende mechanische Rechenmaschine









## Wichtige historische Meilensteine (2)

- Charles Babbage (1838) –
  "Analytical Engine"
  - Unterscheidung "Store" (Speicher) und "Mill" (mechanisches Pendant zu Rechenwerk)
  - "Programmierung" mit Lochkarten



- Hermann Hollerith (1860-1929)
  - Elektromechanische Zählmaschine
  - Auswertung von Lochkarten

Religion	evang.	kath.	jüd.	sonst.	monati.	bis 100 \$	bis 200 \$	bis 500 \$	über 500\$	13
Beruf	Ind Arb.	Land - Arb.	Kfm Ang.	Leit. Ang.	Stoatsdienst	Selbstand.	Sonst.	Bürger- recht	ja •	nein
Familien - stand	ledig	verh.	gesch.	Zahl der Kinder	1,13	2	3	•	5	uber 5
Alter in Jahren	bis 5	bis 10	bis 20	bis 30	bis 40	bis 50	bis 60	bis 70	bis 80	uber 80




## Erster funktionstüchtiger Computer

Kapitel 1: Einführung in die Informatik

 Mit der aufkommenden Elektrotechnik wurde auf elektromechanische Bauteile gesetzt.


 Solche Maschinen wurden in den 1940er Jahren von Konrad Zuse in Berlin gebaut.

- Elektromechanische Z3 besaß ca. 2600 Relais und 64 Speicherplätze mit jeweils 22 Bits.
- Multiplikation in etwa 3 Sekunden.



### Weiterer Meilenstein

- Howard Aiken erstellte 1944 in Zusammenarbeit mit der Harvard University und der Firma IBM die teilweise programmgesteuerte Rechenanlage Mark I.
  - bestand aus ca.100.000 Teilen.
  - war ca. 15 m lang.
  - Addition in 1/3 Sekunde.
  - Multiplikation in etwa 6 Sekunden.



## Generationen der elektronischen Datenverarbeitung

Kapitel 1: Einführung in die Informatik

1. Generation

Elektronische Röhrenrechner

2. Generation

Transistorrechner

3. Generation

Mikrochips mit hochintegrierten Schaltkreisen

4. Generation


MOS-Technologie

5. Generation

Parallelverarbeitung und Vernetzung

### 1. Generation: Elektronische Röhrenrechner

- Der erste elektronische Rechner ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Automatic Calculator) wurde 1946 in den USA von J.P. Eckert und J.W. Mauchley fertig gestellt.
  - Er bestand aus ca.
    17.000 Elektronenröhren und
     1500 Relais.
  - Gewicht 30 Tonnen,
    Stellfläche 140 m<sup>2</sup>,
    Strombedarf 140 kW.




### 2. Generation: Transistorrechner

Kapitel 1: Einführung in die Informatik

- Beginn ab etwa dem Jahr 1955
- Transistor ist erheblich kleiner und verbraucht nur einen Bruchteil der elektrischen Energie einer vergleichbaren Röhre.

 Einzelne Transistoren, Widerstände, Dioden und Kapazitäten wurden auf eine gedruckte Schaltung

gebracht.






### 3. und 4. Generation:


### Mikrochips mit hoch- und höchstintegrierten Schaltkreisen

Kapitel 1: Einführung in die Informatik

- Ab Anfang der 1960er Jahre wurden Bauteile in einen Chip integriert.
- Anfangs kamen auf ca. 3 mm² ca. 100
  Transistoren.
- Später wurden in hochintegrierten Schaltkreisen (LSI "large scale integration"), so genannten Mikrochips, auf ca. 30 mm² schon über eine Million

Transistoren zusammengefasst.





### 5. Generation:

### Parallelverarbeitung und Vernetzung – heutige Rechner

- Moderne Rechner
  - Mikroprozessoren mit vielen Millionen Transistoren
  - Arbeitsspeicher mit Milliarden von Speicherplätzen (Gigabytes)
  - Milliarden von Operationen pro Sekunde

- Das Mooresche Gesetz besagt, dass sich die
  - Packungsdichte der Transistoren auf einem Mikroprozessor
  - in etwa alle 18 Monate verdoppelt.




### Mooresches Gesetz

### Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2016)



Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are strongly linked to Moore's law.



Year of introduction

Data source: Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor count) The data visualization is available at OurWorldinData.org. There you find more visualizations and research on this topic.

Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.



15

### Mooresches Gesetz

#### 120 Years of Moore's Law **VACUUM MECHANICAL RELAY TRANSISTOR INTEGRATED CIRCUIT** TUBE 1E+09 NVIDIA TITAN X Calculations per second per constant dollar 1E+07 1E+05 1,000 10 APPLE MACINTOSH 0.7 0.001 **ENIAC** 1E-05 COLOSSUS 1E-07 IBM TABULATOR HOLLERITH TABULATOR ANALYTICAL ENGINE 1E-09 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Year Source: Ray Kurzweil, DFJ

© Steve Jurvetson / Wikimedia Commons / CC BY 2.0



# Teilgebiete der Informatik

Kapitel 1: Einführung in die Informatik

## Einteilung in vier Bereiche

Angewandte Informatik

Technische Informatik Praktische Informatik

Theoretische Informatik

### Theoretische Informatik

- Grundlage für die anderen Bereiche, z.B.
  - Automatentheorie und formale Sprachen
  - Berechenbarkeitstheorie
  - Komplexitätstheorie
  - Automatisches Beweisen

### Praktische Informatik

- Grundlagen der Systemsoftware, z.B.
  - Höhere Programmiersprachen,
    Compiler und Interpreter
  - Algorithmen und Datenstrukturen
  - Betriebssysteme und Netzwerke
  - Datenbanken



### Technische Informatik

- Grundlagen der Hardware, z.B.
  - Mikroprozessortechnik
  - Rechnerarchitektur
  - Rechnerkommunikation
  - Maschinennahe Programmierung

## Angewandte Informatik

- Der Computer für die Anwender, z.B.
  - Wirtschaftliche, kommerzielle Anwendungen
  - Technisch-wissenschaftliche Anwendungen
  - Mensch-Maschine-Kommunikation,
    Schnittstellengestaltung, Ergonomie



## Interdisziplinäre Gebiete der Informatik

- Wirtschaftsinformatik
- Computervisualistik
- Künstliche Intelligenz
- Computerlinguistik
- Bioinformatik

### Informatik ≠ PC!

- ein weitaus größerer Markt sind die eingebetteten Systeme (embedded systems)
- Anwendungsgebiete z.B.
  - Flugzeuge
  - Autos
  - Lokomotiven
  - Blu-ray Player
  - Smartphones
  - Fernseher
  - Waschmaschinen
  - Spielekonsolen
  - Hörgeräte
  - Computertomographen





## Eingebettetes System

 eingebettetes System = Computer, der in ein technisches Umfeld eingebunden ist

- typisch:
  - Regel- und Überwachungsfunktionen,
  - Verarbeitung von Sensorsignalen
  - Echtzeitanforderungen



## Beispiel: Automotive

- Auto = fahrendes Computernetzwerk
  - Oberklasse: bis zu 80 Steuergeräte
  - Mittelklasse: > 20 Steuergeräte
  - verbunden über Bussystem (CAN/FlexRay)
- Aufgaben z.B.
  - Motorsteuerung
  - Kombiinstrument
  - ABS/ESP
  - Airbag
  - Fahrerassistenzsysteme



Airbag Steuergerät

diese Computer benötigen natürlich Software ...