Einleitung und Zielsetzung

Sonntag, 17. März 2019 20:25

$1 << 30$

$<< 30$



2^{30}

$(-1)^{VZ} \cdot 2^{(Bias(8Bit)-127)} \cdot (1 + Mant.Bits)$

$(-1)^0 \cdot 2^1 \cdot 1 = 2$



Betragsdarstellung:

n-Bit: $b_{n-1}\ b_{n-2} \dots b_0 \xrightarrow[\text{Betrag}]{\text{Interpr.}} \sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$

Bsp.:

$01010101 \longrightarrow 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^0$

$= 64 + 16 + 4 + 1$

$= 85$

$87 \longrightarrow 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0$







2-er Komplement $\quad b_{n-1} \mid b_{n-2} \cdots b_0$

$$\text{Wert}(b) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{n-2} b_i \cdot 2^i & \text{, falls } b_{n-1} = 0 \\ -\left(\sum_{i=0}^{n-2} \overline{b_i} \cdot 2^i + 1\right) & \text{, falls } b_{n-1} = 1 \end{cases}$$

$-1 \;\hat{=}\; 1111\ 1111$

$-17 \;\hat{=}\; -(16 + 1)$

$= 2^4$

$1110\ 1111$

$17 \;\hat{=}\; 0001\ 0001$

Neg. $\quad 1110\ 1110$

$+ \qquad\qquad 1$

$1110\ 1111$

Operanden:

Konstanten – imm , unmittelbar in Instruktion

Register – r , 3 Bit

Speicher – m , für memory

- Konstante Adresse (globale Variablen)
- Variable Adresse (z.B. Pointer) in Register
- Kombination:

- Konstante Anfangsadr.
  + Variable × Skalierungs-faktor
  (Arrayzugriff, 1-dim.)
- Konstante Anf.adr.
  + Basis
  + Index × Scale

Implizite
Explizite > Operanden

Bsp.: NOP — 0 explizite Operanden
Implizit: EIP

Push 5 — Explizit: 5
Implizit: ESP
[ESP]
EIP

mov EAX, 5 — Explizit: EAX
5
Implizit: EIP

IMUL EAX, EBX, 5
Explizit: EAX
EBX
5
Implizit: EIP

0 bis 3 Adressoperationen



Table 2-3. 32-Bit Addressing Forms with the SIB Byte

r32 Base = Base =	EAX 0 000	ECX 1 001	EDX 2 010	EBX 3 011	ESP 4 100	[*] 5 101	ESI 6 110	EDI 7 111
Scaled Index / SS / Index	Value of SIB Byte (in Hexadecimal)							

C7 /0 MOV r/m32,imm32 Move imm32 to r/m32

r8(/r) r16(/r) r32(/r) mm(/r) xmm(/r) /digit (Opcode) REG =			AL AX EAX MM0 XMM0 0 000	CL CX ECX MM1 XMM1 1 001
Effective Address	**Mod**	**R/M**	**Value**	
[EAX]	00	000	00	08
[ECX]		001	01	09
[EDX]		010	02	0A
[EBX]		011	03	0B
[--][--][1]		100	04	0C
disp32[2]		101	05	0D
[ESI]		110	06	0E

Table 2-3. 32-Bit Addressing Forms with the SIB Byte

r32 Base = Base =			EAX 0 000	ECX 1 001	EDX 2 010	EBX 3 011	ESP 4 100	[*] 5 101	ESI 6 110	EDI 7 111
Scaled Index	**SS**	**Index**	**Value of SIB Byte (in Hexadecimal)**							
[EAX]	00	000	00	01	02	03	04	05	06	07
[ECX]		001	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
[EDX]		010	10	11	12	13	14	15	16	17
[EBX]		011	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
none		100	20	21	22	23	24	25	26	27
[EBP]		101	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
[ESI]		110	30	31	32	33	34	35	36	37
[EDI]		111	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
[EAX*2]	01	000	40	41	42	43	44	45	46	47
[ECX*2]		001	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
[EDX*2]		010	50	51	52	53	54	55	56	57
[EBX*2]		011	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
none		100	60	61	62	63	64	65	66	67
[EBP*2]		101	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
[ESI*2]		110	70	71	72	73	74	75	76	77
[EDI*2]		111	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
[EAX*4]	10	000	80	81	82	83	84	85	86	87