

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Clustering

Dr. Mauricio Toledo-Acosta

Diplomado Ciencia de Datos con Python

Table of Contents

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

1 Clustering

2 K-Means

3 Hierarchical Clustering

4 Métricas para clustering

Introducción

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Clustering

El clustering, o agrupamiento, es la tarea que consiste en agrupar objetos de tal manera que los objetos en el mismo conjunto (cluster) son más similares entre sí que con los objetos de los otros conjuntos.

Clustering

Clustering

Clustering

Clustering


K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Clustering

El clustering, o agrupamiento, es la tarea que consiste en agrupar objetos de tal manera que los objetos en el mismo conjunto (cluster) son más similares entre sí que con los objetos de los otros conjuntos.



Clustering

Clustering

Clustering

Clustering


K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Clustering

El clustering, o agrupamiento, es la tarea que consiste en agrupar objetos de tal manera que los objetos en el mismo conjunto (cluster) son más similares entre sí que con los objetos de los otros conjuntos.



Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

El clustering puede realizarse usando varios algoritmos que difieren en cuanto al significado de *qué significa un cluster*:

- **Connectividad:** Cluster jerárquico basado en conectividad por distancia.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

El clustering puede realizarse usando varios algoritmos que difieren en cuanto al significado de *qué significa un cluster*:

- **Connectividad:** Cluster jerárquico basado en conectividad por distancia.
- **Centroides:** Los clusters son representados por un vector promedio.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

El clustering puede realizarse usando varios algoritmos que difieren en cuanto al significado de *qué significa un cluster*:

- **Connectividad:** Cluster jerárquico basado en conectividad por distancia.
- **Centroides:** Los clusters son representados por un vector promedio.
- **Distribución:** Los clusters son modelados usando distribuciones de probabilidad.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

El clustering puede realizarse usando varios algoritmos que difieren en cuanto al significado de *qué significa un cluster*:

- **Connectividad:** Cluster jerárquico basado en conectividad por distancia.
- **Centroides:** Los clusters son representados por un vector promedio.
- **Distribución:** Los clusters son modelados usando distribuciones de probabilidad.
- **Densidad:** Los clusters son regiones densas conectadas.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

El clustering puede realizarse usando varios algoritmos que difieren en cuanto al significado de *qué significa un cluster*:

- **Connectividad:** Cluster jerárquico basado en conectividad por distancia.
- **Centroides:** Los clusters son representados por un vector promedio.
- **Distribución:** Los clusters son modelados usando distribuciones de probabilidad.
- **Densidad:** Los clusters son regiones densas conectadas.
- **Subespacios:** Al mismo tiempo se clusterizan filas y columnas.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

El clustering puede realizarse usando varios algoritmos que difieren en cuanto al significado de *qué significa un cluster*:

- **Connectividad:** Cluster jerárquico basado en conectividad por distancia.
- **Centroides:** Los clusters son representados por un vector promedio.
- **Distribución:** Los clusters son modelados usando distribuciones de probabilidad.
- **Densidad:** Los clusters son regiones densas conectadas.
- **Subespacios:** Al mismo tiempo se clusterizan filas y columnas.
- **Grafos:** Los clusters son cliques en grafos de cercanía.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

El clustering puede realizarse usando varios algoritmos que difieren en cuanto al significado de *qué significa un cluster*:

- **Connectividad:** Cluster jerárquico basado en conectividad por distancia.
- **Centroides:** Los clusters son representados por un vector promedio.
- **Distribución:** Los clusters son modelados usando distribuciones de probabilidad.
- **Densidad:** Los clusters son regiones densas conectadas.
- **Subespacios:** Al mismo tiempo se clusterizan filas y columnas.
- **Grafos:** Los clusters son cliques en grafos de cercanía.
- **Modelos neuronales:** Usan redes neuronales no supervisadas y pueden ser similares a uno o varios de los enfoques anteriores.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hay dos tipos de clustering:

- **Clustering duro:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hay dos tipos de clustering:

- **Clustering duro:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Clustering suave:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hay dos tipos de clustering:

- **Clustering duro:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Clustering suave:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.

Hay varios tipos de clustering:

- **Partición:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hay dos tipos de clustering:

- **Clustering duro:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Clustering suave:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.

Hay varios tipos de clustering:

- **Partición:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Partición con ruido:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hay dos tipos de clustering:

- **Clustering duro:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Clustering suave:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.

Hay varios tipos de clustering:

- **Partición:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Partición con ruido:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.
- **Overlapping Clustering:** Cada elemento puede pertenecer a varios clusters.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hay dos tipos de clustering:

- **Clustering duro:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Clustering suave:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.

Hay varios tipos de clustering:

- **Partición:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Partición con ruido:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.
- **Overlapping Clustering:** Cada elemento puede pertenecer a varios clusters.
- **Clustering de subespacios:** En varios subconjuntos de features se forman clusters.

Tipos de clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hay dos tipos de clustering:

- **Clustering duro:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Clustering suave:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.

Hay varios tipos de clustering:

- **Partición:** Cada elemento pertenece a un cluster o no.
- **Partición con ruido:** Cada elemento pertenece a un cluster, hasta cierto punto.
- **Overlapping Clustering:** Cada elemento puede pertenecer a varios clusters.
- **Clustering de subespacios:** En varios subconjuntos de features se forman clusters.
- **Clustering jerárquico:** Los objetos que pertenecen a un cluster hijo, pertenecen también al cluster raíz.

Table of Contents

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

1 Clustering

2 K-Means

3 Hierarchical Clustering

4 Métricas para clustering

K-Means

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

K-Means

Método de clustering que busca particionar n puntos en k clusters de manera que cada punto pertenezca al cluster cuyo centroide esté más cerca. Este centroide representa al cluster.

K-Means

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means


Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering


K-Means

Método de clustering que busca particionar n puntos en k clusters de manera que cada punto pertenezca al cluster cuyo centroide esté más cerca. Este centroide representa al cluster.

Original dataset



K-Means clustering



K-Means

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means


Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering


K-Means

Método de clustering que busca particionar n puntos en k clusters de manera que cada punto pertenezca al cluster cuyo centroide esté más cerca. Este centroide representa al cluster.

Original dataset



K-Means clustering



K-Means: ¿Cómo funciona?

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



K-Means: ¿Cómo funciona?

Clustering




Clustering

Clustering




K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



25



Ventajas

Ventajas

- Es rápido y eficiente.

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Ventajas

Ventajas

- Es rápido y eficiente.
- Funciona bien en datasets grandes.

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Ventajas

Ventajas

- Es rápido y eficiente.
- Funciona bien en datasets grandes.
- Fácil de interpretar.

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Ventajas

Ventajas

- Es rápido y eficiente.
- Funciona bien en datasets grandes.
- Fácil de interpretar.
- Flexible a cambios de métricas.

Desventajas

Desventajas

- Escoger el parámetro K .

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Desventajas

Desventajas

- Escoger el parámetro K .
- Es sensible a outliers.

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means


Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Desventajas

Desventajas

- Escoger el parámetro K .
- Es sensible a outliers.
- Produce clusters con tamaños uniformes



Desventajas

Desventajas

- Sensible a la normalización.

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Desventajas

Desventajas

- Sensible a la normalización.
- Sensibilidad al número de dimensiones.




Table of Contents

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

1 Clustering

2 K-Means

3 Hierarchical Clustering

4 Métricas para clustering

Hierarchical Clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hierarchical Clustering

La agrupación jerárquica es una familia general de algoritmos de agrupación que crean agrupaciones anidadas fusionándolas o dividiéndolas sucesivamente. Esta jerarquía de grupos se representa como un árbol (o dendrograma). La raíz del árbol es el grupo único que reúne todas las muestras, siendo las hojas los grupos con una sola muestra.

Hierarchical Clustering

Clustering

Clustering

Clustering


K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Hierarchical Clustering

La agrupación jerárquica es una familia general de algoritmos de agrupación que crean agrupaciones anidadas fusionándolas o dividiéndolas sucesivamente. Esta jerarquía de grupos se representa como un árbol (o dendrograma). La raíz del árbol es el grupo único que reúne todas las muestras, siendo las hojas los grupos con una sola muestra.



Hierarchical Clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means


Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering


Hierarchical Clustering

La agrupación jerárquica es una familia general de algoritmos de agrupación que crean agrupaciones anidadas fusionándolas o dividiéndolas sucesivamente. Esta jerarquía de grupos se representa como un árbol (o dendrograma). La raíz del árbol es el grupo único que reúne todas las muestras, siendo las hojas los grupos con una sola muestra.

Original dataset



K-Means clustering



Hierarchical Clustering

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

En la implementación de `scikit-learn`, los criterios de vinculación (linkage) determinan la métrica utilizada para la estrategia de fusión:

- Ward minimiza la suma de las diferencias al cuadrado dentro de todos los grupos, es decir, minimiza la varianza.
- Complete Linkage minimiza la distancia máxima entre observaciones de pares de grupos.
- Average linkage minimiza el promedio de las distancias entre todas las observaciones de pares de grupos.
- Single linkage minimiza la distancia entre las observaciones más cercanas de pares de grupos.

Además, hay que especificar el número de clusters o un umbral de distancia máxima.

Agglomerative Clustering

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Agglomerative Clustering

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Agglomerative Clustering

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Agglomerative Clustering

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Agglomerative Clustering

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Agglomerative Clustering

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Agglomerative Clustering

Clustering


Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Agglomerative Clustering

Clustering



Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering



Ventajas y Desventajas

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Ventajas

- Su estructura de jerarquía ofrece más información que la simple lista de clusters.
- Fácil de implementar e interpretar.

Desventajas

- Susceptible a outliers.
- No es apto para datasets muy grandes.
- El orden de los datos impactan el resultado final.

Table of Contents

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

1 Clustering

2 K-Means

3 Hierarchical Clustering

4 Métricas para clustering

Silhouette score

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Silhouette

La silhueta es un método de interpretación y validación de la coherencia dentro de un cluster. El valor de la silueta es una medida de cuán similar es un objeto a su propio cluster (cohesión) en comparación con otros cluster (separación).

La silueta va de -1 a +1. Un valor alto indica que el objeto está bien emparejado con su propio cúmulo y mal emparejado con los cúmulos vecinos. La silueta puede ser calculada con cualquier métrica distancia

Silhouette score

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

$$\text{Cohesion: } a(i) = \frac{1}{|C_i|-1} \sum_{\substack{j \in C_i \\ j \neq i}} d(i, j)$$

$$\text{Separation: } b(i) = \min_{J \neq I} \frac{1}{|C_J|} \sum_{j \in C_J} d(i, j)$$

$$\text{Diferencia: } s(i) = \begin{cases} 1 - \frac{a(i)}{b(i)}, & a(i) < b(i) \\ 0, & a(i) = b(i) \\ \frac{b(i)}{a(i)} - 1, & b(i) < a(i). \end{cases}$$

Silhouette score

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

$$\text{Cohesion: } a(i) = \frac{1}{|C_i|-1} \sum_{\substack{j \in C_i \\ j \neq i}} d(i, j)$$

$$\text{Separation: } b(i) = \min_{J \neq I} \frac{1}{|C_J|} \sum_{j \in C_J} d(i, j)$$

$$\text{Diferencia: } s(i) = \begin{cases} 1 - \frac{a(i)}{b(i)}, & a(i) < b(i) \\ 0, & a(i) = b(i) \\ \frac{b(i)}{a(i)} - 1, & b(i) < a(i). \end{cases}$$

El valor de la silueta para el conjunto de datos $X = \{x_1, \dots, x_N\}$ es el promedio

$$s(X) = \frac{1}{N} s(x_i).$$

Adjusted Mutual Information

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

Ground truth clustering



Ground truth clustering



Clustering 1



Clustering 2



| | T Cluster amarillo | T Cluster morado |
|------------------|--------------------|------------------|
| Cluster amarillo | 2 | 2 |
| Cluster morado | 1 | 1 |

| | T Cluster amarillo | T Cluster morado |
|------------------|--------------------|------------------|
| Cluster amarillo | 3 | 1 |
| Cluster morado | 0 | 2 |

Adjusted Mutual Information

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

La Información Mutua Ajustada mide que tanta información comparten dos clusterings en términos de los elementos que comparten, es decir, del tamaño de la intersección. Suele usarse para comparar un clustering *ground truth* contra uno que hemos obtenido.

- Es un valor entre 0 y 1.

Adjusted Mutual Information

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

La Información Mutua Ajustada mide que tanta información comparten dos clusterings en términos de los elementos que comparten, es decir, del tamaño de la intersección. Suele usarse para comparar un clustering *ground truth* contra uno que hemos obtenido.

- Es un valor entre 0 y 1.
- Entre mayor es el valor, más similar es el clustering obtenido con el verdadero.

Adjusted Mutual Information

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

La Información Mutua Ajustada mide que tanta información comparten dos clusterings en términos de los elementos que comparten, es decir, del tamaño de la intersección. Suele usarse para comparar un clustering *ground truth* contra uno que hemos obtenido.

- Es un valor entre 0 y 1.
- Entre mayor es el valor, más similar es el clustering obtenido con el verdadero.
- No cambia si permutamos las etiquetas de los clusters

$$(0, 1, 0, 0, 1) \longleftrightarrow (1, 0, 1, 1, 0)$$

Adjusted Mutual Information

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

La Información Mutua Ajustada mide que tanta información comparten dos clusterings en términos de los elementos que comparten, es decir, del tamaño de la intersección. Suele usarse para comparar un clustering *ground truth* contra uno que hemos obtenido.

- Es un valor entre 0 y 1.
- Entre mayor es el valor, más similar es el clustering obtenido con el verdadero.
- No cambia si permutamos las etiquetas de los clusters

$$(0, 1, 0, 0, 1) \longleftrightarrow (1, 0, 1, 1, 0)$$

- Es simétrica.

Adjusted Mutual Information

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

La Información Mutua Ajustada mide que tanta información comparten dos clusterings en términos de los elementos que comparten, es decir, del tamaño de la intersección. Suele usarse para comparar un clustering *ground truth* contra uno que hemos obtenido.

- Es un valor entre 0 y 1.
- Entre mayor es el valor, más similar es el clustering obtenido con el verdadero.
- No cambia si permutamos las etiquetas de los clusters

$$(0, 1, 0, 0, 1) \longleftrightarrow (1, 0, 1, 1, 0)$$

- Es simétrica.
- El valor toma en cuenta la corrección por el azar.

Adjusted Mutual Information

Clustering

Clustering

Clustering

K-Means

Hierarchical
Clustering

Métricas para
clustering

La Información Mutua Ajustada mide que tanta información comparten dos clusterings en términos de los elementos que comparten, es decir, del tamaño de la intersección. Suele usarse para comparar un clustering *ground truth* contra uno que hemos obtenido.

- Es un valor entre 0 y 1.
- Entre mayor es el valor, más similar es el clustering obtenido con el verdadero.
- No cambia si permutamos las etiquetas de los clusters

$$(0, 1, 0, 0, 1) \longleftrightarrow (1, 0, 1, 1, 0)$$

- Es simétrica.
- El valor toma en cuenta la corrección por el azar.
- Suele tener valores pequeños.