HTML/CSS Aula 7

Comentários, Parágrafos e Estilos

Comentários em HTML

- Comentários em HTML não são exibidos no navegador, mas podem ajuda a documentar seu código-fonte HTML.
- Você pode adicionar comentários ao seu código HTML usando a seguinte sintaxe:

```
<!-- Escreva aqui o seu comentário -->
```

- Note que há um ponto de exclamação (!) no inicio da tag, mas não no fim.

Adicionar Comentários

- Com os comentários, você pode colocar notificações e lembretes no seu código HTML.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- Isto é um comentário -->
<p>Isto é um parágrafo.</p>
<!-- Comentários não serão exibidos pelo navegador -->

</body>
</html>
```

Ocultar conteúdo

- Comentários podem ser usados para ocultar conteúdo.
- Isso pode ser útil para você esconder conteúdo temporariamente.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Isto é um parágrafo.</p>

<!-- <p>Isto é outro parágrafo </p> -->

<p>Isto também é um parágrafo.</p>

</body>
</html>
```

Ocultar conteúdo de várias linhas

- Você também pode esconder mais de uma linha. Tudo entre o <!-- e o --> será escondido da tela.
- Ocultando uma seção de código HTML
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Este é um parágrafo.</p>
<!--
<p>Olhe para esta imagem legal:</p>
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->
<p>Este também é um parágrafo.</p>

</body>
</html>
```

Comentários também são ótimos para depurar HTML, porque você pode Comenta linhas no código HTML, uma de cada vez, para procurar erros.

Ocultar conteúdo inline

- Comentários podem ser usados para esconder partes no meio do código HTML.
- Escondendo uma parte de um parágrafo.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Este <!--ótimo texto --> é um parágrafo.</p>

</body>
</html>
```

Como Comentar HTML no VS Code

- Comentário de Linha/Seleção: Selecione o código e pressione **Ctrl + /** (Windows) ou **Cmd + /** (MacOs).
- Comentário de Bloco: Selecione várias linhas e pressione **Alt + Shift + A.**
- Alternativa (VS Studio Style): Pressione **Ctrl + K** e depois **Ctrl + C** para comentar, e **Ctrl + K** depois **Ctrl + U** para descomentar.

Exibição HTML

- Você não pode ter certeza de como o HTML será exibido.
- Telas grandes ou pequenas, e janelas redimensionadas geram resultados diferentes.
- Com HTML, você não pode alterar a tela adicionando espaços ou linhas extras no seu código HTML.
- O navegador remove automaticamente quaisquer espaços e linhas extras quando a página estiver exibindo o contéudo.
- Veja o exemplo na próxima página:

Exemplos de Exibição HTML

```
<p>
Este parágrafo
contém muitas linhas
no código-fonte,
Mas o navegador
ignora isso.
</p>

<p>
Este parágrafo
contém muitas                    linhas no código            fonte,
Mas o                  navegador
ignora                                   isso.
</p>

<p>
O número de linhas em um parágrafo depende da janela do navegador. Se
você redimensionar a janela do navegador, o número de linhas neste
parágrafo vai aumentar.
</p>
```

Linhas Horizontais HTML

- A tag <hr> define uma quebra temática em uma página HTML e é mais frequentemente exibido como uma linha horizontal.
- O elemento <hr> é usado para separar conteúdo (ou definir uma alteração) em uma Página HTML:

```
<h1>Cabeçalho 1</h1>
<p>Aqui temos um texto interessnte.</p>
<hr>

<h2>Cabeçalho 2</h2>
<p>Aqui temos outro texto interessnte.</p>
<hr>

<h3>Cabeçalho 3</h3>
<p>Aqui temos um outro texto interessnte.</p>
```

- A tag <hr> é uma tag vazia, o que significa que não tem tag final.

Quebras de Linha HTML

- O elemento
 HTML define um quebra de linha.
- Use a tag <br> se quiser uma quebra de linha (uma linha nova) sem começar um novo parágrafo.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Este é<br>um parágrafo<br>com quebras de linha.</p>

</body>
</html>
```

- A tag
 é uma tag vazia, o que significa que não tem tag final.

O Problema do Poema

- Este poema será exibido em uma única linha.

Exemplo:

```
<p>
Em HTML, espaços e novas linhas são ignorados:
</p>

<p>
  Minha Bonnie está deitada sobre o oceano.
  Minha Bonnie está deitada sobre o mar.
  Minha Bonnie está deitada sobre o oceano.
  Ah, traga minha Bonnie de volta para mim.
</p>
```

O elemento <pre> uma solução

- O elemento <pre> HTML define o texto como pré-formatado.
- O texto dentro de um elemento <pre> é exibido em uma fonte de largura fixa (geralmente Courier), e preserva tanto os espaços quanto os quebras de linha.
- Exemplo:

```
<p>A tag (pre) preserva tanto os espaços quanto os quebramentos de
linha:

</p>

<pre>
   Minha Bonnie está deitada sobre o oceano.

   Minha Bonnie está deitada sobre o mar.

   Minha Bonnie está deitada sobre o oceano.

   Ah, traga minha Bonnie de volta pra mim.
</pre>
```

Estilos HTML

- O atributo style HTML é usado para adicionar estilos a um elemento, como cor, fonte, tamanho e muito mais.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Eu sou um texto normal</p>
<p style="color:red;">Eu sou texto vermelho</p>
<p style="color:blue;">Eu sou texto azul</p>
<p style="font-size:50px; color:orange;">Eu sou texto grande e
laranja</p>

</body>
</html>
```

O atributo de estilo HTML

- Definir o estilo de um elemento HTML pode ser feito com o atributo style.
- O atributo style HTML possui a seguinte sintaxe:

```
<nomedatag style="propriedade:valor;">
<p style="font-size:100px;">Eu sou um texto muito grande</p>
```

- As ***propriedades e valores*** *do atributo* style, *pertencem ao* **CSS**.

Cor de fundo

- A propriedade background-color de CSS define a cor de fundo para um elemento HTML.
- Definindo a cor de fundo de uma página para azul-claro.
- Exemplo:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>Aqui está um título</h1>
<p>Aqui tem um parágrafo.</p>

</body>
</html>
```

Definindo a cor de fundo de dois elementos

- Você pode definir a cor de fundo para dois elementos diferentes.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:powderblue;">Aqui está um título
</h1>
<p style="background-color:tomato;">Aqui tem um parágrafo.</p>

</body>
</html>
```

Cor do Texto

- A propriedade color de CSS define a cor do texto para um elemento de texto HTML.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="color:blue;">Este é um título
</h1>
<p style="color:red;">Este é um parágrafo.</p>

</body>
</html>
```

Tipos de fontes

- A propriedade font-family de CSS define a fonte a ser usada para um elemento HTML.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-family:verdana;">Este é um título
</h1>
<p style="font-family:courier;">Aqui temos um parágrafo.</p>

</body>
</html>
```

Tamanho do Texto

- A propriedade font-size de CSS define o tamanho do texto para um elemento HTML.

Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="font-size:150px;">Este é o quarto título, e está em tamanho
de 150 pixels.
</h1>
<p style="font-size:160%;">Este é quarto parágrafo, e está com texto
aumentado em 160%.</p>

</body>
</html>
```

Alinhamento do Texto

- A propriedade text-align de CSS define o alinhamento horizontal do texto para um elemento HTML.
- Exemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="text-align:center;">Aqui temos um título centralizado</h1>
<p style="text-align:center;">Aqui temos um parágrafo centralizado.</p>

</body>
</html>
```

Exercício 1

Verdadeiro ou falso. Parágrafos HTML sempre começam em uma nova linha.

( ) Falso

( ) Verdadeiro

Exercício 2

Use a tag HTML correta para adicionar um parágrafo com o texto “Olá, estudantes!".

```
<html>
<body>

</body>
</html>
```

Exercício 3

- Limpe este documento com etiquetas finais adequadas.

```
<h1>This is a Heading [redacted]

<p>This is a paragraph. [redacted]
```

Exercício 4

- Adicione uma linha horizontal entre o título e o parágrafo.

```
<h1>London</h1>

<p>London is the capital city of England.
It is the most populous city in the United Kingdom,
with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
```

Exercício 5

- Adicione uma quebra de linha no meio do parágrafo:

```
<p>My Bonnie lies [redacted] over the ocean.</p>
```

Exercício 6

- Envolva este poema em tags HTML que preservarão todos os espaços e quebras de linha quando o elemento for exibido.

```
My Bonnie lies over the ocean.
My Bonnie lies over the sea.
My Bonnie lies over the ocean.
Oh, bring back my Bonnie to me.
```

Exercício 6

Qual é a sintaxe correta para adicionar um comentário em HTML?

(A) <-- Isso é um comentário -->

(B) <## Isso é um comentário ##>

(C) <--> Isso é um comentário </-->

(D) <!-- Isso é um comentário -->

Exercício 7

Qual é a maneira correta de adicionar uma cor de fundo a um documento HTML?

- `<body style='background-color:pink;'>`
- `<body background-color='pink;'>`
- `<body style='bgcolor:pink;'>`

Exercício 8

Use o atributo HTML correto, e CSS, para definir a cor do parágrafo como "azul".

-

- <p [ ]="“[ ];">Este é um parágrafo azul.</p>

Exercício 9

- Use CSS para definir a fonte do parágrafo como "courier".

 Este é um parágrafo com fonte courier.

Exercício 10

- Use CSS para alinhar o parágrafo no centro.
- Este é um parágrafo centralizado.