

Identificadores de Variáveis

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - JAVA

AULA 4

Identificando Variáveis

Todas as variáveis Java devem ser identificadas com nomes únicos.

Esses nomes únicos são chamados de identificadores.

Identificadores podem ser nomes curtos (como x e y) ou nomes mais descritivos (idade, soma, volumeTotal).

Nota: Recomenda-se usar nomes descritivos para que crie código compreensível e sustentável:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Muito bom! <----isso é só um comentário viu.  
        int minutesPerHour = 60;  
  
        // Não está errado, mas não é tão fácil entender o seu  
        significado. <-----isso também é só um comentário viu!  
        int m = 60;  
  
        System.out.println(minutesPerHour);  
        System.out.println(m);  
    }  
}
```

Regras Para Identificar Variáveis

As regras gerais para nomear variáveis são:

Os nomes podem conter letras, dígitos, sublinhados e cifrões

Os nomes devem começar com uma letra

Os nomes devem começar com uma letra minúscula e não podem conter espaços em branco

Nomes também podem começar com \$ e _

Os nomes são sensíveis a maiúsculas minúsculas ("myVar" e "myvar" são variáveis diferentes)

Palavras-chave reservadas (como palavras-chave do Java, como **int** ou **boolean**) não podem ser usadas como nomes.

Identificadores Inválidos

Aqui estão alguns exemplos de identificadores **inválidos** que poderiam causar erros:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Identificadores inválidos: <--isso só um comentário!  
int 2ndNumber = 5; // Não pode começar com um dígito <--isso só um comentário!  
int my var = 10; // Não pode conter espaços. <--isso só um comentário!  
int int = 20; // Não pode usar palavras-chave reservadas. <--isso só um comentário!  
    }  
}
```

Para fazer na sala

Atividade 1

Preencha o nome correto da variável para substituir o espaço em branco e assim o código se compila.

```
Int  = 10;  
System.out.println(myVar);
```

Para fazer na sala

Atividade 2

Preencha o identificador que torna esse código inválido porque duplica o nome da primeira variável.

```
int myNum = 5;  
int █████ = 10;  
System.out.println(█████);
```

Para fazer na sala

Atividade 3

Qual nome de variável abaixo, é inválido de acordo com as regras para nomeação de variáveis? Escolha o nome inválido e preencha os campos vazios.

```
Int  = 20;  
System.out.println();
```

```
myInteger = 20;
```

```
int = 20;
```

```
myNum = 20;
```

```
num = 20;
```

Para fazer na sala

Atividade 4

Crie uma variável nomeada e atribua a ela o valor de: maxSpeed120

```
variável nome_da_variável = valor_da_variável;
```

```
System.out.println(nome_da_variável);
```