

Anotasi Dataset Sequence Pair Classification

Anotasi dataset Sequence Pair Classification dilakukan dengan memberi label pada pasangan pesanan induk dan pesanan susulan. Setiap data terdiri dari *text_a* sebagai representasi kondisi pesanan induk, *text_b* sebagai pesan susulan, dan label akhir berupa **MATCH** atau **NO_MATCH**. Label **MATCH** diberikan jika pesan susulan masih sesuai dengan konteks pesanan induk dan dapat digunakan untuk melengkapi slot kosong. Sebaliknya, label **NO_MATCH** diberikan jika terdapat perbedaan penting, seperti tanggal, lokasi, tujuan, tipe unit, atau kondisi pesanan yang tidak memungkinkan untuk digabung. Contoh anotasi pasangan data tersebut ditampilkan pada Tabel IV.X.

Tabel IV.X. Contoh Anotasi Dataset Sequence Pair Classification

Jenis Kasus	Pesanan Induk (<i>text_a</i>)	Pesanan Susulan (<i>text_b</i>)	Label	Keterangan
Completion slot kosong	22 MARET 2026, 5 UNIT TWB 50 CBM, ARGOPANTES, CGK - PKU, terisi 2/5	22 MARET 2026, 5 UNIT TWB 50 CBM, ARGOPANTES, CGK - PKU, driver ANDI, nopol B 9726 SXW	MATCH	Konteks sama dan susulan mengisi slot kosong.
Resend dengan unit baru	22 MARET 2026, 5 UNIT TWB 50 CBM, ARGOPANTES, CGK - PKU, terisi 2/5	Data lama IWAN dan MARTIN dikirim ulang, lalu ada driver baru ANDI dan DIDIK untuk order yang sama.	MATCH	Data lama menjadi konteks, sedangkan data baru melengkapi order.
Mirip tetapi beda tanggal	06 FEB 2026, 5 UNIT CDDL 24 CBM, ARGOPANTES, CGK - JATIM TENTATIF, terisi 3/5	23 MARET 2026, 5 UNIT CDDL 24 CBM, ARGOPANTES, CGK - JATIM TENTATIF, driver ANDI, nopol BK 8542 FH	NO_MATCH	Atribut terlihat mirip, tetapi tanggal request berbeda.
Mirip tetapi beda rute	22 MARET 2026, 5 UNIT TWB 50 CBM, ARGOPANTES, CGK - PKU, terisi 1/5	22 MARET 2026, 5 UNIT TWB 50 CBM, ARGOPANTES, SUX - CGK, driver WAHYUDI, nopol L 9511 AL	NO_MATCH	Tanggal, lokasi, dan tipe unit sama, tetapi rute berbeda.

Tabel IV.X menunjukkan bahwa anotasi pada model tahap 2 dilakukan pada level pasangan teks. Model tidak hanya membaca satu pesan, tetapi membandingkan hubungan antara pesanan induk dan pesan susulan untuk menentukan apakah keduanya cocok atau tidak. Contoh **MATCH** menunjukkan susulan yang masih dapat mengisi slot pesanan induk, sedangkan contoh **NO_MATCH** menunjukkan pasangan yang terlihat mirip tetapi memiliki perbedaan penting.