

Contents

1	Labo1	5
1.1	Ejercicio 1	5
1.1.1	A	5
1.1.2	B	6
1.2	Ejercicio 2	7
1.2.1	A	7
1.2.2	B	7
1.3	Ejercicio 3	8
1.4	Ejercicio 4	8
1.5	Ejercicio 5	9
2	Labo2	11
2.1	Ejercicio 1	11
2.1.1	A	11
2.1.2	B	12
2.1.3	C	12
2.1.4	D	12
2.1.5	E	13
2.2	Ejercicio 2	14

2.2.1	A	14
2.2.2	B	14
2.2.3	C	15
2.2.4	D	15
2.3	Ejercicio 3	16
2.3.1	A	16
2.3.2	B	16
2.3.3	C	17
3	Labo3	19
3.1	Ejercicio 1	19
3.1.1	A	19
3.1.2	B	20
3.1.3	C	20
3.1.4	D	21
3.1.5	E	21
3.1.6	F	21
3.1.7	G	22
3.2	Ejercicio 2	22
3.3	Ejercicio 3	23
3.4	Ejercicio 4	23
3.4.1	A	23
3.4.2	B	24
3.4.3	C	24
3.4.4	D	25
4	Labo4	27
5	Labo5	31

Chapter 1

Lab01

```
module Lab01 (  
    time, yearsSeg, daysSeg, hoursSeg, minsSeg, years, days, hours,  
    mins, segs, sol1a, sol1b, sol2A, sol2B, sol3, calculoDigitos,  
    sumaDigitos, reduccion, bools  
) where
```

1.1 Ejercicio 1

1.1.1 A

```
time :: Integer  
    tiempo base del ejercicio 1  
  
yearsSeg :: Integer  
    Segundos totales en un año  
  
daysSeg :: Integer  
    Segundos totales en un día
```

```
hoursSeg :: Integer
```

Segundos totales en una hora

```
minsSeg :: Integer
```

Segundos totales en un minuto

```
years :: Integer
```

Calculo de los años equivalentes a `time`

```
days :: Integer
```

Calculo de las horas equivalentes a `time` quitando `years`

```
hours :: Integer
```

Calculo de las horas equivalentes a `time` quitando `days` y `years`

```
mins :: Integer
```

Calculo de las horas equivalentes a `time` quitando `days`, `years` y `hours`

```
secs :: Integer
```

Calculo de las horas equivalentes a `time` quitando `days`, `years`, `hours` y `mins`

```
sol1a :: (Integer, Integer, Integer, Integer, Integer)
```

Tupla con el tiempo total de `time` en años, días, horas, minutos y segundos

1.1.2 B

```
sol1b :: Integer -> (Integer, Integer, Integer, Integer, Integer)
```

Descripción

Coje el tiempo dado y lo convierte a (Años, Días, Horas, Minutos, Segundos)

Ejemplos

```
>>> sol1b 1000000  
(0,11,13,46,40)
```

1.2 Ejercicio 2

1.2.1 A

```
sol2A :: Integer -> Bool
```

Descripción

Coje el año dado y devuelve True si es bisiesto, False en caso contrario

Ejemplos

```
>>> sol2A 2008  
True
```

```
>>> sol2A 2022  
False
```

1.2.2 B

```
sol2B :: Integer -> Bool
```

Descripción

Coje el año dado y devuelve True si es bisiesto, False en caso contrario

Ejemplos

```
>>> sol2A 2008
True
```

```
>>> sol2A 2022
False
```

1.3 Ejercicio 3

```
sol3 :: (Fractional a1, Integral a2, Foldable t) => t a2 -> a1
```

Descripción

Error de tipado ya que la division `/` no trabaja con `Integer`

1.4 Ejercicio 4

```
calculoDigitos :: Integer -> Integer
```

Descripción

Cálculo del número de dígitos de un número dado

Ejemplos

```
>>> calculoDigitos 0
1
```

```
>>> calculoDigitos 1984
4
```

```
sumaDigitos :: Integral t => t -> t
```


Descripción

Suma todos los digitos de un numero dado

Ejemplos

```
>>> sumaDigitos 0
0
```

```
>>> sumaDigitos 1984
22
```

```
reduccion :: Integral t => t -> t
```

Descripción

Suma todos los digitos de un numero dado hasta que el total es menor que 10

Ejemplos

```
>>> reduccion 0
0
```

```
>>> reduccion 1984
4
```

1.5 Ejercicio 5

```
bools :: Bool -> Bool -> Bool
```

Disyunción booleana definida por ajuste de patrones

Chapter 2

Labo2

```
module Labo2 (  
    cuadrados, cuadradoInverso, rsumcos, sumMenores,  
    siguientePrimo, factores, isPrime, iguales, menor, mayorA, ex,  
    filter2, filters, mapx  
) where
```

2.1 Ejercicio 1

2.1.1 A

```
cuadrados :: (Num b, Enum b) => b -> [b]
```

Descripción

Coje un números y devuelve una lista con los cuadrados desde 0 hasta el número

Ejemplos

```
>>> cuadrados 3  
[0,1,4,9]
```

2.1.2 B

```
cuadradoInverso :: (Num a, Enum a) => a -> [(a, a)]
```

Descripción

Coje un números y devuelve una lista con los cuadrados desde 0 hasta el número en orden inverso y emparejado con su número inicial

Ejemplos

```
>>> cuadradoInverso 3  
[(3,9),(2,4),(1,1),(0,0)]
```

2.1.3 C

```
rsumcos :: (Floating a, Enum a) => a -> a
```

Descripción

Sumatorio del coseno de 1 hasta el número dado

Ejemplos

```
>>> rsumcos 90  
2592.852064773843
```

2.1.4 D

```
sumMenores :: Integral a => a -> a
```

Descripción

Sumatorio de los números menores que el dado que sean multiplos de 5 o 3

Ejemplos

```
>>> sumMenores 10
33
```

2.1.5 E

```
siguientePrimo :: Integral a => a -> a
```

Descripción

calcula el siguiente número primo a uno dado.

Usa `isPrime`

Ejemplos

```
>>> siguientePrimo 10
11
```

```
factores :: Integral a => a -> [a]
```

Descripción

Calcula todos los divisores de un número dado

Ejemplos

```
>>> factores 10
[1,2,5,10]
```

```
isPrime :: Integral a => a -> Bool
```

Descripción

Comprueba si un número es primo

Usa `factores`

Ejemplos

```
>>> isPrime 10
False
```

```
>>> isPrime 5
True
```

2.2 Ejercicio 2

2.2.1 A

```
iguales :: Eq b => (a -> b) -> (a -> b) -> a -> a -> Bool
```

Descripción

Comprueba si dos funciones son iguales para un rango dado de valores

Ejemplos

```
>>> iguales siguientePrimo sumMenores 0 10
False
```

```
>>> iguales sumMenores sumMenores 0 10
True
```

2.2.2 B

```
menor :: (Enum a, Num a) => a -> (a -> Bool) -> a
```

Descripción

Devuelve el menor numero mayor que n que compla una función dada

Ejemplos

```
>>> menor 10 isPrime
11
```

2.2.3 C

```
mayorA :: Enum a => a -> a -> (a -> Bool) -> a
```

Descripción

Mayor número en un intervalo dado que cumple una función dada

Ejemplos

```
>>> mayorA 10 20 isPrime
19
```

2.2.4 D

```
ex :: Enum a => a -> a -> (a -> Bool) -> Bool
```

Descripción

Comprueba si existe algún número en el intervalo dado que verifique una función

Ejemplos

```
>>> ex 14 16 isPrime
False
```

```
>>> ex 10 15 isPrime
True
```

2.3 Ejercicio 3

2.3.1 A

```
filter2 :: [a] -> (a -> Bool) -> (a -> Bool) -> ([a], [a])
```

Descripción

Devuelve dos listas con los elementos de una lista dada que cumplen dos funciones

Ejemplos

```
>>> filter2 [1..10] odd even
([1,3,5,7,9],[2,4,6,8,10])
```

2.3.2 B

```
filters :: [a] -> [a -> Bool] -> [[a]]
```

Descripción

Devuelve una lista con las listas de numeros que cumplen unas funciones dadas en formato de lista

Ejemplos

```
>>> filters [1..10] [odd, even, isPrime]
[[1,3,5,7,9],[2,4,6,8,10],[2,3,5,7]]
```

2.3.3 C

```
mapx :: t -> [t -> b] -> [b]
```

Descripción

Devuelve una lista de valores resultado de aplicar a un valor un listado de funciones. Todos los tipos de las funciones de la lista deben ser iguales

Ejemplos

```
>>> mapx 10 [even, odd]
[True,False]
```

```
>>> mapx 10 [siguientePrimo, sumMenores]
[11,33]
```


Chapter 3

Labo3

```
module Labo3 (  
    last', reverse', all', min', map', filter', takeWhile',  
    listaNegPos, listaParejas, listaParejas', sufijos, sublistas,  
    permuta, intercalado, sumandos, sumandos'  
) where
```

3.1 Ejercicio 1

3.1.1 A

```
last' :: [a] -> a
```

Descripción

Coge el último elemento de una lista dada

Ejemplos

```
>>> last' []  
Lista vacia
```

```
>>> last [1,2,3,4]
4
```

3.1.2 B

```
reverse' :: [a] -> [a]
```

Descripción

Hace la lista inversa de una dada

Ejemplos

```
>>> reverse' [1,2,3,4]
[4,3,2,1]
```

3.1.3 C

```
all' :: (a -> Bool) -> [a] -> Bool
```

Descripción

Devuelve true si todos los elementos de la lista cumplen una condición

Ejemplos

```
>>> all' (<10) [1,2,3,4]
True
```

```
>>> all' (>10) [1,20,30,40]
False
```

3.1.4 D

```
min' :: Ord a => [a] -> a
```

Descripción

Devuelve el menor elemento de una lista dada

Ejemplos

```
>>> min' []  
Lista vacia
```

```
>>> min' [2,5,8,2,0]  
0
```

3.1.5 E

```
map' :: (a -> b) -> [a] -> [b]
```

Descripción

Genera una lista de elementos resultantes de aplicar un filtro a otra lista de elementos

Ejemplo

```
>>> map' (*3) [1,2,3,4]  
[3,6,9,12]
```

3.1.6 F

```
filter' :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
```

Descripción

Genera una lista de elementos con los elementos de otra lista que hayan pasado un filtro

Ejemplo

```
>>> filter' (>10) [1,20,30,40]  
[20,30,40]
```

3.1.7 G

```
takeWhile' :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
```

Descripción

Coge elementos de la lista dada hasta que la condición falla

Ejemplos

```
>>> takeWhile' (<3) [1,2,3,4,5]  
[1,2]
```

```
>>> takeWhile' (>3) [1,2,3,4,5]  
[]
```

3.2 Ejercicio 2

```
listaNegPos :: [Integer]
```

Descripción

Genera una lista alternada de elementos del 1 al 100 de forma [1, -1]

3.3 Ejercicio 3

```
listaParejas :: Integral a => [(a, a)]
```

Descripción

Genera parejas ordenadas que cumplen $x + y = z$, en orden de z
Ver `listaParejas'` para ejemplos

```
listaParejas' :: (Num b, Enum b, Eq b) => b -> [(b, b)]
```

Descripción

Versión acotada de `listaParejas`

Ejemplo

```
>>> listaParejas' 4
[(0,0),(0,1),(1,0),(0,2),(1,1),(2,0),(0,3),(1,2),(2,1),(3,0),(0,4),(1,3),(2,2),(3,1),(4,0)]
```

3.4 Ejercicio 4

3.4.1 A

```
sufijos :: [a] -> [[a]]
```

Descripción

Genera todos los sufijos de una lista

Ejemplo

```
>>> sufijos [1,2,3,4]
[[1,2,3,4],[2,3,4],[3,4],[4],[]]
```

3.4.2 B

```
sublistas :: [a] -> [[a]]
```

Descripción

Genera todas las sublistas de una lista dada

Ejemplo

```
>>> sublistas [1,2,3]
[[1],[2],[3],[1,2],[2,3],[1,2,3]]
```

3.4.3 C

```
permuta :: [a] -> [[a]]
```

Descripción

Genera todas las permutaciones posibles de una lista dada

Ejemplo

```
>>> permuta [1,2,3]
[[1,2,3],[2,1,3],[2,3,1],[1,3,2],[3,1,2],[3,2,1]]
```

```
intercalado :: a -> [a] -> [[a]]
```

Descripción

Devuelve una lista de listas con el elemento dado en cada posición posible de la lista dada

Ejemplo

```
>>> intercalado 3 [1,2]
[[3,1,2],[1,3,2],[1,2,3]]
```

3.4.4 D

```
sumandos :: Integral a => a -> [[a]]
```

Descripción

Genera un listado de de listas que al sumar todos sus elementos dan como resultado el numero dado

Ejemplos

```
>>> sumandos 3
[[1,1,1],[1,2],[3]]
```

```
sumandos' :: Integral a => a -> a -> a -> [[a]]
```

Descripción

Genera listados de tamaños desde x hasta n que al ser sumados dan como resultado x, siendo i el numero de listados generados

Ejemplo

```
>>> sumandos' 4 1 1
[[1,1,1],[1,2],[3]]
```

```
>>> sumandos' 4 2 1
[[1,1],[2]]
```

```
>>> sumandos' 4 2 2
[[2]]
```


Chapter 4

Labo4

```
module Labo4 (  
    Punto(P), pointSum,  
    Direccion(DERECHA, IZQUIERDA, ABAJO, ARRIBA), mueve, destino,  
    trayectoria, Nat(Suc, Cero), (~+), (~*), natToInt, Complejo(C),  
    Medible(medida)  
    ) where
```

```
data Punto  
    Constructors  
    = P Int Int
```

```
instance Show Punto
```

```
pointSum :: (Ord a, Num a) => a -> a -> a
```

```
data Direccion  
    Constructors  
    = ARRIBA  
    | ABAJO  
    | IZQUIERDA  
    | DERECHA
```

```
instance Eq Direccion
instance Ord Direccion
instance Show Direccion
```

```
mueve :: Punto -> Direccion -> Punto
```

Moves a point in a given direction

```
destino :: Punto -> [Direccion] -> Punto
```

moves a point across a list of directions

```
trayectoria :: Punto -> [Direccion] -> [Punto]
```

Shows a list of points where a point has been moving given a direction list

```
data Nat
```

Constructors

```
= Cero
| Suc Nat
```

```
instance Eq Nat
instance Ord Nat
instance Show Nat
```

```
(~+) :: Nat -> Nat -> Nat
```

```
(~*) :: Nat -> Nat -> Nat
```

```
natToInt :: Nat -> Int
```

```
data Complejo
```

Constructors

```
= C Float Float
```

```
instance Eq Complejo
instance Fractional Complejo
instance Num Complejo
instance Show Complejo
```

```
class Medible a where
```

Methods

```
medida :: a -> Int

instance Medible Bool
instance Medible a => Medible [a]
instance (Medible a, Medible b) => Medible (a, b)
```


Chapter 5

Labo5

```
module Labo5 (  
    getInt, adivina, Matriz, getFloat, getMatriz, getFilas,  
    getDatosMatriz, dibujaMatriz, mostrarMatrizNueva, formatea,  
    formatear, justify, addSpaces  
) where
```

```
getInt :: IO Int  
  
adivina :: Int -> IO ()  
  
type Matriz = [[Float]]  
  
getFloat :: IO Float  
getMatriz :: IO Matriz  
getFilas :: Int -> IO [Float]  
getDatosMatriz :: Int -> Int -> IO Matriz  
dibujaMatriz :: Matriz -> IO ()  
mostrarMatrizNueva :: IO ()  
formatea :: String -> String -> Int -> IO ()
```

```
formatear :: Int -> String -> String
justify :: Int -> String -> String
addSpaces :: Int -> String -> String
```