

기초과제 06. 자기소개2

학습 목표

- HTML, CSS, JavaScript 파일을 역할에 따라 분리한다.
- CDN으로 Lucide, SweetAlert2, Swiper 라이브러리를 사용한다.
- Swiper 슬라이더를 사용해 갤러리 이미지를 한 화면에 3개씩 표시한다.
- 클릭 이벤트로 SweetAlert2 모달을 연다.

요구사항

1. `index.html`, `css/style.css`, `js/script.js` 파일을 분리해 작성한다.
2. 증명사진, 이름, 나이, 생년월일, MBTI 정보를 정적으로 작성한다.
3. 자기소개 섹션과 관심 키워드를 작성한다.
4. 갤러리는 PC 화면에서 한 번에 이미지 3개를 보이는 Swiper 슬라이더로 구성한다.
5. 더 알아보기 클릭 시 SweetAlert2 모달을 띄운다.
6. Lucide 아이콘을 사용한 SNS 링크 버튼을 만들고, 클릭하면 SNS 또는 이메일로 이동시킨다.
7. CSS에 그라데이션을 사용하지 않는다.

기본 HTML 구조 힌트

`index.html`에서 CSS와 JavaScript 파일을 연결한다. 라이브러리 스크립트는 `script.js`보다 먼저 작성해야 한다.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-
bundle.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <main>
    <section class="profile-section">
      <!-- 증명사진과 기본 정보 -->
    </section>

    <section class="about-section" id="about">
      <!-- 자기소개 -->
    </section>

    <section class="gallery-section" id="gallery">
      <!-- Swiper 갤러리 -->
    </section>
  </main>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
  <script src="https://unpkg.com/lucide@latest"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.js">
</script>
```

```
<script src="js/script.js"></script>
</body>
```

CSS 힌트

1. 색상과 공통 설정

자주 사용할 색상은 CSS 변수로 만들면 나중에 디자인을 바꾸기 쉽다. 이번 과제에서는 `linear-gradient()`를 사용하지 않는다.

```
:root {
  --ink: #17232c;
  --muted: #68737b;
  --line: #d9e1de;
  --paper: #f7f8f4;
  --accent: #ef876d;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  color: var(--ink);
  background: var(--paper);
  font-family: "Noto Sans KR", sans-serif;
}

img {
  display: block;
  max-width: 100%;
}
```

2. 가운데 정렬된 전체 레이아웃

`min()`과 `calc()`를 사용하면 큰 화면에서는 최대 너비를 유지하고, 작은 화면에서는 양옆 여백을 남길 수 있다.

```
.site-header,
main {
  width: min(1120px, calc(100% - 48px));
  margin: auto;
}
```

3. 프로필 영역 2단 레이아웃

사진과 정보를 좌우로 배치할 때는 Grid를 사용한다. `align-items: center`로 두 영역의 세로 위치를 맞춘다.

```
.profile-section {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(240px, 0.8fr) 1.2fr;
  gap: 64px;
  align-items: center;
  padding: 80px 5%;
}

.photo-frame {
  aspect-ratio: 4 / 5;
  overflow: hidden;
}

.photo-frame img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
}
```

4. 이름, 나이, 생년월일, MBTI 정렬

dl, dt, dd 태그는 항목 이름과 내용을 짝지어 작성하기 좋다. 정보 3개를 한 줄에 배치하려면 Grid를 사용한다.

```
.profile-details {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 12px;
}

.profile-details div {
  padding-top: 12px;
  border-top: 1px solid var(--ink);
}

.profile-details dd {
  margin: 0;
  font-weight: 700;
}
```

5. SNS 아이콘 버튼

아이콘 버튼은 같은 너비와 높이로 고정하고 원형으로 만든다. title 속성은 마우스를 올렸을 때 버튼의 의미를 보여 준다.

```
.social-links {
  display: flex;
  gap: 8px;
}
```

```
.social-links a {
  width: 38px;
  height: 38px;
  display: grid;
  place-items: center;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 50%;
}

.social-links a:hover {
  color: #fff;
  background: var(--accent);
  border-color: var(--accent);
}
```

6. 모바일 반응형 CSS

화면이 좁아지면 프로필을 세로 한 줄로 바꾸고, 기본 여백도 줄인다.

```
@media (max-width: 700px) {
  .site-header,
  main {
    width: min(100% - 32px, 560px);
  }

  .profile-section,
  .about-section {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .profile-section {
    gap: 36px;
    padding: 52px 5%;
  }
}
```

라이브러리 적용 방법

라이브러리는 직접 파일을 내려받지 않고 CDN 주소를 HTML에 연결해 사용할 수 있다.

1. CSS 라이브러리는 `<head>` 안에 `<link>` 태그로 작성한다.
2. JavaScript 라이브러리는 `</body>` 바로 앞에 `<script>` 태그로 작성한다.
3. 라이브러리 CDN을 작성한 뒤, 마지막에 내가 만든 `js/script.js`를 불러온다.
4. 브라우저를 열고 개발자 도구 콘솔에 오류가 없는지 확인한다. 인터넷 연결이 필요하다.

라이브러리 힌트 코드

Lucide 아이콘

HTML에는 아이콘 이름을 `data-lucide` 속성에 작성한다. JavaScript에서 `lucide.createIcons()`를 실행하면 `<i>` 태그가 SVG 아이콘으로 바뀐다.

```
<a href="https://github.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"
title="GitHub">
  <i data-lucide="link" aria-hidden="true"></i>
</a>

<a href="mailto:hello@example.com" title="이메일 보내기">
  <i data-lucide="mail" aria-hidden="true"></i>
</a>
```

```
lucide.createIcons()
```

자주 쓰는 아이콘 이름: `mail`, `link`, `camera`, `instagram`, `github`, `arrow-left`, `arrow-right`, `message-circle`.

SweetAlert2 모달

버튼을 선택한 뒤 `click` 이벤트 안에서 `Swal.fire()`를 실행한다.

```
<button id="introButton" type="button">더 알아보기</button>
```

```
const introButton = document.getElementById('introButton')

introButton.addEventListener('click', () => {
  Swal.fire({
    title: '김개발의 한마디',
    text: '매일 한 걸음씩, 더 나은 사용자 경험을 만들고 있습니다.',
    icon: 'info',
    confirmButtonText: '확인',
    confirmButtonColor: '#ef876d',
  })
})
```

`icon`에는 `success`, `error`, `warning`, `info`, `question`을 사용할 수 있다.

Swiper 갤러리

Swiper는 `swiper > swiper-wrapper > swiper-slide` 구조를 반드시 지켜야 한다. 각 `.swiper-slide`가 사진 한 장이다.

```
<div class="swiper gallery-swiper">
  <div class="swiper-wrapper">
```

```

<article class="swiper-slide gallery-card">
  
  <p>01 / 여행</p>
</article>
<article class="swiper-slide gallery-card">
  
  <p>02 / 일상</p>
</article>
<article class="swiper-slide gallery-card">
  
  <p>03 / 취미</p>
</article>
</div>
</div>

<button class="gallery-prev" type="button" aria-label="이전 사진">이전</button>
<button class="gallery-next" type="button" aria-label="다음 사진">다음</button>
<div class="swiper-pagination"></div>

```

script.js에서 Swiper를 생성한다. 900px 이상일 때 slidesPerView: 3으로 설정하면 이미지가 한 번에 3개 보인다.

```

new Swiper('.gallery-swiper', {
  slidesPerView: 1.15,
  spaceBetween: 16,
  loop: true,
  navigation: {
    nextEl: '.gallery-next',
    prevEl: '.gallery-prev',
  },
  pagination: {
    el: '.swiper-pagination',
    clickable: true,
  },
  breakpoints: {
    640: {
      slidesPerView: 2,
      spaceBetween: 20,
    },
    900: {
      slidesPerView: 3,
      spaceBetween: 24,
    },
  },
})

```

갤러리 카드에 적용할 최소 CSS 예시다.

```
.gallery-swiper {  
  overflow: visible;  
}  
  
.gallery-card img {  
  width: 100%;  
  aspect-ratio: 1 / 1.17;  
  object-fit: cover;  
}
```

제출물

```
06.자기소개2/  
├ index.html  
├ css/style.css  
├ js/script.js  
└ 과제.md
```