

Felix Pedrosa Valentino  
NIM : 103112400056  
IF – 12 – 01

## Soal

### 1. Struktur Kontrol

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    // 1. Struktur kondisional if-else
    nilai := 85
    fmt.Println("Contoh if-else:")
    if nilai >= 90 {
        fmt.Println("Nilai A") // (1) Lengkapi bagian ini untuk
mencetak "Nilai A"
    } else if nilai >= 80 {
        fmt.Println("Nilai B")
    } else if nilai >= 70 {
        fmt.Println("Nilai C") // (2) Lengkapi bagian ini untuk
mencetak "Nilai C"
    } else if nilai >= 60 {
        fmt.Println("Nilai D")
    } else {
        fmt.Println("Nilai E") // (3) Lengkapi bagian ini untuk
mencetak "Nilai E"
    }

    // 2. Struktur perulangan for (seperti while)
    fmt.Println("\nContoh for sebagai while:")
    counter := 1
```

```

        for counter <= 5 {
            fmt.Printf("Iterasi ke-%d\n") // (4) Lengkapi bagian ini untuk
mencetak "Iterasi ke-X"
            counter++
        }

```

```

// 3. Struktur perulangan for dengan range
fmt.Println("\nContoh for dengan range:")
buah := []string{"Apel", "Mangga", "Jeruk", "Pisang"}
for index, item := range buah { // (5) Lengkapi bagian ini agar
mencetak indeks dan nama buah
    fmt.Printf("Buah pada index %d adalah %s\n", index, item) //
(6) Lengkapi bagian ini untuk mencetak "Buah pada index X adalah Y"
}

```

```

// 4. Struktur switch-case
fmt.Println("\nContoh switch-case:")
hari := "Senin"
switch hari {
case "Senin":
    fmt.Println("Hari kerja") // (7) Lengkapi bagian ini untuk
mencetak "Hari kerja"
case "Selasa":
    fmt.Println("Hari kerja")
case "Rabu":
    fmt.Println("Hari kerja") // (8) Lengkapi bagian ini agar hari
kerja lengkap
case "Kamis":
    fmt.Println("Hari kerja")
case "Jumat":
    fmt.Println("Hari kerja") // (9) Lengkapi bagian ini untuk
mencetak "Hari kerja"
case "Sabtu", "Minggu":
    fmt.Println("Hari libur") // (10) Lengkapi bagian ini untuk
mencetak "Hari libur"
}

```

```

        default:
            fmt.Println("Hari tidak valid")
        }
    }
}

```

## 2. Fungsi

```

package main

```

```

import (
    "fmt"
    "math"
)

```

```

// Fungsi dengan parameter dan return value

```

```

func hitungLuasLingkaran(jariJari float64) float64 {
    return math.Pi * jariJari * jariJari // (1) Lengkapi rumus luas lingkaran
}

```

```

// Fungsi dengan multiple return values

```

```

func minMax(angka []int) (int, int) {
    if len(angka) == 0 {
        return 0, 0 // (2) Pastikan return value yang benar jika array
        kosong
    }
}

```

```

    min := angka[0]
    max := angka[0]

```

```

    for _, nilai := range angka {
        if nilai < min {
            min = nilai // (3) Lengkapi agar min selalu mendapat
            nilai terkecil
        }
    }
}

```

```

    }
    if nilai > max {
        max = nilai // (4) Lengkapi agar max selalu mendapat
nilai terbesar
    }
}

return min, max
}

// Fungsi dengan named return values
func hitungStatistik(angka []float64) (min, max, avg float64) {
    if len(angka) == 0 {
        return 0, 0, 0
    }

    min = angka[0]
    max = angka[0]
    var total float64 = 0

    for _, nilai := range angka {
        if nilai < min {
            min = nilai // (5) Lengkapi agar min selalu mendapat
nilai terkecil
        }
        if nilai > max {
            max = nilai // (6) Lengkapi agar max selalu mendapat
nilai terbesar
        }
        total += nilai
    }

    avg = total / float64(len(angka)) // (7) Lengkapi perhitungan rata-rata
    return // implisit return untuk named return values
}

```

```

// Fungsi dengan variadic parameter
func jumlahkan(angka ...int) int {
    total := 0
    for _, nilai := range angka {
        total += nilai // (8) Lengkapi proses penjumlahan
    }
    return total
}

func main() {
    // Contoh penggunaan fungsi dengan return value
    radius := 7.0
    luas := hitungLuasLingkaran(radius) // (9) Panggil fungsi
    hitungLuasLingkaran dengan parameter yang benar
    fmt.Printf("Luas lingkaran dengan jari-jari %.1f adalah %.2f\n",
radius, luas)

    // Contoh penggunaan fungsi dengan multiple return values
    data := []int{23, 45, 12, 67, 34, 8}
    minimal, maksimal := minMax(data) // (10) Panggil fungsi minMax
    dengan parameter yang benar
    fmt.Printf("Nilai minimum: %d, Nilai maksimum: %d\n", minimal,
maksimal)
}

```

### 3. Prosedur

```
package main
```

```
import (  
    "fmt"  
)
```

```
// Prosedur sederhana tanpa parameter
```

```
func tampilkanHeader() {  
    fmt.Println("=====") // (1)
```

```
Lengkapi untuk mencetak garis atas
```

```
    fmt.Println("    PROGRAM MAHASISWA    ")
```

```
    fmt.Println("=====") // (2)
```

```
Lengkapi untuk mencetak garis bawah
```

```
}
```

```
// Prosedur dengan parameter value
```

```
func tampilkanInfo(nama string, nim string, jurusan string) {
```

```
    fmt.Println("Informasi Mahasiswa:")
```

```
    fmt.Printf("Nama   : %s\n", nama)
```

```
    fmt.Printf("Nim    : %s\n", nim)
```

```
// (3) Lengkapi agar mencetak NIM dengan format yang benar
```

```
    fmt.Printf("Jurusan : %s\n", jurusan)
```

```
}
```

```
// Prosedur dengan parameter pointer
```

```
func ubahNilai(nilai *int) {
```

```
    *nilai += 10
```

```
    fmt.Printf("Nilai setelah diubah: %d\n", *nilai) // (4) Lengkapi agar
```

```
mencetak nilai setelah diubah
```

```
}
```

```
// Prosedur dengan struct parameter
```

```

type Mahasiswa struct {
    Nama    string
    NIM     string
    Jurusan string
    Nilai   map[string]int
}

func tampilkanNilai(mhs Mahasiswa) {
    fmt.Printf("Nilai mahasiswa %s:\n", mhs.Nama)
    for matkul, nilai := range mhs.Nilai {
        fmt.Printf("%s: &d\n", matkul, nilai) // (5) Lengkapi agar
mencetak nama mata kuliah dan nilai
    }
}

// Prosedur dengan slice parameter
func tampilkanDaftarMahasiswa(daftar []string) {
    fmt.Println("Daftar Mahasiswa:")
    for i, nama := range daftar {
        fmt.Printf("%d. %s\n", i + 1, nama) // (6) Lengkapi agar
mencetak nomor dan nama mahasiswa
    }
}

func main() {
    // Memanggil prosedur tanpa parameter
    tampilkanHeader() // (7) Lengkapi agar memanggil prosedur
tampilkanHeader

    // Memanggil prosedur dengan parameter value
    tampilkanInfo("Ani Wijaya", "87654321",
"Sistem Informasi") // (8) Lengkapi agar memanggil prosedur tampilkanInfo
dengan data yang sesuai

    // Memanggil prosedur dengan parameter pointer

```

```

    nilai := 75
    fmt.Printf("Nilai awal: %d\n", nilai)
    ubahNilai(&nilai) // (9) Lengkapi agar memanggil prosedur ubahNilai
dengan parameter yang benar
    fmt.Printf("Nilai akhir: %d\n", nilai)

// Memanggil prosedur dengan struct parameter
mhs := Mahasiswa{
    Nama:  "Ani Wijaya",
    NIM:   "87654321",
    Jurusan: "Sistem Informasi",
    Nilai: map[string]int{
        "Algoritma":      85,
        "Basis Data":      90,
        "Pemrograman Web": 78,
        "Struktur Data":   82,
    },
}
    tampilkanNilai(mhs) // (10) Lengkapi agar memanggil prosedur
tampilkanNilai dengan parameter yang sesuai
}

```



#### 4. Rekursif

```
package main

import (
    "fmt"
)

// Rekursif untuk menghitung faktorial
func faktorial(n int) int {
    // Basis/kondisi penghentian rekursi
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    // Langkah rekursif
    return n * faktorial(n-1) // (1) Lengkapi bagian ini
}

// Rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci
func fibonacci(n int) int {
    if n <= 1 {
        return n
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) // (2) Lengkapi bagian ini
}

// Rekursif untuk menghitung pangkat
func pangkat(base int, eksponen int) int {
    if eksponen == 0 {
        return 1
    }
    return base * pangkat(base, eksponen-1) // (3) Lengkapi bagian ini
}

// Rekursif untuk mengecek palindrome
```

```

func isPalindrome(s string) bool {
    if len(s) <= 1 {
        return true
    }
    if s[0] != s[len(s)-1] {
        return false
    }
    return isPalindrome(s[1 : len(s)-1]) // (4) Lengkapi bagian ini
}

// Rekursif dengan helper function (untuk menghitung jumlah elemen array)
func sum(arr []int) int {
    return sumHelper(arr, 0) // (5) Lengkapi bagian ini
}

func sumHelper(arr []int, index int) int {
    if index >= len(arr) {
        return 0
    }
    return arr[index] + sumHelper(arr, index+1) // (6) Lengkapi bagian ini
}

func main() {
    // Contoh penggunaan rekursif faktorial
    fmt.Printf("Faktorial 5 = %d\n", faktorial(5))

    // Contoh penggunaan rekursif fibonacci
    fmt.Println("Deret Fibonacci:")
    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Printf("%d ", fibonacci(i)) // (7) Lengkapi bagian ini
    }
    fmt.Println()

    // Contoh penggunaan rekursif pangkat

```

fmt.Printf("2 pangkat 8 = %d\n", pangkat(2, 8)) // (8) Lengkapi bagian ini

```
// Contoh penggunaan rekursif palindrome
kata1 := "katak"
kata2 := "mobil"
fmt.Printf("Apakah '%s' palindrome? %t\n", kata1,
isPalindrome(kata1)) // (9) Lengkapi bagian ini
fmt.Printf("Apakah '%s' palindrome? %t\n", kata2,
isPalindrome(kata2)) // (10) Lengkapi bagian ini

// Contoh penggunaan rekursif dengan helper function
angka := []int{1, 2, 3, 4, 5}
fmt.Printf("Jumlah elemen array = %d\n", sum(angka))
}
```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\CODING -  
GOLANG - Alpro 2> go run "d:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma &  
Pemrograman 2\CODING - GOLANG - Alpro  
2\alpro2\_week5\_latihansoal\n04\_rekursif\n04\_rekursif.go"  
Faktorial 5 = 120  
Deret Fibonacci:  
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34  
2 pangkat 8 = 256  
Apakah 'katak' palindrome? true  
Apakah 'mobil' palindrome? false  
Jumlah elemen array = 15